




# CATÁLOGO PROFISSIONAL

2022/23

**Küppersbusch**  
FÜR KÜCHEN MIT STIL



Caro cliente, revendedor especializado, colaborador e parceiro: Bem-vindos ao catálogo Küppersbusch 2022-2023.

Em 1875, a Küppersbusch lançou o primeiro fogão no mercado alemão e atualmente ainda se encontra fortemente enraizada em Gelsenkirchen.

A marca inova na cozinha há mais de 145 anos, garantindo sempre qualidade e durabilidade incomparáveis, através do mais criterioso e exigente processo de produção, sendo uma das marcas premium, em cerca de 40 países.

Küppersbusch combina o património industrial de origens sólidas com design intemporal, individualidade elegante e destina-se aos consumidores que conscientemente procuram mais do que um simples equipamento de cozinha. Isto deve-se à variedade de produtos que a marca oferece, aos resultados ímpares de cozinhado e à experiência única ao utilizar os equipamentos. Não há maior elogio, o que reforça a constante orientação sobre as necessidades dos clientes. Ao longo dos anos, a Küppersbusch tem-se destacado devido às inúmeras inovações e ideias criativas. O design funcional dos produtos permite que desfrute da tecnologia mais avançada sem renunciar à estética de vanguarda.

Com este catálogo temos o prazer de lhe reapresentar não só a marca e o conceito Küppersbusch, como também uma série de equipamentos que garantem sempre os melhores resultados.

Renda-se ao fascínio de um eletrodoméstico Küppersbusch.



Küppersbusch - Argumentários	4 - 6
Küppersbusch - Características e funções	7 - 9
<b>Küppersbusch - Fornos e Compactos</b>	<b>10 - 28</b>
Gama Graphite	18 - 21
Forno. 90 cm	22 - 23
Fornos. Pirolíticos.	24 - 27
Fornos. Vapor. Combi	28 - 31
Fornos. Vapor. Combi. Compacto	32 - 33
Fornos. Combi. Compacto	
Máquina de Café Automática	
Gaveta de Embalamento a Vácuo	
Gaveta de Aquecimento	
Micro-ondas	
<b>Küppersbusch - Placas</b>	<b>29 -</b>
Placas. Indução. Exaustão incorporada.	52 - 57
Placas. Indução. Hexagonais.	58 - 74
Placas. Indução.	75 - 78
Placas. Gás.	79
Placas. Varioline.	80 - 85
<b>Küppersbusch - Exaustores</b>	<b>86 - 99</b>
Chaminés. Bancada. Teto.	90
Chaminés. Ilha.	91
Chaminés. Parede.	92 - 95
Exaustores. Telescópicos.	96 - 98
Exaustores. Grupos filtrantes.	98 - 99
<b>Küppersbusch - Gama de frio</b>	<b>100 - 115</b>
Frigoríficos. Combinados. Instalação livre.	103 - 107
Frigorífico. Arca. Encastre.	108 - 109
Frigoríficos. Combinado. Encastre.	110 - 114
Frigorífico. Baixo Bancada.	115
Garrafeiras	
<b>Küppersbusch - Máquinas de lavar louça</b>	<b>116 - 121</b>
Máquina de lavar louça. XXL. 60 cm largura. Encastre.	119
Máquinas de lavar louça. 60 cm largura. Encastre.	120 - 121
Máquinas de lavar louça. 45 cm largura. Encastre.	121
<b>Küppersbusch - Máquinas de lavar e secar roupa. Instalação livre</b>	<b>122 - 127</b>
<b>Küppersbusch - Máquinas de lavar e secar roupa. Encastre</b>	
<b>Küppersbusch - Lava-louças</b>	
<b>Küppersbusch - Misturadoras</b>	
Acessórios	
Dados Técnicos	128 - 153

CONVENIENT

## Tradição

**Mais de 145 anos de experiência.** Em 1875 colocámos o primeiro forno no mercado, nos dias de hoje, o melhor. Descubra os novos fornos e compactos da Küppersbusch, repletos de detalhes inovadores que vão certamente inspirar a sua paixão pela cozinha.



## Individual e único

**Conceito Individual.** Ninguém é igual. Mantenha-se fiel a si próprio, mesmo na cozinha e adapte os produtos Küppersbusch às suas preferências individuais, através do conceito Individual.



## Desfrutar sem odores

**Conversor catalítico ökotherm®.** Único e exclusivo na Küppersbusch. Este conversor assegura a limpeza, mesmo durante o processo de cozinhado, fazendo com que os odores produzidos deixem de existir na cozinha. No vídeo mostramos como funciona.



## Divertimento saudável

**Cozinhar a vapor.** Se gosta de uma alimentação saudável, os fornos Küppersbusch permitem dominar este método suave de cozedura, permitindo preservar os minerais e os nutrientes essenciais dos alimentos durante o processo de cozinhado.



## Eficaz e limpo

**As placas de indução com exaustão**  
**Küppersbusch**, são a solução ideal para open spaces, pois conjugam, num único equipamento, zonas de cozinhado e exaustão! Esta é uma forma especialmente eficaz de ventilação da placa, uma vez que as gorduras e os vapores são diretamente filtrados, não chegando a propagar-se pela cozinha.



## Perfeição na flexibilidade

**VarioLine:** a reinvenção nas placas. Com o conceito VarioLine da Küppersbusch, crie o seu espaço individualizado para cozinhar, onde pode conjugar módulos que lhe permitem combinar e enquadrar, na perfeição, várias funcionalidades – gás, indução ou teppan yaki.



## Refrescante e versátil

**Equipamentos de frio no seu melhor!** Gosta de fruta fresca, carne tenra e vinhos selecionados? A gama de frio Küppersbusch dispõe de tecnologia avançada e zonas de arrefecimento mais inteligentes para melhor conservar e armazenar os alimentos.



## Design diferenciador

**Na gama Graphite,** a estrutura impressa atrás do vidro, com linhas marcantes e discretas, faz lembrar o aço escovado. A harmonia perfeita entre origem e design combinada com o elegante puxador preto mate.



## Tão resistente como um diamante

**Miradur™:** Esta superfície patenteada, particularmente resistente, protege permanentemente a placa de riscos. SCHOTT CERAN ® Miradur™, não só reduz as marcas de desgaste da limpeza e do cozinhado, como também faz com que a sua superfície pareça nova ao longo dos anos.



# QUALIDADE DE EXCELÊNCIA

Durante mais de 145 anos, os produtos Küppersbusch foram definidos pela inegável qualidade, materiais excelentes, mão-de-obra sublime e durabilidade.

Com esta abordagem de qualidade, tem-se continuamente desenvolvido equipamentos de cozinha que estabelecem novos padrões, em termos de design, desempenho e funcionamento. Graças ao nosso sistema de gestão de qualidade, ISO 9001, é possível estruturar todos os processos, de forma a oferecer aos nossos clientes garantia de qualidade.



## Mão-de-obra de alta qualidade

As portas são compostas por 4 vidros e extremamente bem isoladas. Para além do baixo consumo, isso significa que o exterior da porta tem uma temperatura baixa que evita queimaduras.




## Qualidade testada

As placas de vidro cerâmico contêm componentes que, para além de serem qualitativamente testadas, são também desenvolvidas ao mais elevado nível tecnológico, sendo assim, possível selecionar uma ampla gama de funções.

## Características internas

Os componentes internos da chaminé de bancada são de uma qualidade incomparável.

O inox de alta qualidade dos filtros de gordura e da caixa (que se encontra dentro do exaustor), garantem um longo ciclo de vida.



## Qualidade que pode comprovar

O conversor catalítico ökotherm® está integrado na parede traseira do forno.



# Diversas particularidades para uma dieta contemporânea, saudável e repleta de sabor



## Individual

O conceito Küppersbusch Individual oferece a possibilidade de ter todos os equipamentos adaptados ao seu gosto. Dependendo do modelo, existe a possibilidade de escolha entre a cor preto ou branco. O visual individual é conseguido com um dos conjuntos de perfis e puxadores disponíveis.



## MultiTherm plus

### Sistema de convecção por ar quente

Uma resistência circular traseira, localizada no forno, rodeia a ventoinha, permitindo cozinhar em várias alturas, diferentes tipos de alimentos, sem que se misturem sabores e odores.



## Conversor catalítico ökotherm®

Com o exclusivo catalisador ökotherm® Küppersbusch, os odores e as partículas de gordura que se produzem durante o processo de cozinhado são completamente convertidas em água e dióxido de carbono. Ao estar em contínuo funcionamento durante o processo de cozinhado, o Ökotherm® evita que a gordura se deposite nas paredes interiores do forno.



## Limpeza pirolítica

Graças à tecnologia pirolítica, não precisa de se preocupar mais com a limpeza manual e intensiva do forno. Enquanto desfruta da sua refeição, o forno trata da gordura que ficou acumulada. Ao aquecer o forno até aos 500°C, o sistema de autolimpeza pirolítica reduz, a cinzas, todos os resíduos de alimentos e gordura. Pode escolher até 3 níveis de pirólise, dependendo da sujidade do forno. No final, precisa apenas de um pano para retirar as cinzas que ficaram depositadas no fundo da cavidade e o forno estará como novo.



## ökoClean

Este sistema de limpeza usa o mínimo de energia, sem a necessidade de usar produtos abrasivos. Apenas precisa de verter um copo de água no forno e selecionar a função ökoClean.



## Funções do forno

Com tanta variedade de funções vai certamente encontrar uma que se adapte a cada prato e ao gosto individualizado de cada um.



## Programas automáticos

Os inúmeros programas automáticos garantem os melhores resultados. Escolha entre pastelaria, peixe, carne, vegetais e sobremesa. Introduza o peso do alimento e selecione o programa de cozinhado desejado. O forno irá definir o tempo e a função mais apropriados e dir-lhe-á quando a refeição estiver pronta.



## Receitas

Uma série de receitas completas que já inclui lista de ingredientes. Selecione simplesmente o número de pessoas para as quais está a cozinhar e desfrute.



## Programas favoritos

Pode guardar os parâmetros da função para os seus pratos de eleição, na secção programas favoritos. Pode também guardar as suas receitas preferidas na pasta de favoritos, onde inclui todas as definições. Desta forma, sempre que precisar de preparar um prato do livro de receitas digital, poderá ter a certeza de que sairá perfeito.



## Soft Open & Close

Abertura e fecho suaves e silenciosos da porta do forno, graças à tecnologia Soft Open & Close.



## Touch to open

A Küppersbusch está a seguir a tendência e a adaptá-la nas máquinas de lavar louça de encastre, com portas que abrem automaticamente com um ligeiro toque na parte frontal.



## Sonda de alimentos

Um acabamento perfeito nos cozinhados nem sempre é fácil de conseguir. Para evitar isso, chefs de cozinha, cozinheiros e gourmets utilizam a sonda de alimentos, que transmite informação precisa sobre a temperatura interior do alimento. Tal significa que o seu cozinhado ficará sempre com o acabamento que deseja, pois é confeccionado sempre com a temperatura certa!



## Touch TFT

Controle o seu forno como um smartphone, usando o intuitivo menu touch screen.



## Touch Control

O touch control ativa-se diretamente sobre o símbolo que aparece no display, tornando a navegação no menu, simples e intuitiva.



## Botões em alumínio de alta qualidade

Permitem o controlo total durante o processo de cozinhado. São elegantes, práticos e fáceis de limpar.



## Bloqueio de segurança para crianças

No painel de comandos existe um sistema de bloqueio que impede que inicie o funcionamento do forno inadvertidamente.



## Iluminação LED

A iluminação LED está presente nos equipamentos, garantindo uma elevada poupança energética e um toque moderno.



## Bright Light

As máquinas de lavar louça estão equipadas com uma agradável iluminação interior LED que é ativada quando a porta abre.



## Depósito de água

Os fornos de vapor e as máquinas de café Küppersbusch, podem ser facilmente instalados, uma vez que não precisam de estar ligados a uma entrada de água.



## Tecnologia Inverter

A tecnologia inverter consiste num sistema que mantém a potência do micro-ondas constante, mas com uma voltagem muito baixa. Funciona com um fornecimento de energia menor, para que, à poupança, possa acrescentar um melhor aquecimento/confeção dos alimentos, já que a distribuição do calor é otimizada.



### Descongelação automática por peso

A descongelação automática por peso permite que diferentes tipos de alimentos sejam descongelados com a máxima eficácia, mantendo-os em perfeitas condições. Deve simplesmente selecionar o tipo de alimento e escolher a função automática, indicando o peso.



### Sistema de vapor eletrónico

O vapor é gerado fora do forno, num gerador externo, para posteriormente ser introduzido dentro da cavidade. Assegura uma atmosfera correta dentro do forno em segundos.

### MultiSteam

Experimente diferentes possibilidades de cozinhado a vapor. Pode escolher cozinar 100% a vapor (steam cooking) ou optar por uma combinação de vapor e ar quente. Os assados ficam ótimos usando a função combinada de vapor e ar quente (combined steam cooking - 50% de vapor e 50% de ar quente). A função vapor vario (vario steam cooking) é ideal para cozer pão e cozinar pratos de carne e aves (25% vapor e 75% ar quente).



### Solo Steam - Apenas Vapor

Se quiser tirar partido dos benefícios do cozinhado a vapor, mas já tem um forno tradicional, pode optar por ter apenas um forno de vapor. Esta função permite cozinar apenas com vapor, o ideal para cozinar peixe, arroz e vegetais.

### Cozinhado a vapor 30 – 100 °C

Nos fornos de vapor pode selecionar temperaturas entre os 30°C e os 100°C, permitindo dar a cada cozinhado um ajuste perfeito. O peixe acentua o seu sabor se for cozinhado a uma temperatura próxima dos 70°C. Este sistema mantém constante a temperatura selecionada, oferecendo o controlo absoluto necessário para fazer pratos deliciosos.

### Sous-Vide

Cozinhe como um profissional. Sous-Vide cria e mantém uma temperatura constante unicamente com o poder do vapor, permitindo-lhe preparar pratos mais leves ou aquecer alimentos já cozinhados e embalados a vácuo.



### Classificação energética

Nos países pertencentes à União Europeia, a etiqueta energética funciona como um guia da eficiência dos fornos elétricos.

### Eficiência fluido dinâmica

A eficiência do exaustor é uma medida da quantidade de energia elétrica usada para extrair o ar de saída.

### Iluminação

Além do consumo de energia, a eficiência da iluminação também fornece informação sobre a durabilidade da lâmpada.



### Eficiência de filtragem de gorduras

O nível de depósito de gordura é a percentagem de gordura absorvida pelos filtros do exaustor ou da chaminé.



### Nível de ruído

De acordo com as normas da UE, a medição ao nível de ruído declarado é realizada na velocidade máxima.



### Conveniente para todos

Graças a um comando, ligar a chaminé da cozinha é uma tarefa simples, inclusive para pessoas com incapacidades.



### Comando à distância

Controlar as funções da cozinha, através de um comando à distância, permite uma melhor acessibilidade e liberdade de movimentos.



### VarioLine

A gama VarioLine Küppersbusch combina diferentes tamanhos de placas com o perfil em aço inoxidável.

### Indução

Muitos cozinheiros profissionais entusiasmam-se com a ideia da energia fria. A indução pode usar-se com mais precisão do que qualquer outro sistema de cozinhado. É rápida, perfeitamente controlável, poupa energia e é segura. O segredo da indução é que a energia só é transmitida para a base ferrítica do recipiente. Esta produção direta de energia, assegura golpes de calor curtos e um baixo consumo energético. Uma vez que o resto da placa não aquece, não existe a possibilidade de combustão ou queimaduras.



### Função ponte - Indução Vario

Poderão ser usados recipientes de grandes dimensões nestas placas de indução. As zonas de cozinhado podem ser usadas normalmente e existe a possibilidade de aumentar a superfície útil de cozinhado, ativando a zona retangular da placa.



### Função ponte - Indução Flex

Esta função oferece mais espaço para recipientes de grande dimensão, mediante o acoplamento das zonas de cozinhado da frente e trás. Cada zona pode ser ativada individualmente ou em conjunto, recorrendo à função ponte.



### Superfície total indutiva - Indução FullFlex

A superfície total indutiva torna possível a adaptação de vários tamanhos de recipientes na zona de cozinhado, dependendo da necessidade. As zonas de cozinhado são usadas da mesma forma, tanto para recipientes grandes como para pequenos. Para recipientes maiores, a zona de cozinhado dianteira pode ser combinada com a traseira ou pode ativar as 4 zonas em simultâneo para abranger a superfície total indutiva.



### Função Power

As placas de indução Küppersbusch integram a função Power, que permite aumentar a potência total de uma zona de cozinhado, atingindo mais rapidamente a potência pretendida.



### Função Stop&Go

Funcionalidade presente nas placas de indução que oferece uma segurança total, pois permite interromper o cozinhado quando toca a campainha, por exemplo. Esta função desliga todas as zonas de cozinhado ativas e, quando regressar à cozinha, ao tocar novamente no sensor, todas as configurações anteriormente definidas são reestabelecidas.

### Detetor de recipiente

A placa incorpora um sistema que ativa a zona de cozinhado, sempre que deteta um recipiente. Assim que o recipiente seja retirado é cortado o fornecimento de energia e a zona de cozinhado desliga-se.



### Função Chef

A função Chef subdivides a placa em 3 zonas (esquerda, centro e direita). Os diferentes níveis de potência são alterados automaticamente à medida que o utilizador move o recipiente.



### Largura do equipamento

A diversidade na largura dos produtos Küppersbusch traduz a flexibilidade existente na gama.



### Acendedor elétrico

Quando se pressiona e roda o botão, o acendedor automaticamente produz uma faísca que aciona a chama, na zona de cozinhado correspondente.



### Tecnologia NoFrost

Evita a acumulação de gelo no interior do equipamento, não sendo necessário fazer a descongelação e limpeza

periódica. O frigorífico descongela automaticamente sem influenciar a temperatura interior do mesmo.



#### ÖkoFresh+

Nesta zona de refrigeração, com uma temperatura próxima dos 0°C, os alimentos podem manter-se frescos até três vezes mais tempo do que numa zona de refrigeração normal.

#### FreshZone

O compartimento FreshZone é uma área no frigorífico ligeiramente mais fria, do que os restantes compartimentos, que permite que os alimentos permaneçam frescos durante mais tempo.



#### MultiAirFlow

Esta função faz com que os alimentos arrefeçam rapidamente e assegura uma temperatura uniforme em todo o interior do frigorífico. Dependendo do modelo, poderá ser desligada automaticamente ou pressionando apenas um botão. O MultiAirFlow é bastante útil para restabelecer a temperatura, após a abertura da porta do frigorífico ou quando a temperatura ambiente é alta. Quando está ativa, a temperatura é praticamente a mesma em todo o frigorífico, o que significa que pode colocar os seus alimentos em qualquer bandeja ou prateleira.



#### IonClean

A tecnologia IonClean assegura um ar limpo e fresco, livre de odores dentro do frigorífico, uma vez que os iões negativos neutralizam as bactérias e as partículas de odor.

#### Sistema de segurança de água

Mesmo que a máquina se desligue ou haja qualquer outra falha, o sistema de segurança protege a máquina contra qualquer dano que possa ser causado pela água.



#### Aquasensor

Este sensor de água assegura que a máquina de lavar louça não gasta mais água do que a necessária, verificando constantemente a quantidade de sujidade presente na água e regulando o ciclo de um programa inteiro. Testa a água no final de cada ciclo de pré-lavagem e verifica se esta pode ser usada no ciclo principal. A água será reutilizada, se estiver suficientemente limpa, contribuindo para a poupança.



#### Beam on Floor

As máquinas de integração total, por terem os comandos ocultos, não permitem que se consiga ver em que fase se encontra o programa de lavagem. Com o sinal luminoso "Beam On Floor", uma luz vermelha projetada no solo, poderá saber se o ciclo de lavagem terminou ou não. Em caso de falha será emitido um sinal intermitente.



#### Sistema Express

Com o sistema Express enxague e seque duas vezes mais rápido. Escolha um programa e depois carregue no botão "Express". O tempo de enxaguamento reduzirá em 50% e aparecerá no display o tempo restante. Resultados perfeitos estão garantidos.



#### Sistema delicado para vidros

Dependendo da água usada durante a lavagem, os vidros e as porcelanas mais delicadas podem ser seriamente danificados. Este sistema ajusta o nível de dureza de água e previne grandes oscilações de temperatura (choques térmicos) que podem ocorrer se a água excessivamente quente entrar em contacto com o vidro.



#### Reconhecimento de detergente

Função automática que adapta os ciclos de limpeza e adequa a dose de detergente, assegurando os melhores resultados.



#### Sistema de porta fixa

Os equipamentos de frio de encastre têm um sistema de montagem de porta fixa, através do qual a porta do equipamento se une perfeitamente com a porta do móvel.



#### Sistema de porta deslizante

No caso do sistema de porta deslizante, as dobradiças da porta do móvel estão fixas à parte traseira da porta do mesmo e ao interior do nicho. Uma guia deslizante, na frente do frigorífico, une a porta do móvel e a porta do frigorífico.



#### Instalação rápida

Refere-se à conveniência ao instalar equipamentos de encastre.



#### FlexHinge

Não importa o tipo de móveis ou design que escolheu para a sua cozinha. A parte frontal do mobiliário é fixa ao FlexHinge, empurrando a porta para cima quando está aberta, impedindo que toque na base que suporta o móvel.



#### Altura do nicho

A altura do nicho é a altura requerida para encastrar o equipamento (em cm).



#### Largura do nicho

A largura do nicho é a largura requerida para encastrar o equipamento (em cm).



#### Largura do móvel de parede

A largura do móvel de parede define a medida, em cm, do móvel de parede necessário para a instalação.



#### Altura do nicho

A altura do nicho corresponde à altura referida do móvel da cozinha.



# FORNOS E COMPACTOS KÜPPERSBUSCH

Em 1875 colocámos o primeiro forno no mercado, nos dias de hoje, o melhor. Descubra os novos fornos e compactos da Küppersbusch, repletos de detalhes inovadores que vão certamente inspirar a sua paixão pela cozinha.

**Individual + intuitivo**



Fornos & Compactos

Micro-ondas

Placas

Exaustores

Frio

M.L. Louça

M. Lavar e Secar Roupa

Lava-Louças & Misturadoras

Acessórios /Dados técnicos




## ÚNICO E EXCLUSIVO NA KÜPPERSBUSCH: CONVERSOR CATALÍTICO NO FORNO



O conversor catalítico ökotherm®, integrado nos fornos, assegura pureza e limpeza desde a primeira utilização, eliminando, quase na totalidade, os fumos e odores produzidos durante o processo de cozinhado.



**Poupança energética!** Este processo de conversão também gera calor que é devolvido até à parte traseira do forno e utilizado durante o cozinhado. Desta forma, poupa-se energia.



**Saboroso!** Os alimentos permanecem suculentos e o aroma natural é preservado.

**Ar fresco!** O ar da sua cozinha será mais fresco e limpo, sem qualquer contaminação de gordura.

# KÜPPERSBUSCH INDIVIDUAL

Ninguém é igual. Mantenha-se fiel a si próprio, mesmo na cozinha e adapte os produtos Küppersbusch às preferências individuais, através do conceito Individual.

Todos gostamos de coisas diferentes. Cores diferentes. Designs diferentes. Músicas diferentes. A individualidade e a singularidade de cada personalidade é o que torna cada ser humano único.

O conceito Individual Küppersbusch oferece a oportunidade de adaptar os produtos Küppersbusch às preferências pessoais, podendo optar entre equipamentos em vidro preto ou vidro branco, por exemplo.

Esta particularidade é conseguida através dos 6 conjuntos de acabamentos diferentes de perfis e puxadores:

- Fornos e compactos: 2 perfis + 1 puxador
- Micro-ondas, máquinas de café e chaminé de ilha: 2 perfis
- Frontais para gavetas: 1 perfil
- Garrafeiras: 1 puxador


Máxima variedade, estilo individual.

## DIVERTIMENTO SAUDÁVEL

Se é adepto de uma alimentação saudável, vai adorar cozinhar os alimentos a vapor, porque os principais nutrientes, minerais e vitaminas são vastamente preservados durante o vapor.

Os fornos de vapor Küppersbusch oferecem este método suave de cozinhado, uma vez que funcionam sem pressão e permitem uma distribuição ideal de vapor.

Os fornos Küppersbusch com função de vapor, permitem optar entre cozinhar 100% a vapor ou usar a combinação de ar quente e vapor, para que possa selecionar a função perfeita para cada um dos seus pratos.



## UM PEDAÇO DE ITÁLIA NA SUA CASA

No novo forno com função pizza profissional, poderá fazer uma verdadeira pizza napolitana, deliciosa e crocante, em apenas 3 minutos\*, graças à temperatura de 340°C, como se fosse num forno de lenha.

Adicionalmente a esta função, o modelo BP 6332.0 oferece uma pedra e pá para pizza e uma guia telescópica, de extração total, que facilita a colocação e o retirar da pizza no forno.

As restantes funções de cozinhado são a solução perfeita para todos os gostos, enquanto a pirólise e o ökoClean cuidam da limpeza.

\* requer pré-aquecimento

# NOVA GAMA DE FORNOS GRAPHITE



Küppersbusch



O equilíbrio perfeito entre design e personalidade.

Nascido das profundezas das minas de carvão, no Vale de Ruhr.

Nas profundezas das antigas minas de carvão da região do Vale de Ruhr, na Alemanha, os mineiros enfrentavam um trabalho extremamente exigente, sem espaço para erros. Estes homens entendiam a lealdade e a honra de uma forma única, espírito que perdura ainda nessa região.


A nova gama Graphite homenageia esta filosofia de vida e estes homens, combinando as raízes da região, onde a marca Küppersbusch foi fundada, com um trabalho cuidado e meticuloso, alcançando um produto único.

# FORNOS. PIROLÍTICO. K-SERIES.3



reddot design award  
winner 2022

Graphite, inclui puxador preto



BP 6350.0

- Sistema de limpeza pirolítica (3 níveis)
  - 10 funções de cozinhado
  - 10 programas automáticos
  - Display gráfico TFT 3,9"
  - Painel de comandos eletrónico com botões em alumínio de alta qualidade
  - Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
  - Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
  - Opção relógio retro
  - SoftClose
  - Porta interior em vidro, removível
  - Porta com quatro vidros
  - Aquecimento rápido
  - Modo Eco
  - Modo demonstração
  - Iluminação em halogéneo
  - Desligar de segurança com abertura da porta

#### **Características técnicas:**

- Potência máxima total 3.6 kW

#### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja rasa esmaltada, 1 bandeja profunda esmaltada, 1 grelha

# FORNOS. COMBI. COMPACTO. K-SERIES.3



Graphite, inclui puxador preto



CBM 6350.0

- 10 funções de cozinhado
  - 2 funções de micro-ondas
  - 10 níveis de potência de micro-ondas
  - Saída de micro-ondas de 1.000 W
  - Função de início rápido
  - 10 programas automáticos
  - Display gráfico TFT 3.9"
  - Painel de comandos eletrónico com botões em alumínio de alta qualidade
  - Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
  - Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
  - Opção relógio retro
  - Porta com três vidros
  - Aquecimento rápido
  - Modo demonstração
  - Iluminação em halogéneo
  - Desligar de segurança com abertura da porta

#### **Características técnicas:**

- Potência máxima total 3.4 kW

#### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja profunda em vidro, 1 grelha

BP 6350.0GPH6



## Vidro Graphite

121010032

CBM 6350.0GPH6

## Vidro Graphite

121170017





# FORNOS. 90 CM.

## K - SERIES . 3



Design Stainless Steel



### B 9330.0

- 8 funções de cozinhado
- 1 função especial
- Painel de comandos com botões em alumínio de alta qualidade
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Porta interior em vidro removível
- Porta com três vidros
- Aquecimento rápido
- Iluminação interior
- Desligar de segurança com abertura de porta

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.6 kW

#### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja rasa esmaltada, 1 bandeja profunda esmaltada, 1 grelha, 1 guia telescópica de extração total, 1 guia telescópica standard, 1 pedra pizza

#### Design kits\*:


- Stainless Steel	Ac. no. DK 1004	
- Black Chrome	Ac. no. DK 2004	
- Silver Chrome	Ac. no. DK 3004	
- Gold	Ac. no. DK 4004	
- Black Velvet	Ac. no. DK 5004	

\* encomenda adicional obrigatória aquando a aquisição do forno

#### B 9330.0S

#### Vidro preto

121060000



Em caso de  
instalação em móvel  
de canto deve  
manter-se uma  
distância mínima de  
150 mm à esquerda.

Para mais informações técnicas, por favor consulte o final do catálogo.

# FORNOS. PIROLÍTICOS.

## K-SERIES.5



Design Stainless Steel



### BP 6550.0

- Sistema de limpeza pirolítica (3 níveis)
- 14 funções de cozinhado / 8 funções especiais
- Mais de 40 programas automáticos
- 20 programas favoritos para memorização de receitas próprias
- Display gráfico TFT 3,9"
- Painel de comandos Touch Control
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Opção relógio retro
- SoftClose / Porta interior em vidro, removível
- Porta com quatro vidros
- Aquecimento rápido
- Modo Eco / Modo demonstração / Modo Stand By
- Iluminação em halogéno
- Desligar de segurança com abertura da porta

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.6 kW

#### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja rasa esmaltada, 1 bandeja profunda esmaltada, 1 grelha, 1 guia telescópica standard

#### Design kits\*:


- |                             |                 |  |
|-----------------------------|-----------------|--|
| - Stainless Steel           | Ac. no. DK 1000 |  |
| - Black Chrome              | Ac. no. DK 2000 |  |
| - Black Chrome (só puxador) | Ac. no. DK 2005 |  |
| - Silver Chrome             | Ac. no. DK 3000 |  |
| - Gold                      | Ac. no. DK 4000 |  |
| - Black Velvet              | Ac. no. DK 5000 |  |
| - Copper                    | Ac. no. DK 7000 |  |

\* encomenda adicional obrigatória aquando a aquisição do forno

### BP 6550.0S

Vidro preto

121010007



Para mais informações técnicas, por favor consulte o final do catálogo.

## K-SERIES.5



Design Stainless Steel



### BP 6550.0

- Sistema de limpeza pirolítica (3 níveis)
- 14 funções de cozinhado / 8 funções especiais
- Mais de 40 programas automáticos
- 20 programas favoritos para memorização de receitas próprias
- Display gráfico TFT 3,9"
- Painel de comandos Touch Control
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Opção relógio retro
- SoftClose / Porta interior em vidro, removível
- Porta com quatro vidros
- Aquecimento rápido
- Modo Eco / Modo demonstração / Modo Stand By
- Iluminação em halogéno
- Desligar de segurança com abertura da porta

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.6 kW

#### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja rasa esmaltada, 1 bandeja profunda esmaltada, 1 grelha, 1 guia telescópica standard

#### Design kits\*:


- |                             |                 |  |
|-----------------------------|-----------------|--|
| - Stainless Steel           | Ac. no. DK 1000 |  |
| - Black Chrome              | Ac. no. DK 2000 |  |
| - Black Chrome (só puxador) | Ac. no. DK 2005 |  |
| - Silver Chrome             | Ac. no. DK 3000 |  |
| - Gold                      | Ac. no. DK 4000 |  |
| - Black Velvet              | Ac. no. DK 5000 |  |
| - Copper                    | Ac. no. DK 7000 |  |

\* encomenda adicional obrigatória aquando a aquisição do forno

### BP 6550.0W

Vidro branco

121010000



# FORNOS. PIROLÍTICOS.

## K-SERIES.3



Design Stainless Steel



### BP 6350.0

- Sistema de limpeza pirolítica (3 níveis)
- 10 funções de cozinhado
- 10 programas automáticos
- Display gráfico TFT 3,9"
- Painel de comandos eletrónico com botões em alumínio de alta qualidade
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Opção relógio retro
- SoftClose / Porta interior em vidro, removível
- Porta com quatro vidros
- Aquecimento rápido
- Modo Eco / Modo demonstração
- Iluminação em halogéneo
- Desligar de segurança com abertura da porta

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.6 kW

#### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja rasa esmaltada; 1 bandeja profunda esmaltada; 1 grelha

#### Design kits\*:


- Stainless Steel	Ac. no. DK 1000	
- Black Chrome	Ac. no. DK 2000	
- Black Chrome (só puxador)	Ac. no. DK 2005	
- Silver Chrome	Ac. no. DK 3000	
- Gold	Ac. no. DK 4000	
- Black Velvet	Ac. no. DK 5000	
- Copper	Ac. no. DK 7000	

\* encomenda adicional obrigatória aquando a aquisição do forno

### BP 6350.0S

Vidro preto

121020000



## K-SERIES.3



Design Stainless Steel



Oferta



### BP 6332.0

- Sistema de limpeza pirolítica (3 níveis)
- 8 funções de cozinhado
- 1 função especial pizza profissional 340°C
- Painel de comandos com botões em alumínio de alta qualidade
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- SoftClose
- Porta interior em vidro, removível
- Porta com quatro vidros
- Aquecimento rápido
- Modo Eco
- Iluminação em halogéno
- Desligar de segurança com abertura da porta

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.6 kW

#### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja rasa esmaltada, 1 bandeja profunda esmaltada, 1 grelha, 1 guia telescópica standard, 1 pá e pedra pizza

#### Design kits\*:


- Stainless Steel	Ac. no. DK 1000	
- Black Chrome	Ac. no. DK 2000	
- Black Chrome (só puxador)	Ac. no. DK 2005	
- Silver Chrome	Ac. no. DK 3000	
- Gold	Ac. no. DK 4000	
- Black Velvet	Ac. no. DK 5000	
- Copper	Ac. no. DK 7000	

\* encomenda adicional obrigatória aquando a aquisição do forno

### BP 6332.0S

Vidro preto

121010035



# FORNOS. VAPOR. COMBI. K-SERIES.3



Design Stainless Steel



## BD 6340.0

- 12 funções de cozinhado, incluindo 4 funções de cozinhado a vapor (30°C - 100°C)
- **Gerador de vapor externo**
- Painel de comandos com botões em alumínio de alta qualidade
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- SoftClose
- Porta interior em vidro, removível
- Porta com quatro vidros
- Aquecimento rápido
- Capacidade: 70 litros
- Iluminação interior
- Desligar de segurança com abertura da porta

### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.6 kW

### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja rasa esmaltada, 1 grelha, 1 bandeja rasa perfurada, 1 bandeja rasa não perfurada, 1 guia telescópica standard

### Design kits\*:


- Stainless Steel	Ac. no. DK 1000	
- Black Chrome	Ac. no. DK 2000	
- Black Chrome (só puxador)	Ac. no. DK 2005	
- Silver Chrome	Ac. no. DK 3000	
- Gold	Ac. no. DK 4000	
- Black Velvet	Ac. no. DK 5000	
- Copper	Ac. no. DK 7000	

\* encomenda adicional obrigatória aquando a aquisição do forno

### BD 6340.0S

Vidro preto

121210000



Para mais informações técnicas, por favor consulte o final do catálogo.



## COZINHAR A VAPOR COM A KÜPPERSBUSCH

### Cozinhar 100% a vapor

Com temperaturas de vapor entre os 30°C e os 100°C, esta função é a ideal para cozinhar peixe, vegetais, fruta, arroz, batatas e *dumplings*. O peixe cozinhado a 70°C é uma experiência *gourmet* que não deve perder. O pudim flâ, legumes e outros pratos deliciosos são fáceis de cozinhar, graças à temperatura estável do vapor.

### Função vapor combi

O forno, ao combinar 50% de vapor com 50% de ar quente, permite obter resultados perfeitos ao cozinhar pizza, assados de carne e peixe.

### Regeneração

Os pratos já preparados podem ser aquecidos com a combinação especial entre ar quente e vapor que mantém a qualidade dos alimentos, permitindo servi-los como se tivessem sido cozinhados naquele momento.

### Depósito de água

Os fornos de vapor podem ser facilmente instalados, uma vez que não precisam de estar ligados a uma entrada de água. O vapor é gerado fora do forno, num gerador externo, para posteriormente ser introduzido dentro da cavidade. Assim poderá encher o depósito de água as vezes necessárias durante o processo de cozinhado.

# FORNOS.

## K-SERIES.5



reddot design award  
winner 2018

Design Stainless Steel



70 LITROS

### B 6550.0

- 14 funções de cozinhado / 8 funções especiais
- Mais de 40 programas automáticos
- 20 programas favoritos para memorização de receitas próprias
- Display gráfico TFT 3,9"
- Painel de comandos Touch Control
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Opção relógio retro
- SoftClose
- Porta removível com moldura em aço inox
- Porta com quatro vidros
- Aquecimento rápido
- Modo Eco / Modo demonstração / Modo Stand By
- Iluminação em halogéneo
- Desligar de segurança com abertura da porta

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.6 kW

#### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja rasa esmaltada, 1 bandeja profunda esmaltada, 1 grelha, 1 guia telescópica standard

#### Design kits\*:


- Stainless Steel	Ac. no. DK 1000	
- Black Chrome	Ac. no. DK 2000	
- Black Chrome (só puxador)	Ac. no. DK 2005	
- Silver Chrome	Ac. no. DK 3000	
- Gold	Ac. no. DK 4000	
- Black Velvet	Ac. no. DK 5000	
- Copper	Ac. no. DK 7000	

\* encomenda adicional obrigatória aquando a aquisição do forno

### B 6550.0S

Vidro preto

121010017



## K-SERIES.3



Design Stainless Steel



70 LITROS

### B 6350.0

- 10 funções de cozinhado / 10 programas automáticos
- 1 programa favorito para memorização de receitas próprias
- Display gráfico TFT 3,9"
- Painel de comandos eletrónico com botões em alumínio alta qualidade
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Opção relógio retro
- SoftClose
- Porta removível com moldura em aço inox
- Porta com quatro vidros
- Aquecimento rápido
- Modo Eco
- Modo demonstração
- Iluminação em halogéneo
- Desligar de segurança com abertura da porta

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.6 kW

#### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja rasa esmaltada, 1 bandeja profunda esmaltada, 1 grelha

#### Design kits\*:


- Stainless Steel	Ac. no. DK 1000	
- Black Chrome	Ac. no. DK 2000	
- Black Chrome (só puxador)	Ac. no. DK 2005	
- Silver Chrome	Ac. no. DK 3000	
- Gold	Ac. no. DK 4000	
- Black Velvet	Ac. no. DK 5000	
- Copper	Ac. no. DK 7000	

\* encomenda adicional obrigatória aquando a aquisição do forno

### B 6350.0S

Vidro preto

121020018



Para mais informações técnicas, por favor consulte o final do catálogo.



# FORNOS. VAPOR. COMBI. COMPACTO.

## K - SERIES .5



Design Stainless Steel



### CBD 6550.0

- 14 funções de cozinhado / 8 funções especiais
- 6 funções de vapor / 9 funções especiais de vapor
- Gerador de vapor externo**
- Mais de 40 programas automáticos
- 20 programas favoritos para memorização de receitas próprias
- Ajuste preciso da temperatura (ao grau)
- Display gráfico TFT 3,9" / Painel de comandos Touch Control
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Opção relógio retro
- SoftClose
- Porta interior em vidro, removível
- Porta com quatro vidros / Aquecimento rápido
- Modo Eco / Modo Stand By
- Iluminação em halogéneo
- Desligar de segurança com abertura da porta

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.4 kW

#### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja rasa esmaltada, 1 bandeja profunda esmaltada, 1 grelha, 2 bandejas GN 1/3 perfuradas

#### Design kits\*:


- Stainless Steel	Ac. no. DK 1000	
- Black Chrome	Ac. no. DK 2000	
- Black Chrome (só puxador)	Ac. no. DK 2005	
- Silver Chrome	Ac. no. DK 3000	
- Gold	Ac. no. DK 4000	
- Black Velvet	Ac. no. DK 5000	
- Copper	Ac. no. DK 7000	

\* encomenda adicional obrigatória aquando a aquisição do forno

### CBD 6550.0W

Vidro branco

121240010



24

# FORNOS. COMBI. MICRO-ONDAS. COMPACTO.

## K - SERIES .5



Design Stainless Steel



### CBM 6550.0

- 14 funções de cozinhado / 8 funções especiais
- 2 funções de micro-ondas
- 10 níveis de potência de micro-ondas
- Saída de micro-ondas de 1.000 W
- Função de início rápido
- Mais de 40 programas automáticos
- 20 programas favoritos para memorização de receitas próprias
- Display gráfico TFT 3,9"
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Opção relógio retro
- SoftClose
- Porta com três vidros
- Aquecimento rápido
- Modo Eco / Modo Stand By
- Iluminação em halogéneo
- Desligar de segurança com abertura da porta

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.4 kW

#### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja profunda em vidro, 1 grelha

#### Design kits\*:


- Stainless Steel	Ac. no. DK 1000	
- Black Chrome	Ac. no. DK 2000	
- Black Chrome (só puxador)	Ac. no. DK 2005	
- Silver Chrome	Ac. no. DK 3000	
- Gold	Ac. no. DK 4000	
- Black Velvet	Ac. no. DK 5000	
- Copper	Ac. no. DK 7000	

\* encomenda adicional obrigatória aquando a aquisição do forno

### CBM 6550.0S

Vidro preto

121170001



Para mais informações técnicas, por favor consulte o final do catálogo.

# FORNOS. COMBI. MICRO-ONDAS. COMPACTOS.

## K-SERIES.5



Design Stainless Steel



### CBM 6550.0

- 14 funções de cozinhado / 8 funções especiais
- 2 funções de micro-ondas
- 10 níveis de potência de micro-ondas
- Saída de micro-ondas de 1.000 W
- Função de início rápido
- Mais de 40 programas automáticos
- 20 programas favoritos para memorização de receitas próprias
- Display gráfico TFT 3,9"
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Opção relógio retro
- SoftClose
- Porta com três vidros
- Aquecimento rápido
- Modo Eco / Modo Stand By
- Iluminação em halogéneo
- Desligar de segurança com abertura da porta

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.4 kW

#### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja profunda em vidro, 1 grelha

#### Design kits\*:


- |                             |                 |  |
|-----------------------------|-----------------|--|
| - Stainless Steel           | Ac. no. DK 1000 |  |
| - Black Chrome              | Ac. no. DK 2000 |  |
| - Black Chrome (só puxador) | Ac. no. DK 2005 |  |
| - Silver Chrome             | Ac. no. DK 3000 |  |
| - Gold                      | Ac. no. DK 4000 |  |
| - Black Velvet              | Ac. no. DK 5000 |  |
| - Copper                    | Ac. no. DK 7000 |  |

\* encomenda adicional obrigatória aquando a aquisição do forno

#### CBM 6550.0W

Vidro branco

121170010



Para mais informações técnicas, por favor consulte o final do catálogo.

## K-SERIES.3



Design Stainless Steel



### CBM 6350.0

- 10 funções de cozinhado
- 2 funções de micro-ondas
- 10 níveis de potência de micro-ondas
- Saída de micro-ondas de 1.000 W 1
- Função de início rápido
- 10 programas automáticos
- Display gráfico TFT 3,9"
- Painel de comandos eletrónico com botões em alumínio de alta qualidade
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Opção relógio retro
- Porta com três vidros
- Aquecimento rápido
- Modo demonstração
- Iluminação em halogéneo
- Desligar de segurança com abertura da porta

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.4 kW

#### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja profunda em vidro, 1 grelha

#### Design kits\*:


- |                             |                 |  |
|-----------------------------|-----------------|--|
| - Stainless Steel           | Ac. no. DK 1000 |  |
| - Black Chrome              | Ac. no. DK 2000 |  |
| - Black Chrome (só puxador) | Ac. no. DK 2005 |  |
| - Silver Chrome             | Ac. no. DK 3000 |  |
| - Gold                      | Ac. no. DK 4000 |  |
| - Black Velvet              | Ac. no. DK 5000 |  |
| - Copper                    | Ac. no. DK 7000 |  |

\* encomenda adicional obrigatória aquando a aquisição do forno

#### CBM 6350.0S

Vidro preto

121180000



# MÁQUINAS DE CAFÉ AUTOMÁTICAS. COMPACTOS.

## K-SERIES.5



Design Stainless Steel



### CKV 6550.0

- Display gráfico LCD
- Painel de comandos Touch Control
- 5 tamanhos de chávenas programáveis (expresso, curto, médio, longo, caneca)
- Dispensador para 1 ou 2 chávenas
- Função cappuccino ou café com leite
- Recipiente de leite removível com função limpeza
- Adequada para café em grão e café em pó
- Dispensador de café regulável em altura (aprox. 90-110 mm)
- Pressão aproximada 15 bar
- 3 temperaturas de café programáveis
- 5 intensidades de café selecionáveis
- Depósito separado para café e água quente
- Programa de descalcificação
- Limpeza automática ao iniciar e ao desligar
- Função de água quente
- Depósito de água removível pela frente
- Relógio eletrónico de cor branca
- Programação diferida
- Modo Stand By
- Guias telescópicas para fácil reabastecimento dos depósitos

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 1.35 kW

#### Design kits\*:

- Stainless Steel	Ac. no. DK 1001	
- Black Chrome	Ac. no. DK 2001	
- Silver Chrome	Ac. no. DK 3001	
- Gold	Ac. no. DK 4001	
- Black Velvet	Ac. no. DK 5001	
- Copper	Ac. no. DK 7001	

\* encomenda adicional obrigatória aquando a aquisição do forno

## K-SERIES.5



Design Stainless Steel



### CKV 6550.0

- Display gráfico LCD
- Painel de comandos Touch Control
- 5 tamanhos de chávenas programáveis (expresso, curto, médio, longo, caneca)
- Dispensador para 1 ou 2 chávenas
- Função cappuccino ou café com leite
- Recipiente de leite removível com função limpeza
- Adequada para café em grão e café em pó
- Dispensador de café regulável em altura (aprox. 90-110 mm)
- Pressão aproximada 15 bar
- 3 temperaturas de café programáveis
- 5 intensidades de café selecionáveis
- Depósito separado para café e água quente
- Programa de descalcificação
- Limpeza automática ao iniciar e ao desligar
- Função de água quente
- Depósito de água removível pela frente
- Relógio eletrónico de cor branca
- Programação diferida
- Modo Stand By
- Guias telescópicas para fácil reabastecimento dos depósitos

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 1.35 kW

#### Design kits\*:


- Stainless Steel	Ac. no. DK 1001	
- Black Chrome	Ac. no. DK 2001	
- Silver Chrome	Ac. no. DK 3001	
- Gold	Ac. no. DK 4001	
- Black Velvet	Ac. no. DK 5001	
- Copper	Ac. no. DK 7001	

\* encomenda adicional obrigatória aquando a aquisição do forno

#### CKV 6550.0S

Vidro preto


121640001



#### CKV 6550.0W

Vidro branco

121640009



# GAVETAS. COMPACTOS.

## K - SERIES .8



Design Stainless Steel



Design Stainless Steel



Design Stainless Steel



### CSV 6800.0

- Ideal para combinação com eletrodomésticos compactos (45 cm de altura para um nicho de 59 cm de altura)
- Frente em vidro (ver design kit) ou montagem no móvel existente
- Controlo eletrónico com sensores touch control
- Poder de vácuo até 99,9%
- Poder da bomba de vácuo 3 m3/h
- 3 níveis de vácuo (min./ méd./ máx.)
- Função especial para marinadas e líquidos
- Dimensão máxima saco: 305 mm
- Gaveta telescópica

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 0.4 kW

#### Acessórios incluídos:

- 25 sacos de vácuo 200x250 mm
- 25 sacos de vácuo 250x300 mm
- 1 placa de redução
- 1 ponteiro de vácuo



Design Stainless Steel



### CSW 6800.0

- Ideal para combinação com eletrodomésticos compactos (45 cm de altura para um nicho de 59 cm de altura)
- Frente em vidro (ver design kit) ou montagem no móvel existente
- Controlo da temperatura variável entre os 30°C e os 80°C
- Funcionamento temporizado (tempo e fim de aquecimento) com display vermelho
- Adequada para: manter quente (alimentos e louça), descongelar, cozinhar a baixa temperatura e levar massas
- Capacidade (dependendo do tamanho da louça do serviço):
  - 6 serviços ou 20 pratos com 28 cm de diâmetro ou 80 chávenas de café ou 40 chávenas de chá
- Gaveta telescópica

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 0.4 kW

#### Acessórios incluídos:

- Tapete antiderrapante

#### Design Kit\*:

- |                   |                 |  |
|-------------------|-----------------|--|
| - Stainless Steel | Ac. no. DK 1002 |  |
| - Black Chrome    | Ac. no. DK 2002 |  |
| - Silver Chrome   | Ac. no. DK 3002 |  |
| - Gold            | Ac. no. DK 4002 |  |
| - Black Velvet    | Ac. no. DK 5002 |  |
| - Copper          | Ac. no. DK 7002 |  |

\* encomenda adicional opcional aquando da aquisição da gaveta

**CSV 6800.0** Gaveta de embalamento a vácuo 121600000

**ZV 8020\*** Frontal vidro preto 121890019

**ZV 8022\*** Frontal vidro branco 121890021

#### Design Kit\*:

- |                   |                 |  |
|-------------------|-----------------|--|
| - Stainless Steel | Ac. no. DK 1002 |  |
| - Black Chrome    | Ac. no. DK 2002 |  |
| - Silver Chrome   | Ac. no. DK 3002 |  |
| - Gold            | Ac. no. DK 4002 |  |
| - Black Velvet    | Ac. no. DK 5002 |  |
| - Copper          | Ac. no. DK 7002 |  |



\* encomenda adicional opcional aquando da aquisição da gaveta

**CSW 6800.0** Gaveta de aquecimento 121600001

**ZC 8020\*** Frontal vidro preto 121890014

**ZC 8022\*** Frontal vidro branco 121890016

**ZC 8023\*** Frontal vidro graphite 121490053



# SOUS-VIDE

## EXPERIÊNCIAS CULINÁRIAS INCOMPARÁVEIS

O método de cozinhado Sous-Vide é uma variante do cozinhado a baixa temperatura em banho-maria ou a vapor a uma temperatura constante.

O programa Sous-vide, no forno de vapor Küppersbusch, permite cozinhar, a vácuo, carne, peixe ou vegetais, a uma temperatura abaixo dos 100°C.

Vai descobrir experiências de sabor inigualáveis com este inovador método de cozinhado.

Explicamos como funciona: coloque os alimentos (frios e crus) no saco a vácuo, adicione os ingredientes e aromatizante (óleo, ervas ou especiarias).

Sele o saco, na gaveta de aquecimento a vácuo, de modo a extrair o máximo de ar possível, coloque-o no forno de vapor e selecione o programa. Os alimentos vão a cozinhar ao vapor a uma temperatura constante entre os 50°C e os 85°C.

### Gaveta de embalamento a vácuo Küppersbusch

É perfeita para cozinhar sous-vide, uma vez que ao embalar os alimentos a vácuo, todo o ar no interior é extraído e o saco é selado. Com poder de vácuo até 99.9%, assegura que os alimentos se mantenham frescos por muito mais tempo.

Alimentos	Não selados a vácuo	Selados a vácuo
<b>Temperatura Ambiente</b>		
Café	Aprox. 2-3 meses	Aprox. 12 meses
<b>No frigorífico</b>		
Vegetais	Aprox. 5 dias	Aprox. 18-20 dias
Sopas	Aprox. 2-3 dias	Aprox. 8-12 dias
Carne de vaca (crua)	Aprox. 3-4 dias	Aprox. 30-40 dias
Carne (cozinhada)	Aprox. 2-3 dias	Aprox. 8-12 dias
Peixe, frutas	Aprox. 3-7 dias	Aprox. 8-25 dias
<b>No congelador</b>		
Carne	Aprox. 6 meses	Aprox. 24-36 meses
Carne picada	Aprox. 4 meses	Aprox. 12 meses
Peixe	Aprox. 6 meses	Aprox. 24-36 meses
Verduras	Aprox. 8-10 meses	Aprox. 24-36 meses



# MICRO-ONDAS.

## K-SERIES.3



Design Stainless Steel



### ML 6330.0 / MR 6330.0

- 3 funções (micro-ondas, micro-ondas + grill, grill)
- 5 níveis de potência de micro-ondas
- Saída de micro-ondas de 850 W
- Grill, 1.200 W
- 14 programas automáticos
- Painel de comandos eletrónico com botões em alumínio de alta qualidade
- Relógio eletrónico com display branco
- Modo Stand By
- Cavidade interior em aço inoxidável com base cerâmica
- Iluminação interior
- Possibilidade de abertura da porta para a esquerda (ML) ou para a direita (MR), consoante modelo

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 2.5 kW

#### Acessórios incluídos:

- 1 grelha para grelhar e gratinar
- 1 prato tostador

## K-SERIES.3



### M 6120.0

- 3 funções (micro-ondas, grill, micro-ondas + grill)
- 5 níveis de potência de micro-ondas
- Saída de micro-ondas de 800 W
- 3 programas automáticos
- Painel de comandos Touch Control
- Prato giratório Ø 24 cm
- Descongelação por tempo e peso
- Relógio eletrónico com display branco
- Cavidade interior em aço inoxidável
- Iluminação interior
- Desligar de segurança com abertura da porta

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 1.2 kW

#### Acessórios incluídos:

- 1 grelha para grelhar e gratinar

#### Design kits\*:

- |                   |                 |  |
|-------------------|-----------------|--|
| - Stainless Steel | Ac. no. DK 1000 |  |
| - Black Chrome    | Ac. no. DK 2000 |  |
| - Silver Chrome   | Ac. no. DK 3000 |  |
| - Gold            | Ac. no. DK 4000 |  |
| - Black Velvet    | Ac. no. DK 5000 |  |
| - Copper          | Ac. no. DK 7000 |  |

\* encomenda adicional obrigatória aquando a aquisição do forno

#### ML 6330.0S


Vidro preto

122050000

#### MR 6330.0S

Vidro preto


122050009



#### M 6120.0S

Vidro preto

122050018



Nota: Os nossos micro-ondas cumprem as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente).

No entanto, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstêmham de utilizar o equipamento.

L = Abertura à esquerda | R = Abertura à direita. Para mais informações técnicas, por favor consulte o final do catálogo.

# PLACAS KÜPPERSBUSCH

Placas que inspiram! Desde placas de indução com tecnologia de ponta às premiadas placas de gás. A gama é variada e vai ao encontro de todos os gostos, adaptando-se às diferentes necessidades.

**Individual + versátil**



# DESIGN E FUNCIONALIDADE



As placas não precisam de ser de cor preta! Na Küppersbusch oferecemos-lhe também a opção de cor branca. Para além da cor, outra questão que terá de colocar a si mesmo, prende-se com o design do perfil que rodeia a placa.



Vidro preto com Miradur™



Vidro branco

## Perfil em inox

Dois elegantes perfis em inox colocados na parte frontal e traseira da placa. Com este tipo de acabamento, pode usar o kit de união VarioLine para combinar os vários modelos.



## Vidro biselado

Um acabamento em vidro biselado rodeia toda a placa, tornando-a mais sofisticada. Sem cantos nem extremidades.



## Instalação à face

A placa é instalada à face da superfície de trabalho, permitindo uma área completamente nivelada, tornando-a mais fácil de limpar.





## EFICAZ E LIMPO

- **Limpeza rápida** do filtro da grelha. Basta apenas retirá-lo e colocar na máquina de lavar louça.
- **Ajuste fácil** dos comandos de ventilação que estão separados dos comandos das placas.
- **Instalação fácil** – um equipamento, duas funções com um único corte na bancada.
- **Nível de ruído reduzido**, graças ao sistema de aspiração extremamente silencioso.
- **Menos sujidade** – filtragem das gorduras até 97.7%.



### Quase tão resistente como um diamante

A superfície das placas de indução com exaustão incorporada foi melhorada com o vidro Schott Ceran® Miradur™.

Através da superfície patenteada, particularmente resistente, a placa está protegida contra riscos, uma vez que a dureza da superfície melhorou de 6 para 9.5 aproximadamente, na escala de Mohs, quando comparado a placas vitrocerâmicas convencionais.

O vidro Schott Ceran® Miradur™ não reduz apenas os sinais de uso, através da limpeza e cozinhabdos, como também garante que a placa pareça nova durante anos.



**Gama VarioLine Küppersbusch:** A melhor forma de conjugar módulos que lhe permite combinar várias medidas e funcionalidades. Pode integrar placa de gás, indução, teppan yaki, por exemplo.



## QUÃO LARGA PODE E DEVE SER A SUA PLACA?

Tem constrangimentos em relação ao espaço da sua cozinha? Ou é livre de escolher a placa dos seus sonhos? Com a largura das placas de **90 cm, 80 cm, 70 cm, 60 cm, 38 cm e 30 cm**, a Küppersbusch dá-lhe a flexibilidade que precisa. Pode também combinar elementos, utilizando os exemplos da VarioLine apresentados.



*imagens meramente ilustrativas*



Pasta cooking



Melting



Keeping warm



Confit



Frying



Rice Cooking



Roasting



Grilling

Flexigrill 1303

Algumas placas oferecem uma função grill especialmente otimizada para o Flexigrill. Depois de selecionar esta função, temperaturas de até 200°C podem ser alcançadas num curto espaço de tempo.



Poaching



# FUNÇÕES AUTOMÁTICAS DE COZINHADO

## A forma mais intuitiva de cozinhar

As funções automáticas simplificam o cozinhado e estão presentes em muitas placas Küppersbusch.

Ter tudo sob controlo nunca foi tão fácil e rápido. Um sistema revolucionário que manterá a temperatura sempre constante e uniforme. Apenas terá que escolher uma função e os sensores de temperatura farão o resto. Esta solução inteligente tornar-se-á rapidamente no seu assistente de cozinha.

### Melting aprox. 48°C

Coloque o chocolate diretamente no recipiente e ative a função melting. O chocolate vai derreter lenta e uniformemente sem agarrar nem deixar grumos.

### Keeping Warm aprox. 60°C

A refeição está pronta, mas os convidados ainda estão atrasados? Não se preocupe, porque a função keeping Warm vai manter os alimentos quentes até ao momento de os servir.

### Pasta Cooking aprox. 98°C

A forma mais rápida e prática de cozer massa, por exemplo.

### Quick Boiling aprox. 100°C

A placa inicia a ebulição à máxima potência, regulando-a automaticamente. Ideal para legumes.

### Rice Cooking aprox. 100°C

Cozinhar arroz nunca foi tão fácil! Coloque água e arroz num recipiente, tempere e coloque a tampa. Selecione a função correspondente e a placa vai emitir um sinal acústico a informar que o arroz está pronto.

### Frying aprox. 180°C

Obtenha fritos com uma crocância única, sem gerar substâncias tóxicas devido às altas temperaturas.

### Roasting aprox. 190°C

Gosta de ovos estrelados, peito de frango e omeletes cozinhados na perfeição? Então, esta é a função ideal.

### Grilling aprox. 200°C

É bastante fácil preparar uma carne sumarenta. Depois do pré-aquecimento com esta função, apenas terá que colocar a peça que vai cozinhar no recipiente, obtendo ótimos resultados.

### Poaching aprox. 100°C

Esta preparação suave em que a água aquece mas não ferve é particularmente adequada para confeccionar filetes de peixe ou leite creme.

### Confit aprox. 80°C

Gosta de cozinhar carne, peixe ou vegetais de uma maneira delicada e deliciosa? Selecione esta função e cozinhe lentamente a baixa temperatura.


# UM EQUIPAMENTO, DUAS UTILIZAÇÕES

As placas de indução Küppersbusch com exaustão incorporada conjugam, num único equipamento, zonas de cozinhado e exaustão. Esta é uma forma especialmente eficaz de extração uma vez que as gorduras e os vapores são diretamente filtrados, não chegando a propagar-se pela cozinha, tornando-se a solução perfeita para *open spaces*.

A vantagem é que não precisa do tradicional exaustor sobre a placa, o que lhe dá mais liberdade para decorar a cozinha. Pode, inclusive, instalar a placa por baixo da janela.

Quando usar este sistema integrado de exaustão, apenas precisa colocar a grelha de ventilação fornecida. Após a utilização, pode fechá-la, usando a cobertura de vidro.

Para além das placas de indução com exaustão de 80 cm e 90 cm de largura (KMI 9800.0 SR e KMI 8560.0 SR), a Küppersbusch oferece a solução adequada para a gama VarioLine: o exaustor VKM 1820.0, com 14 cm de largura que pode ser instalado entre as placas VarioLine.



KMI 9800.0



KMI 8560.0



VKET 3800.0 + VKM 1820 + VKI 3850

## Grelha de ventilação no conveito Individual

Torne o seu exaustor único. Apropriado para combinar com o seu forno, compactos, placas, etc, podendo escolher entre os designs Stainless Steel, Black Chrome, Silver Chrome, Gold e Copper. Estas grelhas não são laváveis na máquina de lavar a louça.



Design Stainless Steel



Design Silver Chrome



Design Black Velvet



Design Black Chrome




Design Gold



Design Copper

# PLACAS. INDUÇÃO. CHAMINÉ DE BANCADA. FLEX. K-SERIES.8



A imagem mostra o modelo com grelha de ventilação incorporada.  
Modelo sem aro exterior.



## KMI 9800.0

### Características da placa de indução:

- 10 níveis de potência "glideControl+" com display em vermelho
- 3 funções automáticas de cozinhado: melting, keeping warm, pasta cooking
- Função ponte - Indução Flex (as zonas frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função golpe de ebulação automático
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- Grelha de ventilação e cobertura de vidro incluídos (Ac. N.º ZK 8005)
- 4 zonas de cozinhado  
4 x 210x190 mm / 2.100 W (Função Power 3.700 W)

### Características de exaustão:

- Capacidade de extração na velocidade máxima 530 m3/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 620 m3/h
- Nível de ruído: min. 45 dB, máx. 63 dB, int. 68 dB
- 3 velocidades + 1 intensiva
- Display digital integrado na placa
- Funcionamento temporizado
- Filtro inox com **96,5% de retenção de gordura**
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
- Sistema de extração incluído

**KMI 9800.0SR** Vidro preto

122500021


### Características técnicas:

- Potência máxima total Indução 7.400 W / Chaminé 115 W
- Conexão de exaustão Naber Compair Flow NW 150
- Dimensões do modelo LxP aprox. 898x518 mm
- Dimensões de encastre LxP aprox. 860x500 mm
- (para mais detalhes sobre a instalação à face recorra aos desenhos técnicos)

### Acessórios opcionais:

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| - FlexiGrill                      | Ac. no. 1303    |
| - Filtro PlasmaMade<br>retangular | Ac. no. ZD 8001 |
| - Caixa filtro carvão ativo       | Ac. no. ZK 8001 |
| - Cobertura vidro preto           | Ac. no. ZK 8005 |

### Instalação sobre bancada



\* Profundidade de instalação

Nota: O nosso gerador de indução cumpre as normas vigentes no âmbito das directivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente).  
Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico, ou em caso de dúvida, se abstenham de utilizar as zonas de indução.


### Grelhas de ventilação\*:

- |                   |               |  |
|-------------------|---------------|--|
| - Stainless Steel | Ac. no. 99089 |  |
| - Black Chrome    | Ac. no. 99090 |  |
| - Silver Chrome   | Ac. no. 99091 |  |
| - Gold            | Ac. no. 99092 |  |
| - Black Velvet    | Ac. no. 99093 |  |
| - Copper          | Ac. no. 99094 |  |

\* encomenda adicional opcional aquando a aquisição da placa


Nota: estas placas requerem ligação elétrica trifásica.

### Instalação à face



\* Profundidade de instalação

# PLACAS. INDUÇÃO. CHAMINÉ DE BANCADA. K-SERIES.5



A imagem mostra o modelo com grelha de ventilação incorporada.

Modelo sem aro exterior.



## KMI 8560.0

### Características da placa de indução:

- 10 níveis de potência "glideControl+" com display em vermelho
- 3 funções automáticas de cozinhado: melting, keeping warm, pasta cooking
- Função ponte - Indução Vario (a parte direita pode ser ligada para ser ligada em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- Grelha de ventilação e cobertura de vidro incluídos (Ac. N.º ZKM 8050)
- 4 zonas de cozinhado:
  - 1 x Ø 210 mm / 2.300 W (Função Power 3.700 W)
  - 1 x Ø 180 mm / 1.850W (Função Power 3.000W)
  - 2 x Ø 190x210 mm / 2.100 W (Função Power 3.700W)

### Características de exaustão:

- Capacidade de extração na velocidade máxima 435 m3/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 570 m3/h
- Nível de ruído: min. 35 dB, máx. 70 dB, int. 74 dB
- 9 velocidades + 1 intensiva
- Display digital integrado na placa
- Funcionamento temporizado
- Filtro inox com **97,7% de retenção de gorduras**
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
- Sistema de extração incluído

### Características técnicas:

- Potência máxima total Indução 7.600 W / Chaminé 168 W
- Conexão de exaustão Naber Compair Flow NW 150
- Dimensões do modelo LxP aprox. 798x518 mm
- Dimensões de encastre LxP aprox. 750x500 mm  
(para mais detalhes sobre a instalação à face recorra aos desenhos técnicos)

### Acessórios opcionais:




- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| - Perfil inox placas             | Ac. no. ZK 0800    |
| - FlexiGrill                     | Ac. no. 1303       |
| - Filtro PlasmaMade rectangular  | Ac. no. ZD 8001    |
| - Filtro carvão ativo cerâmico   | Ac. no. ZKM 8150   |
| - Cobertura vidro preto          | Ac. no. ZKM 8050   |
| - Adaptador para conduta regular | Ac. no. ZKM 8000 A |

Nota: estas placas requerem ligação elétrica trifásica.

**KMI 8560.0SR**

Vidro preto

123160006



# PLACAS. HEXAGONAIS. INDUÇÃO.

## K-SERIES.8



Modelo sem aro exterior




### EKWI 3740.0

- 10 níveis de potência com display vermelho
- 1 função automática de cozinhado: keeping warm
- Painel de comandos Touch Control incluído
- Desligar memória
- Função golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado até 99 minutos (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 4 zonas de cozinhado independentes:  
2 x Ø 20 cm / 2.300 W (Função Power 3.000W)  
2 x Ø16 cm / 1.100 W (Função Power 1.400W)

#### Características técnicas:

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| - Potência máxima total | 7.4 kW                  |
| - Dimensões do modelo   | LxAxP aprox. 320x320 mm |
| - Dimensões de encastre | (ver desenho técnico)   |

## K-SERIES.8




Modelo sem aro exterior



### EKWI 3740.0

#### Exemplos de possíveis combinações:



L x P approx. 831 x 560 mm



L x P approx. 831 x 560 mm




L x P approx. 831 x 560 mm



L x P approx. 800 x 554 mm




L x P approx. 1,040 x 554 mm




### EKWI 3740.0W Vidro preto, instalação à face 122500000

Set Hexagonal 1 módulo Touch Control (hexágono horizontal) e 4 zonas de cozinhado



### EKWI 3740.0S Vidro preto, instalação à face 122500001

Set Hexagonal 1 módulo Touch Control (hexágono horizontal) e 4 zonas de cozinhado



Nota: O nosso gerador de indução cumpre as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente).  
Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico, ou em caso de dúvida, se abstêm de utilizar as zonas de indução.

# PLACAS. INDUÇÃO. FULLFLEX CHEFSENSE.

## K - SERIES .8



Modelo sem aro exterior



### KI 9870.0

- 10 níveis de potência "glideControl+" com display vermelho
- 10 funções automáticas de cozinhado : melting, keeping warm, pasta cooking, poaching, confit, rice cooking, quick boiling, frying, roasting, grilling
- Cozinhado em lume brando
- Superfície total indutiva - Indução FullFlex (as partes frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função Power
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 6 zonas de cozinhado:  
4 x 262.5x195 mm / 2.400 W (Função Power 3.700 W)  
2 x 252.8x195 mm / 1.850 W (Função Power 2.200 W)

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 11.1 kW
- Dimensões do modelo LxP aprox. 900x510 mm
- Dimensões de encastre LxP aprox. 860x490 mm  
(para mais detalhes sobre a instalação à face recorra aos desenhos técnicos)

#### Acessórios opcionais:

- FlexiGrill Ac. no. 1303

## K - SERIES .8



Modelo sem aro exterior



### KI 8870.0

- 10 níveis de potência "glideControl+" com display vermelho
- 10 funções automáticas de cozinhado: melting, keeping warm, pasta cooking, poaching, confit, rice cooking, quick boiling, frying, roasting, grilling
- Cozinhado em lume brando
- Superfície total indutiva - Indução FullFlex (as partes frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função Power
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 4 zonas de cozinhado  
4 x 297x198 mm / 2.400W (Função Power 3.700W)

#### Características técnicas:


- Potência máxima total 7.4 kW
- Dimensões do modelo LxP aprox. 780x510 mm
- Dimensões de encastre LxP aprox. 750x490 mm  
(para mais detalhes sobre a instalação à face recorra aos desenhos técnicos)

#### Acessórios opcionais:

- FlexiGrill Ac. no. 1303


#### KI 9870.0SR Vidro preto

122500038




#### KI 8870.0SR Vidro preto

122500037



# PLACAS. INDUÇÃO. FULLFLEX CHEFSENSE.

## K-SERIES.8



Modelo sem aro exterior



### KI 6870.0

- 10 níveis de potência "glideControl+" com display vermelho
- 10 funções automáticas de cozinhado: melting, keeping warm, pasta cooking, poaching, confit, rice cooking, quick boiling, frying, roasting, grilling
- Cozinhado em lume brando
- Superfície total indutiva - Indução FullFlex (as partes frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função Power
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 4 zonas de cozinhado:  
4 x 262.5x195 mm / 2.400W (Função Power 3.700W)

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 7.4 kW
- Dimensões do modelo LxP aprox. 600x510 mm
- Dimensões de encastre LxP aprox. 560x490 mm  
(para mais detalhes sobre a instalação à face recorra aos desenhos de encastre)

#### Acessórios opcionais:

- FlexiGrill Ac. no. 1303

# PLACAS. INDUÇÃO. CHEFSENSE.

## K-SERIES.5



Modelo sem aro exterior



### KI 9550.0

- 10 níveis de potência "glideControl+" com display vermelho
- 9 funções automáticas de cozinhado: melting, keeping warm, pasta cooking, poaching, confit, quick boiling, frying, roasting, grilling
- Função ponte - Indução Vario (as partes frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função Power
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 5 zonas de cozinhado:  
1 x Ø 320 mm / 2.500W (Função Power 3.600W)  
1 x Ø 215 mm / 2.100W (Função Power 3.000W)  
2 x 228x200 mm / 1.750W (Função Power 2.000W)  
1 x Ø 150 mm / 1.200W (Função Power 1.600W)

#### Características técnicas:


- Potência máxima total 10.8 kW
- Dimensões do modelo LxP aprox. 900x510 mm
- Dimensões de encastre LxP aprox. 860x490 mm  
(para mais detalhes sobre a instalação à face recorra aos desenhos de encastre)

#### Acessórios opcionais:

- FlexiGrill Ac. no. 1303


#### KI 6870.0SR Vidro preto

122500036



#### KI 9550.0SR Vidro preto

122510018



# PLACAS. INDUÇÃO. CHEFSENSE.

## K - SERIES . 5



Modelo sem aro exterior



### KI 8550.0

- 10 níveis de potência "glideControl+" com display vermelho
- 8 funções automáticas de cozinhado: melting, keeping warm, pasta cooking, poaching, confit, frying, roasting, grilling
- Função ponte - Indução Vario (as partes frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função Power
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 4 zonas de cozinhado:
  - 1 x Ø 280 mm / 2.100W (Função Power 2.500W)
  - 2 x 228x200 mm / 1.750W (Função Power 2.000W)
  - 1 x Ø 150 mm / 1.200W (Função Power 1.600W)

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 7.2 kW
- Dimensões do modelo LxP aprox. 800x510 mm
- Dimensões de encastre LxP aprox. 750x490 mm  
(para mais detalhes sobre a instalação à face recorra aos desenhos de encastre)

#### Acessórios opcionais:

- FlexiGrill Ac. no. 1303

## K - SERIES . 5



Modelo sem aro exterior



### KI 6550.0

- 10 níveis de potência "glideControl+" com display vermelho
- 9 funções automáticas de cozinhado: melting, keeping warm, pasta cooking, poaching, quick boiling, confit, deep frying, roasting, grilling
- Função ponte - Indução Vario (as partes frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função Power
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 4 zonas de cozinhado:
  - 1 x Ø 215 mm / 2.100W (Função Power 3.000W)
  - 2 x 228x200 mm / 1.750W (Função Power 2.000W)
  - 1 x Ø 150 mm / 1.200W (Função Power 1.600W)

#### Características técnicas:


- Potência máxima total 7.2 kW
- Dimensões do modelo LxP aprox. 600x510 mm
- Dimensões de encastre LxP aprox. 560x490 mm  
(para mais detalhes sobre a instalação à face recorra aos desenhos de encastre)

#### Acessórios opcionais:

- FlexiGrill Ac. no. 1303


#### KI 8550.0SR Vidro preto

122510017



#### KI 6550.0SR Vidro preto

122510016



# PLACAS. INDUÇÃO.

## K - SERIES .5



Modelo sem aro exterior



### KI 8520.0

- 10 níveis de potência "selectControl" com display vermelho
- 1 função automática de cozinhado: keeping warm
- Função ponte - Indução Vario (a parte esquerda pode ser ligada em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função Power
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 4 zonas de cozinhado:
  - 1 x 210x190 mm / 2.100 W (Função Power 3.000 W)
  - 1 x 210x190 mm / 1.600 W (Função Power 1.850 W)
  - 1 x Ø 215 mm / 2.300 W (Função Power 3.000 W)
  - 1 x Ø 180 mm / 1.100 W (Função Power 1.400 W)

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 7.4 kW
  - Dimensões do modelo LxP aprox. 798x518 mm
  - Dimensões de encastre LxP aprox. 750x490 mm
- (para mais detalhes sobre a instalação à face recorra aos desenhos de encastre)

#### Acessórios opcionais:

- Perfil inox placas Ac. no. ZK 0800
- FlexiGrill Ac. no. 1303

## K - SERIES .5



Modelo sem aro exterior



### KI 6520.0

- 10 níveis de potência "selectControl" com display vermelho
- 1 função automática de cozinhado: keeping warm
- Função ponte - Indução Vario (a parte esquerda pode ser ligada em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função Power
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 4 zonas de cozinhado:
  - 1 x 210x190 mm / 2.100 W (Função Power 3.000 W)
  - 1 x 210x190 mm / 1.600 W (Função Power 1.850 W)
  - 1 x Ø 215 mm / 2.300 W (Função Power 3.000 W)
  - 1 x Ø 180 mm / 1.100 W (Função Power 1.400 W)

#### Características técnicas:


- Potência máxima total 7.4 kW
  - Dimensões do modelo LxP aprox. 598x518 mm
  - Dimensões de encastre LxP aprox. 560x490 mm
- (para mais detalhes sobre a instalação à face recorra aos desenhos de encastre)

#### Acessórios opcionais:

- Perfil inox placas Ac. no. ZK 0600
- FlexiGrill Ac. no. 1303


#### KI 8520.0WR Vidro branco

122510007




#### KI 6520.0WR Vidro branco

122510011



Nota: O nosso gerador de indução cumpre as normas vigentes no âmbito das directivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente).  
Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico, ou em caso de dúvida, se abstêm de utilizar as zonas de indução.

# PLACAS. INDUÇÃO. K-SERIES. 1



Modelo sem aro exterior



## KI 6130.0

- 9 níveis de potência "glideControl" com display vermelho
- Função Power
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 4 zonas de cozinhado:  
2 x Ø 185 mm / 1.700 W (Função Power 2.100 W)  
2 x Ø 150 mm / 1.200 W (Função Power 1.500 W)

### Características técnicas:

- Potência máxima total 7.2 kW
- Dimensões do modelo LxP aprox. 600x510 mm
- Dimensões de encastre LxP aprox. 560x490 mm  
(para mais detalhes sobre a instalação à face recorra aos desenhos de encastre)

# VARIOLINE. PLACAS. GÁS. K-SERIES. 8



Perfis em inox incluídos (instalados)



## GKS 9851.0

- Painel de comandos frontal "knobControl"
- Sistema de segurança integrado nos queimadores
- Grelhas em ferro fundido
- Vidro cerâmico
- Tampas pretas esmaltadas
- Queimadores Slimline
- 1 queimador wok 6.0 kW
- 1 queimador ultra rápido 3.0 kW
- 2 queimadores auxiliares 1.75 kW
- 1 queimador simmer 1.0 kW
- Perfis inox incluídos (instalados)

### Características técnicas:

- Potência máxima total gás 13.5 kW
- Potência máxima elétrica 0.1 kW
- Dimensões do modelo LxP 900x520 mm
- Dimensões de encastre LxP aprox. 835x490 mm  
(para mais detalhes sobre a instalação à face recorra aos desenhos de encastre)



### Acessórios opcionais:

- Kit união placas Varioline Ac. no. 1130  
(para placas com perfil em inox)

KI 6130.0SR Vidro preto

1225200009

122560000



# VARIOLINE. PLACAS. INDUÇÃO.

## K-SERIES.8



Modelo sem aro exterior

Perfis em inox incluídos (não instalados)



### VKI 3850.0

- 10 níveis de potência "glideControl+" com display vermelho
- 7 funções automáticas de cozinhado: melting, keeping warm, cooking pasta, poaching, confit, frying, roasting, grilling
- Função ponte (a parte frontal e traseira pode ser ligada em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função Power
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 2 zonas de cozinhado  
2 x 255x200 mm / 1.700 W (Função Power 2.000 W)
- Perfis em inox incluídos (não instalados)

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.6 kW
- Dimensões do modelo LxP aprox. 298x518 mm
- Dimensões de encastre LxP aprox. 280x490 mm  
(para mais detalhes sobre a instalação à face recorra aos desenhos de encastre)

#### Acessórios opcionais:

- FlexiGrill Ac. no. 1303
- Kit união placas Varioline Ac. no. 1130  
(para placas com perfil em inox)

\* Conheça a solução de exaustão de bancada Vario na página 49

# VARIOLINE. PLACAS. TEPPAN YAKI.

## K-SERIES.8



Modelo sem aro exterior

Perfis em inox incluídos (não instalados)



### VKET 3800.0

- Painel de comandos frontais "knobControl" com display vermelho
- 2 zonas teppan-grill independentes
- 1 função automática: keeping warm
- Chapa grill metálica com espessura aproximada de 8 mm e vidro cerâmico à volta
- Temperaturas entre os 70°C e os 250°C
- Indicador de calor residual
- Dimensão da chapa Teppan Yaki 300x350 mm
- Perfis em inox incluídos (não instalados)

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 2.4 kW
- Dimensões do modelo LxP aprox. 380x520 mm
- Dimensões de encastre LxP aprox. 340x490 mm  
(para mais detalhes sobre a instalação à face recorra aos desenhos de encastre)

#### Acessórios opcionais:


- Kit união placas Varioline Ac. no. 1130  
(para placas com perfil em inox)

\* Conheça a solução de exaustão de bancada Vario na página 49

#### VKI 3850.0 SR Vidro preto

122500035


#### Instalação sobre bancada



\* Profundidade de instalação

É recomendável uma proteção de 20 mm por baixo da placa


#### Instalação à face



#### VKET 3800.0SR Vidro preto

122630004


#### Instalação sobre bancada



\* Profundidade de instalação

É recomendável uma proteção de 20 mm por baixo da placa

#### Instalação à face



# VARIOLINE. PLACAS. GÁS. K-SERIES.8



Perfis em inox incluídos (instalados)



## GKS 3820.0

- Painel de comandos frontais "knobControl"
- Sistema de segurança integrada no queimador
- Grelhas em ferro fundido
- Tampa pretas esmaltadas
- Queimadores Slimline:
  - 1 queimador ultra rápido 3.0 kW
  - 1 queimador auxiliar 1.75 kW
- Perfis em inox incluídos (instalados)

### Características técnicas:

- Potência máxima total a gás	4.75 kW
- Potência máxima total elétrica	0.1 kW
- Dimensões do modelo	LxP aprox. 300x520 mm
- Dimensões de encastre	LxP aprox. 285x490 mm

### Acessórios opcionais:

- Kit união placas VarioLine  
(para placas com perfil em inox)  
Ac. no. 1130
- Defletor de gás  
Ac. no. ZKM 8003

# K-SERIES.8



Perfis em inox incluídos (instalados)



## GWS 3811.0

- Painel de comandos frontais "knobControl"
- Sistema de segurança integrada no queimador
- Grelhas em ferro fundido
- Tampa pretas esmaltadas
- Queimadores Slimline:
  - 1 queimador wok 6.0 kW
- Perfis em inox incluídos (instalados)

### Características técnicas:

- Potência máxima total a gás	6.0 kW
- Potência máxima total elétrica	0.1 kW
- Dimensões do modelo	LxP aprox. 300x520 mm
- Dimensões de encastre	LxP aprox. 285x490 mm

### Acessórios opcionais:

- Kit união placas VarioLine  
(para placas com perfil em inox)  
Ac. no. 1130
- Defletor de gás  
Ac. no. ZKM 8003

\* Conheça a solução de exaustão de bancada Vario na página 49



\* Conheça a solução de exaustão de bancada Vario na página 49

GKS 3820.0ED Vidro preto

122630005

GWS 3811.0ED Vidro preto

122630006



# EXAUSTORES KÜPPERSBUSCH



Diga adeus aos maus odores! As chaminés Küppersbusch, além do toque elegante que conferem à sua cozinha, proporcionam um melhor ambiente na área de cozinhar, evitando gorduras, sujidade e humidade.

**Individual + eficiente**

Fornos & Compactos

Micro-ondas

Placas

Exaustores

Frio


M.L. Louça

M.L. Lavar e Secar Roupa

Lava-Louças & Misturadoras

Acessórios /Dados técnicos

# INCRIVELMENTE VERSÁTEIS



O modelo perfeito para cada cozinha. A gama Küppersbusch oferece inúmeros estilos, designs e funções, garantindo a chaminé perfeita para cada cozinha. Quer tenha a cozinha integrada com a sala ou um compartimento separado, necessite de uma chaminé de ilha, parede ou teto, na Küppersbusch não lhe faltam opções.

Dependendo do design que mais lhe agrada, pode optar por recirculação do ar ou saída do ar para o exterior.



## Küppersbusch Individual Ainda mais versatilidade!



O conceito individual dá-lhe a oportunidade de adaptar os equipamentos às suas preferências. As chaminés não são exceção, uma vez que pode personalizá-las com um design kit e combiná-las com outros produtos, sempre com um design excepcional.





## VARIOLINE. CHAMINÉ DE BANCADA.

### K-SERIES.8



Modelo sem aro exterior  
Perfis em inox incluídos (não instalados)



#### VKM 1820.0

- Controlo eletrónico "SelectControl" com sensores touch control
- Capacidade de extração na velocidade máxima 455 m<sup>3</sup>/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 551 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído: mín. 31 dB, máx. 66 dB. int. 70 dB
- 3 velocidades + 1 intensiva
- Display digital vermelho
- Filtro em inox com 96,7% de retenção de gorduras
- Funcionamento temporizado
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
- Grelha de ventilação e perfis em inox incluídos (não instalados)
- Sistema de extração de ar incluído

#### Características técnicas:

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| - Potência máxima total    | 0.1 kW (ficha Schuko)             |
| - Conexão de exaustão      | Naber Compair Flow NW 150         |
| - Classificação energética | A / 55 kW consumo                 |
| - Classificação do filtro  | A / 96,7% Efic. retenção gorduras |
| - Dimensões do modelo      | LxP aprox. 138x518 mm             |


#### Acessórios opcionais:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - Filtro PlasmaMade  | Ac. no. ZD 8001  |
| - Caixa filtro carvão ativo                                      | Ac. no. ZK 8001  |
| - Kit união placas Varioline<br>(para placas com perfil em inox) | Ac. no. 1130     |
| - Defletor de gás  | Ac. no. ZKM 8003 |
| (quando combinado com GKS 3820 ou GWS 3811)                      |                  |

VKM 1820.0SR Vidro preto


122900003

Instalação  
sobre bancada  
(com perfil em inox)



Não deve ser instalado à esquerda  
junto a um Teppan Yaki ou Wok

Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.



## EXAUSTÃO. CHAMINÉ DE BANCADA.

K-SERIES.8



DD 9840.0

- 4 velocidades + 1 intensiva
  - Chaminé decorativa extensiva motorizada
  - Sistema de aspiração perimetral com painel em vidro preto
  - Capacidade de extração na velocidade máxima 430 m<sup>3</sup>/h
  - Capacidade de extração na velocidade intensiva 700 m<sup>3</sup>/h
  - Controlo eletrónico com sensores touch control
  - Display LED para os níveis de potência
  - Sistema de aspiração perimetral com painel em vidro preto
  - Funcionamento temporizado
  - Filtro metálico antigorduras
  - Indicador de saturação de filtros
  - Possibilidade de funcionamento em recirculação

#### **Características técnicas:**

- Potência máxima total	277 W
- Dimensões do modelo	LxAxP aprox. 880x657-1.063x370 mm
- Dimensões de encastre	LxA aprox. 812x110 mm
- Saída exterior	Ø 150 mm, posição do motor em diferentes direções
- Cor da iluminacão LED	4000 Kelvin

# EXAUSTÃO. CHAMINÉ DE TETO.

K-SERIES.8



DDL 9830.0

- 5 velocidades + 1 intensiva
  - Capacidade de extração na velocidade máxima 634 m<sup>3</sup>/h
  - Capacidade de extração na velocidade intensiva 808 m<sup>3</sup>/h
  - Controlo eletrónico com comando à distância com indicador LED de potência
  - Sistema de aspiração perimetral com painel em vidro rebatível
  - Funcionamento temporizado
  - Filtro metálico antigorduras
  - Indicador de saturação de filtros
  - Função FreshAir
  - Iluminação LED regulável
  - Possibilidade de funcionamento em recirculação

#### **Características técnicas:**



- Potência máxima total 227 W
- Dimensões do modelo LxAxP aprox. 900x216x600 mm
- Dimensões de encastre LxA aprox. 580x880 mm
- Saída exterior Ø 150 mm, para instalação em 4 direções
- Cor da iluminacão LED 4000 Kelvin

**DD 9840.0S**

123160007

DPL 9830.0W Vidro branco

123100002



# EXAUSTÃO. CHAMINÉS DE ILHA.

## K - SERIES . 8



Sem Design Kit



### DI 3800.0

- 7 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 525 m<sup>3</sup>/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 771 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico com comando à distância com indicador LED de potência
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico antigorduras
- Indicador de saturação dos filtros
- Cabos de aço de suspensão para ajuste em altura
- Fixação de teto em inox
- Painel frontal e traseiro em vidro, corpo em inox
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (incluso 2 filtros de carvão ativo)

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 286 W
- Dimensões do modelo LxAxP aprox. 350x600-2.150x350 mm
- Cor da iluminação LED 3.500 Kelvin


#### Design-Kits (2 peças necessárias)\*:

Stainless steel	Ac. no. DK 3801
Black Chrome	Ac. no. DK 3802
Silver Chrome	Ac. no. DK 3803
Gold	Ac. no. DK 3804
Black Velvet	Ac. no. DK 3805
Copper	Ac. no. DK 3807

\* Encomenda adicional opcional aquando a aquisição da chaminé

\* A instalação dos kits de design é feita na zona inferior, frontal e traseira da chaminé.

DI 3800.0S	Vidro preto, laterais em inox	122900000
DI 3800.0W	Vidro branco, laterais em inox	122900001



## K - SERIES . 3




### DI 9340.0

- 3 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 580 m<sup>3</sup>/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 700 m<sup>3</sup>/h
- Painel de comandos eletrónico com comandos retroiluminados
- Filtro metálico antigorduras
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação

#### Características técnicas:

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Potência máxima total | 274 W                             |
| - Dimensões do modelo   | LxAxP aprox. 900x940-1.260x600 mm |
| - Saída exterior        | Ø 150 mm                          |
| - Cor da iluminação LED | 3.000 Kelvin                      |

DI 9340.0E	Inox	122920001
------------	------	-----------



# EXAUSTÃO. CHAMINÉS DE PAREDE.

## K - SERIES .8



90 cm LARGURA 65 db LED FILTRO ENERGIA C

### DW 9880.0

- 3 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 625 m<sup>3</sup>/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 920 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico com sensores touch control
- Display digital
- Sistema de aspiração perimetral com painel em vidro preto
- Funcionamento temporizado
- Indicador de saturação de filtros
- Função FreshAir
- Painel em vidro com abertura em balanço
- Filtro metálico antigorduras
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telecópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 172 W
- Dimensões do modelo LxAxP aprox. 900x1.001-1.331x450 mm
- Saída exterior Ø 150 mm
- Cor da iluminação LED 4.000 Kelvin

## K - SERIES .5



80 cm LARGURA 67 db LED FILTRO ENERGIA D

### DW 8540.0

- 3 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 400 m<sup>3</sup>/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 570 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico com sensores touch control
- Display digital
- Sistema de aspiração perimetral com painel em vidro preto
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico antigorduras
- Indicador de saturação de filtros
- Possibilidade de funcionamento em recirculação


#### Características técnicas:

- Potência máxima total 127 W
- Dimensões do modelo LxAxP aprox. 800x450x225 mm
- Saída exterior Ø 150 mm
- Cor da iluminação LED 4.000 Kelvin

DW 9880.0S Vidro preto

122930004


Em modo recirculação deixe uma distância suficiente das superfícies adjacentes para evitar turbulência.



Medida desde a parte inferior da chaminé até à saída de ar:  
X = 430 mm.

DW 8540.0S Vidro preto

122940003



# EXAUSTÃO. CHAMINÉS DE PAREDE.

## K - SERIES .5



### DW 8500.0

- 3 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 580 m<sup>3</sup>/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 720 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico com sensores touch control
- Display digital
- Painel em vidro com abertura em balanço
- Sistema de aspiração perimetral com painel em vidro preto
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico antigorduras
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação

#### Características técnicas:

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Potência máxima total | 272 W                             |
| - Dimensões do modelo   | LxAxP aprox. 798x832-1.032x378 mm |
| - Saída exterior        | Ø 150 mm                          |
| - Cor da iluminação LED | 3.000 Kelvin                      |

## K - SERIES .5



### DW 9500.0


- 3 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 650 m<sup>3</sup>/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 764 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico com sensores touch control
- Display digital
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico antigorduras
- Indicador de saturação de filtros
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação

#### Características técnicas:

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Potência máxima total | 172 W                             |
| - Dimensões do modelo   | LxAxP aprox. 900x670-1.000x480 mm |
| - Saída exterior        | Ø 150 mm                          |
| - Cor da iluminação LED | 4.000 - 4.500 Kelvin              |


**DW 8500.0S** Vidro preto e inox

122940002



**DW 9500.0S** Preto

122970000



## EXAUSTÃO. CHAMINÉS DE PAREDE.

## K-SERIES.3



DW 9340.1

- 3 velocidades + 1 intensiva
  - Capacidade de extração na velocidade máxima 600 m<sup>3</sup>/h
  - Capacidade de extração na velocidade intensiva 750 m<sup>3</sup>/h
  - Painel de comandos eletrónico com comandos retroiluminados
  - Filtro metálico antigorduras
  - Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
  - Possibilidade de funcionamento em recirculação

#### **Características técnicas:**

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Potência máxima total | 272 W                             |
| - Dimensões do modelo   | LxAxP aprox. 900x730-1.000x460 mm |
| - Saída exterior        | Ø 150 mm                          |
| - Cor da iluminação LED | 3.000 Kelvin                      |

K-SERIES.3



DW 6340.1


- 3 velocidades + 1 intensiva
  - Capacidade de extração na velocidade máxima 600 m<sup>3</sup>/h
  - Capacidade de extração na velocidade intensiva 750 m<sup>3</sup>/h
  - Painel de comandos eletrónico com comandos retroiluminados
  - Filtro metálico antigorduras
  - Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
  - Possibilidade de funcionamento em recirculação

## Características técnicas:

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Potência máxima total | 272 W                             |
| - Dimensões do modelo   | LxAxP aprox. 600x730-1.000x460 mm |
| - Saída exterior        | Ø 150 mm                          |
| - Cor da iluminação LED | 3.000 Kelvin                      |

DW 9340-1E Inox

122970002




Em modo recirculação deixe uma distância suficiente das superfícies adjacentes para evitar turbulência.

Medida desde a parte inferior  
da chaminé até à saída de ar:  
 $X = 300$  mm.

DW 6340.1E Inox

122970003



Em modo recirculação deixe uma distância suficiente das superfícies adjacentes para evitar turbulência.

Medida desde a parte inferior  
da chaminé até à saída de ar:  
 $X = 300$  mm.

# EXAUSTÃO. INTEGRAÇÃO. SLIMLINE.

K - SERIES .8



(90 cm) LARGURA (30 cm) NICHO (90 cm) LARGURA (65 db) LED A+ ENERGIA C FILTRO

## DEF 9800.0

- 5 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 498 m<sup>3</sup>/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 706 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico
- Display LED indicador do nível de potência
- Comandos na parte lateral direita
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico antigorduras
- Indicador de saturação de filtros
- Painel extensível para ampliar a zona de extração
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
- Frente em aço inoxidável amovível incluída

### Características técnicas:

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| - Potência máxima total | 272 W                           |
| - Dimensões do modelo   | LxAxP aprox. 900x273x322-512 mm |
| - Saída exterior        | Ø 150 mm                        |
| - Cor da iluminação LED | 4.000 - 4.500 Kelvin            |

K - SERIES .8



(60 cm) LARGURA (30 cm) NICHO (60 cm) LARGURA (65 db) LED A+ ENERGIA C FILTRO

## DEF 6800.0

- 5 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 498 m<sup>3</sup>/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 706 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico
- Display LED indicador do nível de potência
- Comandos na parte lateral direita
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico antigorduras
- Indicador de saturação de filtros
- Painel extensível para ampliar a zona de extração
- Possibilidade de funcionamento em recirculação
- Frente em aço inoxidável amovível incluída

### Características técnicas:



- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| - Potência máxima total | 272 W                           |
| - Dimensões do modelo   | LxAxP aprox. 600x273x322-512 mm |
| - Saída exterior        | Ø 150 mm                        |
| - Cor da iluminação LED | 4.000 - 4.500 Kelvin            |

DEF 9800.0E Inox

123060000

DEF 6800.0E Inox

123060001



# EXAUSTÃO. INTEGRAÇÃO. GRUPOS FILTRANTES.

K - SERIES . 8

K - SERIES . 8



70 cm LARGURA   70 db   LED   [QUICK] ENERGIA   A FILTRO

53 cm LARGURA   70 db   LED   [QUICK] ENERGIA   B FILTRO

## LB 8650.1

- 3 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 598 m<sup>3</sup>/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 786 m<sup>3</sup>/h
- Painel de comandos eletrónico com comandos retroiluminados
- Sistema de aspiração perimetral em inox rebatível
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico antigorduras
- Possibilidade de funcionamento em recirculação

### Características técnicas:

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Potência máxima total | 286 W                       |
| - Dimensões do modelo   | LxAxP aprox. 712x370x284 mm |
| - Dimensões de encastre | LxAxP aprox. 678x260 mm     |
| - Saída exterior        | Ø 150 mm                    |
| - Cor da iluminação LED | 3.500 Kelvin                |

## LB 6650.1

- 3 velocidades + 1 intensiva
- Capacidade de extração na velocidade máxima 598 m<sup>3</sup>/h
- Capacidade de extração na velocidade intensiva 786 m<sup>3</sup>/h
- Painel de comandos eletrónico com comandos retroiluminados
- Sistema de aspiração perimetral em inox rebatível
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico antigorduras
- Possibilidade de funcionamento em recirculação

### Características técnicas:



- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Potência máxima total | 286 W                       |
| - Dimensões do modelo   | LxAxP aprox. 532x370x284 mm |
| - Dimensões de encastre | LxAxP aprox. 498x260 mm     |
| - Saída exterior        | Ø 150 mm                    |
| - Cor da iluminação LED | 3.500 Kelvin                |

LB 8650.1E Inox

123110000

LB 6650.1E Inox

123110001



# GAMA DE FRIO KÜPPERSBUSCH

Gosta de fruta fresca, carne tenra e vinhos selecionados? A gama de frio da Küppersbusch dispõe de tecnologia avançada e zonas de arrefecimento mais inteligentes para um melhor armazenamento dos alimentos.

**Individual + cool**

# Design interior inovador!

**Design interior de excelência:** portas com compartimentos em plástico de elevada qualidade, perfis cromados, bandejas em vidro com frisos cromados e luzes LED que proporcionam uma excelente iluminação e poupança energética (dependendo do modelo).



O **painel de comandos eletrónico** consegue manter a temperatura uniforme. O display digital é intuitivo e fácil de usar.



A **garrafeira cromada** permite colocar garrafas no frigorífico, poupando espaço.



A **tecnologia Blue Light** garante que as frutas e os legumes continuem a fotossíntese, conservando-os frescos durante mais tempo. O tomate, por exemplo, mantém-se suculento e rico em vitaminas.



# FRIGORÍFICOS. INSTALAÇÃO LIVRE.

## K-SERIES.8



### FKG 9650.0 \*\*\*\*


- Display digital LED com indicador e controlo da temperatura do frigorífico e congelador
- No Frost
- Tecnologia IonClean - neutraliza bactérias e maus odores
- Descongelação automática no frigorífico e congelador
- Congelação e arrefecimento rápido
- Alarme acústico
- Detalhes cromados
- Função Férias
- FreshBox
- Iluminação interior LED
- Gavetas transparentes no congelador
- Prateleiras transparentes na porta
- Puxador oculto
- Bloqueio de segurança para crianças
- Pés dianteiros e traseiros reguláveis em altura
- Volume total/frig./cong.: 636 l / 441 l / 195 l

#### Características técnicas:

- Consumo anual de energia 339 kW/h ano
- Capacidade de congelação 15 Kg/24h
- Autonomia do congelador  
(em caso de falha elétrica) 16h
- Dimensões do modelo LxAxP aprox. 905x1.935x775 mm
- Nível de ruído 43 dB

**FKG 9650.0E** Inox

123430007



Para mais informações técnicas, por favor consulte o final do catálogo.

## K-SERIES.8



### FKG 9860.0 \*\*\*\*


- Display digital LED com indicador e controlo da temperatura do frigorífico e congelador
- No Frost
- Tecnologia IonClean - neutraliza bactérias e maus odores
- Descongelação automática no frigorífico e congelador
- Congelação e arrefecimento rápido
- Alarme acústico e visual
- Detalhes cromados
- Função Férias
- Iluminação LED no topo e na parte traseira do frigorífico
- Iluminação interior no congelador
- Gaveta extraível telescópica SoftClose com bandeja superior com guias telescópicas
- Gavetas no congelador desmontáveis para facilitar a limpeza
- Vario Shelves / FreshBox / VarioBoxes
- Puxador oculto
- Bloqueio de segurança para crianças
- Pés dianteiros e traseiros reguláveis em altura
- Volume total/frig./cong.: 535 litros líquidos

#### Características técnicas:

- Consumo anual de energia 314 kW/h ano
- Capacidade de congelação 12 Kg/24h
- Autonomia do congelador  
(em caso de falha elétrica) 15h
- Dimensões do modelo LxAxP aprox. 833x1898x685 mm
- Nível de ruído 41 dB

**FKG 9860.0S** Vidro preto

123430011



# FRIGORÍFICO. COMBINADO. INSTALAÇÃO LIVRE.

K - SERIES . 8



## FKG 9803.0 \*\*\*\*


- Display digital LED com indicador e controlo da temperatura do frigorífico e congelador
- No Frost
- Bar on Door
- Dispensador automático de água com cubos de gelo, gelo picado e água fria
- Descongelação automática no frigorífico e congelador
- Congelação e arrefecimento rápido
- Detalhes cromados
- Alarme acústico
- Função Férias
- FreshBox
- Iluminação interior LED
- Gavetas transparentes no congelador
- Prateleiras transparentes na porta
- Filtro interno de água com indicador de mudança
- Puxadores externos
- Pés dianteiros e traseiros reguláveis em altura
- Volume total/frig./cong.: 516 l / 334 l / 182 l

### Características técnicas:

- Consumo anual de energia 318 kW/h ano
- Capacidade de congelação 14 Kg/24h
- Autonomia do congelador  
(em caso de falha elétrica) 6h
- Dimensões do modelo LxAxP aprox. 897x1.765x761 mm
- Nível de ruído 41 dB

**FKG 9803.0E** Inox

1234300013



K - SERIES . 6



## FKG 6875.0 \*\*\*\*


- Controlo eletrónico da temperatura
- No Frost
- Tecnologia IonClean - neutraliza bactérias e maus odores
- Descongelação automática no frigorífico e congelador
- Congelação rápida
- Alarme acústico
- Detalhes cromados
- Função Eco
- Zero Box
- FreshBox
- Iluminação interior LED
- Prateleira FlexiRack
- Gavetas transparentes no congelador
- Prateleiras transparentes na porta
- Puxador externo
- Pés dianteiros e traseiros reguláveis em altura
- Volume total/frig./cong.: 330 l / 230 l / 100 l

### Características técnicas:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| - Consumo anual de energia                               | 250 kWh                      |
| - Capacidade de congelação                               | 10 Kg/24h                    |
| - Autonomia do congelador<br>(em caso de falha elétrica) | 18h                          |
| - Dimensões do modelo                                    | LxAxP aprox. 595x1860x650 mm |
| - Nível de ruído   | 41 dB                        |

**FKG 6875.0S** Preto mate

123400000



# FRIGORÍFICO. ENCASTRE K-SERIES.8



FK 8840.0

- Display digital LED com indicador e controlo da temperatura
  - Controlo eletrónico da temperatura
  - Painel de comandos Touch Control
  - Descongelação manual
  - Alarme acústico
  - FreshBox
  - Zona ökofresh+ com tecnologia Blue Light
  - Garrafeira cromada
  - Função Férias
  - Iluminação interior LED
  - Porta reversível
  - Pés dianteiros e traseiros reguláveis em altura
  - Prateleiras transparentes na porta
  - Ideal para combinar Side by Side com o modelo FG 8840.0i
  - Volume total: 309 litros líquidos

#### **Características técnicas:**

- Consumo anual de energia 142 kW/h
  - Dimensões do modelo LxAxB aprox. 540x1.775x545 mm
  - Nível de ruído 36 dB

# ARCA. ENCASTRE. K-SERIES.8



FG 8840.0


- Display digital LED com indicador e controlo da temperatura
  - Controlo eletrónico da temperatura
  - Painel de comandos Touch Control
  - No Frost
  - Descongelação automática
  - Congelação rápida
  - Alarme acústico
  - Porta reversível
  - Alarme acústico
  - Pés dianteiros e traseiros reguláveis em altura
  - Ideal para combinar Side by Side com o modelo FK 8840.0i
  - Volume total: 220 litros líquidos

### **Características técnicas:**

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| - Consumo anual de energia | 298 kW/h                      |
| - Capacidade de congelação | 10 Kg/24h                     |
| - Autonomia do congelador  | 13h                           |
| - Dimensões do modelo      | LxAxP aprox. 540x1.775x545 mm |
| - Nível de ruído           | 39 dB                         |

FK 8840.0i


123460012



-43

FG 8840.0i

123500004



# COMBINADOS. ENCASTRE.

## K-SERIES.8



### FKG 8860.0 \*\*\*\*

- Display digital LED com indicador e controlo da temperatura
- Controlo eletrónico da temperatura
- Painel de comandos Touch Control
- No Frost
- Descongelação automática no frigorífico e no congelador
- Alarme acústico
- Zona ökofresh+ com tecnologia Blue Light
- Garrafeira cromada
- Arrefecimento e congelação rápida
- Iluminação interior LED
- Portas reversíveis
- Pés dianteiros e traseiros reguláveis em altura
- Prateleiras transparentes na porta
- Volume total/frig./cong.: 254 l / 185 l / 69 l

#### Características técnicas:

- Consumo anual de energia	224 kW/h
- Dimensões do modelo	LxAxP aprox. 540x1.775x545 mm
- Capacidade de congelação	3.5 Kg / 24h
- Autonomia do congelador	13h
- Nível de ruído	38 dB

## K-SERIES.5



### FKG 8540.0 \*\*\*\*


- Display digital LED com indicador e controlo da temperatura
- Controlo eletrónico da temperatura
- Painel de comandos Touch Control
- No Frost no congelador
- Descongelação automática no frigorífico e no congelador
- Alarme acústico
- FreshBox
- Zona ökofresh+ com tecnologia Blue Light
- Garrafeira cromada
- Arrefecimento e congelação rápida
- Iluminação interior LED
- Portas reversíveis
- Pés dianteiros e traseiros reguláveis em altura
- Prateleiras transparentes na porta
- Volume total/frig./cong.: 262 l / 193 l / 69 l

#### Características técnicas:

- Consumo anual de energia	224 kW/h
- Dimensões do modelo	LxAxP aprox. 540x1.775x545 mm
- Capacidade de congelação	3.5 Kg / 24h
- Autonomia do congelador	13h
- Nível de ruído	38 dB


#### FKG 8860.0i

123560009



#### FKG 8540.0i

123560006



## COMBINADO. ENCASTRE. K-SERIES.3



### FKG 8340.0 \*\*\*\*

- Display digital LED com indicador e controlo da temperatura do frigorífico e congelador
- Controlo eletrónico da temperatura
- Painel de comandos Touch Control
- Descongelação automática no frigorífico e no congelador
- Alarme acústico
- Garrafeira cromada
- Arrefecimento rápido
- Iluminação interior LED
- Portas reversíveis
- Pés dianteiros e traseiros reguláveis em altura
- Prateleiras transparentes na porta
- Volume total/frig./cong.: 271 l / 193 l / 78 l

#### Características técnicas:

- Consumo anual de energia	225 kWh
- Dimensões do modelo	LxAxP aprox. 540x1.775x545 mm
- Capacidade de congelação	3.6 Kg / 24h
- Autonomia do congelador	20h
- Nível de ruído	35 dB

## FRIGORÍFICO. BAIXO BANCADA. ENCASTRE. K-SERIES.5



### FKU 1540.0


- Controlo mecânico da temperatura
- Descongelação automática
- Arrefecimento rápido
- Iluminação interior LED
- Porta reversível
- Pés dianteiros e traseiros reguláveis em altura
- Prateleiras transparentes na porta
- Volume total: 130 litros líquidos

#### Características técnicas:

- Consumo anual de energia	92 kWh
- Dimensões do modelo	LxAxP aprox. 820x820x545 mm
- Nível de ruído	35 dB

#### FKG 8340.0i


123560008



Para mais informações técnicas, por favor consulte o final do catálogo.


#### FKU 1540.0i

123480005





## GARRAFEIRAS. ENCASTRE. K-SERIES. 8



A imagem mostra a garrafeira com puxador em Stainless Steel



### FWK 4800.0

- Controlo eletrónico da temperatura com botões
- Display eletrónico com regulação da temperatura
- Capacidade para 79 garrafas (tipo Bordeaux 0,75l)
- 8 prateleiras de madeira amovíveis
- 1 prateleira de madeira 45° para apresentação de garrafas
- Porta de vidro com proteção ultravioleta
- 2 zonas de temperatura com regulação independente: compartimento superior e inferior entre 5°C e 18°C
- Iluminação LED (por zona de temperatura 2 LED a 0.2 kW)
- Sistema de ventilação dinâmica
- Alarme acústico
- Porta reversível
- Depósito de água incluído para humidade adicional
- Máximo ângulo de abertura da porta 90°C
- Puxador excluído

#### Características técnicas:

- Consumo anual de energia	170 kWh
- Dimensões do modelo (excluindo os puxadores)	LxAP aprox. 594x1.230x555 mm
- Nível de ruído	39 dB

#### Design kit\*:


- Stainless Steel	Ac. no. 8801
- Black Chrome	Ac. no. 8802
- Silver Chrome	Ac. no. 8803
- Gold	Ac. no. 8804
- Black Velvet	Ac. no. 8805
- Copper	Ac. no. 8807



\* Encomenda adicional obrigatória aquando a aquisição da garrafeira

**FWK 4800.0** Vidro preto

123600004




Verifique se os painéis laterais estão deslocados para a frente ou corretamente alinhados.

Para mais informações técnicas, por favor consulte o final do catálogo.

# GARRAFEIRAS. ENCASTRE.

## K - SERIES .8



A imagem mostra a garrafeira com puxador em Stainless Steel



### FWK 2800.0

- Controlo eletrónico da temperatura com botões
- Display eletrónico com regulação da temperatura
- Capacidade para 52 garrafas (tipo Bordeaux 0,75l)
- 4 prateleiras de madeira amovíveis
- 1 prateleira de madeira 45° para apresentação de garrafas
- Porta de vidro com proteção ultravioleta
- 2 zonas de temperatura com regulação independente: compartimento superior e inferior entre 5°C e 18°C
- Iluminação LED (por zona de temperatura 2 LED a 0.2 kW)
- Sistema de ventilação dinâmica
- Alarme acústico
- Porta reversível
- Depósito de água incluído para humidade adicional
- Máximo ângulo de abertura da porta 90°C
- Puxador excluído

#### Características técnicas:

- Consumo anual de energia 162 kWh/h
- Dimensões do modelo  
(excluindo os puxadores) LxAP aprox. 594x887x555 mm
- Nível de ruído 38 dB

## K - SERIES .8



A imagem mostra a garrafeira com puxador em Stainless Steel



### FWKU 1800.0

- Controlo eletrónico da temperatura com botões
- Display eletrónico com regulação da temperatura
- Capacidade para 44 garrafas (tipo Bordeaux 0,75l)
- 5 prateleiras de madeira amovíveis
- Porta de vidro com proteção ultravioleta
- 2 zonas de temperatura com regulação independente: compartimento superior entre 5°C e 12°C
- compartimento inferior entre 12°C e 20°C
- Iluminação LED (por zona de temperatura 2 LED a 0.2 kW)
- Alarme acústico
- Porta reversível
- Depósito de água incluído para humidade adicional
- Possibilidade de colocar baixo bancada e remover a grelha de ventilação frontal
- Máximo ângulo de abertura da porta 90°C
- Puxador excluído

#### Características técnicas:

- Consumo anual de energia 157 kWh/h
- Dimensões do modelo  
(excluindo os puxadores) LxAP aprox. 595x820-890x570 mm
- Nível de ruído 41 dB

#### Design kit\*:


- Stainless steel Ac. no. 8801
- Black Chrome Ac. no. 8802
- Silver Chrome Ac. no. 8803
- Gold Ac. no. 8804
- Black Velvet Ac. no. 8805
- Copper Ac. no. 8807



\* Encomenda adicional obrigatória aquando a aquisição da garrafeira

#### FWK 2800.0S Vidro preto

1236000003



Para mais informações técnicas, por favor consulte o final do catálogo.

#### Design kit\*:


- Stainless steel Ac. no. 8801
- Black Chrome Ac. no. 8802
- Silver Chrome Ac. no. 8803
- Gold Ac. no. 8804
- Black Velvet Ac. no. 8805
- Copper Ac. no. 8807



\* Encomenda adicional obrigatória aquando a aquisição da garrafeira

#### FWKU 1800.0S Vidro preto

1236000005





# MÁQUINAS DE Lavar Louça KÜPPERSBUSCH

Quem lava a louça lá em casa? Graças à otimização de espaço e às diversas opções flexíveis nos cestos, com as máquinas de lavar louça KÜPPERSBUSCH, pode lavar, de uma só vez, a maior pilha de louça. Assim, até vai ansiar pela próxima festa!

**Individual + brilhante**

# FLEXIBILIDADE ORGANIZADA

## Bandejas Multiflex

As bandejas multiflex oferecem maior flexibilidade e conveniência. Utensílios de cozinha, talheres e chávenas de café já não precisam de ser colocados nos cestos principais, o que permite poupar espaço para louça maior.





Bandeja MultiFlex I (para máquinas de lavar louça 60/45 cm)  
Sem elementos ajustáveis

Bandeja MultiFlex II (para máquinas de lavar louça 60 cm)  
Com elementos ajustáveis

## Cestos MultiFlex III para máquinas de 60 cm

Cesto superior



- 6 suportes rebatíveis
- 2 suportes para chávenas
- Puxador de cesto com inserção em aço



## Cestos MultiFlex II para máquinas de 60 cm

Cesto superior


- 3 suportes rebatíveis
- 2 suportes para chávenas
- Cesto com puxador



## Cestos MultiFlex I para máquinas de 60 cm

Cesto superior



- 2 suportes para chávenas
- Cesto com puxador



## Cestos MultiFlex II para máquinas de 45 cm


Cesto superior

- 1 suporte rebatível
- 2 suportes para chávenas
- Cesto com puxador



# MÁQ. DE Lavar Louça. 60 CM XXL.

K-SERIES.5



## GX 6500.0

- Capacidade: 15 serviços
- 9 programas: Programa intensivo 70°C; Programa automático 40°C - 65°C; Programa rápido 35°C; Programa económico 50°C; Programa especial para vidros 40°C; Programa 1 hora 60°C; Programa Flextronic 55°C - 67°C; Programa Machine care 70°C; Pré lavagem
- 6 temperaturas
- Funções especiais: sistema express, opção meia carga, lavagem intensiva, enxaguamento intensivo
- Display digital LED
- Comandos eletrónicos com sensores touch
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrillantador
- Sinal acústico de fim de programa
- Bandeja e cesto multiflex II
- Cesto superior regulável em altura mesmo com carga
- Beam on floor
- Abertura automática da porta PremiumDry
- Motor inverter
- Interior em aço inoxidável / Cuba em aço inoxidável
- Possibilidade de instalação em móvel alto


### Características técnicas:

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| - Potência máxima total       | 2.1 kW                          |
| - Consumo energia*            | 0.97 kWh por ciclo              |
| - Consumo de água*            | 9.5 litros por ciclo de lavagem |
| - Dimensões do modelo LxAxP   | aprox. 598x861-911x550 mm       |
| - Dimensões de encastre LxAxP | aprox. 600x863-913x570 mm       |
| - Nível ruído mínimo          | 43 dB                           |

\* no programa ECO

GX 6500.0v

124270006



# MÁQ. DE Lavar Louça. 60 CM.

## K-SERIES.8



### G 6805.1

- Capacidade: 15 serviços
- 8 programas: Programa intensivo 70°C, Programa automático 40°C - 65°C, Programa rápido 35°C, Programa económico 50°C, Programa especial para vidros 40°C, Programa 1 hora 60°C, Programa Flextronic 55°C - 67°C, Pré lavagem
- 6 temperaturas
- Funções especiais: IonClean, sistema express, opção meia carga, lavagem intensiva
- Display digital LED
- Comandos eletrónicos com sensores touch
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrillantador
- Sinal acústico de fim de programa
- Bandeja Multiflex II e Cesto Multiflex III
- Cesto superior regulável em altura mesmo com carga
- Beam on floor
- Abertura automática da porta PremiumDry
- Motor inverter
- Interior em aço inoxidável / Cuba em aço inoxidável
- Possibilidade de instalação em móvel alto


#### Características técnicas:

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| - Potência máxima total    | 2.1 kW                          |
| - Consumo energia*         | 0.86 kWh por ciclo              |
| - Consumo água*            | 9.9 litros por ciclo de lavagem |
| - Dimensões modelo LxAxP   | aprox. 598x818-868x550 mm       |
| - Dimensões encastre LxAxP | aprox. 600x820-870x570 mm       |
| - Nível de ruído máximo    | 40 dB                           |

\* no programa ECO


### G 6805.1v

124260002



Nota: As portas do móvel dos modelos de integração total e parcial são meramente ilustrativas. Estes modelos requerem a aplicação de um painel de mobiliário de cozinha.

## K-SERIES.5



### G 6500.0

- Capacidade: 15 serviços
- 9 programas: Programa intensivo 70°C, Programa automático 40°C - 65°C, Programa rápido 35°C, Programa económico 50°C, Programa especial para vidros 40°C, Programa 1 hora 60°C, Programa Flextronic 55°C - 67°C, Programa Machine care 70°C, Pré lavagem
- 6 temperaturas
- Funções especiais: sistema express, opção meia carga, lavagem intensiva, enxaguamento intensivo
- Display digital LED
- Comandos eletrónicos com sensores touch
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrillantador
- Bandeja e cesto multiflex II
- Cesto superior regulável em altura mesmo com carga
- Beam on floor
- Motor inverter
- Interior em aço inoxidável / Cuba em aço inoxidável
- Possibilidade de instalação em móvel alto


#### Características técnicas:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| - Potência máxima total    | 2.1 kW  |
| - Consumo energia*         | 270 kWh, 0.94 kWh por ciclo                   |
| - Consumo água*            | 2.660 litros, 9.5 litros por ciclo de lavagem |
| - Dimensões modelo LxAxP   | aprox. 598x818-868x550 mm                     |
| - Dimensões encastre LxAxP | aprox. 600x820-870x570 mm                     |
| - Nível de ruído máximo    | 43 dB   |

\* no programa ECO

### G 6500.0v

124270005



69

# MÁQ. Lavar Louça. 60 CM K-SERIES.3



# MÁQ. Lavar Louça. 45 CM. K-SERIES.8



## G 6300.0

- Capacidade: 15 serviços
- 7 programas: Programa intensivo 70°C, Programa automático 40°C - 65°C, Programa rápido 35°C, Programa económico 50°C, Programa 1 hora 60°C, Programa Machine care 70°C, Pré lavagem
- 6 temperaturas
- Funções especiais: sistema express, opção meia carga, lavagem intensiva, enxaguamento intensivo
- Display digital LED
- Comandos eletrónicos com sensores touch
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrillantador
- Sinal acústico de fim de programa
- Bandeja e cesto Multiflex I
- Cesto superior regulável em altura mesmo com carga
- Beam on floor
- Motor inverter
- Interior em aço inoxidável
- Possibilidade de instalação em móvel alto


### Características técnicas:

- Potência máxima total	2.1 kW
- Consumo energia*	0.97 kWh por ciclo
- Consumo água*	2.660 litros, 9,5 litros por ciclo de lavagem
- Dimensões modelo LxAxP	aprox. 598x818-868x550 mm
- Dimensões encastre LxAxP	aprox. 600x820-870x590 mm
- Nível de ruído máximo	46 dB

\* no programa ECO

## G 6300.0v

124280001



## G 4800.1

- Capacidade: 11 serviços
- 9 programas: Programa intensivo 70°C, Programa automático 40°C - 65°C, Programa rápido 35°C, Programa económico 50°C, Programa especial para vidros 40°C, Programa 1 hora 60°C, Programa Flextronic 55°C - 67°C, Programa Machine care, Pré lavagem
- 6 temperaturas
- Funções especiais: sistema express, opção meia carga, lavagem intensiva, enxaguamento intensivo
- Display digital LED
- Comandos eletrónicos com sensores touch
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrillantador
- Sinal acústico de fim de programa
- Bandeja MultiFlex I e Cesto MultiFlex II
- Cesto superior regulável em altura mesmo com carga
- Motor inverter
- Interior em aço inoxidável
- Cuba em aço inoxidável
- Possibilidade de instalação em móvel alto


### Características técnicas:

- Potência máxima total	2.1 kW
- Consumo energia*	0.59 kWh por ciclo
- Consumo água*	2.436 litros, 8.9 litros por ciclo de lavagem
- Dimensões modelo LxAxP	aprox. 448x818-868x550 mm
- Dimensões encastre LxAxP	aprox. 450x820-870x570 mm
- Nível de ruído máximo	45 dB

\* no programa ECO

## G 4800.1v

124300000



# MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA KÜPPERSBUSCH

## CUIDADO PERFEITO PARA AS SUAS ROUPAS

As máquinas de lavar e secar roupa Küppersbusch oferecem tratamento de primeira classe a toda a roupa. Com controlo eletrónico, programas e funções inteligentemente selecionadas são extremamente eficientes, sendo particularmente económicas e protetoras do meio ambiente.



# MÁQUINAS DE Lavar e Secar Roupa. Instalação Livre.

K-SERIES.8



## W 6810.0

- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- KnobControl
- Doseador de detergente AutoDose
- Capacidade de lavagem: 10 Kg
- 14 programas (rápido 15 minutos, intensivo, Eco, Esterilização)
- 16 funções (Steam, SpeedWash)
- Óculo de vidro Ø 48 cm
- 5 temperaturas de lavagem, 20°-90°C
- Bloqueio de segurança para crianças
- Regulação automática do consumo de água
- Indicador de funcionamento, programa selecionado e tempo restante
- Programação digital diferida
- Motor inverter
- Luz interior LED
- Seletor de centrifugação: 1.500-400 r.p.m.

### Características técnicas:

- Consumo energia p/ ciclo lavagem	0.513 kWh*
- Consumo água p/ ciclo lavagem (carga completa) no programa ECO	52 litros
- Consumo energia em modo off	0.5 kWh
- % água restante após centrifugação	53.9 %
- Potência máxima total	2.000 W

\* Consumo de energia (em kWh) por ciclo baseado no programa ECO (40-60)

K-SERIES.8



## T 6810.0

- Secagem por condensação bomba de calor
- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- KnobControl
- Capacidade de secagem: 10 Kg
- 14 programas
- Programa especial roupa de bebé e lãs
- Programa rápido
- Função antirugas
- Tambor com reverso automático
- Depósito de condensação superior
- Indicadores LED de funcionamento, programa selecionado, saturação de filtro, depósito cheio e tempo restante
- Bloqueio de segurança para crianças
- Luz interior LED

### Características técnicas:


- Consumo energia anual	210.8 kWh*
- Consumo energia em modo off	0.5 kWh
- % condensação (total / meia carga)	81 % / 81 %
- Nível de ruído secagem	66 dBA
- Potência máxima total	750 W

\* Consumo de energia (em kWh) por ciclo baseado no programa ECO (40-60)

W 6810.0W

Branco


123900000



T 6810.W

Branco

124060001



# MÁQUINAS DE Lavar e Secar Roupa. Encastre.

## K-SERIES.5



## K-SERIES.5



### W 6508.0

- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- Capacidade de lavagem: 8 Kg
- KnobControl
- 16 programas (rápido 15 minutos, Eco, intensivo)
- Óculo de vidro Ø 44,5 cm
- 5 temperaturas de lavagem, 20°-90°C
- Bloqueio de segurança para crianças
- Regulação automática do consumo de água
- Indicador de funcionamento, on/off, programa selecionado e tempo restante
- Programação digital diferida
- Motor inverter
- Seletor de centrifugação: 1.400-400 r.p.m.

#### Características técnicas:

- Consumo energia p/ ciclo lavagem	0.55 kWh*
- Consumo água p/ ciclo lavagem (carga completa) no programa ECO	48 litros
- Consumo energia em modo off	0.5 kWh
- % água restante após centrifugação	53 %
- Potência máxima total	1.950 W

### WT 6508.0

- Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
- Capacidade de lavagem: 8 Kg / Capacidade de secagem: 6 Kg
- KnobControl / Secagem por condensação
- 16 programas (rápido, intensivo, ECO, Lás, 1 hora (lavar e secar), apenas e secagem)
- 7 funções: Speed, Temperature, Dry Level
- Óculo de vidro Ø 51 cm
- 5 temperaturas de lavagem, 20°-90°C
- Bloqueio de segurança para crianças
- Regulação automática do consumo de água
- Indicador de funcionamento, on/off, programa selecionado e tempo restante
- Programação digital diferida
- Seletor de centrifugação: 1.400-600 r.p.m.

#### Características técnicas:

- Consumo energia p/ ciclo lavagem	3.6 kWh / 0.545 kWh*
- Consumo água	90 litros* / 48 litros**
- Consumo energia em modo off	0.5 kWh
- % condensação (total/meia carga)	53,9 % / 53,9 %
- Nível de ruído de secagem	62 dBA
- Potência máxima total	1.900 W


\* Consumo de energia (em kWh) por ciclo baseado no programa ECO (40-60)

\* Ciclo de lavagem e secagem baseado no programa ECO 40-60°, combinado com cargas completas e parciais UE 2019/2014

\*\* Sem secagem

W 6508.0v Branco


124000000



Para mais informações técnicas, por favor consulte o final do catálogo.

WT 6508.0v Branco

124030002



# LAVA-LOUÇAS. K-SERIES.8



## FES 8710.400.0



- Lava-louças de uma bacia
- Tripla instalação: sob tampo, encastre ou à face
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- SilentSystem, reduz ruído em 50%
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Móveis de 80 cm

### Acessórios incluídos:


- Válvula 3 1/2"
- Sifão
- Grampos de instalação
- Tampa decorativa inox quadrada (p/ ocultar o orifício de saída)

FES 8710.400.0E Inox


125000000



À face



Sob tampo




Sobre bancada



# LAVA-LOUÇAS. K-SERIES.8

## K-SERIES.8



**FES 8500.400.0**

- Lava-louças de uma bacia
- Tripla instalação: sob tampo, encastre ou à face
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- SilentSystem, reduz ruído em 50%
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Móveis de 60 cm

**Acessórios incluídos:**

- Válvula 3 1/2"
- Sifão
- Grampos de instalação
- Tampa decorativa inox quadrada (p/ ocultar o orifício de saída)




**FES 8400.400.0**

- Lava-louças de uma bacia
- Tripla instalação: sob tampo, encastre ou à face
- Aço inoxidável 18/10
- Raio da bacia R15 para facilitar a limpeza e drenagem da água
- SilentSystem, reduz ruído em 50%
- Profundidade da bacia: 200 mm
- Móveis de 50 cm


**Acessórios incluídos:**

- Válvula 3 1/2"
- Sifão
- Grampos de instalação
- Tampa decorativa inox quadrada (p/ ocultar o orifício de saída)


**FES 8500.400.0E** Inox








125000001



**FES 8400.400.0E** Inox



125000002



# MISTURADORAS. CANO ALTO.

K-SERIES.8



## A 8150.0

- Monocomando para lava-louças com cano alto giratório
- Filtro anticalcário integrado no cano
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"

K-SERIES.8




## A 8950.0

- Monocomando para lava-louças com cano alto giratório
- Filtro anticalcário integrado no cano
- Cartucho de discos cerâmicos
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"
- Sistema de instalação rápida Easy Fix

### A 8150.0 C

Cromada


126030000



### A 8950.0 C

Cromada




126030001





KÜPPERSBUSCH  
ACESSÓRIOS

# ACESSÓRIOS. FORNOS. COMPACTOS.

		<b>BP / B 6550 BP / B 6350 BD 6340 BP 6332 B 6330</b>	<b>CBD 6550</b>	<b>CBM 6550 CBM 6350</b>
	Medidas L x A x P	Ac. nº Código	Ac. nº Código	Ac. nº Código
<b>Bandeja rasa esmaltada</b> 	Medidas exteriores: aprox. 459 x 30 x 379 mm Medidas interiores: aprox. 436 x 28 x 361 mm	ZB 1000 121490018	ZB 1000 121490018	
<b>Bandeja profunda esmaltada</b> 	Medidas exteriores: aprox. 459 x 50 x 379 mm Medidas interiores: aprox. 436 x 48 x 361 mm	ZB 1001 121490019	ZB 1001 121490019	
<b>Pedra Pizza</b> (pá madeira incluída) 	Medidas: aprox. 380 x 331 x 10/12 mm	145 121490035 121490035	145 121490035	145 121490035
<b>Cooking Set profissional</b> 	Medidas exteriores Bandeja universal: aprox. 459 x 60 x 379 mm Medidas interiores Bandeja universal: aprox. 430 x 59 x 265 mm	ZB 8030 121490026	ZB 8030 121490026	
<b>Roaster Set profissional</b> 	Medidas exteriores aprox. 458 x 45 x 379 mm Medidas interiores aprox. 345 x 39 x 326 mm	ZB 8031 121490027		
<b>Guias telescópicas extração total</b> (1 par) 		ZB 1002 121490020		
<b>Guias telescópicas standard</b> (1 par) 		ZB 1003 121490021	ZC 1001 121490039	
<b>Adaptador de vapor profissional</b> 	Medidas exteriores (altura x profundidade) aprox. 458 x 379 mm		GN 8000 121490046	
<b>Bandeja inox perfurada</b> 	Medidas exteriores: aprox. 325 x 39 x 176 mm Medidas interiores: aprox. 300 x 38 x 151 mm		GN 1304 121490047	
<b>Bandeja inox não perfurada</b> (2 un.) 	Medidas exteriores: aprox. 325 x 39 x 176 mm Medidas interiores: aprox. 300 x 38 x 151 mm		ZB 1005 121490037	
<b>Bandeja inox perfurada</b> 	Medidas exteriores: aprox. 354 x 39 x 325 mm Medidas interiores: aprox. 329 x 38 x 300 mm		GN 2304 121490048	

# INDIVIDUAL



Design Stainless Steel



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet



Design Copper



Design Stainless Steel



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet




Design Copper

	<b>BP / B 6550 BP / B 6350 BD 6340 BP 6332 B 6330</b>	<b>CBD 6550</b>	<b>CBM 6550 CBM 6350</b>	<b>B 9330</b>	<b>ML/MR 6330</b>	<b>CKV 6550</b>	<b>CSV 6800 CSW 6800</b>	<b>FWK 4800.0 FWK 2800.0 FWKU 1800.0</b>
Puxador Design Stainless Steel								DK 8801 121890000
Puxador Design Black Chrome		DK 2005 121490049						DK 8802 121890001
Puxador Design Silver Chrome								DK 8803 121890002
Puxador Design Gold								DK 8804 121890003
Puxador Design Black Velvet								DK 8805 121890004
Puxador Design Copper								DK 8807 121890005
Design Kit Stainless steel	DK 1000 121490011		DK 1004 121490042	DK 1003 122490000	DK 1001 121890000	DK 1002 121890001		
Design Kit Black Chrome	DK 2000 121490012		DK 2004 121490043	DK 2003 122490001	DK 2001 121890002	DK 2002 121890008		
Design Kit Silver Chrome	DK 3000 121490013		DK 3004 121490044	DK 3003 122490002	DK 3001 121890003	DK 3002 121890009		
Design Kit Gold	DK 4000 121490014		DK 4004 121490050	DK 4003 122490003	DK 4001 121890004	DK 4002 121890010		
Design Kit Black Velvet	DK 5000 121490015		DK 5004 121490045	DK 5003 122490004	DK 5001 121890005	DK 5002 121890011		
Design Kit Copper	DK 7000 121490016			DK 7003 122490005	DK 7001 121890006	DK 7002 121890012		

# ACESSÓRIOS. CHAMINÉS DE BANCADA.

		KMI 9800	KMI 8560	VKM 1820
		Ac. nº Código	Ac. nº Código	Ac. nº Código
<b>Cobertura vidro preto</b>		ZK 8005 122890007	ZKM 8050 123290050	ZKM 8050 123290050
<b>Caixa filtro carvão ativo</b>		ZK 8001 122890002		ZK 8001 122890002
<b>Filtro carvão ativo de substituição (ZK 8001)</b>		ZK 8004 122890006		ZK 8004 122890006
<b>Filtro PlasmaMade retangular</b>		ZD 8001 123290003	ZD 8001 123290003	ZD 8001 123290003
<b>Filtro PlasmaMade redondo</b>		ZD 8000 123290028	ZD 8000 123290028	ZD 8000 123290028
<b>Extensão do cabo do motor</b>		ZK 8008 122890010		
<b>Adaptador para conduta regular:</b>  1 x tubo vertical 90° (Naber: F-RBV 150 / Özpolat: N20072)				
1 x adaptador (Naber: F-RVB 150 / Özpolat:N20025)			ZKM 8000 A 123290047	
2 x condutas retas 0,5 m (Naber: F-VOR 150 / Özpolat: N20004)				
<b>Filtro carvão ativo rodapé</b>			ZKM 8051-1 123290048	
<b>Filtro carvão ativo cerâmico</b>			ZKM 8150 123290049	
<b>Kit recirculação rodapé</b> (filtro carvão incluído)			ZKM 8051 123290051	
<b>Grelha ventilação Stainless Steel</b>		99089 122890015		
<b>Grelha ventilação Black Chrome</b>		99090 122890016		
<b>Grelha ventilação Silver Chrome</b>		99091 122890017		
<b>Grelha ventilação Gold</b>		99092 122890018		
<b>Grelha ventilação Black Velvet</b>		99093 122890019		
<b>Grelha ventilação Copper</b>		99094 122890020		

VarioLine Ac. nº 1130



## ACESSÓRIOS. PLACAS.

			Ac. nº Código
	<b>FlexiGrill</b>	para KMI 9800; KMI 8560; KI 9870, KI 8870; KI 6870	1303 122890011
	<b>Defletor de gás</b>	para VKM 1820 (quando combinado com GKS 3820 ou GWS 3811)	ZKM 8053 123290054
<b>Kit união placas VarioLine (para placas com perfil em inox)</b>		para placas com perfil em inox	1130 122890014
<b>Perfil inox placas</b>		para KI 6520; KI 8520	ZK 0600 122890000 ZK 0800 122890001

## ACESSÓRIOS. CHAMINÉS.

Küppersbusch Individual	Design	DI 3800	
		Ac. nº	Código
	Stainless Steel (2 peças necessárias)	DK 3801	123290009
	Black Chrome (2 peças necessárias)	DK 3802	123290010
	Silver Chrome (2 peças necessárias)	DK 3803	123290011
	Gold (2 peças necessárias)	DK 3804	123290012
	Black Velvet (2 peças necessárias)	DK 3805	123290013
	Copper (2 peças necessárias)	DK 3807	123290014

Acessórios para equipamentos*		Ac. nº	Código
Kit recirculação de ar (starter kit)	para DEF 9800, DEF 6800	565	123290041
<b>Filtros</b>			
Filtro carvão ativo cerâmico	para DDL 9830	ZD 1015	123290057
Filtro carvão ativo	para DI 9340, DW 9340, DW 6340	870	123290034
Filtro carvão ativo	para LB 8650, LB 6650	9019	123290040
Filtro carvão ativo (2 peças necessárias)	para DI 3800	881	123290031
Adaptador filtro carvão ativo	para 881	881-2	123290032
Filtro carvão ativo	para DW 8500	603	123290037
Filtro carvão ativo	para DW 9880	ZD 1000	123290042
Filtro carvão ativo	para DW 9500, DW 9350	ZD 1001	123290043
Filtro carvão ativo	para DD 9840	ZD 1013	123290053
Filtro carvão ativo	para DW 8540	ZD 1012	123290052
Filtro carvão ativo	para DEF 6300, DEF 9800, DEF 6800	ZD 1006	123290001

\* Apenas necessário nas primeiras encomendas


Caixa recirculação (filtro carvão ativo cerâmico incluído)

	para DDL 9830	ZD 1016	123290056
---	---------------	---------	-----------

Apenas pode ser usado em combinação com ac. ZD 1016

# PLASMA MADE

## O AMBIENTE IDEAL PARA A SUA SAÚDE




## ARGUMENTOS QUE O VÃO CONVENCER

- Pode ser instalado, mais tarde**, em qualquer chaminé que funcione com recirculação de ar.
- Filtro com autolimpeza que exige pouca manutenção**.
- Máxima eficiência**.
- Redução do ruído produzido durante o funcionamento**.
- Económico**.
- Longa vida útil**. Um filtro com autolimpeza poderá durar até 15 anos.
- Completamente natural**, converte qualquer tipo de ar poluído em ar limpo.
- Tecnologia certificada**.


### Combinação de quatro técnicas:

#### 1. Filtro de ar com tecnologia PlasmaMade:

O gerador de plasma garante que o plasma ionizado ( $O_3$ ) é retirado das moléculas de oxigénio ( $O_2$ ) presentes no ar. Além disso, as moléculas de água são separadas em iões de hidrogénio positivo e iões de oxigénio negativo, dando-se o processo de ionização.




Ac. nº. ZD 8000 | Cód. 123290028



3Ac. nº. ZD 8001 | Cód. 123290003

## INSTALAÇÃO PLASMA MADE



#### 1. Chaminés de ilha e parede

O filtro ZD 8000 é colocado diretamente na saída de ar.

#### 2. Chaminé de bancada

O filtro ZD 8001 é instalado na base.

#### 3. Placas com exaustão incorporada

O filtro ZD 8001 é instalado na base.

#### 4. Chaminés de teto

O filtro ZD 8000 é instalado diretamente no motor da chaminé.

#### 5. Exaustores com filtro ZD 8001

O filtro ZD 8001 é colocado sobre a unidade e conectado à chaminé.


#### 6. Exaustores com filtro ZD 8000

O filtro ZD 8000 é colocado diretamente no motor da chaminé.

# DIAGRAMA ADICIONAL E ACESSÓRIOS PARA CHAMINÉ DE BANCADA

## O SISTEMA INTEGRADO


O sistema de exaustão pode ser integrado na traseira da unidade inferior, para que não fique visível. Dependendo do modelo, o conjunto pode ser composto por componentes mais flexíveis ou mais rígidos e um ventilador, que deverá ser instalado na base do móvel. As placas KMI 9850.0, KMI 9800.0 e VKM 1800.0 contêm os componentes apresentados nas imagens a, b, d, e e f; a KMI 8500 é composta pelos componentes das imagens a, b, c, d, e e.



ESQUEMA DE INSTALAÇÃO: TUBO DE EXAUSTÃO




Instalação variante: profundidade da bancada 600 mm\*



\* apenas possível com sistema de dedução flexível.

## SISTEMA ALL-IN-ONE

**KMI 8560.0** O sistema All-in-One na placa permite que o motor integrado direcione a extração de ar em todas as direções. Além de ser uma placa topo de gama, em vidro altamente resistente, Schott Ceran®, possui um motor controlado eletronicamente e um filtro antigorduras, de 10 camadas, em inox.



- a Grelha de ventilação
- b Filtro de fumos
- c Filtro metálico antigorduras
- d Filtro de carvão (opcional)
- e Zona de aspiração
- f Tubo vertical 90°C
- g Depósito extraível



Exemplo de instalação numa bancada de 60 cm de profundidade: as condutas de ar não estão incluídas pelo que devem ser encomendadas como acessórios opcionais.



# DADOS TÉCNICOS

# Funções dos fornos

<b>BP 6550.0</b>	<b>B 6550.0</b>	<b>BP 6350.0</b>	<b>B 6350.0</b>	<b>BD 6340.0</b>	<b>BP 6332.0</b>	<b>B 9330.0</b>	<b>B 6330.0</b>	<b>CBD 6550.0</b>	<b>CBM 6550.0</b>	<b>CBM 6350.0</b>
------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

## Funções dos fornos

	Resistência superior + inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Resistência superior	•	•				•	•	•	•
	Resistência inferior	•	•	•		•	•	•	•	•
	Ar quente ökoterm ®	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ECO	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Circulação intensiva de ar quente	•	•				•	•	•	•
	Resistência superior+ inferior ventilada	•		•		•		•	•	
	Pizza	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill	•	•		•	•	•	•	•	•
	Grill de grande superfície	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill+ resistência inferior	•			•		•	•	•	
	Grill ventilado	•		•		•	•	•	•	
	Grill de grande superfície ventilado	•	•				•	•	•	
	Grill ventilado + resistência inferior	•					•	•		

## Funções especiais

	Descongelação	•		•	•	•	•	•	•	
	Slow cook	•					•	•		
	Manter quente	•					•	•		
	Alimentos congelados	•					•	•		
	Aquecer alimentos	•								
	Gratinar	•					•	•		
	Conservar	•					•	•		
	Desidratar	•					•	•		
	Cozer pão	•					•	•		
	Levedar									
	Função iogurte						•			
	Função pizza profissional				•					

CBD 6550.0	BD 6340.0
------------	-----------

### Funções de vapor

	Sous-vide	•	
	Função vapor combi	•/-	•/•
	Função vapor	•	•
	Função vapor Vario	•	
	Regenerar (manual)	•	•
	Regenerar (auto)	•	

### Funções de micro-ondas

	Micro-ondas	•	•	•	•
	Adicionar a função micro-ondas a todas as funções de forno	•	•		
	Micro-ondas + grill			•	•

### Funções de vapor especiais

	Descongelar com vapor	•
	Esterilizar	•
	Jato de vapor (auto)	•
	Desinfetar	•
	Derreter	•
	Levedar massas	•
	Manter quente a vapor	•
	Limpeza a vapor	•

## DADOS TÉCNICOS. FORNOS.

	Fornos. Pirolíticos.		
Design / Modelo	BP 6550	BP 6350	BP 6332
Preto / Branco / Graphite	• / • / -	• / - / •	• / - / -
Nº de conjuntos de acabamentos diferentes	6	6	6
Classificação Energética			
Classificação energética	A+	A+	A+
Consumo de energia na função ECO / ar quente (kWh)	0.68	0.68	0.68
Características			
Display 5" / Display TFT 3,9"	• / -	• / -	- / •
Display LCD	-	-	-
Controlador eletrónico com indicação de data / hora / programação de forno	• / • / •	- / • / •	- / • / •
Display branco / Display vermelho	• / -	• / -	• / -
Função Pizza Profissional	-	-	•
Nº Funções do forno	14	10	9
Nº Funções especiais do forno	8	-	1
Nº Funções de vapor / Funções especiais de vapor	-	-	-
Multilevel-Timer	-	-	-
Função micro-ondas	-	-	-
Função micro-ondas combinada com forno	-	-	-
Saída de micro-ondas (W) / Níveis de saída de micro-ondas (W)	-	-	-
Nº Programas automáticos	+ de 40	10	-
Nº Programas favoritos	20	-	-
Controlo eletrónico / Controlo mecânico	• / -	• / -	- / •
Temperatura máxima °C	270*	270*	250**
Comandos TFT/Touch Control/Comandos mecânicos	- / • / -	- / - / •	- / - / •
Botões em alumínio	-	•	•
Sonda de alimentos	•	-	-
Indicador de temperatura atual e recomendada	•	•	-
Aquecimento rápido	•	•	•
Interruptor de segurança	•	•	•
Bloqueio de segurança para crianças	•	•	-
Porta em vidro	•	•	•
Nº de vidros da porta	4	4	4
Capacidade líquida (litros)	70	70	70
Dimensões interiores (mm)	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402
Iluminação em halogéneo	2 x 25 W	1 x 25 W	1 x 25 W
Modo Eco	•	•	•
Modo demonstração	•	•	-
Modo Stand By	•	-	-
Limpeza			
ökoEmail + revestimento	•	•	•
Limpeza pirolítica	•	•	•
Limpeza a vapor	-	-	-
Conversor catalítico ökotherm®	•	•	•
Função ökoClean	-	-	•
Acessórios incluídos			
Bandeja rasa esmaltada	1	1	1
Bandeja profunda esmaltada / vidro	1 / -	1 / -	1 / -
Grelha	1	1	1
Conjunto de vapor	-	-	-
Guias telescópicas (extração total / standard)	- / 1	- / 1	- / 1
Características técnicas			
Potência máxima total (kW)	3.6	3.6	3.6
Tensão (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo de ligação (m)	1.8	1.8	1.5
Ready to plug in	•	•	•

# DADOS TÉCNICOS. FORNOS.

Design / Modelo	Fornos. Vapor. Combi.	Fornos.			
	BD 6340	B 9330	B 6550	B 6350	B 6330
Preto / Branco / Graphite	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Nº de conjuntos de acabamentos diferentes	6	5	6	6	6
<b>Classificação Energética</b>					
Classificação energética	A+	A	A+	A+	A+
Consumo de energia na função ECO / ar quente (kWh)	0.68	0.80	0.68	0.68	0.68
<b>Características</b>					
Display 5" / Display TFT 3,9"	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Display LCD					
Controlador eletrónico com indicação de data / hora / programação de forno	- / • / •	- / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / •
Display branco / Display vermelho	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Função Pizza Profissional	-	-	-	-	-
Nº Funções	8	8	14	10	8
Nº Funções especiais do forno	-	1	8	-	1
Nº Funções de vapor / Funções especiais de vapor	4	-	-	-	-
Multilevel-Timer	-	-	-	-	-
Função micro-ondas	-	-	-	-	-
Função micro-ondas combinada com forno	-	-	-	-	-
Saída de micro-ondas(W) / Níveis de saída de micro-ondas(W)	-	-	-	-	-
Motor inverter	-	-	-	-	-
Nº Programas automáticos	-	-	+ de 40	10	-
Nº Programas favoritos	-	-	20	1	-
Controlo eletrónico / Controlo mecânico	- / •	- / •	• / -	• / -	- / •
Temperatura máxima °C	270	250	270*	270*	250
Comandos TFT / Touch Control / Comandos pulsantes	- / - / •	- / - / •	- / • / -	- / - / •	- / - / •
Botões em alumínio	•	•	•	•	•
Sonda de alimentos	-	-	•	-	-
Indicador de temperatura atual e recomendada	•	•	•	•	•
Aquecimento rápido	•	•	•	•	•
Interruptor de segurança	•	•	•	•	•
Bloqueio de segurança para crianças	-	•	•	•	-
Porta em vidro	•	•	•	•	•
Nº de vidros da porta	4	3	4	4	3
Capacidade líquida (litros)	70	77	70	70	70
Dimensões interiores (mm)	475 x 364 x 402	639 x 318 x 380	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402
Iluminação em halogéneo	1 x 25 W	2 x 20 W	2 x 25 W	1 x 25 W	
Modo Eco	•	•	•	•	•
Modo demonstração	-	-	•	•	-
Modo Stand By	-	-	•	-	-
<b>Limpeza</b>					
ökoEmail + revestimento	•	•	•	•	•
Limpeza pirolítica	-	-	-	-	-
Limpeza a vapor	•	-	-	-	-
Conversor catalítico ökotherm®	•	•	•	•	•
Função ökoClean	•	•	-	-	-
<b>Acessórios incluídos</b>					
Bandeja rasa esmaltada	1	1	1	1	1
Bandeja profunda esmaltada / vidro	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	-
Grelha	1	1	1	1	1
Conjunto de vapor	1	-	-	-	-
Guias telescópicas (extração total / standard)	- / 1	1 / 1	- / 1	-	-
<b>Características técnicas</b>					
Potência máxima total (kW)	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6
Tensão (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo de ligação (m)	1.5	1.2	1.5	1.5	1.5
Ready to plug in	•	•	•	•	•
<b>Dimensões de enca斯特re</b>		(ver desenhos técnicos)			

\* 300°C com função grill

# DADOS TÉCNICOS. COMPACTOS.

Design / Modelo	Forno. Vapor. Combi.	Fornos. Combi. Compactos.	
	CBD 6550	CBM 6550	CBM 6350
Preto / Branco / Graphite	• / • / -	• / • / -	• / - / •
Nº de conjuntos de acabamentos diferentes	6	6	6
<b>Classificação Energética</b>			
Classificação energética	A+	-	-
Classificação energética na função ECO / ar quente (kWh)	0.59	-	-
<b>Características</b>			
Display 5" / Display TFT 3,9"	- / •	- / •	- / •
Controlador eletrónico com indicação de data / hora / programação de forno	• / • / •	• / • / •	- / • / •
Display branco / Display vermelho	• / -	• / -	• / -
Nº Funções	14	14	10
Nº Funções especiais	8	8	-
Nº Funções de vapor / Funções especiais de vapor	6 / 9	-	-
Multilevel-Timer	-	-	-
Função micro-ondas	-	•	•
Função micro-ondas combinada com função forno	-	•	•
Saída de micro-ondas(W) / Níveis de saída de micro-ondas (W)	-	1000 / 10	1000 / 10
Motor inverter	-	•	•
Nº Programas automáticos	+ de 40	+ de 40	10
Nº Programas favoritos	20	20	-
Controlo eletrónico / Controlo mecânico	• / -	• / -	• / -
Temperatura máxima °C	270*	270*	270*
Comandos TFT / Touch Control / Comandos pulsantes	- / • / -	- / • / -	- / - / •
Botões em alumínio	-	-	•
Sonda de alimentos	•	•	-
Indicador de temperatura atual e recomendada	•	•	•
Aquecimento rápido	•	•	•
Interruptor de segurança	•	•	•
Bloqueio de segurança para crianças	•	•	•
Porta em vidro	•	•	•
Nº de vidros da porta	4	3	3
Capacidade líquida (litros)	43	43	43
Dimensões interiores (mm)	475 x 402 x 229	475 x 232 x 365	475 x 232 x 365
Illuminação em halogéneo	1 x 25 W	1 x 25 W	1 x 25 W
Modo ECO	•	•	-
Modo Demonstração	•	•	•
Modo Stand By	•	•	-
<b>Limpeza</b>			
ökoEmail+ revestimento	•	•	•
Limpeza pirolítica	-	-	-
Limpeza a vapor	•	-	-
Conversor catalítico ökotherm®	•	•	•
Função ökoClean	-	-	-
<b>Acessórios incluídos</b>			
Bandeja rasa esmaltada	1	-	-
Bandeja profunda esmaltada / vidro	1 / -	- / 1	- / 1
Grelha	1	1	1
Conjunto de vapor	1	-	-
Guias telescópicas (extração total / standard)	- / 1	- / -	- / -
<b>Características técnicas</b>			
Potência máxima total (kW)	3.4	3.4	3.4
Tensão (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo de ligação (m)	1.5	1.5	1.5
Ready to plug in	•	•	•

Dimensões de encastre	(ver desenhos técnicos)
-----------------------	-------------------------

\* 300°C com função grill

# DADOS TÉCNICOS. COMPACTOS. MICRO-ONDAS.

Design / Modelo	Micro-ondas	
	MR / ML 6330.0	M 6120
Preto / Branco / Graphite	• / - / •	• / - / -
<b>Nº de conjuntos de acabamentos diferentes</b>		
	6	-
<b>Classificação Energética</b>		
Classificação energética	-	-
Classificação energética na função ECO / ar quente (kWh)	-	-
<b>Características</b>		
Display TFT 3,9"	-	-
Display digital	•	•
Controlador eletrónico com indicação de data / hora / programação de forno	- / • / -	- / • / -
Display branco / Display vermelho	• / -	• / -
Multilevel-Timer	-	-
Função micro-ondas	•	•
Função micro-ondas combinada com função forno	•	-
Saída de micro-ondas (W) / Níveis de saída de micro-ondas (W)	850 / 5	800 / 5
Motor inverter	•	-
Nº Programas automáticos	14	3
Nº Programas favoritos	-	-
Controlo eletrónico / Controlo mecânico	• / -	• / -
Comandos TFT / Touch Control / Comandos pulsantes	- / - / •	- / • / -
Botões em alumínio iluminados / não iluminados	•	- / -
Sonda de alimentos	-	-
Indicador de temperatura atual e recomendada	-	-
Aquecimento rápido	-	-
Interruptor de segurança	•	•
Bloqueio de segurança para crianças	•	•
Porta em vidro	•	•
Nº de vidros da porta	2	1
Capacidade líquida (litros)	22	18
Dimensões interiores (mm)	350 x 220 x 280	21 x 305 x 280
Iluminação interior	•	•
Modo ECO	-	-
Modo Demonstração	•	-
Modo Stand By	-	-
<b>Limpeza</b>		
ökoEmail+ revestimento	-	-
Limpeza pirolítica	-	-
Limpeza a vapor	-	-
Conversor catalítico ökotherm®	-	-
Função ökoClean	-	-
<b>Acessórios incluídos</b>		
Bandeja rasa esmaltada	-	-
Bandeja profunda esmaltada / vidro	-	-
Grelha (trempe)	1	1
Conjunto de vapor	-	-
Guias telescópicas (extração total / standard)	-	-
<b>Características técnicas</b>		
Potência máxima total (kW)	2.5	1.2
Tensão (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50
Comprimento do cabo de ligação (m)	1.5	1.1
Ready to plug in	•	•

**Dimensões encastre** (ver desenhos técnicos)

Design / Modelo	Máquina de café
	CKV 6550
Preto / Branco / Graphite	• / • / -
Individual Plus	6

Classificação energética
Classificação energética

Características
Ecrã 5" / Display TFT 3,4"
Display LCD
Display branco / Display vermelho
Tempo pré definido
Tamanho de chávena programável
Nº funções para leite
Pressão da caldeira
Dispensador para 1 ou 2 chávenas
Função água quente
Recipiente de leite removível
Recipiente para água removível pela frente
Capacidade para café em grão / pó / cápsulas
Comandos eletrónicos
Comandos Touch Control
Comandos pulsantes
Dispensador de café ajustável em altura
Bloqueio de segurança para crianças
Frente em vidro
Illuminação LED
Alarme visual / acústico
Modo demonstração
Modo Stand By

Limpeza
Limpeza automática
Programa de descalcificação

Acessórios incluídos
Recipiente para leite
Descalcificador (amostra)
Colher de café em pó
Escova de limpeza
Adaptador para pod, pó e cápsulas de café

Características técnicas
Potência máxima total (kW)
Tensão (V)
Frequência (Hz)
Comprimento do cabo de ligação (m)
Ready to plug in

**Dimensões de enca斯特** (ver desenhos técnicos)

# DADOS TÉCNICOS. PLACAS. CHAMINÉS DE BANCADA.

	Placas. Chaminés de bancada. Indução.			VarioLine. Placas. Chaminés de bancada.
Design / Modelo	KMI 9800.0	KMI 8560.0	VKM 1820.0	
Vidro Preto / Branco	• / - / -	• / - / -	• / - / -	
Perfil em inox: pré-instalado / à parte / acessório opcional			- / • / -	
Sem aro exterior / Instalação à face / Instalação sobre bancada	• / • / •	• / • / •	• / • / •	
Acabamento biselado	-	-	-	
Serigrafia cromada	•	•	•	
<b>Características</b>				
Revestimento Miradur™	•	•	-	
"glideControl / glideControl+"	- / •	- / •	-	
"selectControl"	-	-	•	
"knobControl"	-	-	-	
Display branco / Display vermelho	- / •	- / •	- / •	
Função automática: melting / keeping warm / pasta cooking	• / • / •	• / • / •	- / - / -	
Função automática: poaching / confit / rice cooking	- / - / -	- / - / -	- / - / -	
Função automática: quick boiling / frying / roasting / grilling	- / - / - / -	- / - / - / -	- / - / - / -	
Superfície total indutiva - Indução FullFlex	-	-	-	
Função Ponte - Indução Vario	-	•	-	
Função Ponte - Indução Flex	•	-	-	
Função Chef	-	-	-	
Função Stop&Go	•	•	-	
Nº de zonas com função power	4	4	-	
Detetor do tamanho do recipiente	•	•	-	
Bloqueio de segurança para crianças	•	•	-	
Sistema de desligar centralizado	•	•	•	
Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)	•	•	•	
Temporizador	•	•	-	
Indicador de calor residual	•	•	-	
Função golpe de ebulição automática	•	•	-	
<b>Elementos de calor</b>				
Nº de elementos de calor	4	4	-	
Frente (esquerda)	Diâmetro cm Potência kW	21 x 19 2.1 / 3.7	21 2.3 / 3.7	-
Trás (esquerda)	Diâmetro cm Potência kW	21 x 19 2.1 / 3.7	18 1.85 / 3.0	-
Trás (direita)	Diâmetro cm Potência kW	21 x 19 2.1 / 3.7	19 X 21 2.3 / 3.7	-
Frente (direita)	Diâmetro cm Potência kW	21 x 19 2.1 / 3.7	19 X 21 2.1 / 3.7	-
<b>Características técnicas</b>				
Classificação energética / Eficiência dinâmica de fluídos / Consumo anual de energia (kWh)	A / A / 41	A+ / A / 24	A / A / 55	
Eficiência de filtragem de gorduras / depósito de gordura %	A / 96.5	A / 97.7	A / 96.7	
Configuração de potência / Funcionamento temporizado	• / •	• / •	• / •	
Nível de extração (m³/h) segundo a norma EN 61591: min./máx/int.	210 / 530 / 620	97 / 435 / 570	88 / 455 / 551	
Nível de ruído (dB) de acordo com a norma EN 60704-2-13; min./máx/int.	45 / 63 / 68	35 / 70 / 74	31 / 66 / 70	
Potência máxima total (kW) (elétrico)	7.4	7.6	0.1	
Tensão (V)	230-240	230-240	230-240	
Frequência (Hz)	50	50	50	
<b>Dimensões do equipamento (mm)</b>	898 x 518	798 x 518	138 x 518	
<b>Dimensões de encastre</b>	(ver desenhos técnicos)			

# DADOS TÉCNICOS. PLACAS. INDUÇÃO.

Design / Modelo	Placas. Placas Hexagonais. Indução		Placas. Indução		
	EKWI 3740.0 W / S	KI 9870.0	KI 8870.0	KI 6870.0	
Vidro Preto / Branco	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Perfil em inox: pré-instalado / à parte / acessório opcional	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Sem aro exterior / Instalação à face / Instalação sobre bancada	• / • / -	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Acabamento biselado	-	-	-	-	-
Serigrafia cromada	•	•	•	•	•
<b>Características</b>					
Revestimento Miradur™	-	-	-	-	-
"glideControl / glideControl+"	• / •	- / •	- / •	- / •	- / •
"selectControl"	-	-	-	-	-
"knobControl"	-	-	-	-	-
Display branco / Display vermelho	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Função automática: melting / keeping warm / pasta cooking	- / • / -	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Função automática: poaching / confit / rice cooking	- / - / -	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Função automática: quick boiling / frying / roasting / grilling	- / - / -	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
Superfície total induktiva - Indução FullFlex	-	•	•	•	•
Função Ponte - Indução Vario	-	-	-	-	-
Função Ponte - Indução Flex	-	-	-	-	-
Função Chef	-	•	•	•	•
Função Stop&Go	•	•	•	•	•
Nº de zonas com função power	4	6	4	4	4
Detetor do tamanho do recipiente	•	•	•	•	•
Bloqueio de segurança para crianças	•	•	•	•	•
Sistema de desligar centralizado	•	•	•	•	•
Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)	•	•	•	•	•
Temporizador	•	•	•	•	•
Indicadores de calor residual	•	•	•	•	•
Função golpe de ebulição automática	•	-	-	-	-
<b>Elementos de calor</b>					
Nº de elementos de calor	4	6	4	4	
Frente (esquerda)	Diâmetro cm	várias possibilidades de layout: 2 x 20 cm 2 x 16 cm	26.25 x 19.5	26.25 x 19.5	26.25 x 19.5
	Potência kW		2.4-3.7	2.4-3.7	2.4-3.7
Trás (esquerda)	Diâmetro cm		26.25 x 19.5	26.25 x 19.5	26.25 x 19.5
	Potência kW		2.4-3.7	2.4-3.7	2.4-3.7
Trás (centro)	Diâmetro cm		26.25 x 19.5		
	Potência kW		2.4-3.7		
Trás (direita)	Diâmetro cm		25.28 x 19.5	26.25 x 19.5	26.25 x 19.5
	Potência kW		1.85 - 2.2	2.4-3.7	2.4-3.7
Frente (direita)	Diâmetro cm		25.28 x 19.5	26.25 x 19.5	26.25 x 19.5
	Potência kW		1.85 - 2.2	2.4-3.7	2.4-3.7
Frente (centro)	Diâmetro cm		26.25 x 19.5		
	Potência kW		2.4-3.7		
<b>Características técnicas</b>					
Potência máxima total (kW) (elétrico)	7.4	11.1	7.4	7.4	
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Comprimento do cabo de ligação (m)	-	1.1	1.1	1.1	1.1
<b>Dimensões do equipamento (mm)</b>		(ver desenhos técnicos)	900 x 510	780 x 510	600 x 510
<b>Dimensões de enca斯特</b>		(ver desenhos técnicos)			

# DADOS TÉCNICOS. PLACAS. INDUÇÃO.

Design / Modelo	Placas. Indução.		
	KI 9550.0	KI 8550.0	KI 6550.0
Vidro Preto / Branco	• / -	• / -	• / -
Perfil em inox: pré-instalado / de série / acessório opcional	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Sem aro exterior / Instalação à face / Instalação sobre bancada	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Acabamento biselado	-	-	-
Serigrafia cromada	•	•	•

## Características

Revestimento Miradur™	-	-	-
"glideControl / glideControl+"	- / •	- / •	- / •
"selectControl"	-	-	-
"knobControl"	-	-	-
Display branco / Display vermelho	- / •	- / •	- / •
Função automática melting / keeping warm / pasta cooking	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Função automática: poaching / confit / rice cooking	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Função automática: quick boiling / frying / roasting / grilling	• / • / • / •	- / • / • / •	• / • / • / •
Superfície total indutiva - Indução FullFlex	-	-	-
Função Ponte - Indução Vario	•	•	•
Função Ponte - Indução Flex	•	•	•
Função Chef	•	•	•
Função Stop&Go	•	•	•
Nº de zonas com função power	5	4	4
Detetor do tamanho do recipiente	•	•	•
Bloqueio de segurança para crianças	•	•	•
Sistema de desligar centralizado	•	•	•
Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)	•	•	•
Temporizador	•	•	•
Indicadores de calor residual	•	•	•
Função golpe de ebulição automático	-	-	-

## Elementos de calor

Nº de elementos de calor		5	4	4
Frente (esquerda)	Diâmetro cm	22.8 x 20		15
	Potência kW	1.75-2		1.2-1.6
Trás (esquerda)	Diâmetro cm	22.8 x 20	28	21.5
	Potência kW	1.75-2	2.1-2.5	2.1-3.0
Trás (centro)	Diameter cm	32	15	
	Potência kW	2.5-3.6	1.2-1.6	
Trás (direita)	Diâmetro cm	21.5	22.8 x 20	22.8 x 20
	Potência kW	2.1-3	1.75-2	1.75-2
Frente (direita)	Diâmetro cm	15	22.8 x 20	22.8 x 20
	Potência kW	1.2-1.6	1.75-2	1.75-2
Frente (centro)	Diâmetro cm			
	Potência kW			

## Características técnicas

Potência máxima total (kW)	10.8	7.2	7.2
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Comprimento do cabo de ligação (m)	1.1	1.1	1.1

Dimensões do equipamento (mm)	900 x 510	800 x 510	600 x 510
Dimensões de enca斯特re	(ver desenhos técnicos)		

Lava-Louças & Misturadoras	M. L. Louça	Frio	Exaustores	Placas	Micro-ondas	Fornos & Compactos
----------------------------	-------------	------	------------	--------	-------------	--------------------

# DADOS TÉCNICOS. PLACAS. INDUÇÃO

	Placas. Indução			
Design / Modelo	KI 8520.0	KI 6520.0	KI 6130	
Vidro Preto / Branco	- / •	- / •	• / -	
Perfil em inox: pré-instalado / de série / acessório opcional	- / - / •	- / - / •	- / - / -	
Sem aro exterior / Instalação à face / Instalação sobre bancada	• / • / •	• / • / •	• / • / •	
Acabamento biselado	-	-	-	
Serigrafia cromada	•	•	•	
Características				
Revestimento Miradur™	-	-	-	
"glideControl / glideControl+"	- / -	- / -	• / -	
"SelectControl"	•	-	-	
"knobControl"	-	-	-	
Display branco / Display vermelho	- / •	- / •	- / •	
Função automática: melting / keeping warm / pasta cooking	- / • / -	- / • / -	- / - / -	
Função automática: poaching / confit / rice cooking	- / - / -	- / - / -	- / - / -	
Função automática: quick boiling / frying / roasting / grilling	- / - / - / -	- / - / - / -	- / - / - / -	
Superfície total indutiva - Indução FullFlex	-	-	-	
Função Ponte - Indução Vario	-	-	-	
Função Ponte - Indução Flex	-	-	-	
Função Chef	•	•	-	
Função Stop&Go	•	•	•	
Nº de zonas com função power	4	4	4	
Detetor do tamanho do recipiente	•	•	•	
Bloqueio de segurança para crianças	•	•	•	
Sistema de desligar centralizado	•	•	•	
Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)	•	•	•	
Temporizador	•	•	•	
Indicadores de calor residual	•	•	•	
Função golpe de ebulição automática	•	•	•	
Elementos de calor				
Nº de elementos de calor	4	4	4	
Frente (esquerda)	Diâmetro cm	21 x 19	21 x 19	15
	Potência kW	2.1 / 3.0	2.1 / 3.0	1.2 / 1.5
Trás (esquerda)	Diâmetro cm	21 x 19	21 x 19	18.5
	Potência kW	1.6 / 1.85	1.6 / 1.85	1.7 / 2.1
Trás (centro)	Diâmetro cm			
	Potência kW			
Trás (direita)	Diâmetro cm	21.5	21.5	15
	Potência kW	2.3 / 3.0	2.3 / 3.0	1.2 / 1.5
Frente (direita)	Diâmetro cm	18	18	18.5
	Potência kW	1.1 / 1.4	1.1 / 1.4	1.7 / 2.1
Frente (centro)	Diâmetro cm			
	Potência kW			
Características técnicas				
Potência máxima total (kW)	7.4	7.4	7.2	
Tensão (V)	220-240	220-240	220 - 240	
Frequência (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	
Comprimento do cabo de ligação				
Dimensões do equipamento (mm):				
Sobre bancada	800 x 520	600 x 520	605 x 515	
À face	798 x 518	598 x 518	600 x 510	
Dimensões de encastre	(ver desenhos técnicos)			

# DADOS TÉCNICOS. PLACAS. GÁS.

	Placas. Gás	VarioLine. Placas. Gas	
Design / Modelo	GKS 9851.0	GKS 3820.0	GWS 3811.0
Vidro Preto / Branco	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Perfil em inox: pré-instalado / de série / acessório opcional	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Sem aro exterior / Instalação à face / Instalação sobre bancada	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Acabamento biselado	-	-	-
Serigrafia cromada	•	•	•
Características			
"knobControl"	•	•	•
Sistema de segurança	•	•	•
Acendedor elétrico	•	•	•
Elementos de calor			
Nº de elementos de calor	5	2	1
Frente (esquerda)	Diâmetro cm		
	Potência kW	6.0	
Trás (esquerda)	Diâmetro cm		
	Potência kW		
Trás (centro)	Diâmetro cm		
	Potência kW	1.75	1.75
Trás (direita)	Diâmetro cm		
	Potência kW	1.0	
Frente (direita)	Diâmetro cm		
	Potência kW	3.0	
Frente (centro)	Diâmetro cm		
	Potência kW	1.75	3.0
Características técnicas			
Potência máxima total (kW) (elétrico)	0.1	0.1	0.1
Potência máxima total kW (gás)	13.5	4.75	6.0
Tensão (V)	230-240	230-240	230-240
Frequência (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Comprimento do cabo de ligação (m)	0.9	0.9	0.9
Dimensões do equipamento (mm)	900 x 520	300 x 520	300 x 520
Dimensões de enca斯特re	(ver desenhos técnicos)		

# DADOS TÉCNICOS. PLACAS. VARIOLINE.

	VarioLine. Placas. Indução	VarioLine. Placas. Teppan Yaki
Design / Modelo	VKI 3850.0	VKET 3800.0
Vidro Preto / Branco	• / - / -	• / - / -
Perfil em inox: pré-instalado / de série / acessório opcional	- / • / -	- / • / -
Sem aro exterior / Instalação à face / Instalação sobre bancada	• / • / •	• / • / •
Acabamento biselado	-	-
Serigrafia cromada	•	•

## Características

„glideControl / glideControl+“	- / •	- / -
„SelectControl“	- / -	- / -
„knobControl“	-	•
Display branco / Display vermelho	- / •	- / •
Função automática: melting / keeping warm / pasta cooking	• / • / •	- / • / -
Função automática: poaching / confit / rice cooking	• / • / -	- / - / -
Função automática: quick boiling / frying / roasting / grilling	- / • / • / •	- / - / - / -
Superfície total induktiva - Indução FullFlex	-	-
Função Ponte - Indução Vario	-	-
Função Ponte - Indução Flex	•	-
Função Chef	•	-
Função Stop&Go	•	-
Nº de zonas com função power	2	-
Detetor do tamanho do recipiente	•	-
Bloqueio de segurança para crianças	-	-
Sistema de desligar centralizado	•	-
Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)	•	-
Temporizador	•	-
Indicadores de calor residual	•	•
Função golpe de ebulição automática		

## Elementos de calor

Nº de elementos de calor		2	2
Frente (esquerda)	Diâmetro cm		
	Potência kW		
Trás (esquerda)	Diâmetro cm		
	Potência kW		
Trás (centro)	Diâmetro cm	25.5 x 20	
	Potência kW	1.7 / 2.0	
Trás (direita)	Diâmetro cm		
	Potência kW		
Frente (direita)	Diâmetro cm		
	Potência kW		
Frente (centro)	Diâmetro cm	25.5 x 20	
	Potência kW	1.7 / 2.0	
Superfície de grill	Diâmetro cm		30 x 35
	Potência kW		2.4

## Características técnicas

Potência máxima total (kW)	3.6	2.4
Tensão (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50 / 60	50 / 60

## Dimensões do equipamento (mm):

Sobre bancada	300 x 500	380 x 520
À face	298 x 518	378 x 518
Dimensões de enca斯特	(ver desenhos técnicos)	

# DADOS TÉCNICOS. CHAMINÉS.

	Chaminé de bancada	Chaminé de teto	Chaminés de ilha	
	DD 9840.0	DDL 9830.0	DI 3800.0	DI 9340.0
<b>Design / Modelo</b>				
Inox / vidro + inox	- / •	- / -	- / •	• / -
Vidro Preto / Branco	- / -	- / •	- / -	- / -
INDIVIDUAL	-	-	•	-

## Classificação energética

Classificação eficiência energética / Consumo anual de energia	A / 58	A ++ / 34	A / 45	A+ / 43
Eficiência dinâmica de fluidos	A	A	A	A
Classe eficiência iluminação	A	A	A	A
Classe eficiência energética: filtragem de gorduras / Taxa de filtragem de gordura (%)	D / 65	C / 77	A / 95	C / 75

## Características

Sensores touch control	•	-	-	-
Configuração de potência máxima	•	•	•	•
Funcionamento temporizado	•	•	•	-
LED / Potência (W)	1 x 7	4 x 3	2 x 3	4 x 1
Display digital	•	• no comando à distância	• no comando à distância	-
Aspiração perimetral	•	•	-	-
Comando à distância	-	•	•	-
Indicador de saturação de filtros de gordura / colocação de filtros de carvão ativo	• / •	• / •	• / •	
Nº de filtros metálicos	2	2	1	3

## Características técnicas

Capacidade de extração m³/h / dB min.	160 / 40	317 / 50	115 / 50	300 / 52
máx.	430 / 60	634 / 67	525 / 72	580 / 66
int.	700 / 70	808 / 74	771 / 78	700 / 69
Potência máxima total (W)	277	227	286	274
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50	50-60
Comprimento do cabo de ligação aprox.	1	1.5	1	1
Distância mínima sobre as placas elétricas (mm)		650	650	650
Distância mínima sobre as placas de gás (mm)		600	750	750
Diâmetro da saída de ar (mm)	150	150		150

## Dimensões do equipamento (mm):

Largura	880	900	350	900
Altura mín.	657	214	600	940
Altura máx.	1063		2150	1260
Profundidade	370	600	350	600

Lava-Louças & Misturadoras	M. L. Louça	M. Lavar e Secar Roupa	M. Lavar e Secar Roupa	
Acessórios / Dados técnicos				

# DADOS TÉCNICOS. CHAMINÉS.

	Chaminés de Parede					
	DW 9880.0	DW 8540.0	DW 8500.0	DW 9500.0	DW 9340.1	DW 6340.1
<b>Design / Modelo</b>						
Inox / Vidro + inox	- / -	- / -	- / •	- / -	• / -	• / -
Vidro Preto / Branco	• / -	• / -	- / -	- / -	- / -	- / -
INDIVIDUAL	-	-	-	-	-	-

## Classificação energética

Classe eficiência energética / Consumo anual de energia (Kwh)	A+++ / 24	A / 39	A+ / 41	A+ / 31	A+ / 42	A+ / 42
Eficiência dinâmica de fluidos	A	A	A	A	A	A
Classe eficiência iluminação	A	B	A	A	A	A
Classe eficiência: filtragem de gorduras / Taxa de filtragem de gordura (%)	C / 75	D / 65	B / 85	A / 98	C / 76	C / 76

## Características

Sensores touch control	•	•	•	•	-	-
Configuração de potência máxima	•	•	•	•	•	•
Funcionamento temporizado	•	•	•	•	•	•
Illuminação LED / Potência (W)	1 x 7	2 x 1	2 x 2	1 x 7	2 x 1	2 x 1
Display digital	•	•	•	•	-	-
Aspiração perimetral	•	•	•	-	-	-
Comando à distância	-	-	-	-	-	-
Indicação de saturação de filtros de gordura / colocação de filtros de carbão ativo	• / •	• / •		• / •		
Nº de filtros metálicos	2	2	2	3	3	2

## Características técnicas

Capacidade de extração m³/h / dB min.	210 / 39	190 / 52	300 / 53	371 / 38	280 / 50	280 / 50
máx.	625 / 65	400 / 67	580 / 67	650 / 59	600 / 65	600 / 65
int.	920 / 72	570 / 73	730 / 71	764 / 66	750 / 69	750 / 69
Potência máxima total (W)	224	127	272	172	252	252
Tensão (V)	230	220-240	220 - 240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50-60	60	50	50	50
Comprimento do cabo de ligação aprox.	1	1	1	1	1	1
Distância mínima sobre as placas elétricas (mm)	300	450	450	650	650	650
Distância mínima sobre as placas a gás (mm)	350	450	450	750	750	750
Diâmetro da saída de ar (mm)	150	150	150	150	150	150

## Dimensões do equipamento (mm):

Largura	897	800	800	900	900	600
Altura mín.	1.001	450	832	670	730	730
Altura máx.	1.331		1032	1000	1000	1000
Profundidade	450	225	378	480	460	460

# DADOS TÉCNICOS. CHAMINÉS.

	Exaustores. Telecópicos		Grupos Filtrantes	
	DEF 9800.0	DEF 6800.0	LB 8650.1	LB 6650.1
<b>Design / Modelo</b>				
Inox / Vidro + inox	• / -	• / -	• / -	• / -
Vidro Preto / Branco	- / -	- / -	- / -	- / -
INDIVIDUAL	-	-	-	-

## Classificação energética

Classe eficiência energética / Consumo anual de energia (kWh)	A / 47	A / 47	A / 46	A / 46
Eficiência dinâmica de fluidos	A	A	A	A
Classe eficiência iluminação	A	A	A	A
Classe eficiência de filtragem de gorduras / Taxa de filtragem de gordura (%)	D / 67	D / 67	B / 87	B / 87

## Características

Sensores touch control	-	-	-	-
Configuração de potência máxima	•	•	•	•
Funcionamento temporizado	•	•	•	•
Iluminação LED / Potência (W)	1 x 7.5	1 x 7.5	2 x 3	2 x 3
Display digital	-	-	-	-
Aspiração perimetral	-	-	•	•
Comando à distância	-	-	-	-
Indicador de saturação de filtros de gordura / colocação de filtros de carvão ativo				
Nº de filtros metálicos	4	2	1	1

## Características técnicas

Capacidade de extração m <sup>3</sup> /h/dB min.	323 / 53	323 / 53	303 / 55	303 / 55
máx.	498 / 65	498 / 65	598 / 70	598 / 70
int.	706 / 70	706 / 70	786 / 73	786 / 73
Potência máxima total (W)	272	272	286	286
Tensão (V)	230	230	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50	50
Comprimento do cabo de ligação aprox.	1	1	0.8	0.8
Distância mínima sobre placas elétricas (mm)	430	430	650	650
Distância mínima sobre placas a gás (mm)	650	650	650	650
Diâmetro da saída de ar (mm)	150	150	150	150

## Dimensões do equipamento (mm):

Largura	900	600	712	532
Altura mín.	273	273	370	370
Profundidade	340	340	284	284

# DADOS TÉCNICOS. GAMA FRIO. INSTALAÇÃO LIVRE.

Design / Modelo	Frigoríficos. Instalação livre			
	FKG 9650.0	FKG 9860.0	FKG 9803.0	FKG 6875.0
Inox	•	-	•	-
Preto / Branco	- / -	- / -	- / -	• / -
Vidro	- / -	• / -	- / -	- / -
INDIVIDUAL	-	-	-	-

## Características

Classificação eficiência energética	E	E	E	E
Classificação eficiência ruído	D	C	C	C
Consumo energético anual (kWh)	339	314	318	250
Capacidade líquida total (litros)	636	535	516	330
Capacidade do congelador (litros)	195	187	154 / 25* / 3**	100
Nº de estrelas no congelador	****	****	***	***
Capacidade de congelação em kg/24h	15	13	14	8
Autonomia do congelador em caso de falha elétrica (h)	16	15	6	10
Classificação climática	SN-N-ST-T	SN-N-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
MultiAirFlow	•	•	•	•
Arrefecimento rápido	•	•	•	-
Congelação rápida	•	•	•	•
Descongelação automática / No Frost	• / •	• / •	• / •	• / •
Soft Close	-	-	-	-
IonClean	•	•	-	•

## Equipamento do frigorífico

Nº de compartimentos na porta	6	6	4	3
Nº de gavetas	4	3	2	2
Garrafeira cromada	-	-	-	•

## Equipamento do congelador

Nº de níveis / compartimentos de arrumação	6	2	5	3
Nº de compartimentos na porta	6	-	3	-

## Indicadores de controlo

Indicador de temperatura interna	•	•	•	•
Sinal de alarme visual / acústico	- / •	• / •	- / •	- / •

## Características técnicas

Potência máxima total (W)	437	500	428	342
Tensão (V)	220-240	230	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50	50
Comprimento do cabo de ligação (m)	1.75	1.75	1.75	1.5
Nível de ruído dB	43	41	41	41

## Dimensões do equipamento (mm):

Largura	905	833	897	595
Altura	1935	1898	1765	1860
Profundidade	775	685	761	650
Dimensões de enca斯特re	(ver desenhos técnicos)			

\* congelador 2 estrelas    \*\* congelador 1 estrela

# DADOS TÉCNICOS. GAMA FRIO. ENCASTRE.

Frigoríficos. Arcas. Combinados de encastre.						
Design / Modelo	FK 8840.0i	FG 8840.0i	FKGF 8860.0i	FKG 8540.0i	FKG 8340.0i	FKU 1540.0i
Classificação eficiência energética	F	F	E	E	E	E
Classificação eficiência ruído	C	C	C	C	B	B
Consumo energético anual (kWh)	142	298	224	224	225	92
Capacidade líquida total (litros)	309	220	254	262	271	130
Zona ökoFresh	•	-	•	•	-	-
Capacidade do congelador (litros)	-	220	69	69	78	-
Nº de estrelas	-	4	4	4	4	-
Capacidade de congelação em kg/24h	-	10	3.2	3.2	3.6	-
Autonomia do congelador em caso de falha de energia (h)	-	13	13	13	20	-
Classificação climática	SN / T	SN / ST	SN / T	SN / ST	SN / ST	SN / T
MultiAirFlow	-	-	•	-	-	-
Arrefecimento rápido	-	-	•	•	•	-
Congelação rápida	-	•	•	•	-	-
Descongelação automática / No Frost	- / -	• / •	• / •	• / •	• / -	• / -
Soft Close	-	-	-	-	-	-
IonClean	-	-	-	-	-	-
<b>Equipamento do frigorífico</b>						
Nº de compartimentos na porta	5	-	3	3	4	2
Nº de gavetas	2	-	2	2	2	-
Garrafeira cromada	•	-	•	•	•	-
<b>Equipamento do congelador</b>						
Nº de níveis / compartimentos de arrumação	-	6	3	3	3	-
Nº de compartimentos na porta	-	-	-	-	-	-
<b>Indicadores de controlo</b>						
Indicador de temperatura interna	•	•	•	•	•	-
Sinal de alarme visual / acústico	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / -
<b>Características técnicas</b>						
Potência máxima total (W)	110	110	125	125	125	65
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50	50
Comprimento do cabo de ligação	1.9	2.15	1.9	2.15	2.15	1.93
Nível de ruído dB	36	39	38	38	35	35
<b>Dimensões do equipamento (mm):</b>						
Largura	540	560	560	560	560	595
Altura	1775	1788	1788	1788	1788	818
Profundidade	545	555	555	555	555	545
<b>Dimensões de encastre</b>	(ver desenhos técnicos)					

# DADOS TÉCNICOS. GAMA FRIO. GARRAFEIRAS.

Design / Modelo	Garrafeiras		
	FWK 4800.0	FWK 2800.0	FWKU 1800.0
Inox	-	-	-
Preto / Branco	-	-	-
Vidro Preto / Branco	• / -	• / -	• / -
INDIVIDUAL	•	•	•

## Características

Classificação eficiência energética	G	G	G
Classificação eficiência ruído	C	C	C
Consumo energético anual (kWh)	170	162	157
Capacidade garrafeiras (nº de garrafas)	79	52	44
Classificação climática	SN / N	SN / N	N
Arrefecimento rápido	-	-	-
Soft Close	-	-	-

## Equipamento da garrafeira

Nº de bandejas de madeira	8 + 1	4 + 1	5
---------------------------	-------	-------	---

## Indicadores de controlo

Indicador de temperatura interna	•	•	•
Sinal de alarme visual / acústico	- / •	- / •	- / •

## Características técnicas

Tensão (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequência (Hz)	50	50	50
Nível de ruído dB	39	38	41

## Dimensões do equipamento (mm):

Largura	595	536	595
Altura	1232	869	820
Profundidade	430	507	570
Dimensões de encastre	(ver desenhos técnicos)		

# DADOS TÉCNICOS. MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA.

	Máq. de lavar louça 60 cm XXL	Máquina de lavar louça 60 cm			Máquina de lavar louça 45 cm
Design / Modelo	GX 6500.0	G 6805.1	G 6500.0	G 6300.0	G 4800.1
Integração total / Integração parcial	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Painel de comandos em inox / preto	- / •	• / •	- / •	- / •	- / •
<b>Classificação energética e consumo de energia</b>					
Classe eficiência energética	E	D	E	E	C
Classificação eficiência ruído (A)	B	B	B	C	C
Consumo de energia por ciclo (kWh)	0.97	0.86	0.97	0.97	0.59
Consumo de água por ciclo (programa ECO) (l)	9.5	9.9	9.5	9.5	8.9
Duração lavagem programa ECO (h)	4:05	4:39	4:05	4:05	3:40
<b>Programas de lavagem</b>					
Nº de programas	9	8	9	7	9
Temperatura programa intensivo °C	70	70	70	70	70
Temperatura programa delicado °C	40	40	40	-	40
Temperatura programa automático °C	40-65	40-65	40-65	40-65	40-65
Temperatura programa económico °C	50	50	50	50	50
Temperatura programa rápido °C	35	35	35	35	35
Programa 1h	60	60	60	60	60
Programa Flextronic	•	•	•	-	•
Programa Machine care	•	-	•	•	•
Pré-lavagem	•	•	•	•	•
<b>Características</b>					
IonClean	-	•	-	-	-
Sistema express	•	•	•	•	•
Opcão meia carga	•	•	•	•	•
Lavagem intensiva	•	•	•	•	•
Secagem intensiva	-	•	-	•	-
Enxaguamento extra	•	•	•	•	•
Capacidade nº serviços padrão	15	15	15	15	10
Iluminação LED	•	•	•	•	•
Sistema de segurança	•	•	•	•	•
Aquasensor	•	•	•	•	•
Sistema proteção vidros	•	•	•	-	•
Reconhecimento detergente	•	•	•	•	•
Bright Light	-	•	-	-	•
Beam on Floor	•	•	•	•	-
Programação digital diferida	•	•	•	•	•
Comandos eletrónicos com sensores touch	•	•	•	•	•
Indicador de falta de sal e abrillantador eletrónico	•	•	•	•	•
Sinal acústico fim de programa	•	•	•	•	•
Filtro antibacteriano	-	-	-	-	-
Motor Inverter	•	•	•	•	•
Cesto Multiflex III / II / I	- / • / -	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / • / -
Bandeja Multiflex II / I	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •
Cesto superior regulável em altura mesmo com carga	•	•	•	•	•
Interior em aço inoxidável / Cuba em aço inoxidável	•	•	•	•	•
Possibilidade de instalação em móvel alto	•	•	•	•	•
<b>Características técnicas</b>					
Potência máxima total (Kw)	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Tensão (V)	220	220	220	220	220
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50
Nível de ruído dB (re 1 pW)	43	40	46	46	45
Ligação à rede de água quente, temp. máx.	60	60	60	60	60
Comprimento do cabo de ligação					
Ready to plug in (Schuko-plug)	•	•	•	•	•
FlexHinge	•	•	•	-	-
Peso da porta do móvel (Kg)	3.0 - 9.0	3.0 - 9.0	3.0 - 9.0	3.0 - 6.0	4.5 - 8.0

<b>Dimensões do equipamento (mm)</b>	598 x 861/911 x 550	598 x 818/868 x 550	598 x 818/868 x 550	598 x 818/868 x 550	448 x 818/868 x 550
<b>Dimensões de encastre</b>	(ver desenhos técnicos)				

# DADOS TÉCNICOS. MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA.

Design / Modelo	Máq. Lavar Roupa		Máq. Lavar e Secar Roupa	Máq. Secar Roupa
	W 6508.0	W 6810.0 W	WT 6508.0 V	T 6810.0 W
Classificação energética	B	A	E	A+++
Eficiência de lavagem	B	A	A	-
Eficiência de centrifugação	B	B	E	D
Consumo de energia ciclo (roupa de cor a 60°C) (kWh)	0.75	0.865	5.44 (lavar e secar)	1.76
Consumo de água ciclo (roupa de cor a 60°) (litros)	48	52	64	-
Duração do programa em minutos (roupa de cor a 60°) (h)	4:33	3:50	5:10 (lavar e secar)	2:25
Nº de programas	16	14	16	14
Temperaturas de lavagem	0-20-30-40-60-90	0-20-30-40-60-90	0-20-30-40-60-90	-
Velocidade de centrifugação (r.p.m.)	400 - 1400	400 - 1500	400 - 1400	-
Capacidade de lavagem (Kg)	8	10	8	-
Programação diferida	•	•	-	•
Indicador de tempo restante	•	•	•	•
Auto-dose	-	•	-	-

## Características da máquina de lavar e secar

Tipo de secagem: ventilação / condensação	- / -	- / -	condensação	condensação bomba de calor
Nº de programas	-	-	16	14
Capacidade de secagem (Kg)	-	-	6	10
Características técnicas				
Potência máxima total (kW)	1950	2000	1900	750
Tensão (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequência (Hz)	50	50	50	50

<b>Dimensões do equipamento (mm)</b>	595 x 540 x 825	595 x 565 x 850	595 x 540 x 825	640 x 595 x 845
<b>Dimensões de encastre</b>	(ver desenhos técnicos)			

ISO  
9001  
DIN  
ISO  
14001



Sistema de controlo de qualidade, de acordo com a ISO DIN 9001, a Küppersbusch garante a máxima qualidade e valor acrescentado para os consumidores.

Com os seus processos estruturados e responsabilidades claramente definidas, o sistema de gestão de qualidade individualizado, focado na satisfação do cliente é um aspecto de grande importância para a marca. Para a Küppersbusch, a norma ISO DIN 9001 é a base de uma empresa que se esforça por estar sempre a aprender e a melhorar. Acreditamos que o crescimento sustentável é o melhor alicerce para aumentar a satisfação dos nossos clientes e, consequentemente, assegurar o nosso futuro.

A nossa contribuição para a proteção do meio ambiente

Com a norma ISO 14001, a Küppersbusch está empenhada em conservar, da melhor forma possível, os recursos naturais. A certificação para uma gestão ambiental sustentável demonstra que atribuímos particular importância à utilização responsável dos recursos naturais.



DIN ISO



## TEKA PORTUGAL, S.A.

### Sede

Estrada da Mota - Apartado 533  
3834 - 909 Ílhavo - Portugal  
Tel.: (+351) 234 329 500  
Fax: (+351) 234 325 457

### Delegação e Showroom Lisboa

Aberto de 3<sup>a</sup> a sábado das 10h às 14h  
e das 15h às 19h  
Alameda dos Oceanos - N.<sup>o</sup> 41/41 I  
Parque das Nações  
1990 - 203 Lisboa - Portugal  
Tel.: (+351) 218 401 285  
Fax: (+351) 218 406 008

### Serviço Comercial:

Tel.: (+351) 234 320 404  
E-mail: [comercial@kuppersbusch.com.pt](mailto:comercial@kuppersbusch.com.pt)

### Serviço Após Venda:

Tel.: (+351) 234 320 405  
E-mail: [sat.kup@teka.pt](mailto:sat.kup@teka.pt)  
[www.kuppersbusch.com.pt](http://www.kuppersbusch.com.pt)

C40123 1 A Teka Portugal SA, reserva-se ao direito de realizar todas as alterações que considerar necessárias para a melhoria contínua dos seus produtos. Assim, todas as características, dados, pormenores, medidas, cores, descrições e ilustrações expostos na presente tabela têm carácter meramente orientativo. Os mesmos podem ser alterados, anulados, em qualquer momento sem obrigação de aviso prévio, de acordo com as exigências técnicas e comerciais da empresa produtora, invalidando a possibilidade de reivindicação por parte do comprador, comerciante ou particular.  
A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante o anteriormente exposto e a eventuais inexatidões devidas a erros de transição, impressão ou fotográficos.  
Para uma correta instalação, em especial de lava-louças, aconselhamos a que tenha o equipamento junto de si e que se certifique das medidas do mesmo antes de efetuar a abertura de encastre. Para uma correta utilização do equipamento adquirido consulte previamente todas as instruções técnicas do mesmo e siga-as em conformidade.  
Os preços constantes nesta tabela são os recomendados pela marca, aos quais acresce o IVA à taxa em vigor. Os preços não incluem instalação. O débito do Eco REE é obrigatório e encontra-se regulamentado pelo Decreto-Lei nº 230/2004 de 10 dezembro estando incluído no preço de venda apresentado.



Küppersbusch

