

# CATÁLOGO

2020



**Küppersbusch**  
FÜR KÜCHEN MIT STIL



**Caro cliente, revendedor especializado, colaborador e parceiro:  
Bem-vindo ao catálogo Küppersbusch 2020.**

Desenvolver continuamente uma marca tradicional como a Küppersbusch e permanecer fiel à filosofia principal da mesma, exige que tenhamos em conta determinados valores. Para a Küppersbusch esses valores prendem-se com design de qualidade, funcionamento perfeito e cozinha saudável. Valores que nos definem enquanto marca e mostram o que significa Küppersbusch: "Küchen mit Stil" – o nosso propósito, que mantemos em alemão e usamos em todo o mundo, sublinhando assim a nossa tradição e as nossas raízes.

O "Prémio de Marca Alemã 2017" em ouro, atribuído pelo Conselho Alemão de Design, prova que, ao longo dos anos, fizemos muito pelo desenvolvimento da marca. Somos considerados uma marca premium por equipar cozinhas domésticas e profissionais, em aproximadamente 40 países em todo o mundo. Este reconhecimento deve-se à qualidade suprema e ao design intemporal de uma grande variedade de produtos, que vão além do simples equipamento de cozinha. Oferecemos mais do que o "hardware" de uma boa cozinha. Oferecemos receitas, troca de experiências com outros apaixonados pelo mundo da culinária.

Com este catálogo, temos o prazer de lhe apresentar a marca e o conceito Küppersbusch, as pessoas por trás dele, os produtos que já se tornaram um clássico e uma nova série de equipamentos com tecnologia de ponta.

**Bem-vindo à Küppersbusch!**

Fornos e compactos	22 - 71
K-SERIES.7	36 - 41
K-SERIES.5	42 - 51
K-SERIES.3	52 - 65
Tabela de funções	66 - 67
Acessórios	69 - 71
Gavetas e micro-ondas	73 - 75
Placas	76 - 117
Placas com exaustão incorporada	86 - 89
Placas de indução hexagonais	91
Placas de indução	93 - 100
Placas vitrocerâmicas	101
Placas a gás	102 - 105
Gama Varioline	106 - 114
Acessórios	115 - 117
Chaminés	118 - 143
Chaminé de bancada	126
Chaminés de teto	127
Chaminés de ilha	128 - 130
Chaminés de parede verticais	131 - 133
Chaminés de parede	134 - 138
Exaustores telescópicos	139
Grupos filtrantes	140
Acessórios	141
Filtro PlasmaMade	142
Gama de frio	144 - 161
Combinados de instalação livre	152 - 153
Garrafeiras de integração	154 - 155
Frigoríficos de integração	156
Arca e combinado de integração	157 - 158
Combinado e frigorífico de integração	159
Frigorífico e arca de integração	160
Acessórios	161
Máquinas de lavar louça e lavar e secar roupa	162 - 171
Máquina de lavar louça integração total 60 cm XXL	167
Máquina de lavar louça integração total 60 cm	168 - 169
Máquina de lavar louça integração total 45 cm	170
Máquina de lavar e secar roupa de integração total	171
Dados técnicos	172 - 195
Controlo de qualidade – ISO DIN 9001	196
Disclaimer	198
Contactos	199

# KÜPPERSBUSCH: SÃO OS VALORES INTERNALOS QUE CONTAM

**Quer preparar refeições fáceis, rápidas e deliciosas? A Küppersbusch é a sua marca!**

Mais de 140 anos passaram desde a sua fundação e a tradição da marca tem vindo a ser definida pela sinergia perfeita entre design e funcionalidade. Na Küppersbusch o "Know how", para uso dos equipamentos domésticos, baseia-se na experiência adquirida em cozinhas profissionais.

Mais do que nunca, os equipamentos de encastre, perfeitamente alinhados, garantem momentos de inspiração e alegria na cozinha.

**Funções perfeitas**, como receitas pré-programadas que economizam tempo, comandos intuitivos de fácil utilização e desempenho eficiente que garantem um resultado final perfeito.

**Na Küppersbusch** qualidade tangível significa investir na sustentabilidade: materiais de alta qualidade, mão-de-obra rigorosa, o melhor atendimento ao cliente, fiabilidade e durabilidade.

**O design de primeira classe** define os nossos produtos premiados. Com o conceito INDIVIDUAL da Küppersbusch, pode adaptar o visual dos equipamentos às suas preferências.

**O resultado** é o divertimento saudável! Métodos de preparação inovadores, inspirados por chefs profissionais: na Küppersbusch, olhamos para a cozinha de forma holística.



DESDE 1875.  GLÜCK AUF.





**1875** Friedrich Küppersbusch fundou a primeira fábrica de fogões "F. Küppersbusch & Söhne" em Gelsenkirchen, distrito de Schalke, e lançou os fogões artesanais a carvão.

**1880** Os produtos da

Küppersbusch começaram a ser produzidos em série. Com 12 colaboradores, a empresa expandiu a sua gama de produtos.

**1898** A central automática foi patenteada. A Küppersbusch tinha 3 ligações telefónicas e comunicava através de uma única via por telegrama.

**1913** A Küppersbusch tornou-se a maior empresa especializada, com 2500 colaboradores, que produziam 350 fogões e fornos por dia.

**1918** Após a necessária interrupção, durante a 1.ª Guerra Mundial, a Küppersbusch começou novamente a produzir fornos domésticos. Devido à grande procura, a marca virou-se para o fabrico industrial.

**1935** A fábrica teve um boom de procura e houve um aumento constante no número de colaboradores. A Küppersbusch abriu uma segunda fábrica para fogões a carvão. Além disso, este *boom* levou à aquisição de uma segunda fábrica na Áustria. A Küppersbusch era novamente uma empresa de renome a nível global.

**1954** O VW Beetle não era o único representante do milagre da economia. Os anúncios da Küppersbusch mostravam uma placa de alta velocidade, um interruptor de 7 posições e luz indicadora.

**1962** Do forno a gás, ao exaustor, para o frigorífico esmaltado: o que começou com um forno desenvolveu-se numa vasta gama de produtos.

**1973** Os anos 70. A cozinha de encastre foi bem recebida pelas famílias alemãs. A Küppersbusch foi um dos primeiros fabricantes a desenvolver eletrodomésticos de encastre.

**1985** O ano do nascimento do ökotherm®. Um catalisador catalítico para fornos e fogões - a ecologia vai ao encontro da alimentação perfeita. Único e da Küppersbusch.

**1993** Desde 1993 que a Küppersbusch tem tido sucesso ao participar em competições de design. Bундеспрайз, prémios Red Dot, prémios iF design, prémio Platinum Award para Design de Excelência: até à data, mais de 60 produtos, tais como fornos, fogões, placas e

exaustores ganharam prémios, tanto a nível nacional, como internacional.

**1999** A fim de ser capaz de servir o segmento global de cozinha de qualidade premium, o Grupo Teka fundiu-se com Küppersbusch Hausgeräte GmbH e Küppersbusch Großküchentechnik GmbH & Co. KG. Esta empresa tinha mais de 5000 colaboradores por todo o mundo.

**2008–2010** A empresa de design de Gelsenkirchen lançou a edição Platinum White e a Black Chrome e definiu novos padrões no mercado de eletrodomésticos de encastre.

**2013/2014** A Küppersbusch apresentou o novo conceito de design "Individual". O primeiro "Meisterstück" criou celeuma e, de forma impressionante, transmitiu os valores da marca: design, qualidade, inovação, função e alimentação saudável.

**2015** A empresa celebra o seu 140.º aniversário com numerosas inovações na feira internacional LivingKitchen, em Colónia, Alemanha.

**2016** Em setembro, o Consulado Alemão de Design aceitou a marca Küppersbusch no seu círculo das "Maiores Marcas Alemãs". A atual edição do livro do Consulado Alemão de Design "Distinctive Ingenious" apresenta as empresas alemãs que têm o seu próprio design e que são marcas estratégicas líderes a um nível global.

**2017** A Küppersbusch introduz uma nova geração de equipamentos em todo o mundo, tornado-se na flexibilidade do design individual com a Mix+Match e a introdução da nova cor "Shade of Grey".

Em junho de 2017 fomos premiados com o prémio da marca alemã, em ouro, pelo Conselho de Design Alemão por uma consistente introdução da marca e comunicação sustentável no mercado.


**2018** A Küppersbusch participou, com sucesso, no júri do Red Dot Design Award e recebeu 2 prémios para as novas séries de fornos. As novas placas de indução também foram adicionadas à gama com os comandos em aço inox de elevada qualidade.



# K-SERIES: FUNÇÕES PERFEITAS PARA RESULTADOS DE 1.<sup>a</sup> CLASSE

Seja com comandos clássicos, usando botões de alumínio de alta qualidade ou Touch Control, com a Küppersbusch, fará sempre a escolha certa. Além disso, entre as inúmeras opções pode selecionar e guardar, como favoritos, os programas automáticos e funções especiais que mais se adequam à sua utilização. Com a K-series escolha os equipamentos que melhor se adaptam às suas necessidades.

**Ficará encantado independentemente do que decidir!**



# MARCA COMPETENTE E DESIGN EXCECIONAL: KÜPPERSBUSCH

**Na Küppersbusch, o design é bem mais do que embelezar o produto. É uma característica de qualidade e representa a combinação perfeita entre forma e funcionalidade.**

O resultado é experienciado pelos nossos clientes, diariamente através da interação individual com os nossos produtos. E, nós, experienciamo-lo de todas as vezes que recebemos prémios relativos aos nossos produtos.

O compromisso claro de desenvolver um design individual e líder de mercado, que tenha relevância e que possa tocar as pessoas, está refletido nos mais de 70 prémios, nacionais e internacionais recebidos. Estes prémios ilustram que design de primeira classe, elevada qualidade, funcionamento perfeito e prazer saudável são fundamentais para a Küppersbusch.

Para nós é sempre uma confirmação de que os nossos produtos são tão apelativos para os consumidores, como também lhes proporcionam alegria diária. Refere-se, não só, ao design individual e à grande flexibilidade de design que oferecemos, como também aos resultados de cozinhado que criamos e que se podem experienciar através dos nossos equipamentos. Não há maior elogio para nós e isso reforça a nossa orientação constante sobre as necessidades dos nossos clientes.

Os nossos equipamentos, têm como objetivo surpreender, positivamente, os nossos clientes e dar-lhes alegria. Todos os pontos de contacto entre o consumidor e a marca – desde a embalagem ao website – foram concebidos com a maior preocupação e orientados para as necessidades dos consumidores, no sentido de refletir a paixão e dedicação com que desenvolvemos os nossos produtos.

# KÜPPERSBUSCH INDIVIDUAL

Ninguém é igual. Mantenha-se fiel a si próprio, mesmo na sua cozinha e adapte os produtos Küppersbusch às suas preferências individuais, através do conceito Individual.



**Individual + único**

**Todos gostamos de coisas diferentes. Cores diferentes. Diferentes designs. Diferentes músicas. A individualidade e a singularidade de cada personalidade é o que torna cada ser humano no que é.**

O conceito Individual da Küppersbusch oferece a oportunidade de adaptar os nossos produtos às suas preferências pessoais. Por exemplo, pode decidir que a parte frontal dos produtos seja branca, preta ou cinzenta.

O visual individual é conseguido com um dos oito conjuntos de acabamentos diferentes de perfis e puxadores (Stainless Steel, Black Chrome, Silver Chrome, Gold, Black Velvet, Cooper, Hot Chili e Shade of Grey). Máxima variedade, estilo individual.



Copper



Silver Chrome + Stone



Grey (Shade of Grey)

## INDIVIDUAL PLUS

**Com o conceito Individual Plus a Küppersbusch oferece ainda mais puxadores com diferentes materiais ou bicolores.**

**10 designs de puxadores baseados na variante Silver Chrome e Black Velvet podem ser adaptados aos equipamentos.**

Através dos kits de design, com embutimentos em madeira, usamos exatamente a mesma madeira de que são feitos os móveis de cozinha.

Para mais informações ou como encomendar equipamentos INDIVIDUAL PLUS por favor consulte as páginas 70 e 71.







# SHADE OF GREY

IMPRESSIONANTEMENTE  
DISCRETO





**Grey – mais afirmação do que cor – pode ser combinado, na perfeição, com todos os tipos de materiais.**

Para a nossa gama "Shade of Grey", escolhemos um cinzento metálico. A sombra que sublinha a qualidade dos materiais utilizados e dá notoriedade à tecnologia que se esconde no interior. Esta sombra, embora sóbria, emana imenso calor, por exemplo, em combinação com um acabamento rústico de cimento, pedra e madeira, ou juntos com a cor de cozinha clássica: o branco. Ou numa combinação que refletira o seu estilo pessoal. "Shade of Grey" irá sempre criar uma harmonia perfeita.

# A NOSSA QUALIDADE PROMETE

**Durante mais de 140 anos, os nossos produtos foram definidos pela inegável qualidade. Para nós, isso significa materiais excelentes, acabamento perfeito e durabilidade.**

Com esta abordagem de qualidade, temos continuamente desenvolvido equipamentos de cozinha que estabelecem novos padrões, em termos de design, desempenho e funcionamento. Graças ao nosso sistema de gestão de qualidade, ISO 9001, podemos estruturar todos os nossos processos de forma a oferecer aos nossos clientes garantia de qualidade.

**A qualidade verifica-se não só nos nossos equipamentos, como também no nosso serviço.**

A qualidade é da máxima importância, principalmente na área do atendimento ao cliente. Por um lado, temos de oferecer ajuda rápida e individual, caso surjam questões e problemas. Fazemo-lo com o auxílio dos nossos técnicos e com garantia de que, praticamente, todas as peças dos equipamentos se mantêm disponíveis, durante anos, após a compra do produto. Por outro lado, recebemos feedback, relativo aos nossos equipamentos, uma vez que mantemos contacto direto com os nossos clientes. Esta informação é transmitida, de forma regular, para a produção e departamentos de projeto/desenvolvimento. Qualquer interação com os consumidores conduz a uma melhoria contínua da qualidade.



Teste da panqueca



Cozinha de teste




A qualidade é o nosso segundo nome. Até hoje, produzimos, nas nossas instalações, mais de 10 milhões de fornos e cada produto novo beneficia dessa experiência. Temos o nosso próprio laboratório de qualidade, onde testamos os nossos equipamentos, até obterem resultados de primeira classe em todos os parâmetros. Seguem abaixo, alguns exemplos da nossa vasta série de testes.

**O teste de placa de indução e medição de calor:** o laboratório testa as performances da placa com diferentes utensílios de cozinha (disponíveis no mercado) para que os melhores resultados sejam alcançados. Os tempos de aquecimento, o plano da superfície e a impermeabilidade da mesa de trabalho também são testados, de modo a garantir que todos os equipamentos que saem da empresa são de alta qualidade.

**O teste eletrónico:** este teste inclui verificação da precisão dos comandos, os tempos de aquecimento e a distribuição do calor.

**O teste da panqueca:** uma cozedura uniforme na panqueca diz-nos que a distribuição de calor das placas de indução é homogénea e só acontece onde a panela faz contato.

**A cozinha de teste:** na nossa cozinha de testes realizamos experiências culinárias intensivas, de maneira a melhorar as refeições que preparamos. As melhores receitas de teste estão disponíveis em [kuppersbusch.com](http://kuppersbusch.com).



Produção de fornos



# PRAZER SAUDÁVEL COM COZINHADO A VAPOR DA KÜPPERSBUSCH



**Se é apreciador de comida saudável vai adorar cozinar a vapor, porque os minerais e nutrientes mais importantes são sempre preservados durante a confeção a vapor.**

Os fornos de vapor da Küppersbusch vão ajudá-lo a conhecer rapidamente este método. Os nossos equipamentos trabalham sem pressão e com a distribuição ideal de vapor.

Porquê utilizar o vapor? Simplesmente porque não há método de cozinhado mais leve. Vegetais, peixe e carne terão resultados perfeitamente, graças à distribuição uniforme do calor. A cor e formato dos alimentos permanecem inalterados e os aromas e sabores são particularmente intensos. Os nutrientes não desaparecem e os minerais permanecem intactos.

Além disso, o cozinhado a vapor assegura que não há perda de humidade nos alimentos. E, caso utilize o vapor em alimentos pré cozinhados, a humidade anteriormente perdida é reposta. Em suma, cozinar a vapor é um método de preparação nutricionalmente valioso, que apresenta a vantagem de não necessitar que sejam acrescentados óleos ou gorduras para se cozinar os alimentos, sendo essencial em muitas dietas especiais.

# FORNOS KÜPPERSBUSCH

Em 1875 colocámos o nosso primeiro forno no mercado, considerado o melhor nos seus dias. Descubra os novos fornos da Küppersbusch. Com imensos detalhes inovadores que, certamente, irão despertar a sua paixão pela cozinha.

**Individual + intuitivo**




# ÚNICO E EXCLUSIVO KÜPPERSBUSCH: CONVERSOR CATALÍTICO DENTRO DO SEU FORNO

Küppersbusch

O conversor catalítico ökotherm®, integrado no seu forno, assegura pureza e limpeza desde a primeira utilização. Os fumos produzidos durante o processo do cozinhado serão coisa do passado.



O elemento central é o ventilador. Possibilita a circulação de ar e distribuição de calor ideal, garantindo um perfeito cozinhado em todas as alturas de cozinhado, sem que se misturem odores nem sabores.



## Uma solução mais limpa!

O ar do forno contaminado durante o processo de cozinhado, com vapores e gorduras, maus odores e partículas suspensas é absorvido pelo ventilador (1). Posteriormente o ar é forçado a entrar, através do catalisador (2). Todos os restos são transformados em água e dióxido de carbono. O ar filtrado é depois reenviado para o interior do forno (3). Como resultado, não terá quaisquer depósitos dentro do forno e não necessitará de fazer qualquer limpeza.

**Poupança energética!** Este processo de conversão também gera calor, que é devolvido até à parte traseira do forno e utilizado durante o cozinhado. Desta forma poupa-se energia.

**Saboroso!** Os alimentos permanecem suculentos e o seu aroma natural é preservado.

**Ar Fresco!** O ar da sua cozinha será mais fresco e mais limpo, sem quaisquer contaminações de gordura.

# DESFROUTE DA SUA REFEIÇÃO E DEIXE A LIMPEZA CONNOSCO

Os fornos Küppersbusch contam com sistemas de limpeza que permitem acabar com a necessidade de limpezas cansativas e aborrecidas. O interior esmaltado pode ser limpo de forma rápida, simples e eficaz.



Graças à tecnologia pirolítica a árdua limpeza manual do forno tornou-se coisa do passado.

Enquanto desfruta da sua refeição, o forno encarrega-se de lidar com os restos de gordura. Ao aquecer o interior do forno até aos 500°C, o sistema de auto limpeza reduz todos os resíduos orgânicos a cinza. Pode escolher entre três programas de limpeza pirolítica, dependendo da sujidade. Depois, tudo o que precisa de fazer é remover a cinza com um pano e terá o forno como novo.



Pelo bem do ambiente, utilize o nosso ecológico sistema de limpeza, recorrendo ao mínimo de energia possível e sem utilizar detergentes cheios de químicos. Apenas precisa de verter um copo de água, no forno, e selecionar a função ökoClean (disponível consoante o modelo).

O novo sistema de limpeza da Küppersbush, combinado com o interior ökoEmail+, permite dissolver qualquer gordura e sujidade que possa ter ficado acumulada nas paredes do forno e limpar tudo com mais facilidade.



ökoEmail+: a superfície esmaltada extra suave da Küppersbusch.

Se alguns resíduos ficarem nas paredes do forno pode limpá-los apenas com um pano húmido, uma vez que o revestimento esmaltado é extremamente suave e liso.



Quer gratinar ou selar carne e peixe sem deixar resíduos? Só precisa de **utilizar o maxigrill**. Funciona muito bem, especialmente, com bifes, entrecosto, peixe e torradas. Para facilitar a limpeza do topo do forno, após a utilização do grill, apenas precisa de o rebater.

# PARA MAIS SEGURANÇA E CONFORTO: A PORTA TOTALMENTE EM VIDRO COM TECNOLOGIA SOFT OPEN & SOFT CLOSE




O vidro interno da **porta de 4 vidros** é colado ao aro em aço inoxidável, de forma absolutamente estanque, para que os parafusos indesejados façam parte do passado. As vantagens são claras e não se prendem apenas com a estética.

**Poupança de energia:** o ar quente mantém-se no interior do forno, para que poupe energia e dinheiro.

**Limpeza fácil:** a porta do forno é fácil de retirar quando o interior necessita de uma limpeza. O vidro mantém-se limpo dentro da estrutura, uma vez que a porta do forno é um sistema fechado. A estrutura da porta não apresenta quaisquer cantos ou fissuras onde se possa acumular sujidade.

**Mais segurança:** as portas são compostas por 4 vidros e extremamente bem isoladas. Isto significa que o exterior da porta tem uma temperatura baixa que evita queimaduras.

**Longevidade:** os materiais não se desgastam com o passar dos anos, uma vez que usamos aço inoxidável e vidro de elevada qualidade.



**Indicado para ambientes de cozinha agitados: Portas com tecnologia Soft Open & Close.**

A tecnologia Soft Open & Close assegura uma abertura e fecho suaves da porta, gerado por um efeito de amortecimento em cada extremidade.

**É bom para as dobradiças e para os seus nervos!**





**Os fornos XXL da Küppersbusch oferecem-lhe imenso espaço. Não hesite em convidar todos os seus amigos para jantar.**

Com uma capacidade de 70 litros, tem imenso espaço para cozinar nas 5 alturas do forno.

As bandejas, dos fornos de 60 cm, também podem ser utilizadas nos fornos compactos de 45 cm (excepto micro-ondas) e nos fornos de vapor da Küppersbusch!

#### **Guias telescópicas extensíveis com PerfectStop:**

As guias telescópicas, de extração total, são muito fáceis de manusear e bastante robustas (suportam até 22 kg). Desta forma, mesmo quando estiver a assar peças pesadas, pode usar as guias com facilidade. A retenção de segurança, PerfectStop, permite que as bandejas não caiam quando as vai manusear, assim como facilitam o acesso aos alimentos sem o perigo de se queimar.

**Tenha em consideração que** durante o processo de pirólise, o forno atinge aproximadamente 500°C. Antes de ativar esta função deverá retirar todos os acessórios do interior, incluindo suportes laterais e respetivas fixações, pois estes componentes só estão preparados para suportar temperaturas até 300°C.




# MULTI STEAM

**MULTI  
STEAM**

Com os fornos de vapor da Küppersbusch, pode escolher entre cozinhar 100% a vapor ou usar uma combinação de vapor e ar quente. Pode selecionar a função perfeita para cada um dos seus pratos.

## Cozinhar 100% a vapor:

Com temperaturas de vapor entre os 30°C e os 100°C e liberdade para cozinhar a três alturas diferentes, esta função é ideal para peixe, vegetais, fruta, arroz, batatas ou dumplings. Peixe cozinhado a uma temperatura de, aproximadamente, 70°C é uma experiência que não deve perder! Creme caramel e outros pratos delicados são fáceis de cozinhar, graças à temperatura exata e estável do vapor.



## Combinação de vapor e ar quente

### Função vapor combi:

Ao misturar 50% de vapor com 50% de ar quente consegue alcançar o clima perfeito para preparar flans e outros pudins, assados suculentos e regenerar alimentos.



### Função Vario steam:

A combinação de 25% vapor e 75% de ar quente é ideal para cozer pão e cozinhar pratos de carne e aves.



# CAFÉ NA SUA FORMA MAIS BELA: PURO PRAZER COM A KÜPPERSBUSCH

O café é uma das bebidas mais populares no mundo. Durante séculos, as pessoas renderam-se à tentação do seu sabor único e aroma intenso, sendo também altamente valorizado devido ao seu efeito revigorante.



A arte de fazer café é mais antiga do que a sua implementação como expressão de estilo de vida. Ao longo das últimas décadas, desde a simples e rápida chávena, à execução de todo um processo mais aperfeiçoado em sofisticadas máquinas, tirar café, tornou-se num momento relevante do nosso dia-a-dia.

Com as nossas máquinas de café completamente automáticas, na KÜPPERSBUSCH, não oferecemos apenas o design e funcionalidade perfeitos, também levamos em conta as suas preferências.

O modelo **CKV 6550.0** funciona com grãos ou café em pó. Com recipiente próprio para leite poderá criar um maravilhoso cappuccino ou café com leite.

Tanto a intensidade do sabor do café (do mais suave ao mais forte), como a temperatura são ajustáveis (5 e 3 níveis respetivamente) e o seu intuitivo display LCD torna a utilização da máquina ainda mais simples.



# As melhores funções para uma dieta moderna, saudável e cheia de sabor

Os fornos e compactos Küppersbusch combinam inovação, funcionalidade e profissionalismo com design premiado. Pode escolher entre fornos de 90 cm ou os standard de 60 cm. Com imensas funções e opções de design, pode adaptar os equipamentos ao seu gosto pessoal.



## Individual (ver pág. 12)

O conceito Küppersbusch Individual oferece a opção de ter todos os equipamentos adaptados ao seu gosto. Dependendo do modelo, existe a possibilidade de escolha entre a cor preta, branca ou cinzento. O visual individual é conseguido com um dos conjuntos de perfis e puxadores disponíveis.



## multitherm plus – Sistema de convecção por ar quente

Uma resistência circular localizada na parte traseira do forno, rodeia a ventoinha, permitindo cozinhar em várias alturas, diferentes tipos de alimentos, sem que se misturem sabores e odores.



## ökotherm® conversor catalítico (ver pág. 24)

Graças ao exclusivo catalisador ökotherm® da Küppersbusch, os odores e partículas de gordura, que se produzem durante o processo de cozinhado, transformam-se automaticamente em ar limpo. Ao estar continuamente em funcionamento durante o cozinhado, o catalisador ökotherm® evita que a gordura se deposite nas paredes internas do forno.



## Limpeza pirolítica (ver pág. 25)

Graças à tecnologia pirolítica, a limpeza manual do forno tornou-se coisa do passado. Enquanto desfruta da sua refeição, o forno trata de qualquer gordura que tenha ficado acumulada no mesmo. Ao aquecer o forno até aos 500°C, o sistema de auto limpeza pirolítica reduz todos os resíduos de alimentos e gordura a cinzas. Pode escolher até três programas de pirolise, dependendo da quantidade de sujidade. Depois, tudo o que precisa é de um pano para limpar a cinza e o forno ficará como novo.



## ökoClean (ver pág. 25)

O nosso sistema de limpeza usa o mínimo de energia sem a necessidade de usar produtos abrasivos. Apenas precisa de verter um copo de água no forno e selecionar a função ökoClean.



## Esmalte ökoEmailPlus (ver pág. 25)

Tal como as bandejas, o interior do forno é revestido com o esmalte antiaderente ökoEmailPlus. A superfície extremamente lisa e não porosa deste esmalte evita que a gordura e os resíduos de alimentos adiram à superfície das paredes e bandejas.

Limpezas complicadas, agentes de limpeza agressivos e prejudiciais ao meio ambiente pertencem ao passado. De um modo geral, tudo o que precisa é de limpar o forno com um pano húmido, pois o esmalte ökoEmailPlus juntamente com o catalisador ökotherm® faz com que o interior do seu forno pareça novo outra vez.

## Quatro vidros – Quádrupla conveniência: a porta do forno

O interior da porta em vidro compreende uma superfície lisa, sem parafusos ou ranhuras. Isto significa que, com apenas um pano, terá tudo novamente limpo. A porta pode ser removida de forma fácil – vantagens incontornáveis quando se trata de limpeza.



## Funções do forno

Com tanta variedade de funções, será impossível não encontrar uma que se adapte ao seu gosto e pratos.



## Programas automáticos

Os vários programas automáticos garantem os melhores resultados. Escolha entre pastelaria, peixe, carne, vegetais e sobremesas, introduza o peso do alimento e selecione o programa de cozinhado desejado. O forno determinará o tempo e função de cozinhado mais apropriados. De seguida apenas terá de pressionar "Start" e o forno dir-lhe-á quando pode servir a refeição.



## Programas favoritos

Pode guardar os parâmetros da função para os seus pratos de eleição, na secção programas favoritos, tal como pode guardar as suas receitas preferidas na pasta de favoritos, incluindo todas as definições. Desta forma, sempre que precisar de preparar um prato, do livro de receitas digital, poderá ter a certeza de que sairá perfeito.



## Soft Open & Close (ver pág. 26)

Abertura e fecho suaves e silenciosos da porta do seu forno, graças à tecnologia Soft Open & Close.



## Sonda de alimentos

Um acabamento perfeito nos cozinhados nem sempre é fácil de conseguir. Por vezes, os alimentos ficam mal passados ou demasiado cozinhados. Para evitar isso, chefs de cozinha, cozinheiros e gourmets utilizam a sonda de alimentos que providencia informação precisa sobre a temperatura no interior do alimento que está a ser confeccionado. Tal significa que o seu cozinhado ficará sempre como deseja, com a temperatura ideal e o acabamento perfeito.

## Grill rebatível de grande superfície

O grill pode ser rebatido com um simples movimento. Esta característica facilita a limpeza da parede superior do forno.



## Classificação energética

Nos países pertencentes à União Europeia, a etiqueta energética funciona como um guia da eficiência dos fornos elétricos. Os equipamentos mais económicos são classificados com A++, e os menos económicos com a letra G. Na Küppersbusch, muita da pesquisa que é feita tem como objetivo garantir que os nossos equipamentos se encontram dentro dos mais eficientes do mercado. A poupança energética está incluída nas portas de quatro vidros, com painéis internos refletores de calor e isolamento superior. Também a luz do forno, que pode ser desligada durante a utilização, o interruptor de contacto da porta e a constante eliminação das pontes térmicas, garantem um consumo energético mais baixo. Claramente, os equipamentos Küppersbusch estão entre os mais económicos do mercado.



#### Touch control

O Touch Control ativa-se diretamente sobre o símbolo que aparece no display. A navegação no menu é muito simples e intuitiva.



#### Botões em alumínio de alta qualidade

Permitem o controlo total durante o processo de cozinhado. São elegantes, práticos e fáceis de limpar.



#### Bloqueio de segurança para crianças

No painel de comandos existe um sistema de bloqueio que impede que possa iniciar o funcionamento do forno involuntariamente. Esta função é mais interessante quando há crianças em casa.

#### Aquecimento rápido

O modo de aquecimento rápido permite que o forno alcance a temperatura pré definida em metade do tempo.



#### Iluminação interior

Ver é apreciar, um fato bem conhecido. É por isso que a iluminação LED ajuda a tornar o café que acabou de tirar, em algo ainda mais maravilhoso e apelativo.

#### Lâmpadas de halogéneo

Duas lâmpadas de halogéneo (luz extra) colocadas em alturas distintas, de cada lado do forno, oferecendo uma ótima iluminação na cavidade.

#### Opção relógio retro

A opção relógio retro pode ser usada para adaptar o relógio dos equipamentos eletrónicos, de forma a que fique idêntico ao do relógio dos equipamentos mecânicos, conseguindo assim uma combinação perfeita.

#### Interruptor de segurança

Este interruptor é um dispositivo de segurança e de poupança energética. Todas as resistências e o turbo desligam-se automaticamente, caso a porta se abra durante o funcionamento do forno.

#### Modo ECO

O modo ECO é uma função que permite reduzir, ao mínimo, o consumo de energia do display.

#### Modo demonstração

O modo de demonstração permite que as funções sejam apresentadas no display, sem que as resistências estejam ativas.

#### Modo Stand-by

O modo stand-by é um estado de poupança de energia do display, mostrando apenas o relógio. Se o modo ECO estiver ativo, a intensidade do display é reduzida.



#### Depósito de água

Os fornos de vapor da Küppersbusch, assim como as máquinas de café, podem ser facilmente instalados, uma vez que não precisam de estar ligados a uma entrada de água.

#### Função início rápido

O micro-ondas inicia, automaticamente, assim que o botão Start é pressionado, sem que seja necessário ativar outro botão de programação.

#### Tecnologia inverter

A tecnologia inverter consiste num sistema que mantém a potência do forno constante mas com uma voltagem muito baixa (configurações de potência mais baixas). Isto garante que a energia é utilizada de uma forma mais responsável. Com as tecnologias convencionais, os micro-ondas trabalham sempre com o total da energia disponível e integram intervalos maiores ou mais pequenos, dependendo da potência total. Frequentemente, isto gera um aquecimento desigual e um maior gasto de energia. A tecnologia inverter funciona com um fornecimento de energia menor para que, à poupança, possa acrescentar um melhor aquecimento/confeção dos alimentos, já que a distribuição do calor é otimizada.



#### Descongelação automática por peso

A descongelação automática por peso permite que diferentes tipos de alimentos sejam descongelados com a máxima eficácia, mantendo-se em perfeitas condições. Deve simplesmente selecionar o tipo de alimento e escolher a função automática, indicando o peso.



#### Regeneração

Os pratos que foram preparados com antecedência podem voltar a aquecer-se, utilizando uma combinação especial de vapor e ar quente. Não há perda de qualidade e o alimento pode servir-se tão fresco como se tivesse sido acabado de cozinhar.



#### Set & Go

Com a função Set & Go pode iniciar em qualquer momento, o funcionamento do equipamento, de acordo, com as configurações necessárias.



#### Heat & Hold

Esta configuração permite que programe o forno para, de forma automática, mudar para a função "manter quente", após terminar o assado. Esta opção mantém o forno nos 80° C, durante 30 minutos. Passado esse tempo, o forno desliga-se automaticamente.



#### Sistema de vapor eletrónico

O vapor é gerado fora do forno, num gerador externo para posteriormente ser introduzido dentro da cavidade. Assegura uma atmosfera correta dentro do forno, numa questão de segundos.



#### Multisteam

Através da função de vapor nos fornos Küppersbusch, pode escolher cozinhar 100% a vapor (STEAM COOKING) – ideal para peixe, vegetais e arroz; ou optar por uma combinação de vapor e ar quente. Pode selecionar as configurações perfeitas para cada prato. Assados, manjar branco (*blancmange*) ou suflês, ficam ótimos usando a função combinada de vapor e ar quente (COMBINED STEAM COOKING - 50% de vapor e 50% de ar quente). A função de vapor vario – VARIO STEAM COOKING - é ideal para cozer pão e cozinhar pratos de carne e aves (25% de vapor e 75% de ar quente).



#### **Solo steam – Apenas vapor**

Se quer tirar partido dos benefícios do cozinhado a vapor, mas já tem um forno tradicional, pode optar pelo forno de vapor. Esta função permitir-lhe-á aquecer o seu forno apenas com vapor, o ideal para cozinar peixe, arroz e vegetais.



#### **Steam assist**

Pode selecionar as configurações perfeitas para cada prato. Assados, manjar branco (blancmange) ou suflês, ficam ótimos usando a função combinada de vapor e ar quente (COMBINED STEAM COOKING - 50% de vapor e 50% de ar quente). A função de vapor vario – VARIO STEAM COOKING - é ideal para cozer pão e cozinar pratos de carne e aves (25% de vapor e 75% de ar quente).



#### **Sous-vide**

Cozinhar sous-vide envolve criar e manter uma temperatura constante exclusivamente com o poder do vapor.

Permite-lhe preparar pratos mais leves ou aquecer pratos já cozinhados e embalados a vácuo.



#### **Cozinhado ao vapor 30 – 100° C**

Nos fornos de vapor pode selecionar temperaturas entre os 30° C e 100° C para dar a cada cozinhado um ajuste perfeito. O peixe acentua o seu sabor, se for cozinhado a uma temperatura próxima dos 70° C. Este sistema mantém constante a temperatura selecionada, oferecendo o controlo absoluto necessário para levantar massas de bolos ou fazer cremes.



#### **Acessórios Profissionais:**

##### **Profession+Cooking Set (ZB 8030)**

É constituído por uma bandeja profunda esmaltada, tabuleiros de aço inoxidável, tampa de vidro e grelha interior. Perfeito para cozinar vegetais a vapor. A tampa é feita de silicone e vidro, criando o espaço fechado necessário para cozinar a vapor.




##### **Profession+Roaster Set (ZB 8031)**

É composto por uma bandeja anti aderente em alumínio (apropriada para indução, vitrocerâmica e gás) e guias telescópicas, que se adaptam a qualquer forno Küppersbusch. Os alimentos podem ser selados na bandeja e posteriormente, colocados no forno sem que haja necessidade de mudar de tabuleiro.



## K-SERIES.7



Touch control em vidro preto e display LCD

## K-SERIES.5



TFT a cores em vidro preto, branco ou cinzento com aro grey slim. Sensores touch control backlit.

## K-SERIES.3



Display central em vidro preto. O aro grey slim permite a combinação com modelos da K-SERIES.5. Com botões em alumínio de alta qualidade e TFT a cores.

## K-SERIES.3



Vidro preto com display central combina com K-SERIES.3 e K-SERIES.5 e botões em alumínio de alta qualidade.

# KÜPPERSBUSCH K-SERIES.7

K-SERIES.7 impressiona com o seu puro design preto, navegação intuitiva no menu e permite uma combinação simétrica de todos os equipamentos desta série, tanto na horizontal como na vertical.





# K-SERIES.7

Trabalhe intuitivamente com o touch control



## Funções dos fornos

Com as inúmeras funções dos fornos certamente irá encontrar aquela que mais se adequa a todos os gostos e pratos. O toque de um dedo é o suficiente para ativar as funções.



## Programas automáticos

A vasta gama de programas automáticos garante resultados perfeitos. Escolha entre pastelaria, peixe, carne, vegetais ou sobremesa. Coloque o peso e selecione o nível desejado de cozedura. O forno determinará a função e tempo adequados ao seleccionado. Clique em "Start" e o forno dir-lhe-á quando pode servir a sua refeição.



## Sonda de alimentos

O ponto de cozedura, particularmente de peças grandes, nem sempre é fácil de avaliar quando vemos de fora. Os grandes chefs de cozinha usam a sonda de alimentos que transmite informação exata da temperatura no interior do alimento, traduzindo o real estado de cozedura do mesmo. Isto quer dizer que pode cozinhar a sua peça de carne no ponto desejado (médio, bem ou mal passado), usando a temperatura correta.



## Programas favoritos

Pode guardar as configurações de funções para o seu programa favorito, assim como guardar as suas receitas favoritas na pasta "Favoritos" - incluindo todas as configurações correspondentes.

Assim quando optar por fazer um prato do seu livro de receitas digital terá a certeza de que sairá perfeito.

# FORNO. VAPOR COMBI

## K-SERIES.7



Vidro preto, Design Stainless Steel



### Puxadores opcionais:

Design Black Chrome	Ac. n. 7502	890986
Design Silver Chrome	Ac. n. 7503	8900015
Design Gold	Ac. n. 7504	8900016
Design Black Velvet	Ac. n. 7505	890990
Design Copper	Ac. n. 7507	8900017
Design Hot Chili	Ac. n. 7508	8900018

Para mais opções de design por favor consulte a página 71

## BD 6750.0

25 funções. Display LCD. Sonda de alimentos.

### Características gerais:

- 8 funções
- 11 funções especiais (ver tabela de funções)
- 5 funções de vapor (ver tabela de funções)
- 1 função especial de vapor
- **Gerador de vapor externo**
- 100 programas de cozinhado automáticos
- 20 programas favoritos para memorização de receitas próprias
- Display gráfico LCD
- Temperatura máxima de 230°C com sensor touch control
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Porta interior em vidro, removível
- Porta com quatro vidros
- Aquecimento rápido
- Modo demonstração
- Capacidade: 70 litros
- Iluminação em halogéneo
- Interruptor de segurança
- Puxador Design Stainless Steel incluído

### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.5 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 594 x 594 x 567 mm (incluir frente de 21 mm)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 590 x 550 mm
- Dimensões da cavidade L x A x P aprox. 478 x 352 x 414 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 173

### Acessórios incluídos:


- 1 bandeja rasa esmaltada; 1 bandeja profunda esmaltada; 2 grelhas; 1 guia telescópica de extração total (1751); 1 conjunto para vapor (2 peças)

### Acessórios opcionais:

- 1 guia telescópica de extração total (resistente à água) Ac. n. 1751 890985
- Pedra pizza com pá de madeira Ac. n. 145 890809
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 69

## BD 6750.0 S

Design black com  
puxador stainless steel 150902



# COMPACTO. FORNO. MICRO-ONDAS.

## K-SERIES.7



Vidro preto, Design Stainless Steel



### Puxadores opcionais:

Design Black Chrome	Ac. n. 7502	890986
Design Silver Chrome	Ac. n. 7503	8900015
Design Gold	Ac. n. 7504	8900016
Design Black Velvet	Ac. n. 7505	890990
Design Copper	Ac. n. 7507	8900017
Design Hot Chili	Ac. n. 7508	8900018

Para mais opções de design por favor consulte a página 71

## CBM 6750.0\*

19 funções. Display LCD. Aquecimento rápido.

### Características gerais:

- 8 funções (ver tabela de funções)
- 10 funções especiais (ver tabela de funções)
- 2 funções de micro-ondas
- 10 níveis de potência de micro-ondas
- Saída de micro-ondas de 1.000 watts
- Função de início rápido
- 90 programas de cozinhado automáticos
- 20 programas favoritos para memorização de receitas próprias
- Display gráfico LCD
- Temperatura máxima de 230°C com sensor Touch Control
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Porta interior em vidro, removível
- Porta com quatro vidros
- Aquecimento rápido
- Modo demonstração
- Capacidade: 43 litros
- Iluminação em halogéneo
- Interruptor segurança
- Puxador Design Stainless Steel incluído

### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.0 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 594 x 455 x 567 mm (incluir frente de 21 mm)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
- Dimensões da cavidade L x A x P aprox. 473 x 212 x 413 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 175

### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja rasa esmaltada; 1 grelha


### Acessórios opcionais:

- Pedra pizza com pá de madeira Ac. n. 145 890809
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 69

## CBM 6750.0 S

Design black com  
puxador stainless steel

150903



# COMPACTO. MÁQUINA DE CAFÉ AUTOMÁTICA. K-SERIES.7



Design black



## CKV 6750.0

Função cappuccino. Display LCD. Programação diferida.

### Características gerais:

- Display gráfico LCD
- Controlo eletrónico touch control
- 5 tamanhos de chávenas programáveis (expresso, curto, médio, longo, caneca)
- Dispensador para 1 ou 2 chávenas
- Função cappuccino ou café com leite
- Recipiente de leite removível com função de limpeza
- Adequada para café em grão e café em pó
- Dispensador de café regulável em altura
- Pressão aproximada 15 bar
- 3 temperaturas de café selecionáveis
- 5 intensidades de café selecionáveis
- Depósito separado para café e água quente
- Programa descalcificação
- Limpeza automática ao iniciar e ao desligar
- Função de água quente
- Depósito de água removível pela frente
- Display gráfico de cor branco
- Função Stand By
- Guias telescópicas para fácil reabastecimento dos depósitos


### Características técnicas:

- Potência máxima total 1.35 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 455 x 475 mm (inclui frente de 20 mm e guias telescópicas)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 177

## CKV 6750.0 S

Design black

8900108





# KÜPPERSBUSCH K-SERIES.5

A K-SERIES.5 enriquece a sua cozinha com até 3 variantes de design.

O display central com o aro elegante em cinzento permite a combinação com outros modelos da série 5 e série 3, tanto horizontal como verticalmente.



# K-SERIES.5

Trabalhe intuitivamente com o touch control



## Funções dos fornos

Com as inúmeras funções dos fornos certamente irá encontrar aquela que mais se adequa a todos os gostos e pratos. O toque de um dedo é o suficiente para ativar as funções.



## Programas automáticos

A vasta gama de programas automáticos garante resultados perfeitos. Escolha entre pastelaria, peixe, carne, vegetais ou sobremesa. Coloque o peso e selecione o nível desejado de cozedura. O forno determinará a função e tempo adequados ao seleccionado. Clique em "Start" e o forno dir-lhe-á quando pode servir a sua refeição.



## Sonda de alimentos

O ponto de cozedura, particularmente de peças grandes, nem sempre é fácil de avaliar quando vemos de fora. Os grandes chefs de cozinha usam a sonda de alimentos que transmite informação exata da temperatura no interior do alimento, traduzindo o real estado de cozedura do mesmo. Isto quer dizer que pode cozinhar a sua peça de carne no ponto desejado (médio, bem ou mal passado), usando a temperatura correta.



## Programas favoritos

Pode guardar as configurações de funções para o seu programa favorito, assim como guardar as suas receitas favoritas na pasta "Favoritos" - incluindo todas as configurações correspondentes.

Assim quando optar por fazer um prato do seu livro de receitas digital terá a certeza de que sairá perfeito.

# FORNO. PIROLÍTICO. K-SERIES.5



Vidro preto, Design Stainless Steel



**Vidro branco, Design Stainless Steel**



BP 6550.0

22 funções. Sonda de alimentos. 70 litros de capacidade XXL.

## Características gerais:

- Sistema de limpeza pirolítica (3 níveis)
  - 14 funções de cozinhado (ver tabela de funções)
  - 8 funções especiais (ver tabela de funções)
  - Mais de 40 programas automáticos
  - 20 programas favoritos para memorização de receitas próprias
  - Display gráfico TFT 3,9"
  - Painel de comandos touch control
  - Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
  - Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
  - Opção relógio retro
  - Porta interior em vidro, removível
  - Porta com quatro vidros
  - Aquecimento rápido
  - Modo Eco
  - Modo demonstração
  - Modo Stand By
  - Iluminação em halogéneo

### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.6 kW
  - Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 590 x 550 mm
  - Para mais informações técnicas consulte a página 173

#### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja rasa esmaltada; 1 bandeja profunda esmaltada; 1 grelha; 1 guia telescópica standard (ZB 1003)

## Acessórios opcionais:

- 1 guia telescópica de extração total Ac. n. ZB 1002 100807
  - Profession+ cooking set Ac. n. ZB 8030 100841
  - Profession+ roaster set Ac. n. ZB 8031 100842
  - Pedra pizza com pá de madeira Ac. n. 145 890809
  - Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 69


## Kits de Design:

- |                          |                |         |
|--------------------------|----------------|---------|
| - Design Stainless Steel | Ac. n. DK 1000 | 100809  |
| - Design Black Chrome    | Ac. n. DK 2000 | 100803  |
| - Design Silver Chrome   | Ac. n. DK 3000 | 100808  |
| - Design Gold            | Ac. n. DK 4000 | 100811  |
| - Design Black Velvet    | Ac. n. DK 5000 | 100801  |
| - Design Copper          | Ac. n. DK 7000 | 8900058 |
| - Design Hot Chili       | Ac. n. DK 8000 | 8900103 |

BP 6550.0 S1 Preto, Design Stainless Steel 150897

BP 6550.0 S Preto + Design kit Ac. n. ... 150893

BP 6550.0 W Branco + Design kit Ac. n. ... 150894



Para mais opções de design por favor consulte a página 71

# FORNO. K-SERIES.5



Vidro preto, Design Stainless Steel



reddot design award  
winner 2018

Vidro Cinzento, Design Shade of Grey



## B 6550.0

22 funções. Sonda de alimentos. 70 litros de capacidade XXL.

### Características gerais:

- 14 funções de cozinhado (ver tabela de funções)
- 8 funções especiais (ver tabela de funções)
- Mais de 40 programas automáticos
- 20 programas favoritos para memorização de receitas próprias
- Display gráfico TFT 3,9"
- Painel de comandos Touch Control
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Opção relógio retro
- **Porta removível com moldura em aço inox**
- Porta com quatro vidros
- Aquecimento rápido
- Modo Eco
- Modo demonstração
- Modo Stand By
- Iluminação em halogéneo
- Interruptor de segurança
- Grill rebatível

### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.6 kW
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 590 x 550 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 173

### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja rasa esmaltada; 1 bandeja profunda esmaltada; 1 grelha; 1 guia telescópica standard (ZB 1003)

### Acessórios opcionais:

- 1 guia telescópica de extração total Ac. n. ZB 1002 100807
- Profession+ cooking set Ac. n. ZB 8030 100841
- Profession+ roaster set Ac. n. ZB 8031 100842
- Pedra pizza com pá de madeira Ac. n. 145 890809
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 69


### Kits de Design:

- Design Stainless Steel Ac. n. DK 1000 100809
- Design Black Chrome Ac. n. DK 2000 100803
- Design Silver Chrome Ac. n. DK 3000 100808
- Design Gold Ac. n. DK 4000 100811
- Design Black Velvet Ac. n. DK 5000 100801
- Design Copper Ac. n. DK 7000 8900058
- Design Hot Chili Ac. n. DK 8000 8900103
- Design Shade of Grey Ac. n. DK 9000 8900089

**B 6550.0 S1** Preto, Design Stainless Steel 150890

**B 6550.0 S** Preto + Design kit Ac. n. ... 150888

**B 6550.0 G** Cinzento + Design kit Ac. n. ... 150891



Para mais opções de design por favor consulte a página 71

# COMPACTO. FORNO. VAPOR COMBI. K-SERIES.5



Vidro preto, Design Stainless Steel



## CBD 6550.0

37 funções. Sonda de alimentos. 43 litros de capacidade.

### Características gerais:

- 14 funções de cozinhado (ver tabela de funções)
- 8 funções especiais (ver tabela de funções)
- 6 funções de vapor (ver tabela de funções)
- 9 funções especiais de vapor (ver tabela de funções)
- **Gerador de vapor externo**
- Mais de 40 programas automáticos
- 20 programas favoritos para memorização de receitas próprias
- Ajuste preciso de temperatura (ao grau)
- Display gráfico TFT 3,9"
- Painel de comandos Touch Control
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado e cronómetro) com display branco
- Opção relógio retro
- Porta interior em vidro, removível
- Porta com quatro vidros
- Aquecimento rápido
- Modo Eco
- Modo demonstração
- Modo Stand By
- Iluminação em halogéneo
- Interruptor de segurança

### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.4 kW
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 175

### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja profunda esmaltada; 1 grelha; 1 bandeja profunda não perfurada; 2 bandejas GN 1/3 perfuradas

### Acessórios opcionais:

- Guia telescópica Ac. n. ZC 1001 100863
- Adaptador de vapor profi Ac. n. GN 8000 891221
- Bandeja GN 1/3 perfurada Ac. n. GN 1304 891220
- Pedra pizza com pá de madeira Ac. n. 145 890809
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 69

### Kits de Design:

- |                          |                |         |
|--------------------------|----------------|---------|
| - Design Stainless Steel | Ac. n. DK 1000 | 100809  |
| - Design Black Chrome    | Ac. n. DK 2000 | 100803  |
| - Design Silver Chrome   | Ac. n. DK 3000 | 100808  |
| - Design Gold            | Ac. n. DK 4000 | 100811  |
| - Design Black Velvet    | Ac. n. DK 5000 | 100801  |
| - Design Copper          | Ac. n. DK 7000 | 8900058 |
| - Design Hot Chili       | Ac. n. DK 8000 | 8900103 |
| - Design Shade of Grey   | Ac. n. DK 9000 | 8900089 |

**CBD 6550.0 S1** Preto, Design Stainless Steel 1612416

**CBD 6550.0 S** Preto + Design kit Ac. n. ... 1612405

**CBD 6550.0 W** Branco + Design kit Ac. n. ... 1612406

**CBD 6550.0 G** Cinzento + Design kit Ac. n. ... 1612404




Vidro branco, Design Stainless Steel



Vidro cinzento, Design Shade of Grey



Para mais opções de design por favor consulte a página 71



# COMPACTO. FORNO. MICRO-ONDAS. K-SERIES.5



## Vidro preto, Design Stainless Steel



### Vidro branco, Design Stainless Steel



Vidro cinzento, Design Shade of Grey



CBM 6550.0

24 funções. Sonda de alimentos. Tecnologia inverter.

## Características gerais:

- 14 funções de cozinhado (ver tabela de funções)
  - 8 funções especiais (ver tabela de funções)
  - 2 funções de micro-ondas
  - 10 níveis de potência de micro-ondas
  - Saída de micro-ondas de 1.000 watts
  - Função de início rápido
  - Mais de 40 programas automáticos
  - 20 programas favoritos para memorização de receitas próprias
  - Display gráfico TFT 3,9"
  - Painel de comandos Touch Control
  - Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
  - Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
  - Opção relógio retro
  - Porta de vidro triplo
  - Aquecimento rápido
  - Modo Eco
  - Modo demonstração
  - Modo Stand By
  - Capacidade: 43 litros
  - Iluminação em halogéneo
  - Interruptor de segurança

### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.4 kW
  - Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
  - Para mais informações técnicas consulte a página 175

#### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja profunda em vidro; 1 grelha

### Acessórios opcionais:

- Pedra pizza com pá de madeira Ac. n. 145 890809
  - Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 69

## Kits de Design:


- | All Ac Design            |                |         |
|--------------------------|----------------|---------|
| - Design Stainless Steel | Ac. n. DK 1000 | 100809  |
| - Design Black Chrome    | Ac. n. DK 2000 | 100803  |
| - Design Silver Chrome   | Ac. n. DK 3000 | 100808  |
| - Design Gold            | Ac. n. DK 4000 | 100811  |
| - Design Black Velvet    | Ac. n. DK 5000 | 100801  |
| - Design Copper          | Ac. n. DK 7000 | 8900058 |
| - Design Hot Chili       | Ac. n. DK 8000 | 8900103 |
| - Design Shade of Grey   | Ac. n. DK 9000 | 8900089 |

CBM 6550.0 S1 Preto, Design Stainless Steel 1612022

**CBM 6550.0 S** Preto + Design kit Ac. n. ... 1612008

**CBM 6550.0 W** Branco + Design kit Ac. n. ... 1612009

**CBM 6550.0 G** Cinzento + Design kit Ac. n. ... 1612007



# COMPACTO. FORNO. PIROLÍTICO. K-SERIES.5



Vidro preto, Design Stainless Steel



CBP 6550.0

22 funções. Sonda de alimentos. 44 litros de capacidade.

### Características gerais:

- Sistema de limpeza pirolítica (3 níveis)
  - 14 funções de cozinhado (ver tabela de funções)
  - 8 funções especiais (ver tabela de funções)
  - Mais de 40 programas automáticos
  - 20 programas favoritos para memorização de receitas próprias
  - Display gráfico TFT 3,9"
  - Painel de comandos Touch Control
  - Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
  - Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado e crónómetro) com display branco
  - Opção relógio retro
  - Porta interior em vidro, removível
  - Porta com quatro vidros
  - Aquecimento rápido
  - Modo Eco
  - Modo demonstração
  - Modo Stand By
  - Iluminação em halogéneo
  - Interruptor de segurança

### Características técnicas:

- Potência máxima total 2.9 kW
  - Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
  - Para mais informações técnicas consulte a página 176

#### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja rasa esmaltada; 1 bandeja profunda esmaltada; 1 grelha

### Acessórios opcionais:

- | Acessórios opcionais   |                |        |  |
|--|----------------|--------|--|
| - 1 guia telescópica standard                                  | Ac. n. ZC 1000 | 100844 |  |
| - Profession+ cooking set                                      | Ac. n. ZB 8030 | 100841 |  |
| - Pedra pizza com pá de madeira                                | Ac. n. 145     | 890809 |  |
| - Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 69 |                |        |  |

### Kits de Design:

- | Kit de Design:           | Ac. n. | DK | 1000 | 100809  |
|--------------------------|--------|----|------|---------|
| - Design Stainless Steel | Ac. n. | DK | 2000 | 100803  |
| - Design Black Chrome    | Ac. n. | DK | 3000 | 100808  |
| - Design Silver Chrome   | Ac. n. | DK | 4000 | 100811  |
| - Design Gold            | Ac. n. | DK | 5000 | 100801  |
| - Design Black Velvet    | Ac. n. | DK | 7000 | 8900058 |
| - Design Copper          | Ac. n. | DK | 8000 | 8900103 |
| - Design Hot Chili       | Ac. n. | DK | 9000 | 8900089 |
| - Design Shade of Grey   | Ac. n. | DK | 9000 | 8900089 |

CBP 6550.0 S1 Preo. Design Stainless Steel 150904


CBP 6550.0	Preto, Design, Stainles Steel	150891
CBP 6550.0 S	Preto + Design kit Ac. n. ...	150898

CBP 6550.0 W Branco + Design kit Ac. n. ... 150905

<b>CBP 6550.0 W</b>	Branci + Design kit Ac. n. ....	155000
<b>CBP 6550.0 G</b>	Cinzento + Design kit Ac. n	150900



Para mais opções de design por favor consulte a página 71



# COMPACTO. MÁQUINA DE CAFÉ AUTOMÁTICA.



Vidro preto, Design Stainless Steel



Vidro branco, Design Stainless Steel



Vidro cinzento, Design Shade of Grey



## CKV 6550.0

Função cappuccino. Display LCD. Programação diferida.

### Características gerais:

- Display gráfico LCD
- Painel de comandos Touch Control
- 5 tamanhos de chávenas programáveis (expresso, curto, médio, longo, caneca)
- Dispensador para 1 ou 2 chávenas
- Função cappuccino ou café com leite
- Recipiente de leite removível com função de limpeza
- Adequada para café em grão e café em pó
- Dispensador de café regulável em altura (aprox. 90-110 mm)
- Pressão aproximada 15 bar
- 3 temperaturas de café programáveis
- 5 intensidades de café selecionáveis
- Depósito separado para café e água quente
- Programa de descalcificação
- Limpeza automática ao iniciar e ao desligar
- Função de água quente
- Depósito de água removível pela frente
- Relógio eletrónico de cor branco
- Programação diferida
- Modo Stand By
- Guias telescópicas para fácil reabastecimento dos depósitos

### Características técnicas:

- Potência máxima total 1.35 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 455 x 475 mm (incluir frente de 20 mm e guias telescópicas)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 177


### Kits de Design:

- |                          |                |          |
|--------------------------|----------------|----------|
| - Design Stainless Steel | Ac. n. DK 1001 | 100812   |
| - Design Black Chrome    | Ac. n. DK 2001 | 100814   |
| - Design Silver Chrome   | Ac. n. DK 3001 | 89000097 |
| - Design Gold            | Ac. n. DK 4001 | 100817   |
| - Design Black Velvet    | Ac. n. DK 5001 | 100802   |
| - Design Copper          | Ac. n. DK 7001 | 100806   |
| - Design Hot Chili       | Ac. n. DK 8001 | 100864   |
| - Design Shade of Grey   | Ac. n. DK 9001 | 89000090 |

**CKV 6550.0 S** Preto + Design kit Ac. n. ... 89000053

**CKV 6550.0 W** Branco + Design kit Ac. n. ... 89000093

**CKV 6550.0 G** Cinzento + Design kit Ac. n. ... 89000088







# KÜPPERSBUSCH K-SERIES.3

A K-SERIES.3 oferece um alto grau de conforto e características práticas. De fácil utilização e muito intuitivos permitem cozinhar com paixão e liberdade, indo ao encontro das mais altas expectativas. A K-SERIES.3 pode também ser otimamente combinada com os equipamentos da K-SERIES.5.





# K-SERIES.3

Se prefere manusear um forno com botões, a série K3 é a escolha acertada. Todas as configurações do display TFT podem ser selecionadas usando os botões em alumínio de alta qualidade.



## Funções dos fornos

Com as inúmeras funções dos fornos certamente irá encontrar aquela que mais se adequa a todos os gostos e pratos. O toque de um dedo é o suficiente para ativar as funções.



## Programas automáticos

A vasta gama de programas automáticos garante resultados perfeitos. Escolha entre pastelaria, peixe, carne, vegetais ou sobremesa. Coloque o peso e selecione o nível desejado de cozedura. O forno determinará a função e tempo adequados ao seleccionado. Clique em "Start" e o forno dir-lhe-á quando pode servir a sua refeição.



## Visão geral do programa

Depois de escolher um dos inúmeros programas automáticos, pode iniciar a configuração. O progresso do processo de cozinhado está sempre visível no display.

# FORNO. PIROLÍTICO.

## K-SERIES.3



Vidro preto, Design Stainless Steel



### BP 6350.0

10 funções. Display a cores TFT. 70 litros de capacidade XXL.

#### Características gerais:

- Sistema de limpeza pirolítica (3 níveis)
- 10 funções de cozinhado (ver tabela de funções)
- 10 programas automáticos
- Display gráfico TFT 3,9"
- Painel de comandos Touch Control com botões em alumínio de alta qualidade
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Opção relógio retro
- Porta interior em vidro, removível
- Porta com quatro vidros
- Aquecimento rápido
- Modo demonstração
- Iluminação em halogéneo
- Interruptor de segurança

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.6 kW
- Dimensões de enca斯特 L x A x P aprox. 560 x 590 x 550 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 173

#### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja rasa esmaltada; 1 bandeja profunda esmaltada; 1 grelha

#### Acessórios opcionais:


- 1 guia telescópica extração total Ac. n. ZB 1002 100807
- 1 guia telescópica standard Ac. n. ZB 1003 100843
- Profession+ cooking set Ac. n. ZB 8030 100841
- Profession+ roaster set Ac. n. ZB 8031 100842
- Pedra pizza com pá de madeira Ac. n. 145 890809
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 69

#### Kits de Design:

- Design Stainless Steel Ac. n. DK 1000 100809
- Design Black Chrome Ac. n. DK 2000 100803
- Design Silver Chrome Ac. n. DK 3000 100808
- Design Gold Ac. n. DK 4000 100811
- Design Black Velvet Ac. n. DK 5000 100801
- Design Copper Ac. n. DK 7000 89000058
- Design Hot Chili Ac. n. DK 8000 89001003
- Design Shade of Grey Ac. n. DK 9000 89000089

**BP 6350.0 S1** Preto, Design Stainless Steel 150896

**BP 6350.0 S** Preto + Design kit Ac. n. ... 150887



Para mais opções de design por favor consulte a página 71

# FORNO. K-SERIES.3



Vidro preto, Design Stainless Steel



reddot design award  
winner 2018



## B 6350.0

10 funções. Display a cores TFT. 70 litros de capacidade XXL.

### Características gerais:

- 10 funções de cozinhado (ver tabela de funções)
- 10 programas automáticos
- 1 programa favorito para memorização de receitas próprias
- Display gráfico TFT 3,9'
- Painel de comandos Touch Control com botões em alumínio de alta qualidade
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Opção relógio retro
- Porta removível com moldura em aço inox
- Porta com quatro vidros
- Aquecimento rápido
- Modo demonstração
- Iluminação em halogéneo
- Interruptor de segurança
- Grill rebatível

### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.6 kW
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 590 x 550 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 173

### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja rasa esmaltada; 1 bandeja profunda esmaltada; 1 grelha

### Acessórios opcionais:


- |  |                |        |
|--|----------------|--------|
| - 1 guia telescópica extração total                            | Ac. n. ZB 1002 | 100807 |
| - 1 guia telescópica standard                                  | Ac. n. ZB 1003 | 100843 |
| - Profession+ cooking set                                      | Ac. n. ZB 8030 | 100841 |
| - Profession+ roaster set                                      | Ac. n. ZB 8031 | 100842 |
| - Pedra pizza com pá de madeira                                | Ac. n. 145     | 890809 |
| - Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 69 |                |        |

### Kits de Design:

- |                          |                |         |
|--------------------------|----------------|---------|
| - Design Stainless Steel | Ac. n. DK 1000 | 100809  |
| - Design Black Chrome    | Ac. n. DK 2000 | 100803  |
| - Design Silver Chrome   | Ac. n. DK 3000 | 100808  |
| - Design Gold            | Ac. n. DK 4000 | 100811  |
| - Design Black Velvet    | Ac. n. DK 5000 | 100801  |
| - Design Copper          | Ac. n. DK 7000 | 8900058 |
| - Design Hot Chili       | Ac. n. DK 8000 | 8900103 |
| - Design Shade of Grey   | Ac. n. DK 9000 | 8900089 |

**B 6350.0 S1** Preto, Design Stainless Steel 150883

**B 6350.0 S** Preto + Design kit Ac. n. ... 150884



Para mais opções de design por favor consulte a página 71

# FORNO. K-SERIES.3



## Vidro preto, Design Stainless Steel



B 6335.0

9 funções. 70 litros de capacidade XXL.

### Características gerais:

- 8 funções especiais (ver tabela de funções)
  - 1 função especial (ver tabela de funções)
  - Painel de comandos com botões em alumínio de alta qualidade
  - Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
  - Porta removível com moldura em aço inox
  - Porta com quatro vidros
  - Aquecimento rápido
  - Iluminação interior
  - Interruptor de segurança

### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.6 kW
  - Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 590 x 550 mm
  - Para mais informações técnicas consulte a página 173

#### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja rasa esmaltada; 1 grelha


### Acessórios opcionais:

- |  |                |        |
|--|----------------|--------|
| - 1 guia telescópica extração total                            | Ac. n. ZB 1002 | 100807 |
| - 1 guia telescópica standard                                  | Ac. n. ZB 1003 | 100843 |
| - Profession+ cooking set                                      | Ac. n. ZB 8030 | 100841 |
| - Profession+ roaster set                                      | Ac. n. ZB 8031 | 100842 |
| - Bandeja profunda esmaltada                                   | Ac. n. ZB 1001 | 100840 |
| - Pedra pizza com pá de madeira                                | Ac. n. 145     | 890809 |
| - Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 69 |                |        |

## Kits de Design:

- |                          |                |         |
|--------------------------|----------------|---------|
| - Design Stainless Steel | Ac. n. DK 1000 | 100809  |
| - Design Black Chrome    | Ac. n. DK 2000 | 100803  |
| - Design Silver Chrome   | Ac. n. DK 3000 | 100808  |
| - Design Gold            | Ac. n. DK 4000 | 100811  |
| - Design Black Velvet    | Ac. n. DK 5000 | 100801  |
| - Design Copper          | Ac. n. DK 7000 | 8900058 |
| - Design Hot Chili       | Ac. n. DK 8000 | 8900103 |
| - Design Shade of Grey   | Ac. n. DK 9000 | 8900089 |

**B 6335.0 S1** Preto, Design Stainless Steel 150892  
**B 6335.0 S** Preto + Design kit Ac. n. ... 150901



Para mais opções de design por favor consulte a página 71

# COMPACTO. VAPOR. K-SERIES.3



## Vidro preto, Design Stainless Steel



CD 6350.0

6 funções. Display a cores TFT. 43 litros de capacidade.

## Características gerais:

- 1 função vapor (ver tabela de funções)
  - 5 funções especiais de vapor (ver tabela de funções)
  - **Gerador de vapor externo**
  - Ajuste preciso de temperatura (ao grau)
  - 10 programas automáticos
  - Display gráfico TFT 3,9"
  - Painel de comandos Touch Control com botões em alumínio de alta qualidade
  - Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
  - Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado e cronómetro) com display branco
  - Opção relógio retro
  - Porta interior em vidro, removível
  - Porta de vidro triplo
  - Modo demonstração
  - Iluminação em halogéneo
  - Interruptor de segurança

### Características técnicas:

- Potência máxima total 2.3 kW
  - Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
  - Para mais informações técnicas consulte a página 175

### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja profunda esmaltada; 1 grelha  
1 bandeja profunda não perfurada  
2 x bandejas GN 1/3 perfurada


### Acessórios opcionais:

- Guia telescópica Ac. n. ZC 1001 100863
  - Adaptador de vapor profi Ac. n. GN 8000 891221
  - Bandeja GN 1/3 perfurada Ac. n. GN 1304 891220
  - Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 69

## Kits de Design:

- |                          |                |         |
|--------------------------|----------------|---------|
| - Design Stainless Steel | Ac. n. DK 1000 | 100809  |
| - Design Black Chrome    | Ac. n. DK 2000 | 100803  |
| - Design Silver Chrome   | Ac. n. DK 3000 | 100808  |
| - Design Gold            | Ac. n. DK 4000 | 100811  |
| - Design Black Velvet    | Ac. n. DK 5000 | 100801  |
| - Design Copper          | Ac. n. DK 7000 | 8900058 |
| - Design Hot Chili       | Ac. n. DK 8000 | 8900103 |
| - Design Shade of Grey   | Ac. n. DK 9000 | 8900089 |

**CD 6350.0 S1** Preto, Design Stainless Steel 1612419  
**CD 6350.0 S** Preto + Design kit Ac. n. ... 1612408



Para mais opções de design por favor consulte a página 71

# COMPACTOS. FORNO. MICRO-ONDAS.

## K-SERIES.3



Vidro preto, Design Stainless Steel



### CBM 6350.0

12 funções. Display a cores TFT. Tecnologia inverter.

#### Características gerais:

- 10 funções de cozinhado (ver tabela de funções)
- 2 funções de micro-ondas
- 10 níveis de potência de micro-ondas
- Saída de micro-ondas de 1.000 watts
- Função de início rápido
- 10 programas automáticos
- Display gráfico TFT 3,9"
- Painel de comandos Touch Control com botões em alumínio de alta qualidade
- Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
- Programação eletrônica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronômetro) com display branco
- Opção relógio retro
- Porta de vidro triplo
- Aquecimento rápido
- Modo demonstração
- Capacidade: 43 litros
- Iluminação em halogéneo
- Interruptor de segurança

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.4 kW
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 175

#### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja profunda em vidro; 1 grelha

#### Acessórios opcionais:


- Pedra pizza com pá de madeira Ac. n. 145 890809
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 69

#### Kits de Design:

- |                          |                |         |
|--------------------------|----------------|---------|
| - Design Stainless Steel | Ac. n. DK 1000 | 100809  |
| - Design Black Chrome    | Ac. n. DK 2000 | 100803  |
| - Design Silver Chrome   | Ac. n. DK 3000 | 100808  |
| - Design Gold            | Ac. n. DK 4000 | 100811  |
| - Design Black Velvet    | Ac. n. DK 5000 | 100801  |
| - Design Copper          | Ac. n. DK 7000 | 8900058 |
| - Design Hot Chili       | Ac. n. DK 8000 | 8900103 |
| - Design Shade of Grey   | Ac. n. DK 9000 | 8900089 |

**CBM 6350.0 S1** Preto, Design Stainless Steel 1612020

**CBM 6350.0 S** Preto + Design kit Ac. n. ... 1612006



Para mais opções de design por favor consulte a página 71

# COMPACTOS. FORNO. MICRO-ONDAS

## K-SERIES.3



Vidro preto, Design Stainless Steel



### CBM 6330.0

11 funções. Relógio eletrónico. 43 litros de capacidade.

#### Características gerais:

- 8 funções de cozinhado (ver tabela de funções)
- 3 funções de micro-ondas
- 10 níveis de potência de micro-ondas
- Saída de micro-ondas de 1.000 watts
- Função de início rápido
- Painel de comandos com botões em alumínio de alta qualidade
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Porta de vidro triplo
- Iluminação em halogéneo
- Interruptor de segurança

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.4 kW
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 175

#### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja profunda em vidro; 1 grelha; 1 bandeja rasa esmaltada


#### Acessórios opcionais:

- Pedra pizza com pá de madeira Ac. n. 145 890809
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 69

#### Kits de Design:

- Design Stainless Steel Ac. n. DK 1000 100809
- Design Black Chrome Ac. n. DK 2000 100803
- Design Silver Chrome Ac. n. DK 3000 100808
- Design Gold Ac. n. DK 4000 100811
- Design Black Velvet Ac. n. DK 5000 100801
- Design Copper Ac. n. DK 7000 89000058
- Design Hot Chili Ac. n. DK 8000 8900103
- Design Shade of Grey Ac. n. DK 9000 8900089

**CBM 6330.0 S1** Preto, Design Stainless Steel 1612019  
**CBM 6330.0 S** Preto + Design kit Ac. n. ... 1612005



Para mais opções de design por favor consulte a página 71

# COMPACTOS. MICRO-ONDAS. K-SERIES.3



Vidro preto, Design Stainless Steel



## CM 6330.0

3 funções. Relógio eletrónico.

### Características gerais:

- 5 níveis de potência de micro-ondas
- Saída de micro-ondas de 1.000 watts
- Grill 1.400 W
- Função de início rápido
- Painel de comandos com botões em alumínio de alta qualidade
- Relógio eletrónico com display branco
- Capacidade: 44 litros
- Iluminação em halogéneo

### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.2 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 455 x 595 x 559 mm (incluindo a frente)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
- Dimensões da cavidade L x A x P aprox. 475 x 232 x 400 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 176


### Acessórios incluídos:

- 1 grelha

### Kits de Design:

- |                          |                |         |
|--------------------------|----------------|---------|
| - Design Stainless Steel | Ac. n. DK 1000 | 100809  |
| - Design Black Chrome    | Ac. n. DK 2000 | 100803  |
| - Design Silver Chrome   | Ac. n. DK 3000 | 100808  |
| - Design Gold            | Ac. n. DK 4000 | 100811  |
| - Design Black Velvet    | Ac. n. DK 5000 | 100801  |
| - Design Copper          | Ac. n. DK 7000 | 8900058 |
| - Design Hot Chili       | Ac. n. DK 8000 | 8900103 |
| - Design Shade of Grey   | Ac. n. DK 9000 | 8900089 |

**CM 6330.0 S1** Preto, Design Stainless Steel 1612309  
**CM 6330.0 S** Preto + Design kit Ac. n. ... 1612304



Para mais opções de design por favor consulte a página 71

# COMPACTOS. FORNO. K-SERIES. 3



## Vidro preto, Design Stainless Steel



CB 6350.0

10 funções. Display a cores TFT. 44 litros de capacidade.

## Características gerais:

- 10 funções de cozinhado (ver tabela de funções)
  - 10 programas automáticos
  - Display gráfico TFT 3,9"
  - Painel de comandos Touch Control com botões em alumínio de alta qualidade
  - Indicação da temperatura atual e recomendação da temperatura
  - Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado e cronómetro) com display branco
  - Opção relógio retro
  - Porta interior em vidro, removível
  - Porta com quatro vidros
  - 1 programa favorito para memorização de receitas próprias
  - Aquecimento rápido
  - Modo demonstração
  - Iluminação em halógeno
  - Interruptor de segurança
  - Grill rebatível

### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.0 kW
  - Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 450 x 550 mm
  - Para mais informações técnicas consulte a página 176

### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja rasa esmaltada; 1 bandeja profunda esmaltada;  
1 grelha


### Acessórios opcionais:

- 1 guia telescópica  
standard Ac. n. ZC 1000 100844
  - Profession+ roaster set Ac. n. ZB 8031 100842
  - Pedra pizza com pá de  
madeira Ac. n. 145 890809
  - Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 69

## Kits de Design:

- |                          |                |         |
|--------------------------|----------------|---------|
| - Design Stainless Steel | Ac. n. DK 1000 | 100809  |
| - Design Black Chrome    | Ac. n. DK 2000 | 100803  |
| - Design Silver Chrome   | Ac. n. DK 3000 | 100808  |
| - Design Gold            | Ac. n. DK 4000 | 100811  |
| - Design Black Velvet    | Ac. n. DK 5000 | 100801  |
| - Design Copper          | Ac. n. DK 7000 | 8900058 |
| - Design Hot Chili       | Ac. n. DK 8000 | 8900103 |
| - Design Shade of Grey   | Ac. n. DK 9000 | 8900089 |

**CB 6350.0 S1** Preto, Design Stainless Steel 150895  
**CB 6350.0 S** Preto + Design kit Ac. n. ... 150886



Para mais opções de design por favor consulte a página 71



Küppersbusch

09:00

Hi ▲ ▼



# FORNO. K-SERIES.3



Vidro preto, Design Stainless Steel



## B 9330.0

9 funções. Forno maxi. 77 litros capacidade XXL.

### Características gerais:

- 8 funções de cozinhado (ver tabela de funções)
- 1 função especial (ver tabela de funções)
- Painel de comandos Touch Control com botões em alumínio de alta qualidade
- Programação eletrónica de cozinhado (duração de cozinhado, fim de cozinhado, cronómetro) com display branco
- Porta interior em vidro, removível
- Porta de vidro triplo
- Aquecimento rápido
- Iluminação interior
- Interruptor de segurança

### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.6 kW
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 860 x 475 x 550 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 174

### Acessórios incluídos:

- 1 bandeja rasa esmaltada; 1 bandeja profunda esmaltada; 1 grelha; 1 guia telescópica de extração total; 1 guia telescópica standard; 1 pedra pizza


### Acessórios opcionais:

- Pedra pizza com pá de madeira Ac. n. 146 890810

### Kits de Design:

- |                          |                |         |
|--------------------------|----------------|---------|
| - Design Stainless Steel | Ac. n. DK 1004 | 8900106 |
| - Design Black Chrome    | Ac. n. DK 2004 | 100818  |
| - Design Silver Chrome   | Ac. n. DK 3004 | 100819  |
| - Design Gold            | Ac. n. DK 4004 | 100820  |
| - Design Black Velvet    | Ac. n. DK 5004 | 100816  |

B 9330.0 S Preto + Design kit Ac. n. ... 150899



# Funções dos fornos

	BD 6750.0	BP 6550.0	B 6550.0	BP 6350.0	B 6350.0	B 6335.0	B 9330.0	CBP 6550.0	CB 6350.0	CBD 6550.0	CBM 6750.0	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0
--	-----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

## Funções de cozinhado

	Resistência superior + inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Resistência superior		•	•				•	•	•		•	•	
	Resistência inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ökotherm® ar quente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ECO		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	Circulação intensiva de ar quente		•	•				•	•	•		•	•	
	Resistência superior + inferior ventilada		•					•		•		•		•
	Pizza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill de grande superfície	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill + resistência inferior		•					•		•		•		
	Grill ventilado	•	•					•		•	•	•	•	
	Grill de grande superfície ventilado	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill ventilado + resistência inferior		•					•		•		•		

## Funções especiais

	Descongelação	•	•		•	•	•	•	•	•	•			
	Slow cook		•				•		•		•			
	Manter quente	•	•				•		•	•	•	•		
	Comida congelada	•	•				•		•	•	•	•		
	Aquecer pratos	•								•				
	Gratinar	•	•				•		•	•	•	•		
	Preservar	•	•				•		•	•	•	•		
	Desidratar	•	•				•		•	•	•	•		
	Cozer pão	•	•				•		•	•	•	•		
	Fermentar	•								•				
	Função iogurte								•					
	Ventilação com humidade	•									•			
	Turbo	•									•			

Apenas precisa de escolher uma função, verificar a temperatura e tempo recomendados e continuar.

#### Funções a vapor

	CBD 6550.0	BD 6750.0	CD 6350.0
 Sous-vide	•		
 Função vapor combi	•	•	
 Função vapor	•	•	•
 Função vapor Vario	•	•	
 Regenerar (manual)	•		
 Regenerar (auto)	•	•	
 Eco vapor		•	

#### Funções a vapor especiais

	CBD 6550.0	BD 6750.0	CD 6350.0
 Descongelador com vapor	•		•
 Esterilizar	•		•
 Jato de vapor (auto)	•		
 Desinfetar	•		
 Derreter	•		•
 Fermentar massas	•		
 Manter quente a vapor	•		•
 Limpeza a vapor	•	•	•

#### Funções de micro-ondas

	CBM 6750.0	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0	CM 6330.0
 Micro-ondas	•	•	•	•	•
 Adicionar a função micro-ondas a todas as funções de forno	•	•	•		
 Micro-ondas + grill				•	•
 Micro-ondas + ventilação				•	



Profession+ roaster set Ac. n. ZB 8031




Pedra pizza Ac. n. 145



Profession+ cooking set Ac. n. ZB 8030



# ACESSÓRIOS PARA FORNOS E COMPACTOS.

	<b>BD 6750</b>	<b>CBM 6750</b>	<b>BP / B 6550 BP / B 6350 B 6335</b>	<b>CBD 6550 CD 6350</b>	<b>CBM 6550 CBM 6350 CBM 6330 CM 6330</b>	<b>CBP 6550 CB 6350</b>	<b>B 9330</b>
	Ac. n. Código	Ac. n. Código	Ac. n. Código	Ac. n. Código	Ac. n. Código	Ac. n. Código	Ac. n. Código
<b>Bandeja rasa esmaltada, L x A x P aprox. 459 x 30 x 379 mm</b>			ZB 1000 100839	ZB 1000 100839		ZB 1000 100839	
							
<b>Bandeja profunda esmaltada, L x A x P aprox. 459 x 50 x 379 mm</b>			ZB 1001 100840	ZB 1001 100840		ZB 1001 100840	
							
<b>Pedra pizza com p� de madeira</b>	145 890809	145 890809	145 890809	145 890809	145 890809	145 890809	146 890810
							
<b>Profi Cooking Set</b> , constitu�do por: bandeja profunda esmaltada (L x A x P aprox. 459 x 60 x 379 mm), grelha interior, tabuleiro de a�o inoxid�vel e tampa de vidro (ilustra�o inclui ac. ZB 1005)			ZB 8030 100841	ZB 8030 100841		ZB 8030 100841	
							
<b>Profi Roaster Set</b> , constitu�do por: bandeja em alum�nio (L x A x P aprox. 458 x 45 x 379 mm) pode utilizar-se tanto no forno, como na placa vitrocerâmica, indu�o ou g�s e guia telesc�pica (extra�o total)			ZB 8031 100842				
							
<b>Guias telesc�picas (extra�o total) (1 par)</b>	1751 890985		ZB 1002 100807				
							
<b>Guias telesc�picas (extra�o standard) (1 par)</b>			ZB 1003 100843	ZC 1001 100863		ZC 1000 100844	
							
<b>Adaptador de vapor Profi</b> , L x P aprox. 458 x 379 mm				GN 8000 891221			
							
<b>Bandeja GN 1/3 perfurada</b>	GN 1304 891220			GN 1304 891220			
							
<b>Bandeja GN 1/3 n�o perfurada (2 pe�as)</b>	ZB 1005 100866			ZB 1005 100866			
							

# INDIVIDUAL



Hot Chilli

Stainless steel

Black Chrome


Silver Chrome

Gold

Black Velvet

Copper

# INDIVIDUAL PLUS



Black Velvet + Madeira

Black Velvet + Pedra

Black Velvet + Copper

Black Velvet + Gold

Black Velvet + Cristais Swarovski®



Silver Chrome + Madeira

Silver Chrome + Pedra

Silver Chrome + Copper

Silver Chrome + Gold

Silver Chrome + Cristais Swarovski®

# ACESSÓRIOS PARA FORNOS E COMPACTOS.

	<b>BD 6750</b>	<b>CBM 6750</b>	<b>BP / B 6550*</b> <b>BP / B 6350</b> <b>B 6335</b>	<b>CBD 6550</b> <b>CD 6350</b>	<b>CBM 6550</b> <b>CBM 6350</b> <b>CBM 6330</b> <b>CM 6330</b>	<b>CBP 6550</b> <b>CB 6350</b>	<b>B 9330</b>	<b>CKV 6550</b>
Puxador Design Black Chrome		7502						
Puxador Design Silver Chrome		7503						
Puxador Design Gold		7504						
Puxador Design Black Velvet		7505						
Puxador Design Copper		7507						
Puxador Design Hot Chili		7508						
Design kit Stainless steel					DK 1000		DK 1004	DK 1001
Design kit Black Chrome					DK 2000		DK 2004	DK 2001
Design kit Silver Chrome					DK 3000		DK 3004	DK 3001
Design kit Gold					DK 4000		DK 4004	DK 4001
Design kit Black Velvet					DK 5000		DK 5004	DK 5001
Design kit Copper					DK 7000			DK 7001
Design kit Hot Chili					DK 8000			DK 8001
Design kit Shade of Grey					DK 9000*			DK 9001
Puxador Individual Plus Silver Chrome/embutimento gold					DK 3014			
Puxador Individual Plus Silver Chrome/embutimento stone					DK 3012			
Puxador Individual Plus Silver Chrome/cristais Swarovski®					DK 3015			
Puxador Individual Plus Silver Chrome/embutimento copper					DK 3013			
Puxador Individual Plus Silver Chrome/embutimento groove for wood					DK 3011			
Puxador Individual Plus Black Velvet/embutimento gold					DK 5014			
Puxador Individual Plus Black Velvet/embutimento stone					DK 5012			
Puxador Individual Plus Black Velvet/cristais Swarovski®					DK 5015			
Puxador Individual Plus Black Velvet/embutimento copper					DK 5013			
Puxador Individual Plus Black Velvet/embutimento groove for wood					DK 5011			

## Exemplos de encomenda

### INDIVIDUAL

Design kit stainless steel  
pré-instalado

**Encomenda:** BP 6550.0 S 1



**Entrega:** forno com kit de design pré-instalado (válido para variante 1 - stainless steel).

### INDIVIDUAL

Design kit separado

**Encomenda:** BP 6550.0 S + Ac. n. DK 3000 (design kit)



**Entrega:** forno com kit de design separado. Juntamente segue kit para instalação pelo consumidor final.

### INDIVIDUAL PLUS

Design kit separado

**Encomenda:** BP 6550.0 S + Ac. n. DK 3000 (design kit) + Ac. n. DK 3012 (puxador)



**Entrega:** forno com kit de design Silver Chrome + puxador INDIVIDUAL PLUS em separado para ser instalado nas instalações do consumidor final.



#### Altura do nicho

A altura do nicho é a altura requerida para encastrar o equipamento (em cm).



#### Largura do nicho

A largura do nicho é a largura requerida para encastrar o equipamento (em cm).



#### Largura do móvel de parede

A largura do móvel de parede define a medida, em cm, do móvel de parede necessário para instalação.



#### Touch to open

A Küppersbusch segue tendências e, como tal, equipou alguns modelos com painéis que facilitam a sua abertura automaticamente, apenas com um pequeno toque.



#### Touch control

O Touch Control ativa-se diretamente sobre o símbolo que aparece no display. A navegação no menu é muito simples e intuitiva.



#### Botões em alumínio de alta qualidade

Durante o processo de cozinhado terá controlo de tudo. São elegantes, práticos e fáceis de limpar.



#### Descongelação automática por peso

A descongelação automática por peso permite que diferentes tipos de alimentos sejam descongelados com a máxima eficácia mantendo-se em perfeitas condições. Deve simplesmente selecionar o tipo de alimento e escolher a função automática, indicando o peso.



#### Bloqueio de segurança para crianças


No painel de comandos existe um sistema de bloqueio que impede que possa iniciar o funcionamento do forno involuntariamente. Esta função é mais interessante quando há crianças em casa.



#### Instalação rápida

Refere-se à instalação de micro-ondas de encastre, que demora cerca de 5 minutos. Todas as componentes de instalação foram pré-montadas na fábrica.

# COMPACTOS. GAVETAS. AQUECIMENTO. K-SERIES.8



frente em vidro preto e kit de design  
stainless steel



frente em vidro branco e kit de design  
stainless steel



frente em vidro cinzento e kit de design  
Shade of Grey



## CSW 6800.0

Touch control. Funcionamento temporizado. Touch to open.

### Características gerais:

- Ideal para combinação com eletrodomésticos compactos (45 cm de altura e nicho de 59 cm de altura)
- Frente em vidro (**ver acessórios opcionais**) ou montagem com painel de móvel existente
- Controlo de temperatura variável entre os 30°C e os 80°C
- Funcionamento temporizado com desligar automático até 4 horas
- Adequada para: manter quente (alimentos e louça), descongelar, cozinhar a baixa temperatura e levedar massas
- Capacidade (dependendo do tamanho da louça do serviço): serviço de jantar para 6 pessoas ou 20 pratos com 28 cm de diâmetro ou 80 chávenas de café ou 40 chávenas de chá
- Guias telescópicas

### Características técnicas:

- Potência máxima total 0,4 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 139 x 515 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 595 x min. 550 mm  
incl. equipamento de 45 cm de altura
- Dimensões da cavidade L x A x P aprox.  
interior 410 x 105 x 525 mm

### Acessórios incluídos:


- Tapete anti derrapante

### Acessórios opcionais:

- |                          |                 |         |
|--------------------------|-----------------|---------|
| - Frente vidro preto     | Ac. n. ZC 8020* | 891196  |
| - Frente vidro branco    | Ac. n. ZC 8022* | 891198  |
| - Frente vidro cinzento  | Ac. n. ZC 8021* | 891197  |
| - Design Stainless Steel | Ac. n. DK 1002  | 8900055 |
| - Design Black Chrome    | Ac. n. DK 2002  | 100810  |
| - Design Silver Chrome   | Ac. n. DK 3002  | 8900098 |
| - Design Gold            | Ac. n. DK 4002  | 8900054 |
| - Design Black Velvet    | Ac. n. DK 5002  | 100805  |
| - Design Copper          | Ac. n. DK 7002  | 100813  |
| - Design Hot Chili       | Ac. n. DK 8002  | 100821  |
| - Design Shade of Grey   | Ac. n. DK 9002  | 8900091 |

CSW 6800.0 sem frente em vidro  
\* Necessário encomendar em separado

941506



# COMPACTOS. GAVETAS. ACESSÓRIOS.


## K-SERIES.8



frente em vidro preto e kit de design  
stainless steel



frente em vidro branco e kit de design  
stainless steel



frente em vidro cinzento e kit design  
Shade of Grey



### CSZ 6800.0

Touch to open.

#### Características gerais:

- Ideal para combinação com eletrodomésticos compactos (45 cm de altura), oferecendo arrumação adicional para um nicho de 59 cm de altura
- Frente em vidro (**ver acessórios opcionais**) ou montagem com painel de móvel existente
- Guias telescópicas
- Cavidade em aço inoxidável

#### Características técnicas:

- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 140 x 535 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 595 x min. 550 mm incl. equipamento de 45 cm de altura
- Dimensões da cavidade L x A x P aprox. interior 410 x 139 x 500 mm


#### Acessórios incluídos:

- Tapete anti derrapante

#### Acessórios opcionais:

- |                          |                 |         |
|--------------------------|-----------------|---------|
| - Frente vidro preto     | Ac. n. ZC 8020* | 891196  |
| - Frente vidro branco    | Ac. n. ZC 8022* | 891198  |
| - Frente vidro cinzento  | Ac. n. ZC 8021* | 891197  |
| - Design Stainless Steel | Ac. n. DK 1002  | 8900055 |
| - Design Black Chrome    | Ac. n. DK 2002  | 100810  |
| - Design Silver Chrome   | Ac. n. DK 3002  | 8900098 |
| - Design Gold            | Ac. n. DK 4002  | 8900054 |
| - Design Black Velvet    | Ac. n. DK 5002  | 100805  |
| - Design Copper          | Ac. n. DK 7002  | 100813  |
| - Design Hot Chili       | Ac. n. DK 8002  | 100821  |
| - Design Shade of Grey   | Ac. n. DK 9002  | 8900091 |

CSZ 6800.0 sem frente em vidro 941403  
\* Necessário encomendar em separado



# MICRO-ONDAS (NICHO 38 CM).

## K-SERIES.3



Vidro preto, Design Stainless Steel



### ML 6330.0/MR 6330.0

3 funções. Relógio eletrónico. 22 litros. Cavidade em aço inox.

#### Características gerais:

- 5 níveis de potência de micro-ondas
- Saída de micro-ondas de 850 watts
- Grill 1.200 W
- 14 programas automáticos
- Painel de comandos Touch Control com botões em alumínio de alta qualidade
- Relógio eletrónico com display branco
- Modo Stand By
- Cavidade interior em aço inoxidável com base cerâmica
- Iluminação interior
- Escolha de abertura da porta para a esquerda (ML) ou para a direita (MR) (consoante modelo)

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 2.5 kW
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 595 x 390 x 334 mm (inclui frente de 22 mm)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 568 x 380 x 320 mm (instalação em móvel superior)
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 568 x 370 x 320 mm (instalação em móvel alto)
- Dimensões da cavidade L x A x P aprox. 350 x 220 x 280 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 176

#### Acessórios incluídos:

- 1 grelha para grelhar e gratinar
- 1 prato tostador

#### Kits de Design:


- |                          |                |         |
|--------------------------|----------------|---------|
| - Design Stainless Steel | Ac. n. DK 1003 | 100855  |
| - Design Black Chrome    | Ac. n. DK 2003 | 8900094 |
| - Design Silver Chrome   | Ac. n. DK 3003 | 100822  |
| - Design Gold            | Ac. n. DK 4003 | 8900100 |
| - Design Black Velvet    | Ac. n. DK 5003 | 8900099 |
| - Design Copper          | Ac. n. DK 7003 | 100865  |
| - Design Hot Chili       | Ac. n. DK 8003 | 8900104 |

**ML 6330.0 S1** Preto, Design Stainless Steel 1710205

**MR 6330.0 S1** Preto, Design Stainless Steel 1710269

**ML 6330.0 S** Preto + Design kit Ac. n. ... 1710201

**MR 6330.0 S** Preto + Design kit Ac. n. ... 1710268



# PLACAS KÜPPERSBUSCH

Placas que inspiram. Desde a tecnologia de ponta das placas de indução às premiadas placas a gás. Oferecemos algo para todos os gostos, adaptado às suas necessidades.

**Individual + versátil**




# UM EQUIPAMENTO, DUAS UTILIZAÇÕES

As placas de indução da Küppersbusch com exaustão incorporada, conjungam, num único equipamento, zonas de cozinhado e exaustão! Esta é uma forma especialmente eficaz de ventilação da placa, uma vez que as gorduras e os vapores são diretamente filtrados, não chegando a propagar-se pela cozinha. A solução perfeita para *open spaces*.

A grande vantagem é que não necessita do tradicional exaustor sobre a placa, o que lhe dá mais liberdade para decorar a sua cozinha. Pode, inclusive, instalar a placa por baixo de uma janela.


Quando usar este sistema integrado de exaustão, apenas precisa inserir a grelha de ventilação fornecida. Após a utilização, pode voltar a fechá-la com a tampa de vidro.



KMI 9800.0

Para além das placas de indução com exaustão de 80 e 90 cm (KMI 9850, KMI 9800.0 e KMI 8500.0) a Küppersbusch também garante a solução adequada para a gama VarioLine.


O exaustor VKM 1800.0, com 14 centímetros de largura, pode ser instalado entre as placas VarioLine VKI 3805.0 e VKIW 3800.0.



KMI 8500.0



VKI 3805.0 + VKM 1800.0 + VKIW 3800.0



KMI 8500.0

## Grelhas de ventilação no conceito Individual.

Torne o seu exaustor único. Apropriado para combinar com o seu forno, compactos, placas, etc, pode escolher entre os designs Stainless Steel, Black Chrome, Silver Chrome, Gold, Copper e Hot Chili. Estas grelhas não são adequadas para lavagem nas máquinas de lavar louça.


Preços sob consulta.



Design Aço inoxidável Ac. n. 99089



Design Gold Ac. n. 99092



Design Black Chrome Ac. n. 99090



Design Copper Ac. n. 99094



Design Silver Chrome Ac. n. 99091



Design Hot Chili Ac. n. 99095

# EFICAZ E LIMPO

- **Limpeza rápida** do filtro da grelha. Basta apenas retirá-lo e colocar na máquina de lavar louça.
- **Ajuste fácil** dos comandos de ventilação, que estão separados dos comandos das placas.
- **Instalação fácil** - um equipamento, duas funções com um único corte na bancada.
- **Nível de ruído reduzido** graças ao sistema de aspiração extremamente silencioso.
- **Menos sujidade** - filtragem de gordura: 96.5%.



Placas

Quase tão rígido como um diamante:



A superfície das placas de indução com exaustão incorporada da Küppersbusch, KMI 9850.0, KMI 9800.0, e placas de indução KI 9850.0, foi melhorada com o vidro Schott Ceran® Miradur™.

Através desta superfície patenteada, particularmente resistente, a placa está protegida contra riscos, uma vez que a dureza da superfície melhorou de 6 para aproximadamente 9.5 na escala de dureza de Mohs, quando comparado a placas vitrocerâmicas convencionais.

O vidro Schott Ceran® Miradur™ não reduz apenas os sinais de uso, através da limpeza e cozinhabdos, como também garante que a placa pareça nova durante muitos anos.

O aro metálico que rodeia esta placa dá-lhe um look fascinante.

# DESIGN E FUNCIONALIDADE



As placas não precisam ser pretas! Na Küppersbusch oferecemos-lhe mais opções. Para além das placas em cor preto clássico, com acabamento brilhante ou mate, também pode optar por placas em cor branco ou até mesmo cor cinzento. Outra questão que terá de colocar a si mesmo prende-se com o design do perfil que rodeia a placa.



#### Perfil em inox

Dois elegantes perfis em inox colocados na parte frontal e traseira da placa. Com este tipo de acabamento, pode usar o kit de união Varioline para combinar com vários modelos.



#### Vidro biselado

Um acabamento em vidro biselado rodeia toda a placa, tornando-a mais sofisticada. Sem cantos nem extremidades.



#### Instalação à face

A placa é instalada à face da superfície de trabalho, permitindo uma área completamente nivelada, tornando-a mais fácil de limpar.



Mate, vidro preto



Vidro cinzento



Vidro branco



# TOCAR, DESLIZAR OU RODAR...

Os comandos das placas Küppersbusch são intuitivos e fáceis de usar. Tal como os nossos fornos e compactos, a maioria das placas também tem display branco.



## knobControl

As configurações são selecionadas com recurso ao botão. Dependendo do modelo, adicionar funções especiais pode ser feito através da utilização do sensor.




## glideControl+

Apenas precisa de tocar suavemente nos comandos e seleccionar a zona de cozinhado que precisa. Ao deslizar o seu dedo para a direita e para a esquerda, no respetivo gráfico, poderá ajustar o nível de potência da zona de cozinhado.




## glideControl

Quando a placa está ligada, o touch control fica ativo. Quando se seleciona uma zona de cozinhado facilmente se ajusta o nível de potência desejado.



## selectControl

Com o conceito de display selectControl da Küppersbusch, todos os comandos estão claramente organizados. Pode selecionar a zona de cozinhado que pretende, com um simples clique no comando correspondente. De seguida, pode ajustar o nível de potência, clicando nos símbolos +/- . Para utilizar funções especiais, como a Memória, STOP&GO e outras, apenas precisa de clicar nos comandos correspondentes.



## dialControl

Consiste numa unidade de controlo central intuitiva. Comece por selecionar a zona de cozinhado e de seguida regule para o nível de potência, através de um movimento circular no sentido dos ponteiros do relógio.

# A PLACA PERFEITA PARA QUALQUER PESSOA

## Indução, gás ou vitrocerâmica?

Na Küppersbusch encontrará o modelo ou combinação perfeita de equipamentos. Há algo que todas têm em comum: tecnologia que garante poupança de energia, comandos inovadores e design de primeira classe.

### Indução: rápida, segura, económica e precisa

Ao contrário dos outros tipos de energia com a indução pode atingir resultados rápidos e perfeitos. A indução é regulável com precisão, segura e garante poupança energética.

### Vitrocerâmica: clássica e eficiente

Se tende a deixar que a experiência o conduza e prefere jogar pelo seguro, as nossas placas ökospeed plus são perfeitas para si.

### Gás: inspirado por chefs profissionais

Não são apenas os chefs profissionais que preferem cozinhar a gás. Esta fonte de energia, mais económica e ecológica, é ideal para cozinhas modernas.



Na Küppersbusch encontrará modelos atrativos em aço inoxidável ou vidro cerâmico elegante.

Vantagens das nossas placas a gás:

- **Fáceis de usar**, graças a uma ignição de faísca, de resposta rápida, entre o acendedor e o queimador.
- **Conveniência**, graças a diferentes tamanhos de queimadores e diferentes níveis de potência.
- **Facilidade de limpeza**, uma vez que as grelhas são removíveis e podem ser lavadas na máquina de lavar louça (dependendo dos modelos).
- **Segurança**, devido à existência de um sistema de segurança integrado, para que haja um corte na emissão de gás sempre que a chama se extinguir inadvertidamente.
- **Eficiente e amiga do ambiente**, pois o gás é uma fonte primária de energia e não emite quaisquer poluentes durante a sua utilização.




**Gama VarioLine da Küppersbusch:** A melhor forma de conjugar módulos que lhe permite combinar várias medidas e funcionalidades. Pode integrar um grelhador, uma placa wok e uma placa de indução com exaustão incorporada, por exemplo.

Placas

## QUÃO LARGA PODE E DEVE SER A SUA PLACA?

Tem constrangimentos em relação ao espaço da sua cozinha? Ou é livre de escolher o tamanho dos seus sonhos? Com largura de placas de **90 cm, 80 cm, 70 cm, 60 cm, 38 cm e 30 cm\***, a Küppersbusch dá-lhe a flexibilidade que precisa. Pode, também, combinar elementos, utilizando o exemplo da VarioLine, apresentado acima.



\* Modelo meramente ilustrativo

# Mais versatilidade, na cozinha, com as placas elétricas de encastre.

## Placas independentes

As placas independentes têm os seus próprios comandos, entre eles o painel de comandos Touch Control ou o painel de comandos mecânico.

## Placas vitrocerâmicas

As robustas placas vitrocerâmicas apresentam imensas vantagens. Graças à sua superfície plana, os recipientes deslizam melhor e com uma simples passagem do pano fica tudo limpo.



### VarioLine

A gama VarioLine combina diferentes tamanhos de placas com o perfil em aço inoxidável.



### Indução Vario

Poderão ser colocados recipientes, principalmente os de grandes dimensões, nas placas de indução Vario. As zonas de cozinhado podem ser usadas normalmente e existe a possibilidade de optar pela ativação simultânea de duas zonas retangulares, aumentando a superfície útil.



### Indução

Muitos cozinheiros profissionais entusiasmam-se com a ideia de energia fria. A indução pode usar-se com mais precisão que qualquer outro sistema de cozinhado. É rápida, perfeitamente controlável, poupa energia e é segura. O segredo da indução é que a energia só é transmitida para a base ferrítica do recipiente. Esta produção direta de energia, assegura golpes de calor curtos e um baixo consumo energético. Uma vez que o resto da placa não aquece, não existe a possibilidade de combustão ou queimaduras.



### Superfície total induutiva

A superfície total induutiva torna possível a adaptação de vários tamanhos na zona de cozinhado, de acordo com as suas necessidades. As zonas de cozinhado são usadas da mesma forma, tanto para recipientes grandes como para pequenos. Para recipientes maiores, cada zona de cozinhado pode ser combinada com outra zona, ou podem ativar-se as quatro em simultâneo, aumentando a superfície útil.



### ökospeed plus

Todos os elementos vitrocerâmicos da Küppersbusch são compostos por elementos ökospeed plus. Estes sofisticados dispositivos demoram apenas 2-3 segundos a ficar incandescentes. Assim, além de aquecerem rapidamente, pouparam uma grande quantidade de energia.

## Função de golpe de ebulação automática

Algumas zonas de cozinhado estão equipadas com a função golpe de ebulação automática, cujo ajuste se estipula durante o início do cozinhado. A zona de cozinhado inicia com a energia no máximo e de seguida, de forma automática, altera para um modo contínuo previamente selecionado.



### Touch control

Um avançado sistema eletrónico controla as funcionalidades da placa. Basta tocar ligeiramente na superfície Touch Control para ativar qualquer função. Além do ajuste dos parâmetros de cozinhado, o sistema informa e opera sobre todas as outras funcionalidades da placa.



### knobControl

As funções são configuradas através da utilização do botão. Dependendo do modelo, funções especiais podem ser adicionadas usando o sensor.

### glideControl / glideControl+ (ver pág. 81)

Com o glideControl todas as funções, como a ativação do temporizador e das zonas multi circuito, podem ser selecionadas diretamente. Com apenas um ligeiro toque no display gráfico correspondente, a zona desejada é ativada. Ao deslizar com o dedo, a escala graduada ajusta o nível de potência.

### selectControl (ver pág. 81)

Com o selectControl da Küppersbusch, todos os comandos estão bem organizados. Selecione a zona de cozinhado de que precisa, clicando no gráfico dessa mesma zona. Para ajustar a potência, apenas precisa de tocar nos símbolos de +/- . Para ativar funções especiais, como Memória, Stop&Go, ou outras, apenas precisa de tocar nos botões correspondentes às mesmas.

### dialControl (ver pág. 81)

As definições para as zonas de cozinhado das placas Küppersbusch são intuitivas e controladas através de uma unidade central. Primeiro, a zona de cozinhado escolhida é ativada e, de seguida, o nível de potência é definido através de um movimento circular, no sentido dos ponteiros do relógio.



### Função Power

As placas da Küppersbusch integram a função Power, que permite aumentar a potência total de uma zona de cozinhado. A potência pretendida é mais rapidamente atingida.



### Função öko-Power

A função ökoPower permite um incremento de potência numa zona de cozinhado, conseguindo uma redução de 30% no consumo de energia.

## Indicador de calor residual

O indicador de calor residual informa quais as zonas de cozinhado que ainda estão quentes, para que haja um cuidado redobrado ao mexer na placa. O calor residual também pode ser utilizado para terminar o cozinhado ou mantê-lo quente, até ao momento de ser servido, permitindo uma maior poupança energética.



### Função Stop & Go

Trata-se de uma funcionalidade presente nas placas de indução, de modo a obter segurança total. Com esta função pode interromper o cozinhado quando toca a campainha, por exemplo. Esta função permite desligar todas as zonas de cozinhado ativas. Assim que regressar à cozinha, pode voltar a tocar no sensor e todas as configurações, anteriormente definidas, são reestabelecidas.



### Detetor de recipiente

O sistema, para detetar os recipientes colocados na placa, determina se existe ou não um recipiente na zona ativa, com a particularidade de que só aquecerá a zona ativa quando a panela estiver sobre a mesma. Logo que o recipiente seja retirado é cortado o fornecimento de energia e a zona de cozinhado é desligada.

### Contador de minutos

O programador avisa, através de um sinal acústico, que o tempo pré-definido chegou ao fim.

### Desligar automático

O sistema de desligar automático é ativado quando o tempo de programação de cozinhado expirar.

### Desligar memória

Não existe problema se a sua placa desligar intencionalmente, pois o sistema eletrónico lembrá-lo-á dos mais recentes parâmetros, retomando-os aquando do reinício da mesma.

### Sistema de desligar centralizado

O sistema de desligar centralizado permite que todas as zonas de cozinhado se desliguem simultaneamente. O utilizador pode desligar a placa com maior rapidez, sempre que necessário.



### Bloqueio de segurança para crianças

Se o bloqueio para crianças estiver ativo é impossível ligar a placa ou alterar a seleção, tanto do elemento de calor, como da potência.

### Sistema de desligar automático com limitador de tempo de funcionamento

Já não precisa de ficar preocupado se desligou a placa antes de sair de casa. Este dispositivo previne situações dessas. O sistema deteta se um elemento de calor ficou aceso demasiado tempo, sem que esteja a ser utilizado, e desliga-o automaticamente.

### Duplo circuito nas zonas de cozinhado

Os vários diâmetros das zonas de cozinhado podem ser usados de forma a otimizar a utilização de diversos tamanhos de recipientes.

### Função ponte

Esta função oferece mais espaço para recipientes de grande dimensão, mediante o acoplamento das zonas de cozinhado da frente e trás. Cada zona pode ser ativada individualmente, ou em conjunto, recorrendo à função ponte.

### Configuração individual de funções

As funções mais utilizadas podem ser guardadas, num painel especial, e selecionadas a qualquer altura.

### Níveis pré-definidos

As potências pré definidas são automaticamente alcançadas com a ajuda destas configurações especiais. Evita o derrame de líquidos ou que os alimentos cozinhem em demasia. Os níveis pré-definidos são: derreter, aprox. 42°C; manter quente, aprox. 70°C; e ferver, aprox. 94°C.



### Função chef

A função chef subdivide a placa em 3 zonas (esquerda, centro e direita). Diferentes níveis de potência são definidos automaticamente à medida que o utilizador move o recipiente.

### Função limpeza

A função de limpeza altera as configurações da placa por 20 segundos, permitindo que faça limpeza nesse intervalo de tempo. Após os 20 segundos a função mais recente é novamente ativada.



### Largura das placas

A diversidade na largura das placas Küppersbusch traduz a sua flexibilidade.

### Especialmente para placas a gás:



### Acendedor elétrico

Quando se pressiona e roda o botão, o acendedor automaticamente produz uma faísca que aciona a chama na zona de cozinhado correspondente.

### Sistema de segurança


O sistema de segurança interrompe o fornecimento de gás, de forma automática, quando a chama apaga sem motivo aparente.

### Grelhas de suporte

As grelhas, que fazem parte de cada zona de cozinhado, podem ser removidas e limpas de forma simples.



# PLACA. INDUÇÃO. CHAMINÉ DE BANCADA. K-SERIES. 8



A imagem mostra o modelo com exaustão incorporada e perfil em inox.

## KMI 9850.0

Chaminé de bancada Profi. knobControl. 13 níveis de potência. 96,5% de retenção de gordura.




### Características da placa de indução:

- 13 níveis de potência **"knobControl"** com botões em inox de alta qualidade (incluídos)
  - 3 níveis pré-definidos: derreter aprox. 42°C, manter quente aprox. 70°C e ferver aprox. 94°C
  - Desligar memória
  - Função ponte (as zonas frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
  - Função golpe de ebulição automático
  - Indicador de calor residual
  - Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
  - Grelha de exaustão e tampa de vidro incluídos (Ac. n. ZK 8000)
  - 4 zonas de cozinhado 210 x 190 mm / 2,100 W (3,700 W\*)
- \*com função power

### Características da chaminé:

- Capacidade de extração segundo a norma EN 61591: capacidade de extração na velocidade máxima 530 m<sup>3</sup>/h capacidade de extração na velocidade intensiva 620 m<sup>3</sup>/h
- Nível ruído de acordo com a norma EN 60704-2-13: min. 45 dB, máx. 55 dB, int. 68 dB
- 4 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Display digital
- Filtro metálico anti gorduras com **96,5% de retenção de gordura**
- Funcionamento temporizado
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessórios opcionais)
- Sistema de extração incluído (ver pág. 117)

**KMI 9850.0 SR** preto, instalação à face 130950  
**KMI 9850.0 SE** preto, perfil em inox 130951



### Características técnicas:

- Potência máxima total Indução 7,400 W / chaminé 115 W
- Conexão da exaustão Naber Compair Flow NW 150
- Dimensões do modelo (perfil em inox) L x P approx. 900 x 520 mm
- Dimensões do modelo Instalação à face L x P approx. 898 x 518 mm
- Dimensões de encastre L x P approx. 860 x 500 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 178

### Acessórios opcionais chaminé de bancada:


- Filtro PlasmaMade Ac. n. ZD 8001 8900059
- Filtros de carvão ativo Ac. n. ZK 8001 8900060
- Cobertura de vidro preto Miradur Ac. n. ZK 8005 100856
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte as páginas 115

**Alerta: Estas placas requerem ligação elétrica trifásica.**


**Torne a placa KMI 9850.0 única através das grelhas de exaustão do conceito individual! Informação sobre este conceito poderá ser encontrada na página 78.**

**Consulte a página 117 para mais informação sobre o sistema de exaustão.**

Para ter acesso a um desenho técnico mais detalhado consulte a página 116.



# PLACA. INDUÇÃO. CHAMINÉ DE BANCADA. K-SERIES.8



A imagem apresenta o modelo com exaustão incorporada e, instalação à face

**KMI 9800.0**  
glideControl+. 13 níveis de potência. 96,5% de retenção de gordura.



## Características da placa de indução:

- 13 níveis de potência "glideControl+" com display em vermelho
- 3 níveis pré-definidos: derreter aprox. 42°C, manter quente aprox. 70°C e ferver aprox. 94°C
- Função ponte (as zonas frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
- Função golpe de ebulição automática
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- Grele de exaustão e tampa de vidro incluídos (ZK 8000)
- 4 zonas de cozinhado 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W\*)
- \*com função power

## Características da chaminé:

- Capacidade de extração segundo a norma EN 61591: capacidade de extração na velocidade máxima 530 m<sup>3</sup>/h capacidade de extração na velocidade intensiva 620 m<sup>3</sup>/h
- Nível ruído de acordo com a norma EN 60704-2-13: min. 45 dB, máx. 55 dB, int. 68 dB
- 4 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Display digital
- Filtro metálico anti gorduras com **96,5% de retenção de gordura**
- Funcionamento temporizado
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessórios opcionais)
- Sistema de extração incluído (ver pág. 117)

## Características técnicas:

- Potência máxima total Indução 7.400 W / chaminé 115 W
- Conexão da exaustão Naber Compair Flow NW 150
- Dimensões do modelo L x P aprox. 898 x 518 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 860 x 500 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 178

## Acessórios opcionais chaminé de bancada:



- Filtro PlasmaMade Ac. n. ZD 8001 8900059
- Filtros de carvão ativo Ac. n. ZK 8001 8900060
- Cobertura de vidro preto Miradur Ac. n. ZK 8005 100856
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115

**Alerta: Estas placas requerem ligação elétrica trifásica.**


**Torne a placa KMI 9800.0 única através das grelhas de exaustão do conceito individual! Informação sobre este conceito poderá ser encontrada na página 78.**

**Consulte a página 117 para mais informação sobre o sistema de exaustão.**


**KMI 9800.0 SR** preto, instalação à face 130941



# PLACA. INDUÇÃO. CHAMINÉ DE BANCADA. K-SERIES.5



A imagem apresenta o modelo com exaustão incorporada e instalação à face



A imagem mostra o modelo com a proteção em vidro na exaustão (Ac. n. ZK 8000)

## KMI 8500.0

selectControl. 10 níveis de potência. 96,5% de retenção de gordura.




### Características da placa de indução:

- 10 níveis de potência **"selectControl"** com display cor vermelho
  - Função ponte (as zonas frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
  - Função golpe de ebulição automático
  - Indicador de calor residual
  - Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
  - Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
  - Grelha de exaustão incluída
  - 2 zonas de cozinhado 210 x 190 mm / 2,100 W (3,000 W\*)
  - 2 zonas de cozinhado 210 x 190 mm / 1,650 W (1,850 W\*)
- \*com função power

### Características da chaminé:

- Capacidade de extração segundo a norma EN 61591: capacidade de extração na velocidade máxima 530 m<sup>3</sup>/h capacidade de extração na velocidade intensiva 620 m<sup>3</sup>/h
- Nível ruído de acordo com a norma EN 60704-2-13: min. 45 dB, máx. 55 dB, int. 68 dB
- 4 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Display digital
- Filtro metálico anti gorduras com **96,5% de retenção de gordura**
- Funcionamento temporizado
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessórios opcionais)
- Sistema de extração incluído (ver pág. 117)

**KMI 8500.0 SR** preto, instalação à face 130944  
**KMI 8500.0 WR** branco, instalação à face 130942



### Características técnicas:

- Potência máxima total Indução 7,400 W / chaminé 115 W
- Conexão da exaustão Naber Compair Flow NW 150
- Dimensões do modelo L x P aprox. 830 x 515 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 750 x 500 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 178


### Acessórios opcionais chaminé de bancada:

- |   |                |         |
|---|----------------|---------|
| - Filtro PlasmaMade   | Ac. n. ZD 8001 | 8900059 |
| - Filtros de carvão ativo                                       | Ac. n. ZK 8001 | 8900060 |
| - Cobertura de vidro preto                                      | Ac. n. ZK 8000 | 100849  |
| - Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115 |                |         |

**Alerta: Estas placas requerem ligação elétrica trifásica.**


**Torne a placa KMI 8500.0 única através das grelhas de exaustão do conceito individual! Informação sobre este conceito poderá ser encontrada na página 78.**

**Consulte a página 117 para mais informação sobre o sistema de exaustão.**



# Para que desfrute do prazer que é cozinhar

Graças às placas hexagonais da Küppersbusch, cozinhar nunca foi tão divertido e prático como é nos dias de hoje. Um design excepcional e um elevado grau de flexibilidade conferem-lhe a máxima individualidade. Além disso, uma perfeita gestão de espaço, rapidez e facilidade de limpeza estão combinados neste conceito. Com as placas hexagonais terá total liberdade de cozinhado, podendo instalá-las de acordo com as suas necessidades e gosto pessoal.



# PLACAS. INDUÇÃO. HEXAGONAIS.

## K-SERIES.8



Instalação à face

### EKWI 3740.0 W

Várias possibilidades de layout. 11 níveis de potência. 4 zonas de cozinhado.



#### Características gerais:

- 11 níveis de potência com display vermelho
- 1 nível especial: manutenção de calor aprox. 70°C
- Desligar memória
- Função golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação de tempo de cozinhado até 99 minutos (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 1 painel de comandos touch control incluído
- 4 zonas de cozinhado independentes:
  - 2 x Ø20 cm / 2,300 W (3,000 W\*)
  - 2 x Ø16 cm / 1,100 W (1,400 W\*)

\*com função power


-Para conhecer acessórios opcionais consulte a página 115

#### Características técnicas:


- Potência máxima total 7.4 kW
- Dimensões do modelo L x P aprox. 320 x 320 mm
- Profundidade de instalação 50 mm
- Dimensões de encastre ver diagrama de encastre
- Para mais informações técnicas consulte a página 178

### EKWI 3740.0 W

preto, instalação à face 130870  
Set Hexagonal 1 módulo Touch Control (hexágono horizontal) e 4 zonas de cozinhado



## K-SERIES.8



Instalação à face

### EKWI 3740.0 S

Várias possibilidades de layout. 11 níveis de potência. 4 zonas de cozinhado.



#### Exemplos de como combiná-las:



L x P aprox. 831 x 560 mm



L x P aprox. 831 x 560 mm



L x P aprox. 831 x 560 mm




L x P aprox. 800 x 554 mm



L x P aprox. 1,040 x 554 mm

### EKWI 3740.0 S


preto, instalação à face 130860  
Set Hexagonal 1 módulo Touch Control (hexágono vertical) e 4 zonas de cozinhado





# PLACA. INDUÇÃO.

## K-SERIES.8



Perfil em inox



### KI 9850.0

Placa Profi. knobControl. 13 níveis de potência. 6 zonas de cozinhado.



#### Características gerais:

- 13 níveis de potência **"knobControl"** com botões em inox de **alta qualidade (incluídos)**
  - 3 níveis pré-definidos: derreter aprox. 42°C, manter quente aprox. 70°C e ferver aprox. 94°C
  - Função ponte (as zonas frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
  - Detetor de recipientes e tamanho dos recipientes com indicação automática no painel
  - Função golpe de ebulição automática
  - Indicador de calor residual
  - Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
  - 6 zonas de cozinhado 210 x 190 mm / 2,100 W (3,700 W\*)
- \*com função power

#### Características técnicas:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| - Potência máxima total  | 11.1 kW                   |
| - Dimensões do modelo (perfil em inox)   | L x P aprox. 900 x 520 mm |
| Instalação à face  | L x P aprox. 898 x 518 mm |
| Profundidade de instalação   | 48 mm                     |
| - Dimensões de encastre (para mais detalhes sobre a instalação à face recorra aos diagramas de instalação) | L x P aprox. 750 x 490 mm |
| - Para mais informações técnicas consulte a página 179   |                           |



#### Acessórios opcionais:

- |   |             |        |
|---|-------------|--------|
| - FlexiGrill  | Ac. n. 1303 | 890987 |
| - Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115 |             |        |

KI 9850.0 SE      preto, perfil em inox  
 KI 9850.0 SR      preto, instalação à face


130952  
 130953

Para ter acesso a um desenho técnico mais detalhado consulte a página 116.



# PLACAS. INDUÇÃO.

## K-SERIES.8



Acabamento biselado

### KI 9810.0

glideControl+. 15 níveis de potência. 6 zonas de cozinhado.



#### Características gerais:

- Serigrafia cromada de alta qualidade
  - 15 níveis de potência **"glideControl+"** com display branco
  - 3 níveis pré-definidos: derreter aprox. 42°C, manter quente aprox. 70°C e ferver aprox. 94°C
  - Função grill otimizada para grelhador (Ac. n. 1303)
  - Desligar memória
  - Função ponte (as zonas frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo, para obter uma maior superfície de cozinhado)
  - Detetor de recipientes e tamanho dos recipientes com indicação automática no painel
  - Função golpe de ebulição automático
  - Indicador de calor residual
  - Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
  - Sistema de desligar centralizado
  - Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
  - 6 zonas de cozinhado 210 x 190 mm / 2,100 W (3,700 W\*)
- \*com função power

#### Características técnicas:


- |  |   |
|--|---|
| - Potência máxima total                                | 11.1 kW   |
| - Dimensões do modelo                                  |   |
| Acabamento biselado                                    | L x P aprox. 900 x 520 mm   |
| Instalação à face                                      | L x P aprox. 898 x 518 mm   |
| Profundidade de instalação                             | 48 mm   |
| - Dimensões de encastre                                | L x P aprox. 750 x 490 mm<br>(para mais detalhes sobre a instalação à face recorra aos diagramas de instalação) |
| - Para mais informações técnicas consulte a página 179 |   |

#### Acessórios opcionais:


- FlexiGrill Ac. n. 1303 890987
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115

KI 9810.0 SF preto, acabamento biselado 130922

KI 9810.0 SR preto, instalação à face 130946



## K-SERIES.8



Acabamento biselado

### KI 9800.0

glideControl+. 15 níveis de potência. 4 zonas de cozinhado.



#### Características gerais:

- Serigrafia cromada de alta qualidade
  - 15 níveis de potência **"glideControl+"** com display branco
  - 3 níveis pré-definidos: derreter aprox. 42°C, manter quente aprox. 70°C e ferver aprox. 94°C
  - Função grill otimizada para grelhador (Ac. n. 1303)
  - Desligar memória
  - Função ponte automática (as zonas direita e esquerda podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
  - Detetor de recipiente e tamanho do recipiente com indicação automática no painel
  - Função golpe de ebulição automático
  - Indicador de calor residual
  - Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
  - Sistema de desligar centralizado
  - Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
  - 4 zonas de cozinhado 210 x 190 mm / 2,100 W (3,700 W\*)
- \*com função power


#### Características técnicas:

- |  |   |
|--|---|
| - Potência máxima total                                | 7.4 kW  |
| - Dimensões do modelo                                  |   |
| Acabamento biselado                                    | L x P aprox. 910 x 510 mm   |
| Instalação à face                                      | L x P aprox. 908 x 408 mm   |
| Profundidade de instalação                             | 48 mm   |
| - Dimensões de encastre                                | L x P aprox. 890 x 390 mm<br>(para mais detalhes sobre a instalação à face recorra aos diagramas de instalação) |
| - Para mais informações técnicas consulte a página 179 |   |

#### Acessórios opcionais:

- FlexiGrill Ac. n. 1303 890987
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115

KI 9800.0 SF preto, acabamento biselado 130940



# PLACAS. INDUÇÃO.

## K-SERIES.8



Acabamento biselado

### KI 8800.0

glideControl+. 15 níveis de potência. 4 zonas de cozinhado.



#### Características gerais:

- Serigrafia cromada de alta qualidade
  - 15 níveis de potência **"glideControl+"** com display branco
  - 3 níveis pré-definidos: derreter aprox. 42°C, manter quente aprox. 70°C e ferver aprox. 94°C
  - Função grill otimizada para grelhador (Ac. n. 1303)
  - Desligar memória
  - Função ponte (as partes frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
  - Detetor de recipientes e tamanho dos recipientes com indicação automática no painel
  - Função golpe de ebulição automático
  - Indicador de calor residual
  - Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
  - Sistema de desligar centralizado
  - Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
  - 4 zonas de cozinhado 210 x 190 mm / 2,100 W (3,700 W\*)
- \*com função power

#### Características técnicas:

- |  |   |
|--|---|
| - Potência máxima total                                | 7.4 kW  |
| - Dimensões do modelo                                  |   |
| Acabamento biselado                                    | L x P aprox. 800 x 520 mm   |
| Instalação à face                                      | L x P aprox. 798 x 518 mm   |
| Profundidade de instalação                             | 48 mm   |
| - Dimensões de encastre                                | L x P aprox. 750 x 490 mm<br>(para mais detalhes sobre a instalação à face recorra aos diagramas de instalação) |
| - Para mais informações técnicas consulte a página 179 |   |


#### Acessórios opcionais:

- |   |                |        |
|---|----------------|--------|
| - Perfil em inox  | Ac. n. ZK 0800 | 100804 |
| - FlexiGrill  | Ac. n. 1303    | 890987 |
| - Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115 |                |        |

**KI 8800.0 GR** cinzento, instalação à face 130925

**KI 8800.0 SF** preto, acabamento biselado 130920

**KI 8800.0 SR** preto, instalação à face 130932



## K-SERIES.8



Acabamento biselado

### KI 6800.0

glideControl+. 15 níveis de potência. 4 zonas de cozinhado.



#### Características gerais:

- Serigrafia cromada de alta qualidade
  - 15 níveis de potência **"glideControl+"** com display branco
  - 3 níveis pré-definidos: derreter aprox. 42°C, manter quente aprox. 70°C e ferver aprox. 94°C
  - Função grill otimizada para grelhador (Ac. n.1303)
  - Desligar memória
  - Função ponte (as partes frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior superfície de cozinhado)
  - Detetor de recipientes e tamanho dos recipientes com indicação automática no painel
  - Função golpe de ebulição automático
  - Indicador de calor residual
  - Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
  - Sistema de desligar centralizado
  - Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
  - 4 zonas de cozinhado 210 x 190 mm / 2,100 W (3,700 W\*)
- \*com função power
- Para conhecer acessórios opcionais consulte a página 115

#### Características técnicas:

- |  |   |
|--|---|
| - Potência máxima total                                | 7.4 kW  |
| - Dimensões do modelo                                  |   |
| Acabamento biselado                                    | L x P aprox. 600 x 520 mm   |
| Instalação à face                                      | L x P aprox. 598 x 518 mm   |
| Profundidade de instalação                             | 53 mm   |
| - Dimensões de encastre                                | L x P aprox. 560 x 490 mm<br>(para mais detalhes sobre a instalação à face recorra aos diagramas de instalação) |
| - Para mais informações técnicas consulte a página 179 |   |


#### Acessórios opcionais:

- |   |                |         |
|---|----------------|---------|
| - Perfil em inox  | Ac. n. ZK 0600 | 8900057 |
| - FlexiGrill  | Ac. n. 1303    | 890987  |
| - Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115 |                |         |

**KI 6800.0 GR** cinzento, instalação à face 130955


**KI 6800.0 SF** preto, acabamento biselado 130923

**KI 6800.0 SR** preto, instalação à face 130954



# PLACA. INDUÇÃO.

## K-SERIES.5



### Instalação à face

#### KI 9520.0

selectControl. 11 níveis de potência. 5 zonas de cozinhado.



#### Características gerais:


- Vidro branco
  - 11 níveis de potência "selectControl" com display vermelho
  - 1 nível pré-definido: manter quente aprox. 70°C
  - Desligar memória
  - Função ponte (as zonas de cozinhado esquerdas podem ser ligadas em simultâneo)
  - Indicador de calor residual
  - Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
  - Sistema de desligar centralizado
  - Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
  - 1 zona de cozinhado 210 x 190 mm / 2,100 W (3,000 W\*)
  - 1 zona de cozinhado 210 x 190 mm / 1,600 W (1,850 W\*)
  - 1 zona de cozinhado Ø280 mm / 2,300 W (3,000 W\*)
  - 1 zona de cozinhado Ø220 mm / 2,300 W (3,000 W\*)
  - 1 zona de cozinhado Ø180 mm / 1,100 W (1,400 W\*)
- \*com função power
- Para conhecer acessórios opcionais consulte a página 115

#### Características técnicas:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| - Potência máxima total                                | 7,4 kW                    |
| - Dimensões do modelo                                  | L x P aprox. 898 x 518 mm |
| Profundidade de instalação                             | 54 mm                     |
| - Dimensões de encastre                                | L x P aprox. 810 x 490 mm |
| - Para mais informações técnicas consulte a página 180 |                           |

KI 9520.0 WR branco, instalação à face 130943


#### Instalação sobre bancada



\*profundidade de instalação

É recomendável uma proteção de 20 mm por baixo da placa.

#### Instalação à face



\*profundidade de instalação

É recomendável uma proteção de 20 mm por baixo da placa.

# PLACAS. INDUÇÃO.

## K-SERIES.5



Instalação à face

### KI 8520.0

selectControl. 11 níveis de potência. 4 zonas de cozinhado.



#### Características gerais:

- Vidro branco
- 11 níveis de potência "selectControl" com display vermelho
- 1 nível pré-definido: manter quente aprox. 70°C
- Desligar memória
- Função ponte (as zonas de cozinhado esquerdas podem ser ligadas em simultâneo)
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 1 zona de cozinhado 210 x 190 mm / 2,100 W (3,000 W\*)
- 1 zona de cozinhado 210 x 190 mm / 1,600 W (1,850 W\*)
- 1 zona de cozinhado Ø215 mm / 2,300 W (3,000 W\*)
- 1 zona de cozinhado Ø180 mm / 1,100 W (1,400 W\*)
- \*com função power
- Para conhecer acessórios opcionais consulte a página 115

#### Características técnicas:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| - Potência máxima total                                | 7.4 kW                    |
| - Dimensões do modelo                                  |                           |
| Perfil em inox   | L x P aprox. 800 x 520 mm |
| Instalação à face                                      | L x P aprox. 798 x 518 mm |
| Profundidade de instalação                             | 54 mm                     |
| - Dimensões de encastre                                | L x P aprox. 750 x 490 mm |
| - Para mais informações técnicas consulte a página 180 |                           |


#### Acessórios opcionais:

- Perfis em inox Ac. n. ZK 0800 100804
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115


### KI 8520.0 WR

branco, instalação à face

130936



## K-SERIES.5



Instalação à face

### KI 6520.0

selectControl. 11 níveis de potência. 4 zonas de cozinhado.



#### Características gerais:

- Vidro branco
- 11 níveis de potência "selectControl" com display vermelho
- 1 nível pré-definido: manter quente aprox. 70°C
- Desligar memória
- Função ponte (as zonas de cozinhado esquerdas podem ser ligadas em simultâneo)
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 1 zona de cozinhado 210 x 190 mm / 2,100 W (3,000 W\*)
- 1 zona de cozinhado 210 x 190 mm / 1,600 W (1,850 W\*)
- 1 zona de cozinhado Ø215 mm / 2,300 W (3,000 W\*)
- 1 zona de cozinhado Ø180 mm / 1,100 W (1,400 W\*)
- \*com função power
- Para conhecer acessórios opcionais consulte a página 115

#### Características técnicas:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| - Potência máxima total                                | 7.4 kW                    |
| - Dimensões do modelo                                  |                           |
| Perfil em inox   | L x P aprox. 600 x 520 mm |
| Instalação à face                                      | L x P aprox. 598 x 518 mm |
| Profundidade de instalação                             | 54 mm                     |
| - Dimensões de encastre                                | L x P aprox. 560 x 490 mm |
| - Para mais informações técnicas consulte a página 181 |                           |


#### Acessórios opcionais:

- Perfis em inox Ac. n. ZK 0600 8900057
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115

### KI 6520.0 WR


branco, instalação à face

130933



# PLACAS. INDUÇÃO.

## K-SERIES.3



Instalação à face

### KI 9330.0

dialControl. 11 níveis de potência. 5 zonas de cozinhado.



#### Características gerais:

- 11 níveis de potência "dialControl" com display vermelho
  - 1 nível pré-definido: manter quente aprox. 70°C
  - Desligar memória
  - Sistema de desligar automático
  - Função golpe de ebulição automático
  - Indicador de calor residual
  - Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
  - Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
  - 1 zona de cozinhado Ø175 mm / 1,100 W (1,400 W\*)
  - 1 zona de cozinhado Ø175 mm / 1,400 W (2,000 W\*)
  - 1 zona de cozinhado Ø265 mm / 2,300 W (3,000 W\*)
  - 1 zona de cozinhado Ø215 mm / 2,300 W (3,000 W\*)
  - 1 zona de cozinhado Ø175 mm / 1,100 W (1,400 W\*)
- \*com função power
- Para conhecer acessórios opcionais consulte a página 115

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 7.4 kW
- Dimensões do modelo L x P aprox. 898 x 518 mm
- Profundidade de instalação 54 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 810 x 490 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 181

## K-SERIES.3



Instalação à face

### KI 8330.0

dialControl. 11 níveis de potência. 4 zonas de cozinhado.



#### Características gerais:

- 11 níveis de potência "dialControl" com display vermelho
  - 1 nível pré-definido: manter quente aprox. 70°C
  - Desligar memória
  - Função golpe de ebulição automático
  - Indicador de calor residual
  - Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
  - Sistema de desligar centralizado
  - Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
  - 1 zona de cozinhado Ø215 mm / 2,300 W (3,000 W\*)
  - 1 zona de cozinhado Ø175 mm / 1,100 W (1,400 W\*)
  - 1 zona de cozinhado Ø215 mm / 2,300 W (3,000 W\*)
  - 1 zona de cozinhado Ø175 mm / 1,100 W (1,400 W\*)
- \*com função power

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 7.4 kW
- Dimensões do modelo L x P aprox. 798 x 518 mm
- Profundidade de instalação 54 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 750 x 490 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 181

#### Acessórios opcionais:



- Perfil em inox Ac. n. ZK 0800 100804
- Perfil de união VarioLine Ac. n. 1130 890914
- (apenas para modelos com perfil em inox)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115

\*apenas para modelos com perfis em inox ZK 0800

### KI 9330.0 SR

preto, instalação à face

130866



# PLACAS. INDUÇÃO.

## K-SERIES.3



Instalação à face

### KI 6330.0

dialControl. 11 níveis de potência. 4 zonas de cozinhado.



#### Características gerais:

- 11 níveis de potência **"dialControl"** com display vermelho
- 1 nível pré-definido: manter quente aprox. 70°C
- Desligar memória
- Função golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 1 zona de cozinhado Ø200 mm / 2,300 W (3,000 W\*)
- 1 zona de cozinhado Ø180 mm / 1,100 W (1,400 W\*)
- 1 zona de cozinhado Ø220 mm / 2,300 W (3,000 W\*)
- 1 zona de cozinhado Ø160 mm / 1,100 W (1,400 W\*)

\*com função power

#### Características técnicas:


- Potência máxima total 7.4 kW
- Dimensões do modelo L x P aprox. 598 x 518 mm
- Profundidade de instalação 54 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 560 x 490 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 181

#### Acessórios opcionais:

- Perfil em inox Ac. n. ZK 0600 8900057
- Perfil de união VarioLine Ac. n. 1130 890914  
(apenas para modelos com perfil em inox)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115

\*apenas para modelos com perfis em inox ZK 0600

KI 6330.0 SR      preto, instalação à face      130928



# K-SERIES.3



Instalação à face

### KI 6350.0

knobControl. 11 níveis de potência. 4 zonas de cozinhado.



#### Características gerais:

- 10 níveis de potência **"knobControl"** com display vermelho
- Painel de comandos com comando central amovível e sensores touch control
- 1 nível pré-definido: manter quente aprox. 70°C
- Desligar memória
- Função ponte: as zonas de cozinhado do lado direito podem ser ligadas em simultâneo
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 1 zona de cozinhado Ø210 mm / 2,300 W (3,000 W\*)
- 2 zonas de cozinhado Ø180 mm / 1,850 W (2,500 W\*)
- 1 zona de cozinhado Ø145 mm / 1,400 W (1,800 W\*)

\*com função power

#### Características técnicas:


- Potência máxima total 7.4 kW
- Dimensões do modelo L x P aprox. 598 x 518 mm
- Profundidade de instalação 54 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 560 x 490 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 181

#### Acessórios opcionais:

- Perfil em inox Ac. n. ZK 0600 8900057
- Perfil de união VarioLine Ac. n. 1130 890914  
(apenas para modelos com perfil em inox)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115

\*apenas para modelos com perfis em inox ZK 0600


KI 6350.0 SR      preto, instalação à face      130956





# PLACAS. VITROCERÂMICA.

## K-SERIES.3



Instalação à face

**KE 8330.0**  
dialControl. 9 níveis de potência. 4 zonas de cozinhado.



### Características gerais:

- 9 níveis de potência "dialControl" com display vermelho
- Função golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 1 zona de cozinhado Ø155 mm / 1,200 W
- 1 zona de cozinhado Ø190 mm / 1,800 W
- 1 zona duplo circuito Ø220 mm ou 145 mm / 2,200 ou 1,000 W
- 1 zona duplo circuito Ø180 mm ou 265 x 180 mm / 2,400 ou 1,500 W

### Características técnicas:


- Potência máxima total 7.6 kW
- Dimensões do modelo L x P aprox. 798 x 518 mm
- Profundidade de instalação 44 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 750 x 490 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 182

### Acessórios opcionais:


- Perfis em inox Ac. n. ZK 0800 100804
- Perfil de união VarioLine Ac. n. 1130 890914  
(apenas para modelos com perfil em inox)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115

\*apenas para modelos em inox ZK 0800

**KE 8330.0 SR** preto, instalação à face 130939



## K-SERIES.3



Instalação à face

**KE 6330.0**  
dialControl. 9 níveis de potência. 4 zonas de cozinhado.



### Características gerais:

- 9 níveis de potência "dialControl" com display vermelho
- Função golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 2 zonas de cozinhado Ø155 mm / 1,200 W
- 1 zona duplo circuito Ø220 mm ou 145 mm / 2,200 ou 1,000 W
- 1 zona duplo circuito Ø180 mm ou 265 x 180 mm / 2,400 ou 1,500 W

### Características técnicas:


- Potência máxima total 7.0 kW
- Dimensões do modelo L x P aprox. 598 x 518 mm
- Profundidade de instalação 44 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 560 x 490 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 182

### Acessórios opcionais:

- Perfis em inox Ac. n. ZK 0600 8900057
- Perfil de união VarioLine Ac. n. 1130 890914  
(apenas para modelos com perfil em inox)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115

\*apenas para modelos em inox ZK 0600

**KE 6330.0 SR** preto, instalação à face 130937







## Redescubra a paixão de cozinhar com gás!

Não é apenas nas cozinhas profissionais que se prefere o gás para confeccionar os pratos mais incríveis. As placas a gás, que têm tanto de económicas como de ecológicas, adaptam-se na perfeição às cozinhas modernas. O gás é garantia de precisão, rapidez e total controlo da temperatura. A investigação e o design exclusivo, combinados com a mais recente tecnologia da vitrocerâmica e de queimadores de uso profissional, asseguram resultados perfeitos. E, naturalmente, a vasta experiência da Küppersbusch, reflete-se em cada uma das placas a gás. Independentemente do que escolher, é certo que irá redescobrir a paixão pela cozinha tradicional.

# PLACA. GÁS.

## K-SERIES.8



Perfil em inox

### GKS 9851.0

knobControl. Vidro cerâmico. 5 zonas de cozinhado.



#### Características gerais:


- Painel de comandos frontal "knobControl"
- Queimadores Slimline
- Sistema de segurança integrado nos queimadores
- Grelhas em ferro fundido
- Tampa pretas esmaltadas
- 1 queimador Wok 6.0 kW
- 1 queimador ultra rápido 3.0 kW
- 2 queimadores auxiliares 1.75 kW
- 1 queimador simmer 1.0 kW
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115

#### Características técnicas:

- Potência máxima total a gás 13.5 kW
- Potência máxima total elétrica 0.1 kW
- Dimensões do modelo L x P aprox. 900 x 520 mm
- Profundidade de instalação 53 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 835 x 490 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 183

GKS 9851.0 ED perfil em inox

130910



# PLACAS. GÁS.

## K-SERIES.3



### GMS 9651.0

knobControl. 90 cm. 5 zonas de cozinhado.



#### Características gerais:

- Painel de comandos frontal **"knob Control"**
- Queimadores Slimline
- Sistema de segurança integrado nos queimadores
- Grelhas em ferro fundido
- Tampa pretas esmaltadas
- 1 queimador Wok 5.0 kW
- 1 queimador ultra rápido 3.0 kW
- 2 queimadores rápidos 1.75 kW
- 1 queimador simmer 1.0 kW  
(derreter, cozinar lume brando)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115

#### Características técnicas:

- Potência máxima total a gás 12.5 kW
- Potência máxima total elétrica 0.1 kW
- Dimensões do modelo L x P aprox. 860 x 510 mm
- Profundidade de instalação 45 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 833 x 475 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 183

## K-SERIES.3



### GMS 7651.0

knobControl. 70 cm. 5 zonas de cozinhado.



#### Características gerais:


- Painel de comandos frontal **"knob Control"**
- Queimadores slimline
- Sistema de segurança integrado nos queimadores
- Grelhas em ferro fundido
- Tampa pretas esmaltadas
- 1 queimador Wok 4,0 kW
- 1 queimador ultra rápido 3,0 kW
- 2 queimadores rápidos 1,75 kW
- 1 queimador simmer 1,0 kW  
(derreter, cozinar lume brando)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115

#### Características técnicas:

- Potência máxima total a gás 11.5 kW
- Potência máxima total elétrica 0.1 kW
- Dimensões do modelo L x P aprox. 750 x 510 mm
- Profundidade de instalação 45 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 553 x 473 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 183


#### GMS 9651.0 E aço inoxidável

130908



#### GMS 7651.0 E aço inoxidável

130909





# KÜPPERSBUSCH VARIOLINE

Placas reinventadas. Com o conceito Varioline da Küppersbusch crie o seu espaço individual para cozinhar - gás, indução, teppan yaki, wok. Sozinho ou em combinação - sempre perfeitamente enquadrado.

**Individual + flexível**




Placas

O conceito VarioLine é ideal para aqueles que querem integrar elementos individuais que podem ser usados ao mesmo tempo, uma vez que se tratam de placas independentes, mas que uma vez unidas, formam um todo.

Indução, gás, grelhador, teppan yaki ou a combinação destes todos! As possibilidades são infinitas! O design ultra slim de todas as placas é homogéneo, permitindo que fiquem todas uniformes e extremamente elegantes. Com o conceito VarioLine obtenha resultados perfeitos com a máxima flexibilidade!

# VARIOLINE. PLACA. CHAMINÉ DE BANCADA.

## K-SERIES.8



**Instalação à face**, a imagem mostra o modelo com o perfil em inox

### VKM 1800.0 14 cm. 96,5% de retenção de gorduras.



#### Características gerais:

- Capacidade de extração segundo a norma EN 61591: capacidade de extração na velocidade máxima 530 m<sup>3</sup>/h capacidade de extração na velocidade intensiva 620 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído de acordo com a norma EN 60704-2-13: min. 39 dB, máx. 55 dB, int. 68 dB
- 4 velocidades de extração incluindo a intensiva, integrada na placa
- Display digital integrado na placa
- Filtro metálico com 96,5% de depósito de gorduras
- Funcionamento temporizado
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessórios opcionais)
- Grelha de exaustão e tampa de vidro incluídos (ZK 8000)
- Perfis em inox incluídos
- Adaptado apenas para combinação com placa VarioLine VKI 3805.0



#### Características técnicas:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| - Potência máxima total  | 115 W                     |
| - Conexão da exaustão  | Naber Compair Flow NW 150 |
| - Classificação energética / consumo                           | A / 41 kW                 |
| - Classificação do filtro / Eficiência de retenção de gorduras | A / <b>96,5 %</b>         |
| - Dimensões do modelo  | L x P aprox. 138 x 518 mm |

#### Acessórios opcionais:


- |   |                        |
|---|------------------------|
| - Filtro PlasmaMade   | Ac. n. ZD 8001 8900059 |
| - Caixa de filtros de carvão ativo                              | Ac. n. ZK 8001 8900060 |
| - Perfil de união VarioLine                                     | Ac. n. 1130 890914     |
| - Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115 |                        |

### VKM 1800.0 SR preto, instalação à face 120835



# VARIOLINE. PLACA. INDUÇÃO.

## K-SERIES. 8



**Instalação à face**, a imagem mostra o modelo com o perfil em inox

### VKI 3805.0

Unidade de control para VKM 1800.0 SR. 38 cm. 14 níveis de potência.



#### Características gerais:

- 14 níveis de potência "glideControl+" com display vermelho
- 3 níveis pré-definidos: derreter aprox. 42°C, manter quente aprox. 70°C e ferver aprox. 94°C
- Desligar memória
- Função ponte (ambas as zonas de cozinhado podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior zona de cozinhado)
- Função golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 2 zonas de cozinhado 210x190mm/2,100W(3,700W\*)  
\*com função power
- Perfis em inox incluídos
- Painel de comandos incorporado para exaustor VarioLine VKM 1800.0 (ver página 108)


#### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.7 kW
- Dimensões do modelo L x P aprox. 378 x 518 mm
- Profundidade de instalação 48 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 360 x 490 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 184

#### Acessórios opcionais:


- Perfil de união VarioLine Ac. n. 1130 890914
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115

**VKI 3805.0 SR** preto, instalação à face 130957



# VARIOLINE. PLACAS. INDUÇÃO.

## K-SERIES.8



**Instalação à face**, a imagem mostra o modelo com o perfil em inox

**VKI 3800.1**  
glideControl+. 38 cm. 14 níveis de potência.



### Características gerais:

- 14 níveis de potência **"glideControl+"** com display vermelho
- 3 níveis pré-definidos: derreter aprox. 42°C, manter quente aprox. 70°C e fervor aprox. 94°C
- Função grill otimizada para grelhador (Ac. n. 1303)
- Desligar memória
- Função ponte (ambas as zonas de cozinhado podem ser ligadas em simultâneo para obter uma maior zona de cozinhado)
- Função golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 2 zonas de cozinhado 210 x 190 mm / 2,100 W (3,700 W\*) \*com função power
- Perfis em inox incluídos


### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.7 kW
- Dimensões do modelo L x P aprox. 378 x 518 mm
- Profundidade de instalação 48 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 360 x 490 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 184


### Acessórios opcionais:

- Perfil de união VarioLine Ac. n. 1130 890914
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115

**VKI 3800.1 SR** preto, instalação à face 130958



## K-SERIES.5



**Instalação à face**, a imagem mostra o modelo com o perfil em inox

**VKI 3500.1**  
selectControl. 30 cm. 10 níveis de potência.



### Características gerais:

- 10 níveis de potência **"selectControl"** com display vermelho
- Função golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 1 zona de cozinhado 022 cm / 2,300 W (3,000 W\*)
- 1 zona de cozinhado 016 cm / 1,400 W
- \*com função power
- Perfis em inox incluídos


### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.7 kW
- Dimensões do modelo L x P aprox. 298 x 518 mm
- Profundidade de instalação 48 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 280 x 490 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 184

### Acessórios opcionais:

- Perfil de união VarioLine Ac. n. 1130 890914
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115

**VKI 3500.1 SR** preto, instalação à face 130921



# VARIOLINE. PLACAS. INDUÇÃO. WOK. K-SERIES.8



Instalação à face, a imagem mostra o modelo com o perfil em inox

**VKIW 3800.0**  
Touch control. 38 cm. 13 níveis de potência.



#### Características gerais:

- 13 níveis de potência "glideControl" com display vermelho
- Função golpe de ebulição automático
- Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)
- Indicador de calor residual
- Sistema de desligar centralizado
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- 1 zona de cozinhado wok 2,450 W (3,000 W\*)  
\*com função power
- Perfis em inox incluídos


#### Características técnicas:

- Potência máxima total 3.0 kW
- Dimensões do modelo L x P aprox. 378 x 518 mm
- Profundidade de instalação 110 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 340 x 490 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 184

#### Acessórios opcionais:

- Panela wok em aço inoxidável (aprox. 5 litros) Ac. n. 3710 890919
- Perfil de união VarioLine Ac. n. 1130 890914
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115

**VKIW 3800.0 SR** preto, instalação à face 130959



# VARIOLINE. PLACAS. GRELHADOR TEPPAN YAKI. K-SERIES.8



Instalação à face, a imagem mostra o modelo com o perfil em inox

**VKET 3800.0**  
knobControl. 38 cm. 2 zonas de grill independentes.



#### Características gerais:

- Painel de comandos frontais "knobControl"
- 2 zonas teppan-grill independentes
- Chapa grill cromada com espessura aproximada de 8 mm e vidro cerâmico à volta
- Temperaturas entre os 70°C e os 250°C
- Indicador de calor residual
- Função manter quente, aproximadamente 60°C
- Dimensão da chapa Teppan Yaki 354 x 296 mm
- Perfis em inox incluídos


#### Características técnicas:

- Potência máxima total 2.4 kW
- Dimensões do modelo L x P aprox. 380 x 520 mm
- Profundidade de instalação 82 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 340 x 490 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 184

#### Acessórios opcionais:

- Conjunto Teppan Yaki Ac. n. 1114 890825
- Perfil de união VarioLine Ac. n. 1130 890914
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115

**VKET 3800.0 SR** preto, instalação à face 130919



# VARIOLINE. PLACA COM PEDRA DE LAVA. GRELHADOR. K-SERIES.8



Instalação à face, a imagem mostra o modelo com o perfil em inox

## VKEL 3800.0 knobControl. 38 cm. 6 níveis de potência.



### Características gerais:

- Painel de comandos frontal "knobControl"
- 6 níveis de potência
- Potência 2.500 W
- Grelhador com grelha de ferro fundido
- Pedra de lava incluída
- Perfis em inox incluídos


### Características técnicas:

- Potência máxima total 2.5 kW
- Dimensões do modelo L x P aprox. 378 x 518 mm
- Profundidade de instalação aprox. 82 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 340 x 490 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 184


### Acessórios opcionais:

- Perfil de união VarioLine Ac. n. 1130 890914
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115

## VKEL 3800.0 SR preto, instalação à face 130960



# VARIOLINE. PLACA. ELÉTRICA. K-SERIES.3



Instalação à face, a imagem mostra o modelo com o perfil em inox

## VKE 3300.0 selectControl. 30 cm. 9 níveis de potência.



### Características gerais:

- 9 níveis de potência "selectControl" com display vermelho
- Função golpe de ebulição automático
- Indicador de calor residual
- Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)
- Programação do tempo de cozinhado até 99 minutos (com desligar automático)
- 1 zona de cozinhado 155 mm / 1,200 W
- 1 zona duplo circuito 190 mm ou 125 mm / 1,700 ou 700 W
- Perfis em inox incluídos


### Características técnicas:

- Potência máxima total 2.9 kW
- Dimensões do modelo L x P aprox. 298 x 518 mm
- Profundidade de instalação 48 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 280 x 490 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 184

### Acessórios opcionais:

- Perfil de união VarioLine Ac. n. 1130 890914
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115

## VKE 3300.0 SR preto, instalação à face 130947



# VARIOLINE. PLACAS. GÁS.

## K-SERIES.8

## K-SERIES.8



Perfil em aço inoxidável

### GKS 3820.0

knobControl. 30 cm. 2 zonas de cozinhado.



#### Características gerais:

- Painel de comandos frontais **"knobControl"**
- Queimadores Slimline
- Sistema de segurança integrada no queimador
- Grelhas em ferro fundido
- Tampas pretas esmaltadas
- 1 queimador ultra rápido 3,0 kW
- 1 queimador auxiliar 1,75 kW
- Perfis em inox incluídos

#### Características técnicas:

- Potência máxima total a gás 4.75 kW
- Potência máxima total elétrica 0.1 kW
- Dimensões do modelo L x P aprox. 300 x 520 mm
- Profundidade de instalação 53 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 285 x 490 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 183

#### Acessórios opcionais:

- Perfil de união VarioLine Ac. n. 1130 890914
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115



Perfil em aço inoxidável

### GWS 3811.0

knobControl. 30 cm. 1 queimador wok.



#### Características gerais:

- Painel de comandos frontais, **"knobControl"**
- Queimadores Slimline
- Sistema de segurança integrado no queimador
- Grelha em ferro fundido
- Tampas pretas esmaltadas
- 1 queimador wok 6.0 kW
- Perfis em inox incluídos

#### Características técnicas:


- Potência máxima total a gás 6.0 kW
- Potência máxima total elétrica 0.1 kW
- Dimensões do modelo L x P aprox. 300 x 520 mm
- Profundidade de instalação 53 mm
- Dimensões de encastre L x P aprox. 285 x 490 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 183

#### Acessórios opcionais:

- Perfil de união VarioLine Ac. n. 1130 890914
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 115


#### GKS 3820.0 ED perfil em aço inoxidável

130912



#### GWS 3811.0 ED perfil em aço inoxidável

130913





FlexiGrill Ac. n. 1303



Perfil de união VarioLine Ac. n. 1130

Panela Wok em aço inoxidável Ac. n. 3710







## ACESSÓRIOS OPCIONAIS. PLACAS.

	KMI 9850	KMI 9800	KMI 8500	VKM 1800	KI 9850	KI 9810 KI 9800 KI 9520 KI 6800	KI 8800 KI 8520
	Ac. n. Código	Ac. n. Código	Ac. n. Código	Ac. n. Código	Ac. n. Código	Ac. n. Código	Ac. n. Código
<b>Cobertura de vidro, preto</b> 	ZK 8005 100856	ZK 8005 100856	ZK 8000 (apenas em preto) 100849	inc.			
<b>Filtro PlasmaMade de rodapé</b> (desenho detalhado ver página 117)	ZD 8001 8900059	ZD 8001 8900059	ZD 8001 8900059	ZD 8001 8900059			

	<b>FlexiGrill</b>	para KMI..., KI 98..., KI 88..., KI 68...	Ac. n. 1303 Código 890987
	<b>Panela Wok em aço inoxidável</b> aprox. 5 litros	para VKIW 3800.0	Ac. n. 3710 Código 890919
	<b>Kit Teppan Yaki</b> , composto por - faca asiática - espátula - espátula de limpeza	para VKET 3800.0	Ac. n. 1114 Código 890825
<b>Perfil de união VarioLine</b> (imagem detalhada na página 116)		para placas com perfil em aço inox	Ac. n. 1130 Código 890914
<b>Perfil em inox para placas varioLine 80 cm</b>		para KI 8800.0 SR, KI 8520.0 SR, KI 8330.0 SR, KE 8330.0 SR	Ac. n. ZK 0800 Código 100804
<b>Perfil em inox para placas varioLine 60 cm</b>		para KI 6800.0 SR, KI 6520.0 SR, KI 6350.0 SR, KI 6330.0 SR, KE 6330.0 SR	Ac. n. ZK 0600 Código 8900057


# ACESSÓRIOS OPCIONAIS. PLACAS.



# DIAGRAMA ADICIONAL E ACESSÓRIOS PARA CHAMINÉ DE BANCADA.

## O SISTEMA INTEGRADO


O sistema de exaustão pode ser integrado na traseira da unidade inferior, para que não fique visível. Dependendo do modelo, o conjunto pode ser composto por componentes mais flexíveis ou mais rígidos e um ventilador, que deverá ser instalado na base do móvel. As placas KMI 9850.0, KMI 9800.0 e VKM 1800.0 contêm os componentes apresentados nas imagens a, b, d, e e f; a KMI 8500 é composta pelos componentes das imagens a, b, c, d e e.



ESQUEMA DE INSTALAÇÃO: TUBO DE EXAUSTÃO



Instalação variante: profundidade da bancada 600 mm\*



O ar pode ser desviado para a esquerda ou para a direita, dependendo da instalação.

\* apenas possível com sistema de dedução flexível

# CHAMINÉS KÜPPERSBUSCH

Diga adeus aos maus odores! As nossas chaminés proporcionam um melhor ambiente na área de cozinhado, evitando gorduras, sujidade e humidade. E dão um toque ainda mais elegante à sua cozinha.

**Individual + eficiente**



# INCRIVELMENTE EFICIENTES



As chaminés Küppersbusch são silenciosas, extremamente potentes e muito eficientes.



Apresentam um reduzido consumo de energia, sendo que alguns modelos foram classificados com A++. Garantem ainda excelentes resultados na eficiência da ventilação, filtragem de gorduras e iluminação.

Determinados modelos Küppersbusch são compostos por motores brushless. Este tipo de motor permite um menor consumo de energia, garantindo os mesmos resultados que os motores convencionais. Mesmo quando é utilizado o nível de potência mais alto, as nossas chaminés são bastante silenciosas. Os nossos modelos são resistentes ao desgaste, o que sublinha o seu valor e garante maior vida útil das chaminés.

# INCRIVELMENTE VERSÁTEIS

O modelo perfeito para cada cozinha. A gama Küppersbusch oferece inúmeros estilos, designs e funções.

Garantimos a chaminé perfeita para cada cozinha. Quer tenha uma cozinha integrada com a sala ou um compartimento separado, precise de uma chaminé para ilha, parede ou teto, na Küppersbusch não lhe faltam opções.

Dependendo do design da sua cozinha, pode escolher saída de ar para o exterior ou recirculação de ar.

## Küppersbusch individual Ainda mais versatilidade!



O conceito Individual dá-lhe a oportunidade de adaptar os nossos equipamentos às suas preferências. As chaminés não são excepção, uma vez que pode combiná-las com o kit de design que escolheu para o seu forno. Qualquer modelo lhe oferece garantias de qualidade, seja individual ou combinado com outros produtos.





## CHAMINÉ DE TETO COM RECIRCULAÇÃO DE AR: A ALTERNATIVA À VENTILAÇÃO PARA O EXTERIOR



### **Exemplo de instalação de uma chaminé de teto com recirculação de ar (acessório n.º 9015)**

Na ausência de saída de ar para o exterior, as caixas de recirculação de ar, combinadas com as chaminés de teto, são uma alternativa ideal e estão a ganhar cada vez mais importância, aquando da construção ou remodelação de casas, pois permitem economizar energia.

As furações para a saída de ar exterior fazem parte do passado. A caixa fica integrada no teto da cozinha e conectada ao motor da chaminé. Os fumos gerados durante o processo de cozinhado são filtrados e o ar, ainda quente, mas limpo, é reenviado à cozinha.

## ASPIRAÇÃO PERIMETRAL EFICIENTE

As nossas chaminés de aspiração perimetral ocultam os filtros por trás de um painel em aço inoxidável. A área de entrada de ar foi deliberadamente reduzida, fazendo com que o ar seja aspirado de forma mais rápida do que numa chaminé standard. Resultado, uma maior eficiência de consumo.



# PLACA DE INDUÇÃO COM EXAUSTÃO INCORPORADA: TUDO NUM SÓ EQUIPAMENTO



As novas placas de indução com exaustão incorporada tal, como o nome indica, são placas de indução e exaustão num só equipamento. Os fumos e gorduras são extraídos ao nível da placa, permitindo que não se espalhem pela cozinha e que o ambiente se torne mais agradável. A solução mais indicada para cozinhas com sala integrada.

Esta solução não requer um exaustor extra por cima da placa, ou seja, terá mais liberdade quando conceber a cozinha dos seus sonhos. A instalação não só é mais flexível, como também mais simples, uma vez que apenas precisa de instalar um módulo.

O sistema de ventilação pode ser, discretamente, escondido dentro da base do equipamento. A vantagem deste sistema prende-se com a capacidade de redução de ruído ao mínimo.

**>>> Para mais informações sobre a grelha de exaustão das placas Küppersbusch, consulte a página 78.**

# Cozinhar pode ser divertido!

## Opção Premium: recirculação ou extração

A tecnologia sofisticada das chaminés da gama Küppersbusch dará um novo ar à sua cozinha. No modo de recirculação o ar impuro é filtrado e limpo, sendo reenviado para o sistema de circulação para ser devolvido ao ambiente. No modo de extração, um motor integrado no corpo da chaminé conduz os vapores até ao exterior.



### Individual

O conceito Küppersbusch individual oferece a opção de ter todos os equipamentos adaptados ao seu gosto pessoal. Dependendo do modelo, existe a possibilidade de escolha entre a cor preta, branca ou cinzento. O visual individual é conseguido com um dos conjuntos de diferentes perfis e puxadores.

## Potência máxima dificilmente audível: tecnologia de ventilação

Sistema de ventilação de última geração, mais poderoso, que garante resultados perfeitos ao nível da extração. São mais silenciosos, mesmo quando funcionam na velocidade intensiva.

## Trabalho limpo: filtros metálicos anti gordura

Todas as chaminés e exaustores da Küppersbusch estão equipados com filtros metálicos anti gordura, de alta qualidade, que extraem na perfeição a gordura e os vapores. A recirculação de ar requer a utilização de filtros de carvão ativo, para remoção de odores e vapores. Os filtros de carvão ativo podem ser facilmente retirados para serem lavados na máquina de lavar louça. Quando os filtros estão saturados aparece um símbolo luminoso, na chaminé, indicando que os mesmos precisam de ser substituídos.

## Configuração de máxima potência (velocidade intensiva)

É uma operação de curto prazo, para casos de vapores de cozinhado muito intensos. Dependendo do modelo, após um determinado tempo, os exaustores regressam ao modo pré-estabelecido.

## Funcionamento temporizado

Permite a limpeza do ar mesmo após terminar o cozinhado, desligando automaticamente após um determinado período de tempo.

## Iluminação

Com as chaminés Küppersbusch terá sempre uma iluminação perfeita na sua zona de trabalho.

## Comandos iluminados

Os comandos iluminados são de fácil leitura e utilização.



## Instalação rápida

O novo sistema de instalação das chaminés é fácil e sem complicações.



## LED

Os exaustores estão equipados com lâmpadas LED, modernas e económicas.



## Conveniente para todos

Graças a um comando à distância, ligar a chaminé da cozinha é uma tarefa simples, inclusive para pessoas com incapacidades.



## Comandos pulsantes

Se prefere trabalhar de forma mais convencional estes comandos são a escolha indicada. As operações são realizadas com o simples rodar dos botões.



## Touch control

O simples toque de um dedo é o suficiente para poder ativar todas as funções.



## Comando à distância

Controlar as funções da cozinha, através de um comando à distância, permite maior liberdade de movimento e acessibilidade.



## Largura do equipamento

O símbolo indica a largura do equipamento em cm.



## Largura do nicho

O símbolo indica o nicho requerido ou a largura de corte do armário, em cm.



## Profundidade do nicho

O símbolo indica o nicho requerido ou a profundidade de corte para o armário, em cm.

## Classificação energética:



### Energia

A classificação energética é calculada através do consumo anual de energia do equipamento e o consumo de energia standard. É baseado na estimativa de um consumo diário médio de funcionamento de 60 minutos e iluminação diária de 120 minutos.



### Ventilação (eficiência dinâmica de fluídos)

A eficiência da ventilação é uma medida da quantidade de energia elétrica usada para transportar o ar extraído.



### Iluminação

Além do consumo de energia, a eficiência de iluminação também fornece informação sobre a durabilidade da lâmpada.



### Nível de depósito de gordura

O nível de depósito de gordura é a percentagem de gordura absorvida pelos filtros metálicos anti gorduras da chaminé.



### Nível de ruído

De acordo com as normas da União Europeia, EN 60704-2-13, o nível de ruído declarado foi medido no nível básico máximo.

# EXAUSTÃO. CHAMINÉ DE BANCADA. K-SERIES.8



**DD 9800.0**

90 cm. Touch control. Sistema de aspiração perimetral.



#### Características gerais:

- Chaminé decorativa extensiva motorizada
- Sistema de aspiração perimetral com painel em vidro preto
- Capacidade de extração (para o exterior) segundo a norma (2010/30/EU): capacidade de extração na velocidade máxima 581 m<sup>3</sup>/h, capacidade de extração na velocidade intensiva 669 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico com sensores touch control
- Iluminação superior (lâmpadas de baixo consumo 14 W)
- Comando à distância incluído
- Display digital
- 4 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Funcionamento temporizado
- Indicador de saturação de filtros
- Inclui filtro metálico anti gorduras e filtro de carvão ativo (Ac. n. ZD 1008)

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 284 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 880 x 720-1.020 x 340 mm
- Dimensões de encastre L x A aprox. 790 x 108 mm
- Saída exterior Ø 150 mm, O motor pode ser instalado na parte frontal ou traseira
- Para mais informações técnicas consulte a página 185


#### Acessórios opcionais:

- Filtros PlasmaMade Ac. n. ZD 8001 8900059 (ver página 142)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 141

**DD 9800.0 S**

Vidro e inox

110880



# EXAUSTÃO. INTEGRAÇÃO TOTAL. CHAMINÉS DE TETO.

## K-SERIES.8



### EDL 12750.1

120 cm. Sistema de aspiração perimetral. Funcionamento temporizado.



#### Características gerais:

- 8 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Capacidade de extração (para o exterior) segundo a norma (2010/30/EU): capacidade de extração na velocidade máxima 631 m<sup>3</sup>/h, capacidade de extração na velocidade intensiva 807 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico com comando à distância
- Comando à distância com indicador LED de potência
- Filtro metálico anti gorduras
- Indicador de saturação de filtros
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessórios opcionais)

#### Características técnicas:


- Potência máxima total 292 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 1,200 x 310 x 600 mm
- Dimensões de encastre L x A aprox. 1,180 x 580 mm
- Saída exterior Ø 150 mm, para instalação em 5 direções
- Cor da iluminação LED 3,500 Kelvin
- Para mais informações técnicas consulte a página 185

#### Acessórios opcionais:

- Set de recirculação (incluir filtros de carvão ativo) Ac. n. 9015 890910 (ver página 141)
- Filtros de carvão ativo set de recirculação Ac. n. 9021 890908
- Filtros PlasmaMade Ac. n. ZD 8001 8900059 (ver página 142)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 141

### EDL 12750.1 E Aço inoxidável

120829



## K-SERIES.8



### EDL 9750.1

90 cm. Sistema de aspiração perimetral. Funcionamento temporizado.



#### Características gerais:

- 8 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Capacidade de extração (para o exterior) segundo a norma (2010/30/EU): capacidade de extração na velocidade máxima 631 m<sup>3</sup>/h, capacidade de extração na velocidade intensiva 807 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico com comando à distância
- Comando à distância com indicador LED de potência
- Filtro metálico anti gorduras
- Indicador de saturação de filtros
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessórios opcionais)

#### Características técnicas:


- Potência máxima total 292 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 900 x 310 x 600 mm
- Dimensões de encastre L x A aprox. 880 x 580 mm
- Saída exterior Ø 150 mm, para instalação em 5 direções
- Cor da iluminação LED 3,500 Kelvin
- Para mais informações técnicas consulte a página 185

#### Acessórios opcionais:

- Set de recirculação (incluir filtros de carvão ativo) Ac. n. 9015 890910 (ver página 141)
- Filtros de carvão ativo set de recirculação Ac. n. 9021 890908
- Filtros PlasmaMade Ac. n. ZD 8001 8900059 (ver página 142)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 141

### EDL 9750.1 E Aço inoxidável

120834



# EXAUSTÃO. CHAMINÉ DE ILHA.

## K-SERIES.8



Preto, sem kit design



Branco, sem kit design



Cinzento, sem kit design



### DI 3800.0

35 cm. Design cúbico. Funcionamento temporizado.

#### Características gerais:

- 8 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Capacidade de extração (para o exterior) segundo a norma (2010/30/EU): capacidade de extração na velocidade máxima 525 m<sup>3</sup>/h, capacidade de extração na velocidade intensiva 771 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico com comando à distância
- Comando à distância com indicador LED de potência
- Funcionamento temporizado
- Filtro metálico anti gorduras
- Indicador de saturação de filtros
- Cabos de aço de suspensão para ajuste em altura
- Fixação de teto em inox
- Painel frontal e traseiro em vidro, corpo em aço inox
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (inclui filtros carvão ativo 2x Ac. n. 881)

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 286 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 350 x 600-2,150 x 350 mm
- Cor da iluminação LED 3,500 Kelvin
- Para mais informações técnicas consulte a página 185


#### Acessórios opcionais:

- Filtros de carvão ativo substitutos (2 peças necessárias) Ac. n. 881 100852
- Kit de design (2 peças necessárias):
  - Design Stainless Steel Ac. n. DK 3801 100823
  - Design Black Chrome Ac. n. DK 3802 100824
  - Design Silver Chrome Ac. n. DK 3803 100825
  - Design Gold Ac. n. DK 3804 100826
  - Design Black Velvet Ac. n. DK 3805 100827
  - Design Copper Ac. n. DK 3807 100828
  - Design Hot Chili Ac. n. DK 3808 100829
  - Design Shade of Grey Ac. n. DK 3809 100830
- (A instalação dos kits de design é feita na zona inferior, frente e traseira da chaminé)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 141

DI 3800.0 S Vidro preto, corpo em inox 110879

DI 3800.0 W Vidro branco, corpo em inox 110878

DI 3800.0 G Vidro cinzento, corpo em inox 110882



# EXAUSTÃO. CHAMINÉ DE ILHA.

## K-SERIES.5



### IKD 12780.0

120 cm. Sistema de aspiração perimetral. Funcionamento temporizado.



#### Características gerais:

- 4 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Capacidade de extração (para o exterior) segundo a norma (2010/30/EU): capacidade de extração na velocidade máxima 530 m<sup>3</sup>/h, capacidade de extração na velocidade intensiva 660 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico com sensores touch control
- Display digital
- Painel em aço inoxidável rebatível
- Filtro metálico anti gorduras
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessórios opcionais)

#### Características técnicas:


- Potência máxima total 274 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 1,200 x 940-1,260 x 600 mm
- Saída exterior Ø 150 mm
- Cor da iluminação LED 4,000 Kelvin
- Para mais informações técnicas consulte a página 185

#### Acessórios opcionais:

- Filtros de carvão ativo Ac. n. 870 890922
- Filtros PlasmaMade Ac. n. ZD 8000 100851
- (ver página 142)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 141

### IKD 12780.0 E Aço inoxidável

110876



## K-SERIES.5



### IKD 9780.0

90 cm. Sistema de aspiração perimetral. Funcionamento temporizado.



#### Características gerais:

- 4 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Capacidade de extração (para o exterior) segundo a norma (2010/30/EU): capacidade de extração na velocidade máxima 530 m<sup>3</sup>/h, capacidade de extração na velocidade intensiva 660 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico com sensores touch control
- Display digital
- Painel em aço inoxidável rebatível
- Filtro metálico anti gorduras
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessórios opcionais)

#### Características técnicas:


- Potência máxima total 274 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 900 x 940-1,260 x 600 mm
- Saída exterior Ø 150 mm
- Cor da iluminação LED 4,000 Kelvin
- Para mais informações técnicas consulte a página 185

#### Acessórios opcionais:

- Filtros de carvão ativo Ac. n. 870 890922
- Filtros PlasmaMade Ac. n. ZD 8000 100851
- (ver página 142)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 141

### IKD 9780.0 E Aço inoxidável

110873



# EXAUSTÃO. CHAMINÉ DE ILHA. K-SERIES.3



## IKD 9480.0

90 cm. Design Box. 4 velocidades de extração.

### Características gerais:

- 4 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Capacidade de extração (para o exterior) segundo a norma (2010/30/EU): capacidade de extração na velocidade máxima 560 m<sup>3</sup>/h, capacidade de extração na velocidade intensiva 690 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico com comandos iluminados
- Filtro metálico anti gorduras
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessórios opcionais)

### Características técnicas:

- Potência máxima total 274 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 900 x 940-1,260 x 600 mm
- Saída exterior Ø 150 mm
- Cor da iluminação LED 3,000 Kelvin
- Para mais informações técnicas consulte a página 185


### Acessórios opcionais:

- Filtros de carvão ativo Ac. n. 870 890922
- Filtros PlasmaMade Ac. n. ZD 8000 100851  
(ver página 142)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 141

90 cm LARGURA	65 db	LED ENERGIA	A VENTILAÇÃO	A ILLUMINAÇÃO	C FILTRO
------------------	-------	----------------	-----------------	------------------	-------------

## IKD 9480.0 E Aço inoxidável

110883



# EXAUSTÃO. CHAMINÉ. CONCEITO HEADROOM. K-SERIES.8



Vidro preto



Vidro cinzento



## DW 9800.0

90 cm. Sistema de aspiração perimetral. Funcionamento temporizado.

### Características gerais:

- 4 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Capacidade de extração (para o exterior) segundo a norma (2010/30/EU): capacidade de extração na velocidade máxima 626 m<sup>3</sup>/h, capacidade de extração na velocidade intensiva 815 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico com sensores touch control
- Display digital
- Indicador de saturação de filtros
- Painel em vidro com abertura em balanço
- Filtro metálico anti gorduras
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessórios opcionais)


### Características técnicas:

- Potência máxima total 172 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 900 x 625-955 x 455 mm
- Saída exterior Ø 150 mm
- Cor da iluminação LED 4,000 - 4,500 Kelvin
- Para mais informações técnicas consulte a página 186

### Acessórios opcionais:

- Filtros PlasmaMade (ver página 142) Ac. n. ZD 8000 100851
- Filtros de carvão ativo Ac. n. ZD 1000 891203
- Kit de design:
  - Design Stainless Steel Ac. n. DK 9011 100831
  - Design Black Chrome Ac. n. DK 9012 100832
  - Design Silver Chrome Ac. n. DK 9013 100833
  - Design Gold Ac. n. DK 9014 100834
  - Design Copper Ac. n. DK 9017 100835
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 141

DW 9800.0 S Vidro preto 111303  
DW 9800.0 G Vidro cinzento 111304



EXAUSTÃO. CHAMINÉ. CONCEITO HEADROOM.

K-SERIES.5



### DW 8500.0

80 cm. Sistema de aspiração perimetral. Funcionamento temporizado.

#### Características gerais:

- 4 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Capacidade de extração (para o exterior) segundo a norma (2010/30/EU): capacidade de extração na velocidade máxima 580 m<sup>3</sup>/h, capacidade de extração na velocidade intensiva 720 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico com sensores touch control
- Display digital
- Painel em vidro com abertura em balanço
- Filtro metálico anti gorduras
- Ajuste da altura ao teto através da extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessórios opcionais)


#### Características técnicas:

- Potência máxima total 272 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 798 x 832-1032 x 378 mm
- Saída exterior Ø 150 mm
- Cor da iluminação LED 3,500 Kelvin
- Para mais informações técnicas consulte a página 186

#### Acessórios opcionais:

- Filtros de carvão ativo Ac. n. 603 100857
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 141

DW 8500.0 S Vidro preto e aço inoxidável 110884



# EXAUSTÃO. CHAMINÉ. CONCEITO HEADROOM. K-SERIES.5



Vidro preto, sem kit de design



Vidro branco, sem kit de design



## KD 9570.2

90 cm. Sistema de aspiração perimetral. Funcionamento temporizado.

### Características gerais:

- 4 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Capacidade de extração (para o exterior) segundo a norma (2010/30/EU): capacidade de extração na velocidade máxima 599 m<sup>3</sup>/h, capacidade de extração na velocidade intensiva 786 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico com sensores touch control
- Display digital
- Indicador de saturação de filtros
- Painel em vidro com abertura em balanço
- Filtro metálico anti gorduras
- Ajuste da altura ao teto através da extensão telescópica (ver acessórios opcionais)
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessórios opcionais)

### Características técnicas:


- Potência máxima total 286 W
- Dimensões do modelo (sem cobre tubos) L x A x P aprox. 900 x 608 x 537 mm
- Saída exterior Ø 150 mm
- Cor da iluminação LED 3,500 Kelvin
- Para mais informações técnicas consulte a página 186

### Acessórios opcionais:

- Filtros de carvão ativo Ac. n. 881 100852  
(2 peças necessárias)
- Adaptador para filtros de carvão ativo Ac. n. 881-2 100853
- Set chaminé cobre tubos preto Ac. n. 9570 890881
- Set chaminé cobre tubos inox Ac. n. 9572 8900027
- Kit de design:  
Design Stainless Steel Ac. n. 9575 100858  
Design Black Chrome Ac. n. 9576 100859  
Design Silver Chrome Ac. n. 9577 100860  
Design Gold Ac. n. 9578 100861  
Design Black Velvet Ac. n. 9579 100862  
Design Copper Ac. n. C9570 890932  
(Instalação dos kits de design na zona superior e inferior do vidro frontal)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 141

KD 9570.2 J Vidro preto 110872

KD 9570.2 W Vidro branco 110874



Medida desde a parte inferior da chaminé até à saída de ar: X = 600 mm.

# EXAUSTÃO. CHAMINÉ. K-SERIES.8



Preto, sem kit design



Branco, sem kit design



Cinzento, sem kit design



## DW 3800.0

35 cm. Design cúbico. Funcionamento temporizado.

### Características gerais:

- 8 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Capacidade de extração (para o exterior) segundo a norma (2010/30/EU): capacidade de extração na velocidade máxima 525 m<sup>3</sup>/h, capacidade de extração na velocidade intensiva 771 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico com comando à distância
- Comando à distância com indicadores LED de potência
- Indicador de saturação de filtros
- Filtro metálico anti gorduras
- Cabos de aço de suspensão para ajuste em altura
- Fixação de teto em inox
- Painel frontal e traseiro em vidro, corpo em aço inox
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (inclui filtros de carvão ativo 2x Ac. n. 881)


### Características técnicas:

- Potência máxima total 286 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 350 x 450 x 350 mm
- Cor da iluminação LED 3,500 Kelvin
- Para mais informações técnicas consulte a página 186

### Acessórios opcionais:

- Filtros de carvão ativo (2 peças necessárias) Ac. n. 881 100852
- Kit de design:
  - Design Stainless Steel Ac. n. DK 3801 100823
  - Design Black Chrome Ac. n. DK 3802 100824
  - Design Silver Chrome Ac. n. DK 3803 100825
  - Design Gold Ac. n. DK 3804 100826
  - Design Black Velvet Ac. n. DK 3805 100827
  - Design Copper Ac. n. DK 3807 100828
  - Design Hot Chili Ac. n. DK 3808 100829
  - Design Shade of Grey Ac. n. DK 3809 100830
 (A instalação dos kits de design é feita no limite inferior da zona frontal)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 141

DW 3800.0 S	Vidro preto, corpo em inox	110885
DW 3800.0 W	Vidro branco, corpo em inox	110886
DW 3800.0 G	Vidro cinzento, corpo em inox	110881



# EXAUSTÃO. CHAMINÉ. K-SERIES.5



Imagen com kit de design  
Ac. n. 9011



90 cm LARGURA  
 59 db  
 LED  
 FUME  
 A+ ENERGIA  
 A VENTILAÇÃO  
 A ILUMINAÇÃO  
 A FILTRO



## DW 9500.0

90 cm. Design Slim. Funcionamento temporizado.

### Características gerais:

- 4 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Capacidade de extração (para o exterior) segundo a norma (2010/30/EU): capacidade de extração na velocidade máxima 630 m<sup>3</sup>/h, capacidade de extração na velocidade intensiva 764 m<sup>3</sup>/h,
- Controlo eletrónico com sensores touch control
- Display digital
- Indicador de saturação de filtros
- Filtro metálico anti gorduras
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessórios opcionais)

### Características técnicas:


- Potência máxima total 172 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 900 x 670-1000 x 480 mm
- Saída exterior Ø 150 mm
- Cor da iluminação LED 4,000 - 4,500 Kelvin
- Para mais informações técnicas consulte a página 186

### Acessórios opcionais:

- Filtros de carvão ativo Ac. n. ZD 1001 891204
- Filtros PlasmaMade Ac. n. ZD 8000 100851  
(ver página 142)
- Kit de design:
 

Design Stainless Steel	Ac. n. DK 9011	100831
Design Black Chrome	Ac. n. DK 9012	100832
Design Silver Chrome	Ac. n. DK 9013	100833
Design Gold	Ac. n. DK 9014	100834
Design Copper	Ac. n. DK 9017	100835
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 141

DW 9500.0 S Preto 111102  
DW 9500.0 W Branco 111103



# EXAUSTÃO. CHAMINÉ. K-SERIES.3



## DW 9350.0

90 cm. knobControl. Funcionamento temporizado.

### Características gerais:

- 4 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Capacidade de extração (para o exterior) segundo a norma (2010/30/EU): capacidade de extração na velocidade máxima 586 m<sup>3</sup>/h, capacidade de extração na velocidade intensiva 740 m<sup>3</sup>/h
- Comandos eletrónicos com botões em alumínio de alta qualidade
- Display digital
- Indicador de saturação de filtros
- Filtro metálico anti gorduras
- Ajuste da altura ao teto através da extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessórios opcionais)

### Características técnicas:


- Potência máxima total 280 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 900 x 670-1000 x 480 mm
- Saída exterior Ø 150 mm
- Cor da iluminação LED 4,000 - 4,500 Kelvin
- Para mais informações técnicas consulte a página 186

### Acessórios opcionais:

- Filtros de carvão ativo Ac. n. ZD 1001 891204
- Filtros PlasmaMade Ac. n. ZD 8000 100851  
(ver página 142)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 141

## DW 9350.0 E Aço inoxidável

111104



# EXAUSTÃO. CHAMINÉ.

## K-SERIES.3



### DW 9340.0

90 cm. Design Box. 4 velocidades de extração.



#### Características gerais:

- 4 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Capacidade de extração (para o exterior) segundo a norma (2010/30/EU): capacidade de extração na velocidade máxima 580 m<sup>3</sup>/h, capacidade de extração na velocidade intensiva 700 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico com comandos iluminados
- Filtro metálico anti gorduras
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessórios opcionais)

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 272 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 900 x 730-1,000 x 460 mm
- Saída exterior Ø 150 mm
- Cor da iluminação LED 3,000 Kelvin
- Para mais informações técnicas consulte a página 186


#### Acessórios opcionais:

- Filtros de carvão ativo Ac. n. 870 890922
- Filtros PlasmaMade Ac. n. ZD 8000 100851 (ver página 142)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 141

### DW 9340.0 E

Aço inoxidável

110887



## K-SERIES.3



### DW 6340.0

60 cm. Design Box. 4 velocidades de extração.



#### Características gerais:

- 4 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Capacidade de extração (para o exterior) segundo a norma (2010/30/EU): capacidade de extração na velocidade máxima 580 m<sup>3</sup>/h, capacidade de extração na velocidade intensiva 700 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico com comandos iluminados
- Filtro metálico anti gorduras
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessórios opcionais)

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 272 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 600 x 730-1,000 x 460 mm
- Saída exterior Ø 150 mm
- Cor da iluminação LED 3,000 Kelvin
- Para mais informações técnicas consulte a página 186


#### Acessórios opcionais:

- Filtros de carvão ativo Ac. n. 870 890922
- Filtros PlasmaMade Ac. n. ZD 8000 100851 (ver página 142)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 141

### DW 6340.0 E

Aço inoxidável

110888



# EXAUSTÃO. CHAMINÉ.

## K-SERIES. 1



### DW 9100.0

90 cm. Design piramidal. Funcionamento temporizado.

90 cm	68 db	LED	A	A	A	C
LARGURA	ENERGIA	VENTILAÇÃO	ILUMINAÇÃO	FILTRO		

#### Características gerais:

- 4 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Capacidade de extração (para o exterior) segundo a norma 2010/30/EU: capacidade de extração na velocidade máxima 597 m<sup>3</sup>/h, capacidade de extração na velocidade intensiva 760 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico com comandos iluminados
- Filtro metálico anti gorduras
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessórios opcionais)

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 292 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 900 x 625-955 x 480 mm
- Saída exterior Ø 150 mm
- Cor da iluminação LED 4,000 - 4,500 Kelvin
- Para mais informações técnicas consulte a página 187


#### Acessórios opcionais:

- Filtros de carvão ativo Ac. n. ZD 1001 891204
- Filtros PlasmaMade Ac. n. ZD 8000 100851  
(ver página 142)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 141

### DW 9100.0 E

Aço inoxidável

111202



## K-SERIES. 1



### DW 7100.0

70 cm. Design piramidal. Funcionamento temporizado.

70 cm	68 db	LED	A	A	A	C
LARGURA	ENERGIA	VENTILAÇÃO	ILUMINAÇÃO	FILTRO		

#### Características gerais:

- 4 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Capacidade de extração (para o exterior) segundo a norma 2010/30/EU: capacidade de extração na velocidade máxima 597 m<sup>3</sup>/h, capacidade de extração na velocidade intensiva 760 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico com comandos iluminados
- Filtro metálico anti gorduras
- Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessórios opcionais)

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 289 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 700 x 625-955 x 480 mm
- Saída exterior Ø 150 mm
- Cor da iluminação LED 4,000 - 4,500 Kelvin
- Para mais informações técnicas consulte a página 187


#### Acessórios opcionais:

- Filtros de carvão ativo Ac. n. ZD 1003 100854
- Filtros PlasmaMade Ac. n. ZD 8000 100851  
(ver página 142)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 141

### DW 7100.0 E

Aço inoxidável

111203



# EXAUSTÃO. INTEGRAÇÃO. SLIMLINE.

## K-SERIES.8

A imagem mostra modelo com painel frontal Ac. n. 9500



### DEF 9800.0

90 cm. Telescópico. Funcionamento temporizado.



#### Características gerais:

- 6 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Capacidade de extração (para o exterior) segundo a norma (2010/30/EU): capacidade de extração na velocidade máxima 523 m<sup>3</sup>/h, capacidade de extração na velocidade intensiva 740 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico
- Display LED indicador do nível de potência
- Comandos na parte lateral direita
- Indicador de saturação de filtros
- Filtro metálico anti gorduras
- Painel extensível para ampliar a zona de extração
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessórios opcionais)
- Frente em aço inoxidável amovível incluída

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 274 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 900 x 310 x 300-490 mm
- Saída exterior Ø 150 mm
- Cor da iluminação LED 4,000 - 4,500 Kelvin
- Para mais informações técnicas consulte a página 187


#### Acessórios opcionais:

- Filtros de carvão ativo Ac. n. ZD 1005 100877 (2 peças necessárias)
- Filtros PlasmaMade Ac. n. ZD 8000 100851 (ver página 142)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 141

### DEF 9800.0

Aço inoxidável

1211561



## K-SERIES.8

A imagem mostra modelo com painel frontal Ac. n. 6500



### DEF 6800.0

60 cm. Telescópico. Funcionamento temporizado.



#### Características gerais:

- 6 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Capacidade de extração (para o exterior) segundo a norma (2010/30/EU): capacidade de extração na velocidade máxima 523 m<sup>3</sup>/h, capacidade de extração na velocidade intensiva 740 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico
- Display LED indicador do nível de potência
- Comandos na parte lateral direita
- Indicador de saturação de filtros
- Filtro metálico anti gorduras
- Painel extensível para ampliar a zona de extração
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessórios opcionais)
- Frente em aço inoxidável amovível incluída

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 272 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 600 x 310 x 300-490 mm
- Saída exterior Ø 150 mm
- Cor da iluminação LED 4,000 - 4,500 Kelvin
- Para mais informações técnicas consulte a página 187


#### Acessórios opcionais:

- Filtros de carvão ativo Ac. n. ZD 1005 100877 (2 peças necessárias)
- Filtros PlasmaMade Ac. n. ZD 8000 100851 (ver página 142)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 141

### DEF 6800.0

Aço inoxidável

1211831



# EXAUSTÃO. INTEGRAÇÃO. GRUPOS FILTRANTES.

## K-SERIES.8

## K-SERIES.8



### LB 8650.1

70 cm. Sistema de aspiração perimetral. Funcionamento temporizado.

70 cm	63 db	LED	QUICK
A	A	A	B
ENERGIA	VENTILAÇÃO	ILUMINAÇÃO	FILTRO

#### Características gerais:

- 4 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Capacidade de extração (para o exterior) segundo a norma (2010/30/EU): capacidade de extração na velocidade máxima 598 m<sup>3</sup>/h, capacidade de extração na velocidade intensiva 786 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico com comandos iluminados
- Filtro metálico anti gorduras
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessórios opcionais)

#### Características técnicas:


- Potência máxima total 286 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 712 x 370 x 284 mm
- Dimensões de encastre L x A aprox. 678 x 260 mm
- Saída exterior Ø 150 mm
- Cor da iluminação LED 3,500 Kelvin
- Para mais informações técnicas consulte a página 188

#### Acessórios opcionais:

- Filtros de carvão ativo Ac. n. 9019 890923
- Filtros PlasmaMade Ac. n. ZD 8000 100851  
(ver página 142)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 141

**LB 8650.1 E** Aço inoxidável

120833



### LB 6650.1

53 cm. Sistema de aspiração perimetral. Funcionamento temporizado.

53 cm	63 db	LED	QUICK
A	A	A	B
ENERGIA	VENTILAÇÃO	ILUMINAÇÃO	FILTRO

#### Características gerais:

- 4 velocidades de extração incluindo a intensiva
- Capacidade de extração (para o exterior) segundo a norma (2010/30/EU): capacidade de extração na velocidade máxima 598 m<sup>3</sup>/h, capacidade de extração na velocidade intensiva 786 m<sup>3</sup>/h
- Controlo eletrónico com comandos iluminados
- Filtro metálico anti gorduras
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (ver acessórios opcionais)

#### Características técnicas:


- Potência máxima total 286 W
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 532 x 370 x 284 mm
- Dimensões de encastre L x A aprox. 498 x 260 mm
- Saída exterior Ø 150 mm
- Cor da iluminação LED 3,500 Kelvin
- Para mais informações técnicas consulte a página 188

#### Acessórios opcionais:

- Filtros de carvão ativo Ac. n. 9019 890923
- Filtros PlasmaMade Ac. n. ZD 8000 100851  
(ver página 142)
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 141

**LB 6650.1 E** Aço inoxidável

120826



# ACESSÓRIOS OPCIONAIS PARA CHAMINÉS.

Acessórios para equipamentos*		Ac. n.	Código
Kit de recirculação definido como equipamento inicial, tubos e lâmpadas	para DEF.....	565	890920
Adaptador filtros de carvão ativo	para KD 9570	881-2	100853
<b>Filtros de carvão ativo</b>			
Filtros de carvão ativo	para IKD 12780, IKD 9780, IKD 9480, DW 9340, DW 6340	870	890922
Filtros de carvão ativo	para LB 8650, LB 6650	9019	890923
Filtros de carvão ativo (2 peças necessárias)	para DI 3800, DW 3800, KD 9570	881	100852
Filtros de carvão ativo	para DW 8500	603	100857
Filtros de carvão ativo	para acessório Ac. n. 9015	9021	890908
Filtros de carvão ativo	para DW 9800	ZD 1000	891203
Filtros de carvão ativo	para DW 9500, DW 9350, DW 9100	ZD 1001	891204
Filtros de carvão ativo	para DW 7100	ZD 1003	100854
Filtros de carvão ativo (2 peças necessárias)	para DEF 9800, DEF 6800	ZD 1005	100877

\*Apenas necessário nas primeiras encomendas

## Set de recirculação: incluindo filtros de carvão ativo

	para modelo EDL	9015	890910
---	-----------------	------	--------


## Set chaminé

Set chaminé cobre tubos, preto	apropriado para KD 9570	9570	890881
Set chaminé cobre tubos, aço inoxidável	apropriado para KD 9570	9572	8900027

Küppersbusch Individual	Design	DI 3800		DW 3800		KD 9570	
Chaminés		Ac. n.	Código	Ac. n.	Código	Ac. n.	Código
	Stainless Steel	DK 3801 (2 peças necessárias)	100823	DK 3801	100823	9575	100858
	Black Chrome	DK 3802 (2 peças necessárias)	100824	DK 3802	100824	9576	100859
	Silver Chrome	DK 3803 (2 peças necessárias)	100825	DK 3803	100825	9577	100860
	Gold	DK 3804 (2 peças necessárias)	100826	DK 3804	100826	9578	100861
	Black Velvet	DK 3805 (2 peças necessárias)	100827	DK 3805	100827	9579	100862
	Copper	DK 3807 (2 peças necessárias)	100828	DK 3807	100828	C9570	890932
	Hot Chili	DK 3808 (2 peças necessárias)	100829	DK 3808	100829		DK 9017
	Shade of Grey	DK 3809 (2 peças necessárias)	100830	DK 3809	100830		100835

# PLASMA MADE

## O AMBIENTE IDEAL PARA A SUA SAÚDE



### ARGUMENTOS QUE O VÃO CONVENCER

- Pode ser instalado, mais tarde, em qualquer chaminé que funcione com recirculação de ar.
- Filtro com autolimpeza que exige pouca manutenção.
- Máxima eficiência.
- Redução do ruído produzido durante o funcionamento.
- Económico.
- Longa vida útil. Um filtro com autolimpeza poderá durar até 15 anos.
- Completamente natural, converte qualquer tipo de ar poluído em ar limpo.
- Tecnologia certificada.

 TÜV Rheinland®



Modelo ZD 8000



Modelo ZD 8001

#### Combinação de quatro técnicas:

##### 1. Filtro de ar com tecnologia PlasmaMade:

O gerador de plasma garante que o plasma ionizado ( $O_3$ ) é retirado das moléculas de oxigénio ( $O_2$ ) presentes no ar. Além disso, as moléculas de água são separadas em iões de hidrogénio positivo e iões de oxigénio negativo, dando-se o processo de ionização.

##### 2. Nano fibras de vidro carregadas eletrostaticamente:

A proteção de fibra de vidro garante que todos os elementos de contaminação do ar fiquem retidos no filtro. As nano fibras, presentes no filtro, são carregadas eletrostaticamente pelo filtro eletrostático.


##### 3. Filtro eletroestático com dois núcleos metálicos:

Os dois núcleos eletrostáticos têm como propósito assegurar que as impurezas, presentes nas nano fibras, são eliminadas.

##### 4. Filtros de carvão ativo:


Os filtros de carvão asseguram que quaisquer moléculas de ozono ( $O_3$ ) são retidas, para que só as moléculas de oxigénio ( $O_2$ ), dióxido de carbono ( $CO_2$ ) e água ( $H_2O$ ) continuem em circulação. As moléculas de hidrogénio (H) protegem o ar das bactérias e eliminam cheiros, mofo, bactérias e vírus.

# INSTALAÇÃO PLASMA MADE PARA DIFERENTES TIPOS DE PLACAS




## Chaminés de ilha

O filtro ZD 8000 é colocado diretamente na saída de ar.




## Chaminés de bancada

O filtro ZD 8001 é instalado na base.




## Placas com exaustão incorporada

O filtro ZD 8001 é instalado na base.




## Chaminés de teto

O filtro ZD 8000 é instalado diretamente no motor da chaminé.



## Exaustores com filtro ZD 8001


O filtro ZD 8001 é colocado sobre a unidade e conectado à chaminé.



## Exaustores com filtro ZD 8000

O filtro ZD 8000 é colocado diretamente no motor da chaminé.

### Filtros PlasmaMade



# GAMA DE FRIO KÜPPERSBUSCH

Gosta de fruta fresca, carne tenra, vinhos selecionados?  
A gama de frio da Küppersbusch dispõe de tecnologia  
avançada e zonas de arrefecimento mais inteligentes para  
um melhor armazenamento dos seus alimentos.

## **Individual + frio**



Küppersbusch



# FRIGORÍFICOS E ARCAS DE INSTALAÇÃO LIVRE

Para todos aqueles que dão importância ao sabor, a estética é aqui combinada com a maior indulgência gourmet. Feitos em materiais de elevada qualidade, estes equipamentos não são apenas um elemento atraente na sua cozinha, mas também um incrível economizador de espaço. Para a geração loft, anfitriões apaixonados, para showrooms ou casas de férias, os frigoríficos e congeladores Küppersbusch oferecem espaço suficiente para armazenar o resultado de todas as suas idas ao supermercado.

## **Bebidas frescas a qualquer altura**

Com os frigoríficos americanos da Küppersbusch esta questão deixa de ser um problema. Os modelos contêm um moderno centro de refrigeração para preparação de cubos de gelo, gelo picado ou água fria.

## **Generoso em espaço, económico em consumo**

Os poderosos compressores e o isolamento a vácuo reduzem o consumo de eletricidade até 45% menos do que os restantes modelos de frigoríficos. A classificação energética situa-se no mínimo de A+, o que os torna muito mais económicos, em termos de consumo de energia. Todos os frigoríficos e congeladores de instalação livre da Küppersbusch apresentam baixos níveis de vibração, tornando-os imperceptíveis.



# Para cada nicho o frigorífico mais adequado...

Devido às várias alturas de encastre e técnicas de fixação da porta do móvel, os equipamentos da Küppersbusch podem ser integrados nos nichos mais convencionais. O quadro abaixo contém a informação mais relevante:



	<b>FD</b> sistema de porta fixa	pág.	<b>SR</b> sistema de porta deslizante	pág.
 Equipamentos de integração total 178 cm de nicho	FKF 8800.0i FK 8800.0i FG 8800.0i FKG 8850.0i FKG 8500.1	156 156 157 157 158	FKG 8310.0i FKG 8300.0i	158 159
 Equipamento de integração total 122 cm de nicho	FK 4505.0i	159		

## ... Com design interior inovador!

**Design interior de excelência:** Os equipamentos de frio da Küppersbusch apresentam um design interior sublime: portas com compartimentos em plástico de elevada qualidade e perfis cromados. Bandejas em vidro com frisos cromados e luzes LED que proporcionam uma excelente iluminação e poupança energética (dependendo do modelo).



# Frigoríficos Küppersbusch, verdadeiros especialistas.



## Individual

O conceito Küppersbusch Individual oferece a opção de ter todos os equipamentos adaptados ao seu gosto. Dependendo do modelo, existe a possibilidade de escolha entre a cor preta, branca ou cinzento. O visual individual é conseguido com um dos conjuntos de perfis e puxadores disponíveis.



## Eficiência energética

Nos países da União Europeia existe um sistema de etiquetagem comum, que funciona como um guia sobre a eficiência dos vários modelos. Todos os frigoríficos e congeladores estão classificados de acordo com o consumo de energia, desde a classe A à classe G. Todos os nossos frigoríficos e congeladores têm classificação energética A+ e A++, o que significa que estão entre os modelos mais eficientes do mercado.



## Tecnologia NoFrost

Evita a acumulação de gelo no interior do equipamento, não sendo necessário fazer descongelação e limpeza periódica. O frigorífico descongela automaticamente sem que haja influência na temperatura interior do mesmo.

## Arrefecimento rápido

Sempre que quiser colocar uma grande variedade de alimentos ainda quentes no seu frigorífico, recomendamos que ative a função de arrefecimento rápido. Desta forma poderá acelerar o processo de arrefecimento destes produtos e evitar o aquecimento de alguns alimentos que estejam no seu interior. A função de arrefecimento rápido desliga, automaticamente, depois de cerca de 6 horas.

## Congelação rápida

Sempre que quiser congelar alimentos ainda frescos, no congelador, pode baixar a temperatura do compartimento, com um simples toque no botão. Dependendo do modelo, quando o processo de congelação terminar, o normal funcionamento volta a ser ativado. A principal vantagem desta função consiste em evitar a formação de cristais de gelo, acelerando igualmente o processo de congelação do alimento, mantendo a sua qualidade.



## Touch control

Um toque é suficiente para que se ativem as funções do Touch Control.



## Lâmpadas LED

Os frigoríficos estão equipados com iluminação interior LED.

## Sistema de descongelação automática

Não é necessário desligar o frigorífico para que se inicie o processo de descongelação. Este realiza-se através de um sistema automático com uma temperatura constante no interior do mesmo. O gelo derretido é transportado para a parte traseira do frigorífico, onde se evapora, sem que haja prejuízo para os alimentos.



## ökoFresh+

Nesta zona de refrigeração, com uma temperatura próxima dos 0°C, os alimentos podem manter-se frescos, até três vezes mais tempo do que numa zona de refrigeração normal.



## Compartimento de congelação 4 estrelas

Neste compartimento os alimentos congelados podem ser armazenados durante mais tempo, numa temperatura de até -18°C.

## Congelador de 4 estrelas

A parte do congelador que assegura temperaturas de -18°C ou inferiores. Podem ser congeladas grandes quantidades de alimentos e conservados por vários meses.

## Classificação climática

A classificação climática indica a temperatura ambiente à qual o frigorífico e/ou congelador funciona nas melhores condições.

## Gaveta Vario

As prateleiras da porta podem ser posicionadas a diferentes alturas. Desta forma, torna-se mais fácil gerir o espaço de acordo com as necessidades. Estas prateleiras são também fáceis de limpar, uma vez que são de fácil remoção e limpeza.

## Gaveta de frescos

Alimentos frescos devem ser armazenados nas gavetas especialmente concebidas para o efeito.

## Função férias

O equipamento poderá ficar com a porta fechada durante um longo período de tempo, sem que haja risco de criação de mofo ou odores desagradáveis na câmara de refrigeração. Quando a função Férias é ativada, a temperatura do frigorífico é posicionada nos 15°C, enquanto a temperatura do congelador se mantém inalterada.

## Bandejas Vario

As prateleiras de vidro podem ser encaixadas nas guias das paredes do frigorífico. Pode alterar a distância entre as prateleiras, de acordo com as suas necessidades.

### Prateleira Vario+

Também poderá deslizar a parte frontal das prateleiras de vidro sob a parte traseira das mesmas.



### MultiAirflow

O frigorífico apresenta uma função que faz com que os alimentos arrefeçam rapidamente e assegura uma temperatura uniforme em todo o seu interior. Dependendo do modelo, esta função poderá ser desligada automaticamente ou pressionando apenas um botão. É uma função bastante útil para restabelecer a temperatura, após a abertura da porta do frigorífico, ou quando a temperatura ambiente é alta. Quando está ativa, a temperatura é praticamente a mesma em todo o frigorífico, o que significa que pode colocar os seus alimentos em qualquer bandeja ou prateleira.



### Controlo eletrónico da temperatura

Com o controlo eletrónico, a temperatura que selecionou para o seu frigorífico ou congelador mantém-se constante. Se tiver dúvidas um termómetro digital mostrar-lhe-á a temperatura exata.

### Sistema de alarme de temperatura

Um sistema de aviso automático é ativado quando a temperatura do compartimento do congelador começa a subir. Uma luz vermelha de sinalização acender-se-á e um sinal acústico soará para o informar. Um excelente sistema para evitar que os alimentos se deteriorem.



### Bloqueio de segurança para crianças

Sempre que o bloqueio de segurança estiver ativado não poderão ser feitas quaisquer alterações nas configurações do equipamento.



### Softclose

As portas dos equipamentos com tecnologia Soft-Close fecham de forma mais suave e, praticamente, quase sozinhas.

### Fecho magnético

As portas do frigorífico fecham na totalidade, graças ao sistema de fecho magnético, não havendo perdas de frio ou energia.



### Sistema de porta fixa

Os equipamentos de frio de integração total têm um sistema de montagem de porta fixa, através do qual a porta do equipamento se une perfeitamente com a porta do móvel.



### Sistema de porta deslizante

No caso do sistema de porta deslizante, as dobradiças da porta do móvel estão fixas à parte traseira da porta do mesmo e ao interior do nicho. Uma guia deslizante, na frente do frigorífico, une a porta do móvel e a porta do frigorífico.



### Altura do nicho

A altura do nicho corresponde à altura requerida do móvel da cozinha.



### Largura do equipamento

As várias larguras dos frigoríficos e congeladores da Küppersbusch traduzem a sua flexibilidade.



Controlo eletrónico com sensores touch control



Controlo eletrónico com botões



Controlo mecânico com comando rotativo

# COMBINADO DE INTEGRAÇÃO.

## K-SERIES.8



### KEI 9750-0-2 T \*\*\*\*

Combinado Side-by-Side. NoFrost.



#### Características gerais:

- Controlo eletrónico da temperatura com botões
- Display eletrónico com regulação da temperatura
- Dispensador eletrónico de cubos de gelo, gelo picado e água fria
- Alarme acústico
- Bandejas Vario
- Prateleiras Vario
- Gaveta de frescos
- Capacidade útil total: 549 litros
- Capacidade do frigorífico: 379 litros
- Capacidade do congelador: 170 litros
- Filtro interno de água com indicador de substituição
- Tubo de ligação à água
- **Puxadores não incluídos (ver acessórios opcionais)**

#### Características técnicas:


- Consumo anual de energia 450 kWh
- Nível de ruído 47 dB
- Capacidade de congelação 12 kg/24 h
- Autonomia congelador (em caso de falha elétrica) 6 h
- Dimensões do modelo (incluindo puxadores) L x A x P aprox. 909 x 1,794 x 720 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 915 x 1,780 x 632 mm
- Nível de ruído 47 dB
- Para mais informações técnicas consulte a página 189

#### Acessórios opcionais: (consiste em 2 puxadores)

- |                               |             |         |
|-------------------------------|-------------|---------|
| - Design Stainless Steel look | Ac. n. 9751 | 100815  |
| - Design Black Chrome         | Ac. n. 9752 | 8900096 |
| - Design Silver Chrome        | Ac. n. 9753 | 100836  |
| - Design Gold                 | Ac. n. 9754 | 100837  |
| - Design Black Velvet         | Ac. n. 9755 | 100838  |
| - Design Copper               | Ac. n. 9757 | 8900052 |

KEI 9750-0-2 T Versão integração, frente em inox

1908481



RAL-Cores disponíveis  
Preço e prazo de entrega sujeito a confirmação pelo departamento comercial

# COMBINADO DE INSTALAÇÃO LIVRE.

## K-SERIES.8



### KE / KJ / KW 9750-0-2 T \*\*\*\*

Combinado Side-by-Side. NoFrost.



#### Características gerais:

- Controlo eletrónico da temperatura com botões
- Display eletrónico com regulação da temperatura
- Dispensador eletrónico de cubos de gelo, gelo picado e água fria
- Alarme acústico
- Bandejas Vario
- Prateleiras Vario
- Gaveta de frescos
- Capacidade útil total: 549 litros
- Capacidade do frigorífico: 379 litros
- Capacidade do congelador: 170 litros
- Filtro interno de água com indicador de substituição
- Tubo de ligação à água
- **Puxadores não incluídos (ver acessórios opcionais)**

#### Características técnicas:


- Consumo anual de energia 450 kW/h
- Nível de ruído 47 dB
- Capacidade de congelação 12 kg/24 h
- Autonomia congelador (em caso de falha elétrica) 6 h
- Dimensões do modelo (incluindo puxadores) L x A x P aprox. 916 x 1,805 x 720 mm
- Nível de ruído 47 dB
- Para mais informações técnicas consulte a página 189

#### Acessórios opcionais:

(consiste em 2 puxadores)

- |                               |             |         |
|-------------------------------|-------------|---------|
| - Design Stainless Steel look | Ac. n. 9751 | 100815  |
| - Design Black Chrome         | Ac. n. 9752 | 8900096 |
| - Design Silver Chrome        | Ac. n. 9753 | 100836  |
| - Design Gold                 | Ac. n. 9754 | 100837  |
| - Design Black Velvet         | Ac. n. 9755 | 100838  |
| - Design Copper               | Ac. n. 9757 | 8900052 |

KE 9750-0-2 T	Design Stainless Steel, cobertura total	200815
KJ 9750-0-2 T	Design preto	200813
KW 9750-0-2 T	Design branco	200814




Frigoríficos



RAL-Cores disponíveis  
Preço e prazo de entrega sujeito a confirmação pelo departamento comercial

# GARRAFERAS. INTEGRAÇÃO. K-SERIES.8



A imagem mostra o modelo com puxador em inox

## FWK 8850.0 S

178 cm. 3 zonas de temperatura. Capacidade para 91 garrafas.



### Características gerais:

- Controlo eletrónico de temperatura com botões
- Display eletrónico com regulação da temperatura
- 9 prateleiras de madeira amovíveis
- 1 prateleira de madeira 45° para apresentação de garrafas
- Porta de vidro com proteção ultravioleta
- **3 zonas de temperatura com regulação independente:**  
Compartimento superior de 5°C a 20°C  
Compartimento do meio de 5°C a 10°C  
Compartimento inferior de 10°C a 20°C
- Luzes LED (por zona de temperatura 2 LED a 0,2 W)
- Sistema de ventilação dinâmica
- Alarme acústico
- Porta reversível
- Depósito de água humidificador incluído
- Máximo ângulo de abertura da porta 90°C
- **Puxador excluído (ver acessórios opcionais)**


### Características técnicas:

- Consumo anual de energia 216 kWh
- Dimensões do modelo  
(excluindo puxadores) L x A x P aprox. 595 x 1,788 x 559 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 1,761 x 580 mm
- Nível de ruído 45 dB
- Para mais informações técnicas consulte a página 189


Para mais acessórios opcionais consulte a página 161

FWK 8850.0 S Design vidro preto

200816



# K-SERIES.8



A imagem mostra o modelo com puxador em inox

## FWK 4800.0 S

122 cm. 2 zonas de temperatura. Capacidade para 79 garrafas.



### Características gerais:

- Controlo eletrónico de temperatura com botões
- Display eletrónico com regulação da temperatura
- 8 prateleiras de madeira amovíveis
- 1 prateleira de madeira 45° para apresentação de garrafas
- Porta de vidro com proteção ultravioleta
- **2 zonas de temperatura com regulação independente:**  
regulável de 5°C - 18°C
- Luzes LED (por zona de temperatura 2 LED a 0,2 W)
- Sistema de ventilação dinâmica
- Alarme acústico
- Porta reversível
- Depósito de água humidificador incluído
- Máximo ângulo de abertura da porta 90°C
- **Puxador excluído (ver acessórios opcionais)**


### Características técnicas:

- Consumo anual de energia 150 kWh
- Dimensões do modelo  
(excluindo puxadores) L x A x P aprox. 594 x 1,230 x 555 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 1,222 x 550 mm
- Nível de ruído 40 dB
- Para mais informações técnicas consulte a página 189

Para mais acessórios opcionais consulte a página 161


FWK 4800.0 S Design vidro preto

200817



# GARRAFERAS. INTEGRAÇÃO. K-SERIES.8

## K-SERIES.8



A imagem mostra o modelo com puxador em inox

### FWK 2800.0 S

88 cm. 2 zonas de temperatura. Capacidade para 52 garrafas.



#### Características gerais:

- Controlo eletrónico de temperatura com botões
- Display eletrónico com regulação da temperatura
- 4 prateleiras de madeira amovíveis
- 1 prateleira de madeira 45° para apresentação de garrafas
- Porta de vidro com proteção ultravioleta
- **2 zonas de temperatura com regulação independente:** regulável de 5°C - 18°C
- Luzes LED (por zona de temperatura 2 LED a 0,2 W)
- Sistema de ventilação dinâmica
- Alarme acústico
- Porta reversível
- Depósito de água humidificador incluído
- Máximo ângulo de abertura da porta 90°C
- **Puxador excluído (ver acessórios opcionais)**


#### Características técnicas:

- Consumo anual de energia 145 kWh
- Dimensões do modelo  
(excluindo puxadores) L x A x P aprox. 594 x 887 x 555 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 878 x 550 mm
- Nível de ruído 41 dB
- Para mais informações técnicas consulte a página 189

Para mais acessórios opcionais consulte a página 161

FWK 2800.0 S Design vidro preto

123600003



A imagem mostra o modelo com puxador em inox

### FWKU 1800.0 S

82 cm. 2 zonas de temperatura. Capacidade para 44 garrafas.



#### Características gerais:

- Controlo eletrónico de temperatura com botões
- Display eletrónico com regulação da temperatura
- 5 prateleiras de madeira amovíveis
- 1 prateleira de madeira 45° para apresentação de garrafas
- Porta de vidro com proteção ultravioleta
- **2 zonas de temperatura com regulação independente:** compartimento superior entre 5°C - 12°C / compartimento inferior entre 12°C - 20°C
- Luzes LED (por zona de temperatura 2 LED a 0,2 W)
- Sistema de ventilação dinâmica
- Alarme acústico
- Porta reversível
- Depósito de água humidificador incluído
- Possibilidade de colocar baixo bancada e remover a grelha de ventilação frontal
- Máximo ângulo de abertura da porta 90°C
- **Puxador excluído (ver acessórios opcionais)**


#### Características técnicas:

- Consumo anual de energia 146 kWh
- Dimensões do modelo  
(excluindo puxadores) L x A x P aprox. 595 x 820-890 x 570 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 600 x 820-890 x 575 mm
- Nível de ruído 42 dB
- Para mais informações técnicas consulte a página 189

Para mais acessórios opcionais consulte a página 161

FWKU 1800.0 S Design vidro preto

123600005



Ventilação de pelo menos 200 cm² no rodapé

# FRESH. FRIGORÍFICOS DE INTEGRAÇÃO.

## K-SERIES.8



Ideal para combinar side-by-side com o modelo FG 8800.0i.

### FKF 8800.0i\*

178 cm. Zona ökofresh. Sistema de porta fixa.



#### Características gerais:

- Controlo eletrónico de temperatura com sensores touch control
- Display eletrónico com regulação da temperatura
- Descongelação automática
- Função férias
- Arrefecimento rápido com desligar automático
- Alarme acústico
- Bandejas Vario / Prateleira Vario + / Gaveta Vario
- Capacidade útil total: 275 litros
- Capacidade do frigorífico: 200 litros
- Capacidade da zona ökoFresh+ (0°C): 75 litros
- Porta reversível
- Máximo ângulo de abertura da porta 90°C


#### Características técnicas:

- Consumo anual de energia 129 kWh
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 556 x 1,768 x 549 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 1,780 x 550 mm
- Nível de ruído 37 dB
- Para mais informações técnicas consulte a página 190

### FKF 8800.0i

Sistema de porta fixa

190855



1) Largura de instalação disponível incluindo a dobradiça de 545 mm

## K-SERIES.8



Ideal para combinar side-by-side com o modelo FG 8800.0i.

### FK 8800.0i\*

178 cm. Função férias. Sistema de porta fixa.



#### Características gerais:

- Controlo eletrónico de temperatura com sensores touch control
- Display eletrónico com regulação da temperatura
- Descongelação automática
- Arrefecimento rápido com desligar automático
- Alarme acústico
- Bandejas Vario / Prateleira Vario + / Gaveta Vario
- Capacidade útil total: 310 litros
- Porta reversível
- Máximo ângulo de abertura da porta 90°C


#### Características técnicas:

- Consumo anual de energia 114 kWh
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 556 x 1,768 x 549 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 1,780 x 550 mm
- Nível de ruído 35 dB
- Para mais informações técnicas consulte a página 190

### FK 8800.0i

Sistema de porta fixa

190853



1) Largura de instalação disponível incluindo a dobradiça de 545 mm

# FRESH. ARCA E COMBINADO DE INTEGRAÇÃO.

## K-SERIES.8



### FG 8800.0i \*\*\*\*

178 cm. NoFrost. Sistema de porta fixa.



#### Características gerais:

- Controlo eletrónico de temperatura com sensores touch control
- Display eletrónico com regulação da temperatura
- Arrefecimento rápido com desligar automático
- Alarme acústico
- Gavetas transparentes
- Capacidade útil total: 204 litros
- Porta reversível
- Máximo ângulo de abertura da porta 90°C


#### Características técnicas:

- Consumo anual de energia 303 kWh
- Capacidade de congelação 20 kg/24 h
- Autonomia do congelador (em caso de falha elétrica) 24 h
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 556 x 1,768 x 549 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 1,780 x 550 mm
- Nível de ruído 39 dB
- Para mais informações técnicas consulte a página 190

### FG 8800.0i

Sistema de porta fixa

190854



1) Largura de instalação disponível incluindo a dobradiça de 545 mm

## K-SERIES.8



### FKG 8850.0i\* \*\*\*\*

178 cm. Função férias. Sistema de porta fixa.



#### Características gerais:

- Controlo eletrónico de temperatura com sensores touch control
- Display eletrónico com regulação da temperatura
- Descongelação automática
- Arrefecimento rápido com desligar automático
- Congelação rápida com desligar automático
- Alarme acústico
- Bandejas Vario / Prateleira Vario + / Gavetas Vario
- Gavetas transparentes
- Capacidade útil total: 247 litros
- Capacidade do frigorífico: 186 litros
- Capacidade de congelação: 61 litros
- Porta reversível
- Máximo ângulo de abertura da porta 90°C


#### Características técnicas:

- Consumo anual de energia 150 kWh
- Capacidade de congelação 10 kg/24 h
- Autonomia do congelador (em caso de falha elétrica) 23 h
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 556 x 1,768 x 549 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 1,780 x 550 mm
- Nível de ruído 39 dB
- Para mais informações técnicas consulte a página 190

### FKG 8850.0i

Sistema de porta fixa

190858



# FRESH. COMBINADOS DE INTEGRAÇÃO.

## K-SERIES.5



### FKG 8500.1i \*\*\*\*

178 cm. Função férias. Sistema de porta fixa.



#### Características gerais:


- Controlo eletrónico de temperatura com sensores touch control
- Display eletrónico com regulação da temperatura
- Descongelação automática
- Arrefecimento rápido com desligar automático
- Congelação rápida com desligar automático
- Alarme acústico
- Bandejas Vario / Prateleira Vario + / Gavetas Vario
- Gavetas transparentes
- Capacidade útil total: 247 litros
- Capacidade do frigorífico: 186 litros
- Capacidade do congelador: 61 litros
- Porta reversível
- Máximo ângulo de abertura da porta 90°C

#### Características técnicas:

- Consumo anual de energia 226 kWh
- Capacidade de congelação 10 kg/24 h
- Autonomia do congelador (em caso de falha elétrica) 23 h
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 556 x 1,768 x 549 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 1,780 x 550 mm
- Nível de ruído 39 dB
- Para mais informações técnicas consulte a página 191

### FKG 8500.1i Sistema de porta fixa

190857



## K-SERIES.3



### FKG 8310.0i\* \*\*\*\*

178 cm. Função férias. Sistema de porta deslizante.



#### Características gerais:


- Controlo eletrónico de temperatura com sensores touch control
- Display eletrónico com regulação da temperatura
- Descongelação automática
- Arrefecimento rápido com desligar automático
- Congelação rápida com desligar automático
- Alarme acústico
- Bandejas Vario / Prateleiras Vario + / Gavetas Vario
- Gavetas transparentes
- Capacidade útil total: 253 litros
- Capacidade do frigorífico: 192 litros
- Capacidade do congelador: 61 litros

#### Características técnicas:

- Consumo anual de energia 291 kWh
- Capacidade de congelação 10 kg/24 h
- Autonomia do congelador (em caso de falha elétrica) 21 h
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 540 x 1,772 x 549 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 1,780 x 550 mm
- Nível de ruído 39 dB
- Para mais informações técnicas consulte a página 191

### FKG 8310.0i Sistema de porta deslizante

190856



1) Largura de instalação disponível incluindo a dobradiça de 545 mm

# FRESH. COMBINADO E FRIGORÍFICO DE INTEGRAÇÃO.

## K-SERIES.3



**FKG 8300.0i \*\*\*\***

178 cm. Sistema de porta deslizante.



### Características gerais:

- Controlo mecânico da temperatura com comando rotativo
- Descongelação automática
- Bandejas Vario / Prateleiras Vario + / Gavetas Vario
- Gavetas transparentes
- Capacidade útil total: 268 litros
- Capacidade do frigorífico: 196 litros
- Capacidade do congelador: 72 litros

### Características técnicas:

- Consumo anual de energia 229 kWh
- Capacidade de congelação 4 kg/24 h
- Autonomia do congelador (em caso de falha elétrica) 22 h
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 540 x 1,772 x 549 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 1,780 x 550 mm
- Nível de ruído 36 dB
- Para mais informações técnicas consulte a página 191

## K-SERIES.5



**FK 4505.0i\* \*\*\*\***

122 cm. Sistema de porta fixa.




### Características gerais:

- Controlo eletrónico da temperatura com botões
- Display eletrónico com regulação da temperatura
- Descongelação automática
- Bandejas Vario
- Gavetas Vario
- Capacidade útil total: 180 litros
- Capacidade do frigorífico: 166 litros
- Capacidade do congelador: 14 litros
- Porta reversível

### Características técnicas:


- Consumo anual de energia 172 kWh
- Capacidade de congelação 2 kg/24 h
- Autonomia do congelador (em caso de falha elétrica) 13 h
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 540 x 1,218 x 549 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 1,225 x 550 mm
- Nível de ruído 35 dB
- Para mais informações técnicas consulte a página 192

**FKG 8300.0i** Sistema de porta deslizante 190859



1) Largura de instalação disponível incluindo a dobradiça de 545 mm

**FK 4505.0i** Sistema de porta fixa 190860



1) Largura de instalação disponível incluindo a dobradiça de 545 mm

# FRESH. FRIGORÍFICO E ARCA DE INTEGRAÇÃO.

## K-SERIES.5

## K-SERIES.5



**FK 2505.0i\* \*\*\*\***

88 cm. Sistema de porta fixa.



### Características gerais:

- Controlo eletrónico da temperatura com botões
- Display eletrónico com regulação da temperatura
- Descongelação automática
- Bandejas Vario
- Gavetas Vario
- Capacidade útil total: 117 litros
- Capacidade do frigorífico: 103 litros
- Capacidade do congelador: 14 litros
- Porta reversível

### Características técnicas:

- Consumo anual de energia 148 kWh
- Capacidade de congelação 2 kg/24 h
- Autonomia do congelador (em caso de falha elétrica) 12 h
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 556 x 873 x 549 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 880 x 550 mm
- Nível de ruído 36 dB
- Para mais informações técnicas consulte a página 192



**FG 2500.0i\* \*\*\*\***

88 cm. Sistema de porta fixa.



### Características gerais:

- Controlo eletrónico da temperatura com botões
- Display eletrónico com regulação da temperatura
- Congelação rápida com desligar automático
- Alarme acústico
- Gavetas transparentes
- Capacidade útil total: 98 litros
- Congelação rápida
- Porta reversível


### Características técnicas:

- Consumo anual de energia 157 kWh
- Capacidade de congelação 10 kg/24 h
- Autonomia do congelador (em caso de falha elétrica) 20 h
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 556 x 873 x 549 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 560 x 880 x 550 mm
- Nível de ruído 34 dB
- Para mais informações técnicas consulte a página 192

**FK 2505.0i**

Sistema de porta fixa


190861



**FG 2500.0i**

Sistema de porta fixa

190862





## ACESSÓRIOS OPCIONAIS.

Puxadores Küppersbusch Individual	Design	Código	Equipamento de frio			
			Garrafeira FWK 8850.0	Garrafeira FWK 4800.0	Garrafeira FWK 2800.0	Garrafeira FWKU 1800.0
			Ac. n.	Ac. n.	Ac. n.	Ac. n.
	Stainless steel	890963	8801	8801	8801	8801
	Black Chrome	8900019	8802	8802	8802	8802
	Silver Chrome	8900020	8803	8803	8803	8803
	Gold	8900021	8804	8804	8804	8804
	Black Velvet	890994	8805	8805	8805	8805
	Copper	8900022	8807	8807	8807	8807
	Hot Chili	8900023	8808	8808	8808	8808

# MÁQUINAS DE Lavar Louça KÜPPERSBUSCH

Quem lava a louça? Até mesmo a maior pilha de louça não será problema, graças às opções flexíveis nos cestos e à ótima utilização de espaço. Vai ansiar pela próxima festa!

**Individual + brilhante**





ORGANIZADOS, PRÁTICOS E FLEXÍVEIS.  
OS CESTOS DAS MÁQUINAS DE LAVAR  
LOUÇA PROVIDENCIAM  
UMA UTILIZAÇÃO IDEAL DO ESPAÇO

Com as máquinas de lavar louça da Küppersbush nem a mais alta pilha de louça será um problema. Opções particularmente flexíveis, nos cestos, ajudá-lo-ão a resolver qualquer crise. Em todos os modelos a altura do cesto superior pode ser facilmente ajustável, para que possa colocar pratos maiores no cesto inferior. Se rebater os suportes dos pratos terá mais espaço para panelas e frigideiras. E o suporte especial para talheres irá seguramente acomodar os utensílios mais compridos.

# FLEXIBILIDADE SISTEMATIZADA

## bandeja multiflex premium II

(Ac. n. 1251 - pode ser adaptado)

A bandeja Multiflex Premium oferece maior flexibilidade e conveniência. Utensílios de cozinha, talheres e chávenas de café já não precisam de ser colocadas nos cestos principais, o que permite poupar espaço para a louça maior.



Ac. n. 1251




Ac. n. 1251  
com suporte para  
talheres rebatível

## cestos multiflex profession


### Cesto superior

- Suporte para facas
- 6 suportes rebatíveis
- 2 suportes para chávenas
- Puxador de cesto com inserção em aço (dispensador central para detergente)



### Cesto inferior

- 6 suportes rebatíveis para pratos
- Suportes rebatíveis adicionais para copos ou 6 copos grandes
- Cesto para talheres
- Puxador de cesto com inserção em aço



## cestos multiflex premium

### Cesto superior

- Suporte para facas
- 2 suportes para copos
- 2 suportes rebatíveis
- Puxador de cesto (dispensador central para detergente)



### Cesto inferior


- 4 suportes rebatíveis
- Cesto para talheres
- Puxador de cesto



## cestos multiflex comfort (cestos standard)

### Cesto superior

- Suporte para facas (não compatível com cestos standard)
- 2 suportes para chávenas
- 2 suportes rebatíveis (não incluído no cesto standard)
- Puxador de cesto (dispensador central de detergente)



### Cesto inferior

- 2 suportes rebatíveis
- Cesto para talheres

# Desempenho de excelência até ao mais ínfimo pormenor.

42  
dB

## Nível de ruído - silenciosas

As máquinas de lavar louça Küppersbusch não se destacam apenas pelos seus magníficos resultados de lavagem, mas também por serem extremamente silenciosas. O nível de ruído vai ao encontro da norma da União Europeia EN 60704-3 (re 1 pw) em decibéis (dB).

## Máquinas de lavar louça XXL

Com 60 cm de largura, mas também com uma surpreendente altura de 92.5 cm, os modelos de grande capacidade são ideais quando se precisa de lavar muitos utensílios de cozinha ou louça de maiores dimensões.



## Sistema express

Com o sistema Express enxague e seque duas vezes mais rápido. Escolha um programa e depois carregue no botão "Express". O tempo de enxaguamento reduzirá em 50% e aparecerá no display o tempo restante. Resultados perfeitos estão garantidos.

## Programa de meia carga

Agora poderá lavar a sua louça do pequeno-almoço de forma mais rápida. Está provado que o programa de meia carga consome menos energia e água do que a lavagem à mão.

## Programa intensivo

O programa intensivo permite maior flexibilidade na distribuição da carga. Os recipientes mais pesados podem ser colocados no cesto inferior, enquanto no cesto superior pode colocar a louça mais delicada e copos de vidro. Uma forma de lavagem mais eficiente e económica.

## Função especial higiene

A função higiene permite melhorar os resultados de limpeza. O enxaguamento é feito a 70°C, o que ajuda na eliminação de bactérias e germes. Muito útil para lavagem de biberões ou louça demasiado suja.



## Aquasensor Duo

O sensor de água Duo assegura que a sua máquina de lavar louça não gasta mais água do que a necessária. O sensor de água verifica constantemente a quantidade de sujidade presente na água e regula o ciclo de um programa inteiro. Testa a água no final de cada ciclo de pré-lavagem e verifica se esta pode ser usada no ciclo principal. Se a água estiver limpa o suficiente será reutilizada, beneficiando a poupança.



## Sistema de segurança de água

Mesmo que a máquina se desligue ou haja qualquer outra falha, o sistema de segurança protege a máquina contra qualquer dano que possa ser causado pela água.



## Aquatronic

O novo e único sistema de controlo de programa é especialmente delicado em vidro mais fino e limpará de forma eficaz os recipientes mais sujos, ajustando a pressão de pulverização necessária durante o processo de lavagem. O sensor tem a capacidade de reconhecer o nível de sujidade da louça e, dependendo deste, o sistema Aquatronic regula, de forma automática, a pressão de pulverização para suave, normal ou intensiva.



## Info on Floor

As máquinas de lavar louça de integração total foram equipadas com a função "Info on Floor", que torna possível perceber qual o tempo restante de lavagem, fase do programa e possíveis falhas, com o auxílio de um sinal luminoso.



## Beam on Floor

As máquinas de integração total, pelo fato de em atividade terem os comandos ocultos, não permitem que se consiga ver em que fase se encontra o programa de lavagem. Com o sinal "Beam on Floor", uma luz vermelha projetada no solo, poderá saber se o ciclo de lavagem terminou ou não. Em caso de falha será emitido um sinal intermitente.



## Sistema delicado para vidros

Os vidros e as porcelanas mais delicadas podem ser seriamente danificados, dependendo da água que é utilizada durante a lavagem. Este sistema Küppersbusch ajusta o nível de dureza da água e previne grandes oscilações de temperatura (choques térmicos), que podem ocorrer se água excessivamente quente entrar em contacto com o vidro.



## Reconhecimento de detergente

A função de reconhecimento automático adapta os ciclos de limpeza e tipo de detergente que é usado, no sentido de assegurar os melhores resultados.



## Bright Light

As máquinas de lavar louça estão equipadas com luzes internas LED, que são ativadas na parte superior da porta, quando esta é aberta. Desta forma, o interior da máquina é iluminado com uma agradável luz azul.

## Permutador de calor

O permutador de calor seca a louça sem necessidade de usar o ar exterior poluído. Evita a criação de vapor, ao abrir a porta da máquina, o que ajuda na poupança energética.

## EcoDrying

O EcoDrying melhora a performance de secagem das máquinas de lavar louça que tenham permutador de calor. A porta abre ligeiramente, e de forma automática, quando termina o ciclo de lavagem. A máquina está protegida, uma vez que a maioria da humidade evapora e as temperaturas estão baixas aquando da saída do vapor. O programa ECO 50°C é apoiado pelo EcoDrying como standard.



## Eficiência energética

Nos países da União Europeia existe um sistema de etiquetagem energética comum que funciona como um guia sobre a eficiência energética dos eletrodomésticos. Todas as máquinas estão classificadas segundo esse sistema: consumo de energia, limpeza e secagem, dentro das categorias de eficiência, desde a classe A+++ à classe D. A letra A+++ corresponde ao mais eficiente e a letra D ao menos eficiente. O desafio consiste em utilizar o mínimo de eletricidade e a menor quantidade de água para obter os melhores resultados. Naturalmente, todas as nossas máquinas de lavar louça são classificadas com A+ e A++, estando entre os modelos mais económicos do mercado.



## Altura do equipamento

As várias alturas da máquina de lavar louça Küppersbusch traduzem completa flexibilidade.



## Touch to open

A Küppersbusch está a seguir a tendência de design de cozinhas sem puxadores e a adaptá-la a todas as máquinas de integração total, com portas que abrem automaticamente com um leve toque na parte frontal. A porta também pode ser aberta se tocar levemente na frente com o cotovelo ou quadril, para que possa abrir a máquina quando tem as mãos ocupadas ou se quiser evitar manchas.



## FlexHinge

Não importa o tipo de móveis ou design que escolheu para a sua cozinha. A parte frontal do mobiliário é fixada ao FlexHinge empurrando, assim, a porta para cima quando esta é aberta, impedindo qualquer toque na base que suporta o móvel.

# MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA. 60 CM XXL. K-SERIES.5



A imagem mostra o modelo com o Ac. n. 1251

## GX 6550.0

Touch control. Programação diferida 24 h. Permutador de calor.



### Características gerais:

- Capacidade: 13 serviços padrão (14 possíveis com Ac. n. 1251)
- 6 programas
- Programa intensivo 70°C
- Programa automático 45°C-65°C
- Programa especial para vidro 40°C
- Programa rápido 45°C
- Programa económico 50°C
- Pré-lavagem
- Funções especiais intensiva, higiene extra e meia carga
- Comandos eletrónicos com sensores touch
- Programação digital diferida (1-24 horas) com indicador de tempo restante
- Display eletrónico indicativo de sal e abrillantador
- EcoDrying
- Sinal ótico e acústico de fim de programa
- Permutador de calor
- Cesto Multiflex Premium
- Cesto superior regulável em altura, mesmo com carga
- Interior em aço inoxidável / cuba em aço inoxidável
- Possibilidade de instalação em móvel alto

### Características técnicas:

- Potência máxima total 2.4 kW
- Consumo energético anual 262 kWh, 0.92 kWh por ciclo de lavagem
- Consumo de água anual 2,660 litros, 9.5 litros por ciclo de lavagem
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 598 x 865 - 925 x 550 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 600 x 865 - 925 x 575 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 193


### Acessórios opcionais:

- Bandeja multiflex premium II Ac. n. 1251 890924
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 170

GX 6550.0 v

integração total

210842



# MÁQUINAS DE Lavar Louça. 60 CM.

## K-SERIES.8



A imagem mostra o modelo com o Ac. n. 1251



### G 6850.0

Luz interior. Programação diferida 24 h. Permutador de calor.



#### Características gerais:

- Capacidade: 13 serviços padrão (14 possíveis com Ac. n. 1251)
- 6 programas
  - Programa intensivo 70°C - Programa económico 50°C
  - Programa automático 45°C-65°C - Programa silencioso 50°C
  - Programa especial para vidros 40°C - Pré-lavagem
  - Funções especiais intensiva, higiene extra, meia carga
- Comandos eletrónicos com sensores touch
- Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrillantador
- EcoDrying
- Touch to open
- Sinal ótico e acústico de fim de programa
- Cesto Multiflex Profession
- Totalmente extensível, cesto superior regulável em altura, mesmo com carga
- Interior em aço inoxidável / cuba em aço inoxidável
- Possibilidade de instalação em móvel alto

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 2,4 kW
- Consumo energético anual 262 kWh, 0,92 kWh por ciclo de lavagem
- Consumo de água anual 2,660 litros, 9,5 litros por ciclo de lavagem
- Dimensões do modelo L x A x A Pprox. 598 x 815 - 875 x 550 mm
- Dimensões de encastre L x A x A Pprox. 600 x 815 - 875 x 575 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 193


#### Acessórios opcionais:

- Bandeja multiflex premium II Ac. n. 1251 890924
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 170

### G 6850.0 v

integração total

210840



## K-SERIES.5



A imagem mostra o modelo com o Ac. n. 1251



### G 6550.0

Programação diferida 24 h. Permutador de calor.



#### Características gerais:

- Capacidade: 13 serviços padrão (14 possíveis com Ac. n. 1251)
- 6 programas
  - Programa intensivo 70°C - Programa económico 50°C
  - Programa automático 45°C-65°C - Programa especial para vidros 40°C
  - Programa rápido 45°C - Pré-lavagem
  - Funções especiais intensiva, higiene extra e meia carga
- Comandos eletrónicos com sensores touch
- Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrillantador
- EcoDrying
- Sinal ótico e acústico de fim de programa
- Cesto Multiflex Premium
- Totalmente extensível, cesto superior regulável em altura, mesmo com carga
- Interior em aço inoxidável / cuba em aço inoxidável
- Possibilidade de instalação em móvel alto

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 2,4 kW
- Consumo energético anual 262 kWh, 0,92 kWh por ciclo de lavagem
- Consumo de água anual 2,660 litros, 9,5 por ciclo de lavagem
- Dimensões do modelo L x A x A Pprox. 598 x 815- 875 x 550 mm
- Dimensões de encastre L x A x A Pprox. 600 x 815 - 875 x 575 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 193


#### Acessórios opcionais:

- Bandeja multiflex premium II Ac. n. 1251 890924
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 170

### G 6550.0 v

integração total

210841



# MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA. 60 CM.

## K-SERIES.3



### IGV 6506.3

Programação diferida. Permutador de calor.



#### Características gerais:

- Capacidade: 13 serviços padrão (14 possíveis com Ac. n. 1251)
- 5 programas
  - Programa intensivo 70°C
  - Programa económico 50°C
  - Programa automático 45°C-65°C
  - Programa rápido 45°C
  - Pré-lavagem
- Comandos eletrónicos com botões
- Programação digital diferida (3, 6 e 9 horas) e indicador de tempo restante
- Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrillantador
- Sinal ótico e acústico de fim de programa
- Cesto Multiflex Comfort
- Cesto superior regulável em altura, mesmo com carga
- Interior em aço inoxidável / cuba em aço inoxidável
- Possibilidade de instalação em móvel alto

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 2.4 kW
- Consumo energético anual 294 kWh, 1.03 kWh por ciclo de lavagem
- Consumo de água anual 3,360 litros, 12 litros por ciclo de lavagem
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 598 x 815-875 x 550 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 600 x 815-875 x 575 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 193


#### Acessórios opcionais:

- Bandeja multiflex premium II Ac. n. 1251 890924
- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 170

### IGV 6506.3

integração total

210834



## K-SERIES.1



### IGV 6405.0

Programação diferida. Função meia carga.



#### Características gerais:

- Capacidade: 12 serviços padrão
- 4 programas
  - Programa intensivo 70°C
  - Programa normal 65°C
  - Programa económico 50°C
  - Programa rápido 45°C
- Comandos eletrónicos com botões
- Programação digital diferida (3, 6 e 9 horas)
- Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrillantador
- Sinal acústico de fim de programa
- Cesto Multiflex Comfort
- Cesto superior regulável em altura, mesmo com carga
- Possibilidade de instalação em móvel alto
- Interior em aço inoxidável / cuba em polinox

#### Características técnicas:

- Potência máxima total 2.4 kW
- Consumo energético anual 290 kWh, 1.02 kWh por ciclo de lavagem
- Consumo de água anual 3,360 litros, 12 litros por ciclo de lavagem
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 598 x 815-875 x 550 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 600 x 815-875 x 575 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 194


#### Acessórios opcionais:

- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 170

### IGV 6405.0

integração total

210839



# MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA. 45 CM. ACESSÓRIOS. OPCIONAIS.

## K-SERIES.3



### G 4350.0

Programação diferida. Permutador de calor.



#### Características gerais:

- Capacidade: 9 serviços padrão
- 4 programas
  - Programa intensivo 70°C
  - Programa económico 50°C
  - Programa rápido 45°C
  - Pré-lavagem
- Comandos eletrónicos com botões
- Programação digital diferida (3, 6 ou 9 horas)
- Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrillantador
- Sinal ótico e acústico de fim de programa
- Cestos Multiflex Comfort
- Cesto superior regulável em altura
- Interior aço inoxidável / cuba em aço inoxidável
- Possibilidade de instalação em móvel alto


#### Características técnicas:

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| - Potência máxima total           | 2.4 kW  |
| - Consumo energético anual        | 220 kWh, 0.78 kWh por ciclo de lavagem        |
| - Consumo de água anual           | 2,660 litros, 9.5 litros por ciclo de lavagem |
| - Dimensões do modelo L x A x P   | aprox. 448 x 815 - 875 x 550 mm               |
| - Dimensões de encastre L x A x P | aprox. 450 x 815 - 875 x 550 mm               |
| - Para mais informações técnicas  | consulte a página 194                         |

#### Acessórios opcionais:


- Para conhecer mais acessórios opcionais consulte a página 170

**G 4350.0 v**      integração total      210843



	Ac. n.	Código
<b>Extensão Aqua Stop, 2 m</b> adaptável todas as máquinas de lavar louça	485	890852
<b>Bandeja premium multiflex II</b> para G 6850.0, GX 6550.0, G 6550.0, IGV 6506.3	1251	890924

# MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA. INTEGRAÇÃO. K-SERIES.8



## WT 6800.0

60 cm. 7 kg capacidade.

### Características gerais:

- Painel de comandos LCD com iconografia de fácil leitura
- Velocidade de centrifugação: 1400/1200/1000/800/600 r.p.m.
- Indicador de evolução do programa através de LED's
- Programação digital diferida com indicador de tempo restante
- Gestão de lavagem eletrónica "Fuzzy Logic"
- Sinal acústico de fim de programa
- 15 programas (12 de lavagem + 3 de secagem)
- Programa rápido turbo de 15 minutos
- 5 temperaturas de lavagem
- Capacidade de lavagem: 7 kg
- Capacidade de secagem: 4 kg
- Abertura lateral do óculo com dobradiça à esquerda
- Dobradiças das portas reversíveis
- Depósito de resíduos da bomba de descarga no rodapé

### Características técnicas:


- Potência máxima total 2.2 kW
- Consumo energético por ciclo 4.76 kW/h\* / 1.19 \*\*
- Consumo de água por ciclo 99 litros\* / 47 litros\*\*
- Dimensões do modelo L x A x P aprox. 596 x 820 x 575 mm
- Dimensões de encastre L x A x P aprox. 600 x min. 825 x min. 575 mm
- Para mais informações técnicas consulte a página 195

\* Programa de roupa de cor a 60° C.O consumo de água inclui secagem.  
\*\* Sem secagem.

## WT 6800.0 i

integração total

230802





# DADOS TÉCNICOS. FORNOS.

Design / Modelo	Fornos pirolíticos		Forno vapor combi	Fornos		
	BP 6550	BP 6350	BD 6750	B 6550	B 6350	B 6335
Preto / Branco / Cinzento	• / • / -	• / - / -	• / - / -	• / - / •	• / - / -	• / - / -
Stainless Steel (pré-instalado) / Kit de Design (acessório opcional)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
N.º de conjuntos de acabamentos diferentes	8	8	6	8	8	8
Individual Plus	•	•	•	•	•	•
<b>Classificação Energética</b>						
Classificação energética segundo a norma EN 50304	A+	A+	A	A+	A+	A+
Consumo de energia segundo a norma EN 50304 na função ECO / ar quente (kWh)	0,68	0,68	0,83	0,68	0,68	0,68
<b>Características</b>						
Display TFT 3,9"	•	•		•	•	
Display LCD			•			
Controlador eletrónico com indicação de data / hora / programação do forno	• / • / •	- / • / •	- / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / •
Display branco / Display vermelho	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Display gráfico / Display de leitura fácil	• / •	• / -	• / •	• / •	• / -	
Funções do forno (pág. 66)	14	10	8	14	10	8
Funções especiais do forno (pág. 66)	8		11	8		1
Funções de vapor / Funções especiais de vapor (ver pág. 67)			5 / 1			
Função micro-ondas						
Função micro-ondas combinada com forno						
Saída de micro-ondas (W) / Níveis de saída de micro-ondas (W)						
Programas automáticos	mais de 40	10	100	mais de 40	10	
Programas favoritos	20		20	20	1	
Controlo eletrónico / Controlo mecânico	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •
Temperatura máxima °C	270*	270*	230	270*	270*	250
Comandos TFT / Touch Control / Comandos pulsantes	- / • / -	- / - / •	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •
Botões em alumínio iluminados / não iluminados		•			•	•
Comandos pulsantes						
Sonda de alimentos	•		•	•		
Indicador de temperatura atual e recomendada	•	•	•	•	•	
Aquecimento rápido	•	•	•	•	•	•
Interruptor de segurança	•	•	•	•	•	•
Bloqueio de segurança para crianças	•	•	•	•	•	
Porta em vidro e perfil em aço inoxidável / Porta em vidro	- / •	- / •	- / •	• / -	• / -	• / -
N.º de vidros da porta	4	4	4	4	4	4
Grill rebatível de grande dimensão				•	•	
Capacidade (litros)	70	70	70	70	70	70
Dimensões interiores do forno (mm)	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	478 x 352 x 414	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402
Illuminação em halogéneo	2 x 25 W	1 x 25 W	•	2 x 25 W	1 x 25 W	
Illuminação interior						1 x 25 W
Modo Eco	•			•		
Modo demonstração	•	•	•	•	•	
Modo Stand By	•			•		
<b>Limpeza</b>						
ökoEmail + revestimento	•	•	•	•	•	•
Limpeza pirolítica	•	•				
Limpeza a vapor			•			
Conversor catalítico ökotherm®	•	•		•	•	•
Funcão ökoClean						•
<b>Acessórios incluídos</b>						
Bandeja rasa esmaltada	1	1	1	1	1	1
Bandeja profunda esmaltada / vidro	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	
Grelha	1	1	2	1	1	1
Conjunto de vapor			1			
Guias telescópicas (extração total / standard)	- / 1		1 / -	- / 1		
<b>Características técnicas</b>						
Potência máxima total (kW)	3,6	3,6	3,5	3,6	3,6	3,6
Tensão (V)	220 - 240	220 - 240	220-240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo de ligação (m)	1,8	1,8	1,2	1,5	1,5	1,5
Ready to plug in	•	•	•	•	•	•
<b>Dimensões do nicho de encastre (mm)</b>						
Nicho (largura x altura x profundidade)	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550

\* 300 com função grill

# DADOS TÉCNICOS. FORNOS.

	<b>Forno</b>
<b>Design / Modelo</b>	<b>B 9330</b>
Preto / Branco / Cinzento	• / - / -
Stainless Steel (pré-instalado) / Kit de Design (acessório opcional)	- / •
N.º de conjuntos de acabamentos diferentes	5
Individual Plus	
<b>Classificação Energética</b>	
Classificação energética segundo a norma EN 50304	A
Consumo de energia segundo a norma EN 50304 na função ECO / ar quente (kWh)	0,99
<b>Características</b>	
Display TFT 3,9"	
Display LCD	•
Controlador eletrónico com indicação de data / hora / programação de forno	- / • / •
Display branco / Display vermelho	• / -
Display gráfico / Display de leitura fácil	
Funções do forno (pág. 66)	8
Funções especiais do forno (pág. 66)	1
Funções de vapor / Funções especiais de vapor (ver pág. 67)	
Função micro-ondas	
Função micro-ondas combinada com função forno	
Saída de micro-ondas (W) / Níveis de saída de micro-ondas (W)	
Programas automáticos	
Programas favoritos	
Controlo eletrónico / Controlo mecânico	- / •
Temperatura máxima °C	250
Comandos TFT / Touch Control / Comandos pulsantes	- / - / •
Botões em alumínio iluminados / não iluminados	•
Comandos pulsantes	
Sonda de alimentos	
Indicador de temperatura atual e recomendada	
Aquecimento rápido	•
Interruptor de segurança	•
Bloqueio de segurança para crianças	
Porta em vidro e perfil em aço inoxidável / Porta em vidro	- / •
N.º de vidros da porta	3
Grill rebatível de grande dimensão	
Capacidade (litros)	77
Dimensões interiores do forno (mm)	639 x 318 x 380
Illuminação em halogéneo	2 x 20 W
Illuminação interior	
Modo Eco	
Modo demonstração	
Modo Stand By	
<b>Limpeza</b>	
ökoEmail + revestimento	•
Limpeza pirolítica	
Limpeza a vapor	
Conversor catalítico ökotherm®	•
Funcão ökoClean	•
<b>Acessórios incluídos</b>	
Bandeja rasa esmaltada	1
Bandeja profunda esmaltada / vidro	1 / -
Grelha	1
Conjunto de vapor	
Guias telescópicas (extração total / standard)	1 / 1
<b>Características técnicas</b>	
Potência máxima total (kW)	3,5
Tensão (V)	220 - 240
Frequência (Hz)	50-60
Comprimento do cabo de ligação (m)	1,2
Ready to plug in	•
<b>Dimensões do nicho de encastre (mm)</b>	
Nicho (largura x altura x profundidade)	860 x 475 x 550

# DADOS TÉCNICOS. COMPACTOS.

Design / Modelo	Fornos de vapor / Assistido por vapor			Fornos micro-ondas		
	CBD 6550	CD 6350	CBM 6750	CBM 6550	CBM 6350	CBM 6330
Preto / Branco / Cinzento	• / • / •	• / - / -	• / - / -	• / • / •	• / - / -	• / - / -
Stainless Steel (pré-instalado) / Kit de Design (acessório opcional)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
N.º de conjuntos de acabamentos diferentes	8	8	6	8	8	8
Individual Plus	•	•	•	•	•	•
Classificação Energética						
Classificação energética segundo a norma EN 50304	A+					
Consumo de energia segundo a norma EN 50304 na função ECO / ar quente (kWh)	0,59					
Características						
Display TFT 3,9"	•	•	•	•	•	
Display LCD			•			
Controlador eletrónico com indicação de data / hora / programação de forno	• / • / •	- / • / •	- / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / •
Display branco / Display vermelho	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Display gráfico / Display de leitura fácil	• / •	• / -	• / •	• / •	• / -	
Funções do forno (pág. 66)	14		8	14	10	8
Funções especiais do forno (pág. 66)	8		10	8		
Funções de vapor / Funções especiais de vapor (ver pág. 67)	6 / 9	1 / 5				
Função micro-ondas			•	•	•	•
Função micro-ondas combinada com função forno			•	•	•	
Saída de micro-ondas (W) / Níveis de saída de micro-ondas (W)			1000 / 10	1000 / 10	1000 / 10	1000 / 10
Programas automáticos	mais de 40	10	90	mais de 40	10	
Programas favoritos	20		20	20		
Controlo eletrónico / Controlo mecânico	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •
Temperatura máxima °C	270*	100	230	270*	270*	250
Comandos TFT / Touch Control / Comandos pulsantes	- / • / -	- / - / •	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •
Botões em alumínio iluminados / não iluminados	-	•		-	•	•
Comandos pulsantes						
Sonda de alimentos	•			•		
Indicador de temperatura atual e recomendada	•	•	•	•	•	
Aquecimento rápido	•		•	•	•	
Interruptor de segurança	•	•	•	•	•	•
Bloqueio de segurança para crianças	•	•	•	•	•	
Porta em vidro e perfil em aço inoxidável / Porta em vidro	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •
N.º de vidros da porta	4	3	4	3	3	3
Grill rebatível de grande dimensão						
Capacidade (litros)	43	43	43	43	43	43
Dimensões interiores do forno (mm)	475 x 402 x 229	475 x 402 x 229	473 x 212 x 413	475 x 232 x 365	475 x 232 x 365	475 x 232 x 365
Illuminação em halogéneo	•	•	•	•	•	•
Illuminação interior						
Modo Eco	•			•		
Modo demonstração	•	•	•	•	•	
Modo Stand By	•			•		
Limpeza						
ökoEmail + revestimento	•	•	•	•	•	•
Limpeza pirolítica						
Limpeza a vapor	•	•				
Conversor catalítico ökotherm®	•			•	•	•
Funcão ökoClean						
Acessórios incluídos						
Bandeja rasa esmaltada	1		1	1	1	
Bandeja profunda esmaltada / vidro	1 / -					- / 1
Grelha	1	1	1	1	1	1
Conjunto de vapor	1	1				
Guias telescópicas (extração total / standard)						
Características técnicas						
Potência máxima total (kW)	3,4	2,3	3,0	3,4	3,4	3,4
Tensão (V)	220 - 240	220 - 240	220-240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50	50-60	50-60	50
Comprimento do cabo de ligação (m)	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5
Ready to plug in	•	•	•	•	•	•
Dimensões do nicho de enca斯特 (mm)						
Nicho (largura x altura x profundidade)	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550

\* 300 com função grill

# DADOS TÉCNICOS. COMPACTOS.

	Fornos Pirolítico	Fornos	Micro-ondas	
Design / Modelo	CBP 6550	CB 6350	CM 6330.0	MR / ML 6330.0
Preto / Branco / Cinzento	• / • / •	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Stainless Steel (pré-instalado) / Kit de Design (acessório opcional)	• / •	• / •	• / •	• / -
N.º de conjuntos de acabamentos diferentes	8	8	8	7
Individual Plus	•	•	•	
Classificação Energética				
Classificação energética segundo a norma EN 50304	A+	A+		
Consumo de energia segundo a norma EN 50304 na função ECO / ar quente (kWh)	0,59	0,59		
Características				
Display TFT 3,9"	•	•	-	-
Display LCD				
Controlador eletrónico com indicação de data / hora / programação de forno	• / • / •	- / • / •	- / • / -	- / • / -
Display branco / Display vermelho	• / -	• / -	• / -	• / -
Display gráfico / Display de leitura fácil	• / •	• / -	- / -	- / -
Funções do forno (pág. 66)	14	10	1	
Funções especiais do forno (pág. 66)	8			
Funções de vapor / Funções especiais de vapor (ver pág. 67)				
Função micro-ondas			•	•
Função micro-ondas combinada com função forno			•	•
Saída de micro-ondas (W) / Níveis de saída de micro-ondas (W)			1000 / 10	850 / 5
Programas automáticos	mais de 40	10		14
Programas favoritos	20	1		
Controlo eletrónico / Controlo mecânico	• / -	• / -	- / •	- / •
Temperatura máxima °C	270*	270*	270*	270*
Comandos TFT / Touch Control / Comandos pulsantes	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Botões em alumínio iluminados / não iluminados		•	•	•
Comandos pulsantes				
Sonda de alimentos	•			
Indicador de temperatura atual e recomendada	•	•		
Aquecimento rápido	•	•		
Interruptor de segurança	•	•	•	•
Bloqueio de segurança para crianças	•	•		•
Porta em vidro e perfil em aço inoxidável / Porta em vidro	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •
N.º de vidros da porta	4	4	2	2
Grill rebatível de grande dimensão				
Capacidade (litros)	44	44	44	22
Dimensões interiores do forno (mm)	475 x 229 x 402	475 x 229 x 402	475 x 232 x 400	350 x 220 x 280
Illuminação em halogéneo	•	•	•	
Illuminação interior				•
Modo Eco	•			
Modo demonstração	•	•		
Modo Stand By	•			
Limpeza				
ökoEmail + revestimento	•	•	•	
Limpeza pirolítica	•			
Limpeza a vapor				
Conversor catalítico ökotherm®	•	•		
Função ökoClean				
Acessórios incluídos				
Bandeja rasa esmaltada	1	1		
Bandeja profunda esmaltada / vidro	1 / -	1 / -		
Greila	1	1	1	1
Conjunto de vapor				
Guias telescópicas (extração total / standard)				
Características técnicas				
Potência máxima total (kW)	2,9	3,0	3,2	2,5
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50 - 60	50 - 60	50	50
Comprimento do cabo de ligação (m)	1,5	1,5	1,5	1,5
Ready to plug in	•	•	•	•
Dimensões do nicho de encastre (mm)				
Nicho (largura x altura x profundidade)	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	568 x 380/390 x 320

# DADOS TÉCNICOS. COMPACTOS.

	Máquina de café	
Design / Modelo	CKV 6550	CKV 6750
Preto / Branco / Cinzento	• / • / •	• / - / -
Stainless Steel (pré-instalado) / Kit de Design (acessório opcional)	- / •	- / •
N.º de conjuntos de acabamentos diferentes	7	7
Individual Plus		
<b>Classificação Energética</b>		
Classificação energética segundo a norma EN 50304		
<b>Características</b>		
Ecrã 22" / Display TFT 3,9"		
Display LCD	•	•
Display digital		
Display branco / Display vermelho	• / -	- / •
Display gráfico / Display de leitura fácil	• / •	• / •
Tempo pré definido	•	•
Tamanho de chávena programável	5	5
Função para leite	2	2
Pressão da caldeira	15 bar	15 bar
Dispensador para 1 ou 2 chávenas	•	•
Função água quente	•	•
Recipiente de leite removível	•	•
Recipiente para água removível pela frente	•	•
Capacidade para café em grão / pó	• / •	• / •
Capacidade para café em grão / cápsulas	- / -	- / -
Comandos eletrónicos / mecânicos	• / -	• / -
Comandos TFT-Touch / Touch Control / botões	- / • / -	- / • / -
Botões em alumínio iluminados / não iluminados		
Comandos pulsantes		
Comando à distância		
Resolução do ecrã		
Função videotexto / Função temporizador		
Sintonizador DVB / DVB-C		
Indicação de temperatura atual		
Dispensador de café ajustável em altura	•	•
Touch to open		
Bloqueio de segurança para crianças		
Frente em vidro	•	•
N.º de vidros na porta		
Capacidade (garrafas)		
Capacidade (litros)		
Illuminação LED	•	•
Illuminação em halogéneo		
Alarme ótico / acústico	• / -	• / -
Número de locais de armazenamento		
Modo demonstração		
Modo Stand By	•	•
<b>Limpeza</b>		
Limpeza automática	•	•
Programa de descalcificação	•	•
<b>Acessórios incluídos</b>		
Recipiente para leite	•	•
Descalcificador (amostra)	•	•
Colher de café em pó	•	•
Escova de limpeza	•	•
Adaptador para pod, pó e cápsulas de café		
<b>Características técnicas</b>		
Potência máxima total (kW)	1,35	1,35
Tensão (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50-60	50-60
Nível de ruído (dB)		
Comprimento do cabo de ligação (m)	1,3	1,3
Ready to plug in	•	•
<b>Dimensões do nicho de encastre (mm)</b>		
Nicho (largura x altura x profundidade)	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550

# DADOS TÉCNICOS. CHAMINÉS DE BANCADA. PLACAS HEXAGONAIS.

Design / Modelo	Placas. Chaminés de bancada. Indução.			VarioLine. Placas. Chaminé de bancada.	Placas. Hexagonais. Indução.
	KMI 9850.0	KMI 9800.0	KMI 8500.0	VKM 1800.0	EKWI 3740.0 W / S
Stainless steel					
Vidro Preto / Cinzento / Branco	• / - / -	• / - / -	• / - / •	• / - / -	• / - / -
Perfil em aço inoxidável: pré-instalado / à parte / acessório opcional	• / - / -	• / - / -		- / • / -	
Sem aro exterior / Instalação à face	•	•	•	•	•
Acabamento Biselado					
Serigrafia cromada					
<b>Características</b>					
Revestimento Miradur™	•	•			
"glideControl / glideControl+"		- / •			
"dialControl"					
"selectControl"			•	by hob	
"knobControl"	•				
Display branco / Display vermelho	- / •	- / •	- / •	by hob	- / •
Funções especiais: derreter / manter quente / fervor	• / • / •	• / • / •			- / • / -
Função grill (para FlexiGrill Ac. n. 1303)					
Superfície total indutiva	•	•	•		
Indução Vario					
N.º de função ponte / automática	3 / -	2 / -	2 / -		
Função chef					
Função Stop&Go		•			•
Função limpeza					
N.º de zonas com função power / ökopower	4 / -	4 / -	4 / -		4 / -
Detetor do tamanho do recipiente	•	•	•		•
Bloqueio de segurança para crianças	•	•	•		•
Sistema de desligar centralizado		•	•		•
Desligar memória					
Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)	•	•	•		•
Temporizador		•	•		•
Indicadores de calor residual	•	•	•		•
Função golpe de ebulição automática	•	•	•		•
<b>Elementos de calor</b>					
Número de elementos de calor	4	4	4		4
Frente (esquerda)	Diâmetro cm 21 x 19	21 x 19	21 x 19		várias possibilidades de layout: 2 x 20 cm 2 x 2,3 / 3,0 2 x 16 cm 2 x 1,1 / 1,4
	Potência kW 2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,6 / 1,85		
Trás (esquerda)	Diâmetro cm 21 x 19	21 x 19	21 x 19		
	Potência kW 2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,0		
Trás (centro)	Diâmetro cm				
	Potência kW				
Trás (direita)	Diâmetro cm 21 x 19	21 x 19	21 x 19		
	Potência kW 2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,6 / 1,85		
Frente (direita)	Diâmetro cm 21 x 19	21 x 19	21 x 19		
	Potência kW 2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,0		
<b>Características chaminé de bancada</b>					
Classificação energética / Eficiência dinâmica de fluídos / Consumo anual de energia	A / A / 41	A / A / 41	A / A / 41	A / A / 41	
Eficiência de filtragem de gorduras / depósito de gordura %	A / 96,5	A / 96,5	A / 96,5	A / 96,5	
Configuração de potência / Funcionamento temporizado	• / •	• / •	• / •	• / •	
Nível de extração (m³/h) segundo a norma EN 61591: min./máx./int.	210 / 530 / 620	210 / 530 / 620	210 / 530 / 620	210 / 530 / 620	
Nível de ruído (dB) de acordo com a norma EN 60704-2-13: min./máx./int.	39 / 55 / 68	39 / 55 / 68	39 / 55 / 68	39 / 55 / 68	
<b>Características técnicas</b>					
Potência máxima total (kW) (elétrico)	7,5	7,5	7,5	0,1	7,4
Potência máxima total (kW) (gás)					
Tensão (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50 / 60
Comprimento do cabo de ligação (m)					
<b>Dimensões de encastre (mm)*</b>					
Profundidade da instalação	170	170	170	ver diagramas de encastre	ver diagramas de encastre
Nicho: Altura x Profundidade	860 x 500	860 x 500	750 x 500		
<b>Dimensões do equipamento (mm)</b>					
Acabamento biselado ou perfil em aço inoxidável (altura x profundidade)				ver diagramas de encastre	ver diagramas de encastre
Instalação à face (altura x profundidade)	898 x 518	898 x 518	830 x 515		

\*As dimensões indicadas aplicam-se a modelos com perfil ou acabamento biselado. Para placas de instalação à face consulte os desenhos de encastre.

# DADOS TÉCNICOS. PLACAS.

Design / Modelo	Placas de indução				
	KI 9850.0	KI 9810.0	KI 9800.0	KI 8800.0	KI 6800.0
Stainless steel					
Vidro Preto / Cinzento / Branco	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / • / -	• / • / -
Perfil em aço inoxidável: pré-instalado / de série / acessório opcional	• / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / •	- / - / •
Sem aro exterior / Instalação à face	•	•	•	•	•
Acabamento biselado		•	•	•	•
Serigrafia cromada		•	•	•	•
<b>Características</b>					
Revestimento Miradur™	•				
"glideControl / glideControl+"		- / •	- / •	- / •	- / •
"dialControl"					
"selectControl"					
"knobControl"	•				
Display branco / Display vermelho	- / •	• / -	• / -	• / -	• / -
Funções especiais: derreter / manter quente / fervor	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Função grill (para FlexiGrill Ac. n. 1303)		•	•	•	•
Superfície total indutiva	•	•	•	•	•
Indução Vario					
N.º de função ponte / automática	3 / 0	3 / 3	3 / 2	2 / 2	3 / 2
Função chef					
Função Stop&Go		•	•	•	•
Função limpeza					
N.º de zonas com função power / ökopower	6 / 0	6 / 6	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Detetor do tamanho do recipiente	•	•	•	•	•
Bloqueio de segurança para crianças	•	•	•	•	•
Sistema de desligar centralizado		•	•	•	•
Desligar automático		•	•	•	•
Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)	•	•	•	•	•
Temporizador		•	•	•	•
Indicadores de calor residual	•	•	•	•	•
Função golpe de ebulição automática	•	•	•	•	•
<b>Elementos de calor</b>					
Número de elementos de calor	6	6	4	4	4
Frente (esquerda)	Diâmetro cm	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Potência kW	2,1 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Trás (esquerda)	Diâmetro cm	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Potência kW	2,1 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Trás (centro)	Diâmetro cm	21 x 19	21 x 19		
	Potência kW	2,1 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7		
Trás (direita)	Diâmetro cm	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Potência kW	2,1 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Frente (direita)	Diâmetro cm	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Potência kW	2,1 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Frente (centro)	Diâmetro cm	21 x 19	21 x 19		
	Potência kW	2,1 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7		
Superfície de grill					
<b>Características técnicas</b>					
Potência máxima total (kW) (elétrico)	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4
Potência máxima total (kW) (gás)					
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Comprimento do cabo de ligação (m)					
<b>Dimensões de enca斯特 (mm)*</b>					
Profundidade da instalação					
Nicho: Altura x Profundidade	750 x 490	750 x 490	890 x 390	750 x 490	560 x 490
<b>Dimensões do equipamento (mm)</b>					
Acabamento biselado ou perfil em aço inoxidável (altura x profundidade)	900 x 520	900 x 520	910 x 410	800 x 520	600 x 520
Instalação à face (altura x profundidade)	898 x 518	898 x 518	908 x 408	798 x 518	598 x 518

\*As dimensões indicadas aplicam-se a modelos com perfil ou acabamento biselado. Para placas de instalação à face consulte os desenhos de enca斯特.

# DADOS TÉCNICOS. PLACAS.

Design / Modelo	Placas de indução	
	KI 9520.0	KI 8520.0
Stainless steel		
Vidro Preto / Cinzento / Branco	- / - / •	- / - / •
Perfil em aço inoxidável: pré-instalado / de série / acessório opcional	- / - / -	- / - / •
Sem aro exterior / Instalação à face	•	•
Acabamento biselado		
Serigrafia cromada		

## Características

Revestimento Miradur™		
"glideControl / glideControl+"		
"dialControl"		
"selectControl"	•	•
"knobControl"		
Display branco / Display vermelho	- / •	- / •
Funções especiais: derreter / manter quente / fervor	- / • / -	- / • / -
Função grill (para FlexiGrill Ac. n. 1303)		
Superfície total indutiva		
Indução Vario	•	•
N.º de função ponte / automática	1 / -	1 / -
Função chef		
Função Stop&Go	•	•
Função limpeza		
N.º de zonas com função power / ökopower	5 / 2	4 / 1
Detetor do tamanho do recipiente	•	•
Bloqueio de segurança para crianças	•	•
Sistema de desligar centralizado	•	•
Desligar automático	•	•
Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)	•	•
Temporizador	•	•
Indicadores de calor residual	•	•
Função golpe de ebulição automática	•	•

## Elementos de calor

Número de elementos de calor	5	4
Frente (esquerda) Diâmetro cm	21 x 19	21 x 19
	Potência kW	2,1 / 2,5 / 3,0
Trás (esquerda) Diâmetro cm	21 x 19	21 x 19
	Potência kW	1,6 / 1,85
Trás (centro) Diâmetro cm	28	
	Potência kW	2,3 / 3,0
Trás (direita) Diâmetro cm	22	22
	Potência kW	2,3 / 3,0
Frente (direita) Diâmetro cm	18	18
	Potência kW	1,1 / 1,4
Frente (centro) Diâmetro cm		
	Potência kW	
Superfície de grill		

## Características técnicas

Potência máxima total (kW) (elétrico)	7,4	7,4
Potência máxima total (kW) (gás)		
Tensão (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50 / 60	50 / 60
Comprimento do cabo de ligação (m)		

## Dimensões de encastre (mm)\*

Profundidade da instalação		
Nicho: Altura x Profundidade	810 x 490	750 x 490

## Dimensões do equipamento (mm)

Acabamento biselado ou perfil em aço inoxidável (altura x profundidade)	900 x 520	800 x 520
Instalação à face (altura x profundidade)	898 x 518	798 x 518

\*As dimensões indicadas aplicam-se a modelos com perfil ou acabamento biselado. Para instalação à face consulte os desenhos de encastre.

# DADOS TÉCNICOS. PLACAS.

Design / Modelo	Placas de indução				
	KI 6520.0	KI 9330.0	KI 8330.0	KI 6330.0	KI 6350.0
Stainless steel					
Vidro Preto / Cinzento / Branco	- / - / •	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Perfil em aço inoxidável: pré-instalado / de série / acessório opcional	- / - / •	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Sem aro exterior / Instalação à face	•	•	•	•	•
Acabamento biselado	•				
Serigrafia cromada					

## Características

Revestimento Miradur™					
"glideControl / glideControl+"					
"dialControl"		•	•	•	
"selectControl"	•				
"knobControl"					•
Display branco / Display vermelho	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Funções especiais: derreter / manter quente / fervor	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Função grill (para FlexiGrill Ac. n. 1303)					
Superfície total indutiva					
Indução Vario	•				•
N.º de função ponte / automática	1 / -				
Função chef					
Função Stop&Go	•	•	•	•	•
Função limpeza					
N.º de zonas com função power / ökopower	4 / 1	5 / -	4 / -	4 / -	4 / -
Detetor do tamanho do recipiente	•	•	•	•	•
Bloqueio de segurança para crianças	•	•	•	•	•
Sistema de desligar centralizado	•	•	•	•	•
Desligar memória	•	•	•	•	
Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)	•	•	•	•	•
Temporizador	•	•	•	•	•
Indicadores de calor residual	•	•	•	•	•
Função golpe de ebulição automática	•	•	•	•	•

## Elementos de calor

Número de elementos de calor	4	5	4	4	4
Frente (esquerda) Diâmetro cm	21 x 19	17,5	21,5	20	14,5
Potência kW	2,1 / 2,5 / 3,0	1,1 / 1,4	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	1,4 / 1,8
Trás (esquerda) Diâmetro cm	21 x 19	17,5	17,5	18	21
Potência kW	1,6 / 1,85	1,4 / 2,0	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	2,3 / 3,2
Trás (centro) Diâmetro cm		26,5			
Potência kW		2,3 / 3,0			
Trás (direita) Diâmetro cm	22	21,5	21,5	22	18
Potência kW	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	1,85 / 2,5
Frente (direita) Diâmetro cm	18	17,5	17,5	16	18
Potência kW	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,85 / 2,5
Frente (centro) Diâmetro cm					
Potência kW					
Superfície de grill					

## Características técnicas

Potência máxima total (kW) (elétrico)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Potência máxima total (kW) (gás)					
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Comprimento do cabo de ligação (m)					

## Dimensões de encastre (mm)\*

Profundidade da instalação					
Nicho: Altura x Profundidade	560 x 490	810 x 490	750 x 490	560 x 490	560 x 490

## Dimensões do equipamento (mm)

Acabamento biselado ou perfil em aço inoxidável (altura x profundidade)	600 x 520				
Instalação à face (altura x profundidade)	598 x 518	898 x 518	798 x 518	598 x 518	598 x 518

\*As dimensões indicadas aplicam-se a modelos com perfil ou acabamento biselado. Para instalação à face consulte os desenhos de encastre.

# DADOS TÉCNICOS. PLACAS.

Design / Modelo	Placas vitrocerâmicas	
	KE 8330.0	KE 6330.0
Stainless steel		
Vidro Preto / Cinzento / Branco	• / - / -	• / - / -
Perfil em aço inoxidável: pré-instalado / de série / acessório opcional	- / - / •	- / - / •
Sem aro exterior / Instalação à face	•	•
Acabamento biselado		
Serigrafia cromada		

## Características

"glideControl / glideControl+"		
"dialControl"	•	•
"selectControl"		
"knobControl"		
Display branco / Display vermelho	- / •	- / •
Funções especiais: derreter / manter quente / fervor		
Função grill (para FlexiGrill Ac. n. 1303)		
Superfície total indutiva		
Indução Vario		
N.º de função ponte / automática		
Função chef		
Função Stop&Go	•	•
Função limpeza		
N.º de zonas com função power / ökopower		
Detetor do tamanho do recipiente		
Bloqueio de segurança para crianças	•	•
Sistema de desligar centralizado	•	•
Desligar memória		
Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)	•	•
Temporizador	•	•
Indicadores de calor residual	•	•
Função golpe de ebulição automática	•	•

## Elementos de calor

Número de elementos de calor	4	4
Frente (esquerda)	Diâmetro cm	22 / 14,5
	Potência kW	2,2 / 1,0
Trás (esquerda)	Diâmetro cm	15,5
	Potência kW	1,2
Trás (centro)	Diâmetro cm	
	Potência kW	
Trás (direita)	Diâmetro cm	26,5 x 18 / 18
	Potência kW	2,4 / 1,5
Frente (direita)	Diâmetro cm	19
	Potência kW	1,8
Frente (centro)	Diâmetro cm	
	Potência kW	
Superfície de grill		

## Características técnicas

Potência máxima total (kW) (elétrico)	7,6	7,0
Potência máxima total (kW) (gás)		
Tensão (V)	220-240	220-240
Freqüência (Hz)	50 / 60	50 / 60
Comprimento do cabo de ligação (m)		

## Dimensões de enca斯特 (mm)\*

Comprimento do cabo de ligação (m)	750 x 490	560 x 490
------------------------------------	-----------	-----------

## Dimensões do equipamento (mm)

Acabamento biselado ou perfil em aço inoxidável (altura x profundidade)		
Instalação à face (altura x profundidade)	798 x 518	598 x 518

\*As dimensões indicadas aplicam-se a modelos com perfil ou acabamento biselado. Para instalação à face consulte os desenhos de enca斯特.

# DADOS TÉCNICOS. PLACAS.

Design / Modelo	Placas gás			VarioLine. Placas gás	
	GKS 9851.0	GMS 9651.0	GMS 7651.0	GKS 3820.0	GWS 3811.0
Stainless steel		•	•		
Vidro Preto / Cinzento / Branco	• / - / -	- / - / -	- / - / -	• / - / -	• / - / -
Perfil em aço inoxidável: pré-instalado / de série / acessório opcional	• / - / -	- / - / -	- / - / -	• / - / -	• / - / -
Sem aro exterior / Instalação à face					
Acabamento biselado					
Serigrafia cromada					

## Características

"knobControl"	•	•	•	•	•
Piloto de segurança	•	•	•	•	•
Acendedor elétrico	•	•	•	•	•
Injetores para gás natural (G25-25 mbar) instalados	-	-	-	-	-
Injetores para gás natural (G20-20/25 mbar) instalados	-	-	-	-	-
Injetores para gás natural (G20-20 mbar) incluídos	•	•	•	•	•
Injetores para gás natural (G30-30 mbar) incluídos	-	-	-	-	-
Injetores para gás butano / (G30-28-30/37 mbar) / (G30-28-30/37 mbar) incluídos	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •

## Elementos de calor

Número de elementos de calor	5	5	5	2	1
Frente (esquerda)	Diâmetro cm				
	Potência kW	6,0	5,0	4,0	
Trás (esquerda)	Diâmetro cm				
	Potência kW				
Trás (centro)	Diâmetro cm				
	Potência kW	1,75	1,75	3,0	1,75
Trás (direita)	Diâmetro cm				
	Potência kW	1,0	3,0	1,75	
Frente (direita)	Diâmetro cm				
	Potência kW	3,0	1,75	1,75	
Frente (centro)	Diâmetro cm				
	Potência kW	1,75	1,0	1,0	3,0

## Características técnicas

Potência máxima total (kW) (elétrico)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Potência máxima total (kW) (gas)	13,5	11,75	11,5	4,75	6,0
Tensão (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequência (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Comprimento do cabo de ligação (m)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

## Dimensões de encastre (mm)\*

Profundidade da instalação	53	45	45	53	53
Nicho: Altura x Profundidade	835 x 490	833 x 475	553 x 473	285 x 490	285 x 490

## Dimensões do equipamento (mm)

Acabamento biselado ou perfil em aço inoxidável (altura x profundidade)	900 x 520	860 x 510	750 x 510	300 x 520	300 x 520
Instalação à face (altura x profundidade)					

\*As dimensões indicadas aplicam-se a modelos com perfil ou acabamento biselado. Para instalação à face consulte os desenhos de encastre.

# DADOS TÉCNICOS. PLACAS.

Design / Modelo	VarioLine. Placas. Indução				VarioLine. Placas. Vitrócerâmicas		
	VKI 3805.0	VKI 3800.1	VKI 3500.1	VKIW 3800.0	VKET 3800.0	VKEL 3800.0	VKE 3300.0
Stainless steel							
Vidro Preto / Cinzento / Branco	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Perfil em aço inoxidável: pré-instalado / de série / acessório opcional	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Sem aro exterior / Instalação à face	•	•	•	•	•	•	•
Acabamento biselado							
Serigrafia cromada							

## Características

"glideControl / glideControl+"	- / •	- / •					
"dialControl"							
"selectControl"			•				•
"knobControl"					•	•	
Display branco / Display vermelho	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Funções especiais: derreter / manter quente / fervor	• / • / •	• / • / •			- / • / -		
Função grill (para FlexiGrill Ac. n. 1303)		•					
Superfície total indutiva	•	•					
Indução Vario							
N.º de função ponte / automática	1 / -	1 / -					
Função chef							
Função Stop&Go	•	•					
Função limpeza							
N.º de zonas com função power / ökopower	2 / -	2 / 2	1 / -	1 / -			
Detetor do tamanho do recipiente	•	•	•	•			
Bloqueio de segurança para crianças	•	•	•	•			•
Sistema de desligar centralizado	•	•	•	•			•
Desligar memória		•					
Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)	•	•	•	•			•
Temporizador	•	•	•	•			•
Indicadores de calor residual	•	•	•	•			•
Função golpe de ebulição automática	•	•	•	•			•

## Elementos de calor

Número de elementos de calor / ökospeed plus cooking zones / queimadores de gás	2 / - / -	2 / - / -	2 / - / -	1 / - / -			- / 2 / -
Frente (esquerda) Diâmetro cm							
	Potência kW						
Trás (esquerda) Diâmetro cm							
	Potência kW						
Trás (centro) Diâmetro cm	21 x 19	21 x 19	22				19 / 12,5
	Potência kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,3 / 3,0	2,45 / 3,0		1,7 / 1,1
Trás (direita) Diâmetro cm							
	Potência kW						
Frente (direita) Diâmetro cm							
	Potência kW						
Frente (centro) Diâmetro cm	21 x 19	21 x 19	16				14,5
	Potência kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,4			1,2
Superfície de grill					2,4	2,5	

## Características técnicas

Potência máxima total (kW) (elétrico)	3,7	3,7	3,7	3,0	2,4	2,5	2,9
Potência máxima total (kW) (gás)							
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	230-240	230-240	220-240
Frequência (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Comprimento do cabo de ligação (m)							

## Dimensões de encastre (mm)\*

Profundidade da instalação	48	48	48	110	82	82	48
Nicho: Altura x Profundidade	360 x 490	360 x 490	280 x 490	340 x 490	340 x 490	340 x 490	280 x 490

## Dimensões do equipamento (mm)

Acabamento biselado ou perfil em aço inoxidável (altura x profundidade)	380 x 520	380 x 520	300 x 520	380 x 520	380 x 520	380 x 520	300 x 520
Instalação à face (altura x profundidade)	378 x 518	378 x 518	298 x 518	378 x 518	378 x 518	378 x 518	298 x 518

\*As dimensões indicadas aplicam-se a modelos com perfil ou acabamento biselado. Para instalação à face consulte os desenhos de encastre.

# DADOS TÉCNICOS. CHAMINÉS.

Design / Modelo	Chaminé de bancada	Chaminés de teto		Chaminés de Ilha			
	DD 9800.0	EDL 12750.1	EDL 9750.1	DI 3800.0	IKD 12780.0	IKD 9780.0	IKD 9480.0
Inox		•	•				•
Vidro e inox	•			•	•	•	
Preto				•			
Cinzeno				•			
Branco				•			
Individual				ver pág. 159			

## Classificação energética

Classe eficiência energética / Consumo anual de energia	C / 100	A / 53	A / 53	A / 45	B / 65	B / 65	A / 59
Eficiência dinâmica de fluidos	C	A	A	A	B	B	A
Classe eficiência iluminação	G	A	A	A	A	A	A
Classe eficiência energética: filtragem de gorduras / Taxa de filtragem de gordura (%)	G / 41	F / 50	F / 50	A / 95	C / 75	C / 75	C / 76

## Características

Sensores touch control	• / -				• / -	• / -	
Configuração de potência máxima	•	•	•	•	•	•	•
Funcionamento temporizado	•	•	•	•	•	•	
Número de lâmpadas de halógeno / Potência (W)							
Número de lâmpadas de fluorescentes / Potência (W)	14						
LED / Potência (W)		4 x 3	4 x 3	2 x 3	4 x 1	4 x 1	4 x 1
Display digital	•	• Comando à distância	• Comando à distância	• Comando à distância	•	•	
Aspiração perimetral	•	•	•		•	•	
Comando à distância	•	•	•	•			
Indicador de saturação de filtros / filtros de carvão ativo	• / •	• / •	• / •	• / •			
Número de filtros metálicos	2	4	3	1	3	2	3

## Dados técnicos

Capacidade de extração m <sup>3</sup> /h / dB min.	304 / 49	315 / 47	315 / 47	115 / 50	280 / 51	280 / 51	290 / 51
(EN 61593) / dB (EN 60704-2-13) máx.	581 / 66	631 / 60	631 / 60	525 / 72	530 / 65	530 / 65	560 / 65
int.	669 / 70	807 / 66	807 / 66	771 / 78	660 / 69	660 / 69	690 / 69
Potência máxima total (W)	284	292	292	286	274	274	274
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Comprimento do cabo de ligação aprox. (m).	1	1	1	1	1	1	1
Distância mínima sobre as placas elétricas (mm)		650	650	650	650	650	650
Distância máxima sobre as placas de gás (mm)		1600	1600	750	750	750	750
Diâmetro da saída de ar (mm)	150	150	150		150	150	150

## Dimensões do equipamento (mm)

Largura	880	1200	900	350	1200	900	900
Altura mínima	720	310	310	600	940	940	940
Altura máxima	1020			2150	1260	1260	1260
Profundidade	340	600	600	350	600	600	600

# DADOS TÉCNICOS. CHAMINÉS.

Design / Modelo	Chaminés de parede							
	DW 9800.0	KD 9570.2	DW 8500.0	DW 3800.0	DW 9500.0	DW 9350.0	DW 9340.0	DW 6340.0
Inox				•			•	•
Vidro e inox	•	•	•			•		
Preto	•	•	•	•	•			
Cinzeno	•			•				
Branco		•		•	•			
Individual	ver pág. 141	ver pág. 141		ver pág. 141	ver pág. 141			

## Classificação energética

Classe eficiência energética / Consumo anual de energia	A++ / 27	A / 50	A+ / 41	A / 45	A+ / 31	A / 56	A+ / 42	A+ / 42
Eficiência dinâmica de fluídos	A	A	A	A	A	A	A	A
Classe eficiência iluminação	A	A	A	A	A	A	A	A
Classe eficiência energética: filtragem de gorduras / Taxa de filtragem de gordura (%)	C / 76	B / 89	B / 85	A / 95	A / 98	A / 98	C / 76	C / 76

## Características

Sensores touch control	• / -	• / -	• / -		• / -	- / •		
Configuração de potência máxima	•	•	•	•	•	•	•	•
Funcionamento temporizado	•	•	•	•	•	•	•	•
Número de lâmpadas de halógeno / Potência (W)								
Número de lâmpadas de fluorescentes / Potência (W)								
LED / Potência (W)	1 x 7	2 x 3	2 x 1	2 x 3	1 x 7	1 x 7	2 x 1	2 x 1
Display digital	•	•		comando à distância	•	•		
Aspiração perimetral	•	•	•					
Comando à distância				•				
Indicador de saturação de filtros / filtros de carvão ativo	• / •	• / -		• / •	• / •	• / •		
Número de filtros metálicos	2	1	2	1	3	3	3	2

## Dados técnico

Capacidade de extração m <sup>3</sup> /h / dB min.	264 / 37	303 / 50	310 / 52	115 / 50	371 / 38	306 / 54	300/52	300/52
(EN 61593) / dB (EN 60704-2-13) máx.	626 / 58	599 / 64	580 / 62	525 / 72	630 / 59	586 / 68	580/56	580/56
int.	815 / 65	786 / 69	720 / 65	771 / 78	764 / 66	740 / 72	700/69	700/69
Potência máxima total (W)	172	286	272	286	172	287	272	272
Tensão (V)	220-240	220-240	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Comprimento do cabo de ligação aprox. (m).	1	1	1	1	1	1	1	1
Distância mínima sobre as placas elétricas (mm)	300	300	450	650	650	650	650	650
Distância máxima sobre as placas de gás (mm)	350	350	450	750	750	750	750	750
Diâmetro da saída de ar (mm)	150	150	150		150	150	150	150

## Dimensões do equipamento (mm)

Largura	900	900	800	350	900	900	900	600
Altura mínima	625	608*	832	450	670	670	730	730
Altura máxima	955	1070 - 1400**	1032		1000	1000	1000	1000
Profundidade	455	537	378	350	480	480	460	460

\*Altura da chaminé \*\*Altura total da chaminé incluindo os acessórios: ver descrição do produto.

# DADOS TÉCNICOS. CHAMINÉS.

Design / Modelo	Chaminés de parede		Exaustores telescópicos	
	DW 9100.0	DW 7100.0	DEF 9800.0	DEF 6800.0
Inox	•	•	•	•
Vidro e Inox				
Preto				
Cinzeno				
Branco				
Individual				

## Classificação energética

Classe eficiência energética / Consumo anual de energia	A / 50	A / 50	A+ / 42	A+ / 40
Eficiência dinâmica de fluidos	A	A	A	A
Classe eficiência iluminação	A	A	A	A
Classe eficiência energética: filtragem de gorduras / Taxa de filtragem de gordura (%)	C / 83	C / 83	C / 84	C / 84

## Características

Sensores touch control				
Configuração de potência máxima	•	•	•	•
Funcionamento temporizado	•	•	•	•
Número de lâmpadas de halogéneo / Potência (W)				
Número de lâmpadas de fluorescentes / Potência (W)				
LED / Potência (W)	1 x 12	1 x 9	1 x 12	1 x 9
Display digital				
Aspiração perimetral				
Comando à distância				
Indicador de saturação de filtros / filtros de carvão ativo			• / •	• / •
Número de filtros metálicos	3	2	4	2

## Dados técnicos

Capacidade de extração m <sup>3</sup> /h / dB	min.	303 / 54	303 / 54	319 / 53	319 / 53
(EN 61593) / dB (EN 60704-2-13)	máx.	597 / 68	597 / 68	523 / 65	523 / 65
	int.	760 / 73	760 / 73	740 / 70	740 / 70
Potência máxima total (W)		292	289	274	272
Tensão (V)		220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)		50	50	50	50
Comprimento do cabo de ligação aprox. (m).		1	1	1	1
Distância mínima sobre as placas elétricas (mm)		650	650	600	600
Distância máxima sobre as placas de gás (mm)		750	750	650	650
Diâmetro da saída de ar (mm)		150	150	150	150

## Dimensões do equipamento (mm)

Largura	900	700	900	600
Altura mínima	625	625	310	310
Altura máxima	955	955		
Profundidade	480	480	300-490	300-490

\* Dimensões especiais (por favor ignore as dimensões do manual de instruções).

# DADOS TÉCNICOS. CHAMINÉS.

Design / Modelo	Grupos filtrantes	
	LB 8650.1	LB 6650.1
Inox	•	•
Vidro e Inox		
Preto		
Cinzento		
Branco		
Individual		

Classificação energética		
Classe eficiência energética / Consumo anual de energia	A / 52	A / 52
Eficiência dinâmica de fluídos	A	A
Classe eficiência iluminação	A	A
Classe eficiência energética: filtragem de gorduras / Taxa de filtragem de gordura (%)	B / 87	B / 87

Características		
Sensores touch control		
Configuração de potência máxima	•	•
Funcionamento temporizado	•	•
Número de lâmpadas de halogéneo / Potência (W)		
Número de lâmpadas de fluorescentes / Potência (W)		
LED / Potência (W)	2 x 3	2 x 3
Display digital		
Aspiração perimetral	•	•
Comando à distância		
Indicador de saturação de filtros / filtros de carvão ativo		
Número de filtros metálicos	1	1

Dados técnicos		
Capacidade de extração m <sup>3</sup> /h / dB min.	303/49	303/49
(EN 61593) / dB (EN 60704-2-13) máx.	616/63	616/63
int.	816/68	816/68
Potência máxima total (W)	286	286
Tensão (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50
Comprimento do cabo de ligação aprox. (m).	0,8	0,8
Distância mínima sobre as placas elétricas (mm)	650	650
Distância máxima sobre as placas de gás (mm)	650	650
Diâmetro da saída de ar (mm)	150	150

Dimensões do equipamento (mm)		
Largura	712	532
Altura mínima	370	370
Altura máxima		
Profundidade	284	284

\* Dimensões especiais (por favor ignore as dimensões do manual de instruções).

# DADOS TÉCNICOS. GAMA FRIO.

	Combinados de instalação livre e encastrar			Garrafeiras			
	KE 9750-0-2 T	KJ / KW 9750-0-2 T	KEI 9750-0-2 T	FWK 8850.0 S	FWK 4800.0 S	FWK 2800.0 S	FWKU 1800.0 S
<b>Design / Modelo</b>							
Inox	•		•				
Preto / Branco		KJ / KW					
Vidro				•	•	•	•
Individual	•	•	•	•	•	•	•
<b>Características</b>							
Classificação energética	A+	A+	A+	B	A	A	A
Consumo energético anual (kWh)	450	450	450	216	150	145	146
Capacidade bruta total (litros)	549	549	549				
Capacidade líquida total (litros)	379	379	379				
Zona ökoFresh (litros)							
Capacidade garrafeiras (n.º de garrafas)				91	79	52	44
Capacidade do congelador (litros)	170	170	170				
Número de estrelas	****	****	****				
Capacidade de congelação em kg/24h	12	12	12				
Autonomia do congelador em caso de falha de energia (h)	6	6	6				
Classificação climática	T	T	T	N-ST	SN-N	SN-N	SN-N
MultiAirFlow							
Arrefecimento rápido							
Congelação rápida							
Descongelação automática / No Frost	- / •	- / •	- / •	• / -	• / -	• / -	• / -
Soft Close							
<b>Equipamento do frigorífico</b>							
Número de prateleiras Vario / prateleiras Vario+	5 / -	5 / -	5 / -				
Número de bandejas de madeira				9 / 1	8 / 1	4 / 1	5 / 1
Número de gavetas	2	2	2				
Número de gavetas Vario	5	5	5				
<b>Equipamento do congelador</b>							
Número de gavetas ou cestos	2	2	2				
Número de compartimentos na porta	5	5	5				
Número de níveis / compartimentos de arrumação	3	3	3				
<b>Indicadores de controlo</b>							
Indicador de funcionamento normal	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de temperatura interna / externa	- / •	- / •	- / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Sinal de alarme ótico / acústico	- / •	- / •	- / •	• / •	• / •	• / •	• / •
<b>Dados técnicos</b>							
Potência máxima total (W)	310	310	310				
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50-60	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação (m)	1,5	1,5	1,5				
Nível de ruído (dB)	47	47	47	45	40	41	42
<b>Dimensões externas (mm)</b>							
Largura	916	916	909	595	594	594	595
Altura	1805	1805	1794	1788	1230	887	820
Profundidade	720	720	720	559	555	555	570
Altura, incluindo embalagem	134,2	134,2	134,2				
<b>Dimensões de encastre (mm)</b>							
Largura			915	560	560	560	600
Altura			1780	1761	1222	878	820-890
Profundidade			632	580	550	550	575

# DADOS TÉCNICOS. GAMA FRIO.

	Frigoríficos e combinados de integração			
	FKF 8800.0i	FK 8800.0i	FG 8800.0i	FKG 8850.0i
<b>Design / Modelo</b>				
Inox				
Vidro				
Individual				

<b>Características</b>				
Classificação energética	A++	A++	A+	A+++
Consumo energético anual (kWh)	129	114	303	150
Capacidade bruta total (litros)	275	310	204	247
Capacidade líquida total (litros)	200	310		186
Zona ökoFresh (litros)	75			
Capacidade garrafeiras (n.º de garrafas)				
Capacidade do congelador (litros)			204	61
Número de estrelas			****	****
Capacidade de congelação em kg/24h			20	10
Autonomia do congelador em caso de falha de energia (h)			24	23
Classificação climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
MultiAirFlow	•	•		
Arrefecimento rápido	•	•		•
Congelação rápida			•	•
Descongelação automática / No Frost	• / -	• / -	- / •	• / •
Soft Close	-	-	•	-

<b>Equipamento do frigorífico</b>				
Número de prateleiras Vario / prateleiras Vario+	3 / 1	4 / 1		3 / 1
Número de gavetas	0	1		2
Número de gavetas Vario	3	4		3

<b>Equipamento do congelador</b>				
Número de gavetas ou cestos			7	3
Número de compartimentos na porta				
Número de níveis / compartimentos de arrumação			6	2

<b>Indicadores de controlo</b>				
Indicador de funcionamento normal	•	•	•	•
Indicador de temperatura interna / externa	• / -	• / -	• / -	• / -
Sinal de alarme óptico / acústico	• / •	• / •	• / •	• / •

<b>Dados técnicos</b>				
Potência máxima total (W)	120	100		140
Tensão (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequência (Hz)	50	50	50	50
Comprimento do cabo de ligação (m)	2,4	2,4	2,4	2,4
Nível de ruído (dB)	37	35	39	39

<b>Dimensões externas (mm)</b>				
Largura	556	556	556	556
Altura	1768	1768	1768	1768
Profundidade	549	549	549	549

<b>Dimensões de encastre (mm)</b>				
Largura	560	560	560	560
Altura	1780	1780	1780	1780
Profundidade	550	550	550	550

# DADOS TÉCNICOS. GAMA FRIO.

	Combinados de integração		
	FKG 8500.1	FKG 8310.0i	FKG 8300.0i
<b>Design / Modelo</b>			
Inox			
Vidro			
Individual			

## Características

Classificação energética	A++	A+	A++
Consumo energético anual (kWh)	226	291	229
Capacidade bruta total (litros)	247	253	268
Capacidade líquida total (litros)	186	192	196
Zona ökoFresh (litros)			
Capacidade do congelador (litros)	61	61	72
Número de estrelas	****	****	****
Capacidade de congelação em kg/24h	10	10	4
Autonomia do congelador em caso de falha de energia (h)	23	21	22
Classificação climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
MultiAirFlow			
Arrefecimento rápido	•	•	-
Congelação rápida	•	•	-
Descongelação automática / No Frost	• / •	• / •	• / -
Soft Close	-	-	-

## Equipamento do frigorífico

Número de prateleiras Vario / prateleiras Vario+	3 / 1	3 / 1	3 / 1
Número de gavetas	2	2	2
Número de gavetas Vario	4	4	3

## Equipamento do congelador

Número de gavetas ou cestos	3	3	2
Número de compartimentos na porta			
Número de níveis / compartimentos de arrumação	2	2	2

## Indicadores de controlo

Indicador de funcionamento normal	•	•	•
Indicador de temperatura interna / externa	• / -	• / -	- / -
Sinal de alarme óptico / acústico	• / •	• / •	- / -

## Dados técnicos

Potência máxima total (W)	140	140	140
Tensão (V)	230-240	230-240	230-240
Frequência (Hz)	50	50	50
Comprimento do cabo de ligação (m)	2,4	2,4	2,4
Nível de ruído dB	39	39	36

## Dimensões externas (mm)

Largura	556	540	540
Altura	1768	1772	1772
Profundidade	549	549	549

## Dimensões de encastre (mm)

Largura	560	560	560
Altura	1780	1780	1780
Profundidade	550	550	550

# DADOS TÉCNICOS. GAMA FRIO.

	Frigoríficos e arca de integração		
	FK 4505.0i	FK 2505.0i	FG 2500.0i
<b>Design / Modelo</b>			
Inox			
Vidro			
Individual			
<b>Características</b>			
Classificação energética	A++	A++	A++
Consumo energético anual (kWh)	172	148	157
Capacidade bruta total (litros)	180	117	98
Capacidade líquida total (litros)	166	103	98
Zona ökoFresh (litros)			
Capacidade garrafeiras (n.º de garrafas)			
Capacidade do congelador (litros)	14	14	
Número de estrelas	****	****	****
Capacidade de congelação em kg/24h	2		10
Autonomia do congelador em caso de falha de energia (h)	13		20
Classificação climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
MultiAirFlow	-	-	-
Arrefecimento rápido	-	-	-
Congelação rápida	-	-	-
Descongelação automática / No Frost	• / -	• / -	- / -
Soft Close	-	-	-
<b>Equipamento do frigorífico</b>			
Número de prateleiras Vario / prateleiras Vario+	3 / 0	2 / 0	
Número de gavetas	2	1	
Número de gavetas Vario	3	4	
<b>Equipamento do congelador</b>			
Número de gavetas ou cestos			4
Número de compartimentos na porta			
Número de níveis / compartimentos de arrumação			3
<b>Indicadores de controlo</b>			
Indicador de funcionamento normal	•	•	•
Indicador de temperatura interna / externa	• / -	• / -	• / -
Sinal de alarme óptico / acústico	- / -	- / -	• / •
<b>Dados técnicos</b>			
Potência máxima total (W)	130	100	120
Tensão (V)	230-240	230-240	230-240
Frequência (Hz)	50	50	50
Comprimento do cabo de ligação (m)	2,4	2,4	2,4
Nível de ruído (dB)	35	36	34
<b>Dimensões externas (mm)</b>			
Largura	540	556	556
Altura	1218	873	873
Profundidade	549	549	549
<b>Dimensões de encastre (mm)</b>			
Largura	560	560	560
Altura	1225	880	880
Profundidade	550	550	550

# DADOS TÉCNICOS. MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA.

	Máquina lavar louça 60 cm XXL	Máquina lavar louça 60 cm		
Design / Modelo	GX 6550.0	G 6850.0	G 6550.0	IGV 6506.3
Integração total / integração parcial	• / -	• / -	• / -	• / -
Painel de comandos em inox / preto	- / •	- / •	- / •	- / •
<b>Classificação energética e consumo de energia</b>				
Classificação energética	A++	A++	A++	A+
Consumo de energia por ciclo / anual programa ECO (kWh)	0,92/262	0,92/262	0,92/262	1,03/294
Consumo de água por ciclo / anual programa ECO (l)	9,5/2660	9,5/2660	9,5/2660	12/3360
Eficiência de lavagem / secagem	A/A	A/A	A/A	A/A
<b>Programas de lavagem</b>				
Número de programas	6	6	6	5
Número de programas automáticos	1	1	1	1
Temperatura programa intensivo (°C)	70	70	70	70
Temperatura programa automático (°C)	auto 45-65	auto 45-65	auto 45-65	auto 45-65
Temperatura programa económico (°C)	50	50	50	50
Temperatura programa delicado (°C)	1	40	40	
Temperatura programa rápido (°C)	40		45	45
Temperatura programa silencioso (°C)		50		
Pré-lavagem	•	•	•	•
<b>Características</b>				
Touch to open		•		
FlexHinge	•		•	
EcoDrying	•	•	•	
Iluminação interior LED		•		
Número de programas especiais	4	4	4	1
Programa Express/meia carga/higiene/intensiva	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / - / - / -
Programa turbo (20 minutos)				
Nível de ruído (dB)	42	42 (39)* * programa silencioso	42	46
Capacidade (serviços padrão)	13	13	13	13
Aquasensor	• / •	• / •	• / •	• / •
Permutador de calor	•	•	•	
Reconhecimento de detergente	•	•	•	•
Aquatronic	•	•	•	•
Info on the floor / Beam on the floor	- / •	• / -	• / -	- / -
Indicador eletrónico de falta de sal / falhas na entrada de água	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Sinal acústico de final de programa	•	•	•	•
Indicador de falha de água	•	•	•	•
Programação diferida (h)	1-24	1-24	1-24	3,6,9
Cesto superior ajustável em altura / mesmo com carga	• / •	• / •	• / •	• / -
Cesto multiflex premium	•	•	•	
Cesto multiflex comfort				•
Bandeja multiflex premium II	1251	1251	1251	1251
Interior em inox	•	•	•	•
Cuba em inox / polinox	• / -	• / -	• / -	• / -
Possibilidade de instalação em móvel alto	•	•	•	•
<b>Dados técnicos</b>				
Potência máxima total (kW)	2,4	2,4	2,4	2,4
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Ligação opcional à água quente / temperatura máxima	60	60	60	60
Comprimento do cabo de ligação (m)	1,7	1,7	1,7	1,7
Comprimento do tubo de entrada de água (m)	1,6	1,6	1,6	1,6
Comprimento do tubo de saída de água (m)	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>Dimensões do equipamento (mm)</b>				
Largura	598	598	598	598
Altura min. / máx.	865 / 925	815 / 875	815 / 875	815 / 875
Profundidade	550	550	550	550
<b>Dimensões de enca斯特 (mm)</b>				
Largura	600	600	600	600
Altura min. / máx.	865 / 925	815 / 875	815 / 875	815 / 875
Profundidade	575	575	575	575

# DADOS TÉCNICOS. MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA.

	Máquina lavar louça 60 cm	Máquina lavar louça 45 cm
<b>Design / Modelo</b>	<b>IGV 6405.0</b>	<b>G 4350.0</b>
Integração total / integração parcial	• / -	• / -
Painel de comandos em inox / preto	- / •	- / •
<b>Classificação energética e consumo de energia</b>		
Classificação energética	A+	A+
Consumo de energia por ciclo / anual programa ECO (kWh)	1,02/290	0,78/220
Consumo de água por ciclo / anual programa ECO (l)	12/3360	9,5/2660
Eficiência de lavagem / secagem	A/A	A/A
<b>Programas de lavagem</b>		
Número de programas	4	4
Número de programas automáticos	-	-
Temperatura programa intensivo (°C)	70	70
Temperatura programa automático (°C)	65	-
Temperatura programa económico (°C)	50	50
Temperatura programa delicado (°C)		-
Temperatura programa rápido (°C)	45	45
Pré-lavagem		•
<b>Características</b>		
Touch to open		
EcoDrying		
Iluminação interior LED		
Número de programas especiais	1	
Programa Express/meia carga/higiene/intensiva	- / • / - / -	
Programa turbo (20 minutos)		
Programa vidro delicado	•	
Nível de ruído (dB)	48	48
Capacidade (serviços padrão)	12	9
Aquasensor	• / •	• / •
Permutador de calor		•
Reconhecimento de detergente	•	•
Aquatronic	•	•
Info on the floor / Beam on the floor	- / •	- / -
Indicador eletrónico de falta de sal / falhas na entrada de água	• / • / •	• / • / •
Sinal acústico de final de programa	•	•
Indicador de falha de água	•	•
Programação diferida (h)	3,6,9	3,6,9
Cesto superior ajustável em altura / mesmo com carga	• / -	- / •
Cesto multiflex premium		
Cesto multiflex comfort	•	•
Bandeja multiflex premium II	-	-
Interior em inox	•	•
Cuba em inox / polinox	- / •	• / -
Possibilidade de instalação em móvel alto	•	•
<b>Dados técnicos</b>		
Potência máxima total (kW)	2.4	2.4
Tensão (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50/60	50/60
Ligação opcional à água quente / temperatura máxima	60	60
Comprimento do cabo de ligação (m)	1,7	1,7
Comprimento do tubo de entrada de água (m)	1,6	1,6
Comprimento do tubo de saída de água (m)	1,9	1,9
<b>Dimensões do equipamento (mm)</b>		
Largura	598	448
Altura min. / máx.	815 / 875	815 / 875
Profundidade	550	550
<b>Dimensões de encastre (mm)</b>		
Largura	600	450
Altura mínima / máx.	815 / 875	815 / 875
Profundidade	575	575

# DADOS TÉCNICOS. MÁQUINA LAVAR E SECAR ROUPA.

Lavar e secar	
WT 6800.0	
<b>Características</b>	
Classificação energética	A
Eficiência da lavagem	A
Consumo anual de energia (kW)	
Lavagem, centrifugação e secagem	970
Lavagem e centrifugação	
Secagem	
Consumo anual de água	17,600
Duração do programa em minutos*	135
Número de programas	12
Temperaturas de lavagem	30 - 90°C
Velocidade de centrifugação	1,400 - 600 (rpm)
Capacidade lavagem / secagem	7 / 4
Indicadores sequenciais do programa em curso	•
Indicador ótico/acústico de fim de programa	• / •
Programação diferida	1 - 24 h
Indicador de tempo restante	•
Tipo de secagem: ventilação / condensação	- / •

## Dados técnicos

Potência máxima total (kW)	2,2
Tensão (V)	220 - 240
Frequência (Hz)	50
Nível de ruído lavagem / centrifugação / secagem	57 / 74 / 50
Comprimento do cabo de ligação (m)	1,5
Comprimento do tubo de entrada da água (m)	1,5
Comprimento do tudo de saída de água (m)	1,5

## Dimensões do equipamento (mm)

Largura	596
Altura	820
Profundidade	575

## Dimensões de enca斯特re (mm)

Largura	600
Altura	825
Profundidade	575

\* Valores baseados nas normas EN 50299, EN 60456, EN 61121, EN 60704-2-6



**Sistema de controlo de qualidade de acordo com a ISO DIN 9001, a Küppersbusch garante a máxima qualidade e valor acrescentado para os consumidores.**



Com os seus processos estruturados e responsabilidades claramente definidas, o sistema de gestão de qualidade individualizado, focado na satisfação do cliente é um aspeto de grande importância para a marca. Para a Küppersbusch, a norma ISO DIN 9001 é a base de uma empresa que se esforça por estar sempre a aprender e a melhorar. Acreditamos que o crescimento sustentável é o melhor alicerce para aumentar a satisfação dos nossos clientes e, consequentemente, assegurar o nosso futuro.



## +

### Design premiado

Mais de 60 prémios de design, 1 prémio icónico: Best of the Best 2017, 13 Red dot Awards nos últimos 5 anos, 1 prémio Best-of-the-Best em 2012, 1 prémio Plux X em 2015, assim como 2 German Design Awards em 2016 e, desde 2015, membro do Conselho de Design Alemão.

## +

### Conceito individual

Mix+Match: 3 novas séries em 3 cores básicas, 12 puxadores diferentes e frentes para maior versatilidade no design da sua cozinha. Individual + único, para as suas preferências.

## +

### Conversor catalítico ökotherm®

Único e apenas na Küppersbusch! O conversor catalítico assegura que os equipamentos mantêm o interior limpo, pouparam energia e optimizam os resultados dos seus cozinhados.

## +

### Portas em vidro

A qualidade dos quatro vidros que compõem as portas asseguram um isolamento perfeito. Vantagens ao nível da poupança de energia, facilidade de limpeza, segurança e longevidade.

## +

### Mais de 140 anos de experiência

Enraizado na área de Ruhr desde 1875, uma região que, como nenhuma outra, se destaca pela confiança e solidez. Qualidade proveniente da tradição.

## +

### Gama completa

Um amplo portfólio de produtos, desde fornos de encastre a garrafeiras.

A Teka Portugal SA, reserva-se ao direito de realizar todas as alterações que considerar necessárias para a melhoria contínua dos seus produtos. Assim, todas as características, dados, pormenores, medidas, cores, descrições e ilustrações expostos no presente catálogo têm caráter meramente orientativo. Os mesmos podem ser alterados ou anulados, em qualquer momento e sem obrigação de aviso prévio, de acordo com as exigências técnicas e comerciais da empresa produtora, invalidando a possibilidade de reivindicação por parte do comprador, comerciante ou particular.

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante o anteriormente exposto e a eventuais inexatidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos.

Para uma correta instalação, em especial de placas e lava-louças, aconselhamos a que tenha o equipamento junto a si e que se certifique das medidas do mesmo antes de efetuar a abertura de encastre.

Para uma correta utilização do equipamento adquirido consulte previamente todas as instruções técnicas do mesmo e siga-as em conformidade.



## TEKA PORTUGAL, S.A.

### Sede

Estrada da Mota - Apartado 533

3834 - 909 Ílhavo - Portugal

Tel.: (+351) 234 329 500

Fax: (+351) 234 325 457

### Delegação e Showroom Lisboa

Aberto de 3<sup>a</sup> a sábado das 10h às 14h  
e das 15h às 19h

Alameda dos Oceanos - N.º 41/41 I

Parque das Nações

1990 - 203 Lisboa - Portugal

Tel.: (+351) 218 401 285

Fax: (+351) 218 406 008

### Serviço Comercial:

Tel.: (+351) 234 320 404

E-mail: [comercial@kuppersbusch.com.pt](mailto:comercial@kuppersbusch.com.pt)

### Serviço Após Venda:

Tel.: (+351) 234 320 405

E-mail: [sat.kup@teka.pt](mailto:sat.kup@teka.pt)

[www.kuppersbusch.com.pt](http://www.kuppersbusch.com.pt)



Küppersbusch